

установка шляпок посредством гибкой дуги	53.15	устройство маточного колеса для передвижения каретки	546.7	ушко, направляющее нить	143.15	Фильтрация через асбестовую вату	465.17
— щипцов	85.1	— для обезжиривания	298.1	—, нитеводное	525.3	—, дополнительная	271.6
—, двухрядная	188.11	— для очистки грязных сточных вод	299.8	—, проволочное	137.13	—, подготовительная	271.5
—, карбонизационная	301.9	— для увлажнения пряжи	575.4	ушкообразный бѣгунок	360.8	Фильтрационная камера	470.5
—, концентрическая — бѣгунко-вого кольца и веретена	554.14	—, броидильное	437.14			Фильтровальн-ая вата	463.12
—, неправильная — склиза	174.3	—, гноильное	437.14			—ый ящик	271.14
—, прибор для — и шляпок Говард и Булло	53.16	—, карбонизационное (для лоскута)	402.9			Фильтрованный пряжный рас-твор	463.15
установлен (не) параллельно к барабану (то-чильный валик)	73.3.4	—, карбонизационное — с прямым нагрѣванием	306.2			Фильтровать под высоким давле-нием	271.3
установленная с т. штандартная или нормаль-ная		—, мягчильное — Малькольма	242.1			Фильтровочн-ая га-зовая матерія	463.13
установленный вѣс.	217.9	—, увлажнительное — для пряжных подвалов	574.19			—ый колодезь	271.16
— образец	13.8	—, увлажнительное шахтообразное — с движущи-мися рѣшетка-ми	572.14			Фильтрующ-ее ве-щество	271.4
— наклонно су-шильный бара-бан	366.11	устье трубы	39.9			—ий материал, за-грязненный	463.14
установленные на рамкѣ машины катушки с ров-ницей	137.12	усушка волокни-стаго вещества	25.4			„Филъ„	587.2
установочн-ая дуга для под-шипника	59.6	утилизация джудо-вых угаров	258.10			Фитиль, смазочный	344.13
—ая колосниковая рѣшетка	48.4	утка	166.9			Фитильная пряжа	579.19
—ая пластинка со стрѣлкой	80.2	уток	139.1			Фланель	397.6
—ая пята солдата	206.15	—, камвольный	583.21			Фланелев-ая обтяж-ка	78.10, 115.13
—ая рейка	354.9	—, крученый	540.12			—ое шодди	407.7
—ая роличная во-роба	611.18	—, шелковый кру-ченый	586.11			Флорет	435.14
—ая рукоятка	30.6	утолщѣние основа-ния початка	174.8			„Флош„	586.23
—ое кольцо	95.14	— от сбившихся во-локон	101.20			Флянец	518.16
—ый винт 43.10, 55.8, 92.5, 119.2, 162.2, 258.9		—, боковое — ребра шляпки	53.11			—, навойки	249.6
—ый винт для оче-сочного валья-на	88.10	—, желвачное (се-ричина)	411.18			—, концевой	124.2
—ый винт для яко-ря	113.11	—, кольцевое	174.14			Фонарь машины	502.5
—ый зуб	205.11	утолщенное осно-вание	147.3			Форма зубьев кар-ды	335.14
—ый колпак	286.8	утонѣние ленты пу-тем вытяжки	100.10			— иглы	67.3
—ый поволок регу-лятора	43.15	утонѣния	169.2			— катушки	153.7
—ый подшипник для валиков над- и подни-точников	178.9	утонять ленту	100.11			— кононов	414.5
—ый рычаг для приемного ва-лика	89.1	— ровницу	159.17			— лотка	33.1
—ый упор на соеди-нительной рей-кѣ	180.6	утопящийся кан-нат	594.11			— поверхности мот-ки	155.6
устранѣние капли	574.8	утопить головку за-клепки	61.13			—, цилиндрическая правильная	78.12
—, приспособленіе для —я сдваива-ния нитей	354.3	уточн-ая бобина	520.8			Формалин	316.8
устройство с т. установка		—ая крутка	540.11			Формальдегид	297.17
устройство для за-медления отмот-ки	205.9	—ая мотальная ма-шина	12.4			Фосфористая брон-за	351.10
— для карбониза-ции	303.17	—ая пряжа	139.1			Фосфорная кислота	433.15
— катушек для (толстой) кру-той шелковой пряжи	545.3.4	—ая цѣвка Нортропа	147.2			Фосфорнокислый аммоній	464.1
		—ая шпуля	520.6			Фреза	57.1
		—ый ватер	154.12			Фрезер	57.1
		—ый крученый шелк	586.11			Фрезерный станок ручной	363.4
		—ый мюль	188.15			Фрезерованн-ая ка-навка	523.9
		—ый патрон	154.11			—ое углубленіе	331.18
		—ый початок	154.10, 520.6			Фрикцион	166.10
		—ый шелк, грубый	586.12			— для отмотки	179.6
		утюг	495.12			—, вводящій карет-ку	349.13
		утюжная машина	385.5			Фрикционн-ая муф-та	157.14
		утяжелѣние пряжи путем пропарива-ния	570.4			—ая муфта для входа каретки	161.6
		ухватик для на-правления лент	111.4			—ая пружина	173.5
		учрежденіе, конди-ционное	616.4			—ая тарелка	158.1
		ушко	131.10, 533.4, 545.8			—ая шайба	185.7
						—ое сѣвплѣние	157.14
						—ый блок	139.13
						—ый валик	523.7
						—ый диск	140.1, 233.13, 529.11
						—ый каток	532.5
						—ый конус на глав-ном валу	161.10
						—ый конус, обтяну-тый кожей	158.8
						—ый привод	516.14

фрикцион-ый риф-
 леный диск . . . 448.11
 -ый привод . . . 473.10
 -ый ролик . . . 516.12
 Фрэр, приспо-
 собленіе кро-
 пильное . . . 241.6
 фундаментная пли-
 та . . . 95.8
 фунт, австрийскій . . . 601.5
 -, англійскій . . . 601.3
 -, вѣнскій . . . 601.5
 -, германскій . . . 601.6
 -, лондонскій . . . 601.3
 -, русскій . . . 601.9
 -, таможенный . . . 601.6
 -, торговый прус-
 скій . . . 601.4
 -, туринскій . . . 601.7
 -, шведскій . . . 601.8
 фут . . . 600.14
 футеровка, камен-
 ная . . . 376.1
 футляр . . . 72.5, 126.7
 - барабана . . . 31.9
 - для веретенных
 шестерен . . . 255.13
 -, обхватывающій . . . 260.2
 фуфайки, шерстя-
 ные . . . 397.15

Х

хвойное волокно . . . 588.18
 хвост . . . 501.9
 - бородки . . . 92.13
 - цилиндра . . . 394.1
 - щипка . . . 82.15
 хвостик, коническій
 вставленный . . . 543.10
 -, свиной . . . 143.15, 525.8, 545.8
 -, вахтенный сви-
 ной . . . 524.4
 хвостов-ая часть
 руна . . . 265.16
 -ой отросток для
 закрѣпленія ве-
 ретена . . . 355.12
 -ой прут . . . 501.10
 -ой чурбан . . . 501.9
 химическ-ая реак-
 ция пота . . . 272.5
 -ое дѣйствіе пота . . . 272.5
 -ое обезжирива-
 ніе . . . 297.9
 -ій способ (мытья)
 -ій способ уда-
 ленія репейни-
 ка . . . 301.1
 химически соеди-
 ненную воду
 удалить . . . 468.1
 химически-чистая
 безводная сода . . . 309.11
 хинин . . . 457.7
 хлоп волокон . . . 49.18
 хлопок . . . 492.13
 - сырец . . . 13.4
 - в партиі ниже на
 полный класс . . . 14.19
 -, влажный . . . 15.3
 -, длинноволкни-
 стый . . . 14.13
 -, египетскій . . . 579.8
 -, желтый . . . 194.15
 -, жесткій на ощупь . . . 14.1
 -, комковый . . . 15.11
 -, коротковолок-
 нистый . . . 14.12
 -, крашенный . . . 194.4
 -, луизианскій . . . 579.4
 -, настоящій . . . 195.1

хлопок, пестрый . . . 194.2
 -, пятнистый . . . 13.10
 -, сорный . . . 15.15
 -, спрессованный . . . 20.2
 -, сырой . . . 15.3
 -, тоголинскій . . . 579.6
 -, цвѣтной . . . 13.10
 хлопков-ое масло . . . 314.18, 458.12
 -ое сѣмя . . . 458.12
 -ый амбар . . . 17.8
 -ый сарай . . . 17.8
 хлопкообразное
 ощущение . . . 427.12
 хлопчатобумаж-
 ная пряжа . . . 579.2, 580.1
 -ая ткань . . . 64.22
 -ая пишка . . . 590.7
 -ое безконечное
 полотно . . . 108.14
 -ое основаніе . . . 62.12
 -ый канат . . . 592.8
 хлорист-ое желѣзо . . . 456.12
 -ое олово . . . 457.1
 -ое соединеніе . . . 305.19
 -ый алюминій . . . 305.16, 457.14
 -ый аммоній . . . 316.6
 -ый калий . . . 272.11
 -ый кальцій . . . 457.12
 -ый магній . . . 305.17, 457.13, 483.15
 -ый марганец . . . 457.4
 -ый металл, реду-
 цирующій . . . 456.11
 -ый хром . . . 457.3
 -ый цинк . . . 457.15
 хлористо-ртутный
 раствор . . . 459.12
 хлорно - ртутная
 ванна . . . 459.13
 хлороформ . . . 463.2
 хлыст из кожи . . . 441.12
 -, каучуковый . . . 441.13
 ход с. т. подъем
 ход . . . 103.7
 - винта . . . 252.6
 - винтовой линіи
 стренги . . . 498.15
 - гайки . . . 172.3
 - каретки . . . 155.7, 164.10, 551.10
 - клещей . . . 382.10
 - конюшки . . . 510.14
 - крученія волок-
 на . . . 9.1
 - лент . . . 386.17
 -, вертикальный -
 каретки . . . 214.7
 -, вертикальный -
 колодки . . . 215.5
 -, винтовой . . . 350.15
 -, возвратный . . . 205.4
 -, возвратный (ка-
 ретки) . . . 348.10
 -, горизонтальный
 - колодки . . . 215.6
 -, горячій (вере-
 тена) . . . 148.16
 -, задній . . . 23.10
 -, наклонный . . . 349.10
 -, неровный (ва-
 лина) . . . 107.10
 -, обратный . . . 23.10
 -, обратный (без-
 конечнаго кожа-
 наго полотна) . . . 94.4
 -, передній - рѣ-
 шетки . . . 23.9
 -, перемѣнный
 - кольцевой план-
 ки . . . 151.6
 -, полный . . . 334.4

ход, полный (карет-
 ки) . . . 159.9
 -, поступательный . . . 23.9
 -, скатывающій ре-
 гулируемый . . . 334.3
 -, тяжелый - вали-
 ка . . . 107.14
 -, холодный - ве-
 ретена . . . 148.14
 ходить легко . . . 390.7
 - плохо . . . 390.6
 - толчками . . . 386.18
 - тяжело . . . 390.8
 - холодным (вере-
 тено) . . . 148.15
 - хорошо . . . 390.5
 ходовая . . . 177.4, 186.10
 -, верхняя . . . 355.14
 ходов-ая шестерня,
 нижняя . . . 555.13
 -ой маховик для
 первой (второй)
 скорости . . . 353.3.4
 хозяин . . . 1.13
 холодильник . . . 298.4
 холодильный змѣ-
 вник . . . 462.1
 - чан . . . 572.2
 холодный . . . 148.14
 холостой блок на
 шипѣ журавля . . . 171.10
 - валик . . . 389.8
 - шкив . . . 160.14
 - шкив на главном
 валу . . . 187.4
 холст . . . 7.11, 41.7
 - из волокнистаго
 вещества . . . 250.5
 - из очесочнаго
 пуха . . . 322.8
 - для питанія . . . 41.11
 - для подачи . . . 41.11
 - с трепальной 50.9, 77.10
 -, ваточный с. т.
 полстина . . . 7.19, 50.3, 198.8, 328.12
 -, ваточный . . . 45.8
 -, вводный . . . 45.9
 -, выходящій . . . 45.9
 -, главный . . . 373.14
 -, гребенной . . . 8.1
 -, неравнообѣрный . . . 47.14
 -, несодержащій
 растительнаго
 сора (вшей) . . . 49.4
 -, образованный
 навиваніем ват-
 ки . . . 324.13
 -, одинарный . . . 373.15
 -, отдѣлочный . . . 47.8
 -, питательный . . . 448.8
 -, равнообѣрный . . . 47.15
 -, свернутый . . . 7.12
 -, сдвоенный . . . 50.18
 -, тонкій . . . 7.18
 -, трепальный . . . 50.11
 -, угарный . . . 452.18
 -, шелковый . . . 450.17
 холсты из бородок . . . 450.18
 холстов-ая машина . . . 81.6, 373.1, 451.12, 453.4
 -ая вытяжная ма-
 шина . . . 81.9
 -ая чесальная . . . 319.6
 -ой барабан . . . 321.11
 -ой валик . . . 50.8
 -ой ролик, рифле-
 ный . . . 34.4
 -ой рулон . . . 7.12, 84.4
 -ой столик . . . 50.10
 -ые вѣсы . . . 47.11
 Хольден, машина
 гребнечесаль-
 ная -а . . . 379.4

хомут каната с
 металлическою
 заливкою . . . 513.14
 - для трубы . . . 39.10
 -, пружинный . . . 173.5
 -, установитель-
 ный - переключ-
 чателя . . . 353.14
 хороший сход за-
 чатка . . . 155.18
 хорошо ходить . . . 390.5
 хранение хлопка
 на складѣ . . . 16.14
 храповая . . . 134.4
 храпов-ая зубчатая
 рейка . . . 608.4
 -ая шестерня . . . 187.1
 -ое колесо . . . 132.6
 -ое сдѣпленіе жу-
 равля . . . 173.1
 -ой реверсивный
 механизм Доб-
 сон и Барло . . . 132.5
 храповик . . . 125.10, 132.6,
 134.4, 173.4, 190.6,
 207.12
 -, зацѣпной . . . 132.1
 -, сидящій в пол-
 зунѣ журавля . . . 184.6
 -, соединенный с
 цѣпным блоком . . . 172.12
 -, четырнадцатизу-
 бый . . . 96.2
 храповичный меха-
 низм . . . 350.3
 хребтовая обмывка
 овец . . . 268.17
 хром, хлористый . . . 457.3
 хромовая кислота . . . 401.13
 хромовислосое кали
 хромпик . . . 300.11
 хрупкій репей . . . 302.8
 - серицин . . . 411.15
 хрупка (кожаная
 обтяжка) . . . 110.2
 хрупко (волокно) . . . 15.17
 - закалять . . . 74.11
 хруст шелка . . . 427.7
 хрустящее ощущение . . . 427.6

Ц

цанелла . . . 397.10
 цапфа с. т. шип
 цапфа . . . 532.13
 - для вращенія
 квадранта . . . 350.16
 - вилы с. т. ось
 вилы . . . 346.6
 - с винтовой на-
 рѣзкой . . . 346.6
 - натяжнаго ры-
 чага . . . 94.11
 - кривошипа . . . 219.8
 - для рычага
 щипцов . . . 89.5
 - храповика . . . 96.1
 -, круглая . . . 111.12
 -, качающаяся -
 направляющаго
 конуса . . . 528.8
 -, крестообразная . . . 242.16
 -, передвижная . . . 246.8
 -, полая - зубча-
 таго диска . . . 511.12
 -, прямоугольная . . . 219.8
 -, установитель-
 ная . . . 353.5
 цвѣт коконов . . . 414.14
 - для отбѣнка . . . 311.5
 - хлопка . . . 13.9
 -, основнои . . . 311.4

цѣвт, плохой . . . 236.14
 —, смѣшанный . . . 364.1
 —, средний . . . 194.6
 цѣвтной шелк . . . 587.12
 целлулоза с. т. дре-
 весная масса . . . 301.14
 —, древесная . . . 475.4
 —, натровая . . . 475.5
 —, натровая — сос-
 новаго дерева . . . 479.8
 —, содержащая во-
 ду . . . 301.15
 —, сульфитная . . . 475.6
 целлулозозовая пря-
 жа . . . 588.18
 целлулозоподоб-
 ное вещество . . . 472.12
 цементация . . . 120.16
 цементированная
 поверхность . . . 120.15
 — сталь . . . 120.17
 цементировать
 желѣзный ци-
 линдр . . . 120.11
 цементирующая
 масса . . . 65.6
 цементный чан . . . 304.7
 цементировать же-
 лѣзный цилиндр . . . 120.11
 центр барабана . . . 56.1
 — кольца . . . 552.9
 — тяжести . . . 191.6
 центральная часть
 каретки . . . 351.5
 центрирование,
 приспособленіе
 для —я бара-
 бана Добсон и
 Барло . . . 79.6
 центробѣжная ро-
 гулька . . . 258.3
 —ая сила . . . 130.14, 288.13
 —ая сила барабана . . . 31.4
 —ое кольцо . . . 10.13
 центрофуга . . . 288.16, 439.17
 — с верхним фрик-
 ционным приво-
 дом . . . 288.17
 — с нижним приво-
 дом . . . 289.12
 —, освицованная
 изнутри . . . 304.21
 центрофуженіе
 шерсти . . . 288.12
 цикл гребнечеса-
 нія . . . 82.17
 —, полный (греб-
 нечесанія) . . . 82.20
 цилиндр с. т. валик
 или ролик или
 барабан . . . 77.12
 —, второй . . . 114.9
 —, выкидной . . . 28.9
 —, вытяжной . . . 115.6, 255.1
 —, двухниточный . . . 143.2
 —, жестяной — с
 зубчатой обшив-
 кой . . . 248.9
 —, задній . . . 142.5
 —, задній — вытяж-
 ного аппарата . . . 137.1
 —, коллекторный . . . 478.6
 —, нажимной . . . 85.11
 —, отдѣлительный . . . 85.10
 —, паровой . . . 291.12
 —, педальный . . . 28.18
 —, передній . . . 142.7
 цилиндр, передній
 — вытяжного
 аппарата . . . 137.8
 —, питательный . . . 32.12,
 43.8, 50.16, 77.12

цилиндр, питатель-
 ный — для пода-
 чи пряжи . . . 535.15
 —, питательный —
 трепала . . . 33.13
 —, прессовой . . . 46.1
 —, продырявлен-
 ный . . . 286.4
 —, пустотѣлый . . . 72.10
 —, регулирующий . . . 32.13
 —, рифленый 42.15, 143.8
 —, рифленый — из
 мелкозерниста-
 го желѣза . . . 191.4
 —, рифленый одно-
 ниточный . . . 393.11
 —, ситчатый . . . 220.15
 —, собирающий . . . 478.6
 —, средний . . . 142.6
 —, средний — вы-
 тяжного аппа-
 рата . . . 137.2
 —, стальной . . . 120.18
 —, сушильный . . . 476.17
 —, третій . . . 114.11
 —, чугунный . . . 21.3
 цилиндры, вытяж-
 ные . . . 115.5
 —, питательные . . . 86.5
 —, сушильные . . . 385.14
 цилиндрический
 цинк, листовый . . . 239.7
 —, хлористый . . . 457.15
 циркулировать
 (мыльная вода) . . . 439.3
 — (щелок) . . . 439.3
 циркулярная греб-
 нечесальная
 машина Нейрет-
 Бренъера . . . 449.14
 — кардная машина . . . 250.1
 циркуляция моеч-
 ной воды . . . 284.10
 —, автоматическая
 — масла . . . 148.4
 —, непрерывная —
 моечной воды . . . 280.7
 циферблат . . . 358.6, 432.7
 — для контроля
 подводки . . . 80.3
 —, круглый . . . 361.1
 цѣвка с. т. шпуля
 или шпулька . . . 567.15
 цѣвка 530.15, 51.1, 567.15
 — из бѣлаго бука . . . 149.12
 — из твердаго де-
 рева . . . 149.11
 —, бумажная про-
 питаная . . . 149.9
 —, вращающаяся . . . 520.4
 —, деревянная . . . 122.6,
 149.10, 356.10
 —, деревянная — с
 канавками . . . 356.11
 —, покрытая эмалью . . . 149.14
 —, уточная . . . 147.2
 цѣвочная пряжа . . . 583.18
 цѣвлый моток . . . 609.5
 цѣвльный вал . . . 189.7
 — орѣшек . . . 367.4
 — репей . . . 367.4
 цѣвна (калькуляция
 —ы пряжи) . . . 19.9
 цѣвность, коммер-
 ческая — пряжи . . . 606.7
 —, торговая . . . 606.7
 цѣвп-ая ленточная
 машина . . . 253.9
 —ая шпальная ма-
 шина . . . 244.8
 —ая передача . . . 106.16
 —ая шестерня . . . 74.1
 —ой барабан . . . 181.9
 —ой барабанчик . . . 173.6

цѣвп-ой блок . . . 74.1,
 180.12, 183.11
 —ой блок на шпѣ
 журавля . . . 172.18
 —ой вытяжной ап-
 парат . . . 219.4
 —ой натяжной ап-
 парат . . . 501.12
 —ой привод . . . 242.4
 цѣвочная талька . . . 564.2
 цѣвп . . . 40.5
 — Вокансона 179.14, 395.6
 — Галля . . . 395.7
 — гребней . . . 214.8, 219.5
 — журавля . . . 350.10
 — игольчатых пла-
 нок . . . 219.5, 233.5
 — квадранта . . . 170.12
 — кардной маши-
 ны . . . 324.7
 — для отмотки . . . 179.13
 — отмоточнаго ап-
 парата . . . 206.13
 — подниточника . . . 166.8
 — шляпок . . . 73.14
 — шляпок, двигаю-
 щаяся в одну
 сторону с бара-
 баном . . . 57.6
 —, безконечная . . . 254.5
 —, безконечная —
 гребней . . . 214.4, 230.9
 —, безконечная —
 игольчатых пла-
 нок . . . 245.12
 —, закрѣпленная . . . 183.13
 —, крючковая . . . 179.14
 —, отмоточная . . . 184.3
 —, провисающая . . . 183.10
 —, регулирующая
 продолжитель-
 ность отмотки . . . 207.2
 —, слаботяннутая . . . 180.1
 —, шаблонная без-
 конечная . . . 559.13
 —, шарнирная 152.4, 184.9
 560.1

Ч

чалка . . . 593.19
 чан . . . 281.4, 283.1
 — из песчаника . . . 304.10
 — для разложенія
 — для удаленія лу-
 ба . . . 433.1
 —, бѣлильный . . . 287.1
 —, деревянный . . . 304.5
 —, деревянный —
 из кленок . . . 285.3
 —, деревянный —,
 обитый внутри
 листовым свин-
 цом . . . 304.6
 —, внутренний . . . 285.4
 —, желѣзный . . . 286.1
 —, замачиватель-
 ный . . . 280.2
 —, клепанный . . . 278.6
 —, моечный . . . 278.5
 —, мочильный — из
 аспидных плит . . . 304.8
 —, моечный само-
 дѣйствующій . . . 273.8
 —, мѣшальный . . . 476.10
 —, осадочный . . . 299.19
 —, полоскательный . . . 280.4,
 285.2
 —, промывной . . . 280.3
 —, прямоугольный . . . 365.7
 —, стеклянный . . . 304.9
 —, холодильный . . . 572.2
 —, цементный . . . 304.7

час (производитель-
 ность одной го-
 ловки в —) . . . 83.9
 часовая гиря . . . 593.22
 часы, машинные . . . 133.11
 частица воды . . . 288.14
 частицы растенія . . . 302.7
 частичное отвари-
 вание луба . . . 434.9
 — удаление про-
 мывной воды . . . 287.9
 частично удалить
 луб . . . 434.9
 — управляемая си-
 стема рычагов . . . 185.12
 части, составныя . . . 272.8,
 402.2

часть склиза для
 намотки обра-
 зующих слоев
 початка . . . 168.5
 —, верхняя (шип-
 цов) . . . 84.10, 92.10
 —, головная (ру-
 на) . . . 265.15
 —, добавочная —
 рамы . . . 530.16
 —, задняя (пряди) . . . 375.11
 —, колѣчатая —
 склиза для на-
 мотки прослой-
 ки . . . 168.6
 —, корневая . . . 211.9
 —, концевая (во-
 локна) . . . 211.5
 —, концевая (ци-
 линдра) . . . 393.11
 —, нижняя (шип-
 цов) . . . 84.11, 92.11
 —, оторванная (бо-
 родки) . . . 378.9
 —, перегнутая (бо-
 родки) . . . 383.7
 —, передняя (пря-
 ди) . . . 375.9
 —, передняя (ста-
 нины) . . . 352.17
 —, подвижная . . . 345.16
 —, подвижная (рель-
 са) . . . 307.12
 —, провисающая
 (рѣшетки) . . . 447.1
 —, соединительная . . . 60.5
 —, средняя (во-
 локна) . . . 211.6
 —, средняя (пря-
 ди) . . . 375.10
 —, средняя (ци-
 линдра) . . . 393.13
 —, хвостовая (ру-
 на) . . . 265.16
 —, центральная . . . 352.16
 —, центральная
 (каретки) . . . 351.5
 —, смазочная . . . 126.9
 чашечка веретена . . . 145.11
 чашка вѣсов 320.5, 613.9
 — вѣсов для гирь . . . 613.3
 — вѣсов с створ-
 чатым дном . . . 200.10
 — в поперечной
 балкѣ, залитая
 бѣлым метал-
 лом . . . 290.8
 —, съемная масля-
 ная . . . 553.7
 челнок . . . 520.11
 челночно-выши-
 вальная маши-
 на . . . 533.9
 челночный мюль-
 ный початок . . . 569.9
 червивый кокон . . . 436.8

червь, шелковичный	413.15	чесальная для утонения ровницы	334.9	чесальщица пеньки на геклях	229.3	чистка с. т. очистка	
червяк 72.8, 188.1, — с плоской нарѣзкой	218.11	— для хлопка	198.2	чесаніе волоса	514.5	чистка вручную	454.13
— с двумя противоположными нарѣзками	256.1	—, валичная	198.3	— на геклях	8.3	— вытяжных валиков	108.6
— двойного жода	256.1	—, валичная — с аппаратом для образования ленты	198.5	— давальческой шерсти	376.15	— кардной гарнитуры	75.1
— на цилиндрѣ	568.6	—, валичная — с приемным барабаном для ваточного холста	198.6	— на кардах	318.10	— кардных поверхностей (вручную)	340.6.7
—, одноходовой	566.6	—, грубая	199.9	— от руки	49.11	— коконов	419.19
червяки, нижние	251.15	—, двойная	80.8	—, хлопна	49.8	— очистителей	109.5
червячн-ая шестерня 188.2, 373.9		—, двувальняная	491.3	—, дополнительное машинное — на геклях	213.13	— руна	265.12
—ая шестерня с дѣлительным кругом	207.13	—, канальная	80.12	чесать на геклях	8.4	— чесальной посредством сосуна	370.13
—ая шестерня с кулачной муфтой	207.8	—, конденсорная	203.5	— на кардах	7.14	— шелковых волокон	438.16
—ое зацѣпленіе	473.8	—, локонная	329.9	— хлопок на кардных машинах	49.13	— шелка-сырца	429.1
—ое колесо	72.7	—, настлочно холстовая	324.11	— подготовительно паклю	221.1	—, автоматическая — каретки посредством подвижных полотен	193.1
—ый привод гребневых планок	251.13	—, одинарная 80.7, —, отдѣлочная	319.3	ческа, грубая	212.16	—, механическая — кард	340.18
—ый транспортер	40.4	—, отдѣлочная — для асбеста с дѣлителем ватки	199.10	—, ручная	212.10	—, приспособленіе для — и цилиндров	108.7
черезчур вытягивать	101.15	—, тонкая	199.10	—, тонкая	212.19	—, самодѣйствующая	340.19
черн-ая жесьть	76.17	—, смешанная валично-шляпочная	491.2	четырёх-слоиное основание на каучуковой мастикѣ	65.7	чистота пряжи	605.4
—ая фоновая доска	422.17	—, подготовительная	199.9	четырёххвальный канат	597.8	— хлопка	15.12
—ое мыло	316.3	—, полушляпочная	80.6	четырёхжелезная телѣжка	445.6	число витков	124.19
—ый репей	307.4	—, пригтовительная — для асбеста с ящичным питателем	490.14	четырёхкрыльчатое било	261.7	— катушек	429.14
—ый пек	508.6	—, сдвоенная	319.4	четырёх-стенное основание на каучуковой мастикѣ	65.7	— метров в одном моткѣ	603.13
чернѣть (репей)	307.2	—, смешанная	370.5	четырёхстренговый канат	594.16	— мотков	598.20
черпак кислоты с автоматическим затвором	402.16	—, шляпочная	77.2	четырёххлористый углерод	297.21	— нитей в пасмѣ	599.6
черпальщик шерсти	278.12	чесальн-ая машина 197.15, 480.11, 481.5		четырёхъярусная рама	188.11	— оборотов	21.2
черта дѣленія	55.11	—ая машина для угарной шерсти	406.10	четырнадцатизубый храповик	96.2	— оборотов веретен 123.7, 133.10, 144.4, 188.14	
чертилка, двухконечная	363.5	—ая машина, тонкая	250.2	чечевица, стальная чечевицеобразный рубчатый круг	289.5	— оборотов крутки на единицу длины	542.1
чесалка с. т. гекля	212.20	—ая лента	7.20	чешущая рабочая поверхность кардных валиков	323.14	— рифлей в одном сантиметрѣ (дюймѣ)	116.13.14
чесалка	8.5, 318.13	—ая лента (сдѣлать равномерно)	100.14	— шипов	31.2	— ударов	31.7
—, ручная	212.20, 495.13	—ый мастер	4.7	—, коронное	68.6	— циклов гребнечесанія	82.18
—, ручная закрѣпленная	318.15	—ый подмастер	4.8	—, передаточное	537.5	— шипов	31.2
—, ручная подвижная	318.16	—ый станок	213.1	—, постоянное — оборотов (веретена)	123.8	—, коронное	68.6
чесальная	7.15, 59.13	—ый угар	203.3	чист-ая вода	270.23	—, передаточное	537.5
— для ангорской шерсти	409.16	—ья комплекта работают независимо друг от друга	198.12	—ая двухвальняная система	202.2	—, постоянное — оборотов (веретена)	123.8
— для асбеста	490.13	чесальщик	4.6	—ая камвольная пряжа	583.19	чрезмѣрн-ая вытяжка	101.14
— для волоса	409.3	— на бумгопрядильной фабрикѣ	49.14	—ая порода	414.1	—ая крутка	501.7
— для выработки застилой пряжи	589.16	— волоса	409.4	—ая тара	17.3	—ое питаніе	28.8
— с двумя вальянами	201.13, 322.3	— гребнем первого прочеса	212.17	—ое мыло	277.12	чувствительное приспособленіе для останова	534.15
— с вращающейся цѣпью шляпок	248.11	— джута	251.2	—ое углекислое кали	273.8	—ые вѣсы	616.8
— с дѣлителем ватки	328.13	— льна вручную	213.10	—ый вѣс	615.16	чувствительность вѣсов	613.10
— с дѣлителем холста	319.7	— льна на геклях	211.14	—ый лен	216.19	— питательного регулятора	44.7
— с конденсором	319.7, 328.13	— на машинных геклях	215.18	чистильн-ая планка	75.7	— шелка к щелочам	437.6
— с неподвижными шляпками	77.8	— пакли	222.7	—ый валик для барабана	75.9	чугун, твердый	308.14
— с нижними шляпками	80.4	— пеньки на геклях	229.2	—ый валик волана	51.18	чугунный	289.7
— для обрывной ватки	329.9	— на шерстяной фабрикѣ	318.11	чистильщик	3.17, 75.10, 376.11	чулки	397.14
— с передним барабаном	321.17	—, подготовительный	213.11	— гекли	216.1	чулочнo-вязальная пряжа	585.1
— с передвигающимися шляпками	77.9	—, ручной	375.5	— кард	340.8	чурбан, хвостовой	501.9
— с приспособленіем для вычески жесткого волоса	322.11	чесальщица гребнем первого прочеса	212.18	— кардных маши	4.10		
— с самодѣйствующей чисткою	340.19	— льна на геклях	211.15	чиститель нити с суконной обтяжкой	429.5		
— с собирателями шерстяного пуха	322.6	— пакли	222.8	—, стальной	429.7		
				чистить нить шелка-сырца	429.4		

III

шабер	479.1
шаблон 78.5, 92.3, — для надниточника	362.5
	362.7

шаблон с неровной поверхностью	175.3	пашка, стальная	554.13	шелк, крашенный		шелк, ямамайский	
- для струн подниточника и надниточника	362.8	швартовы	596.19	умягченный	587.14	свѣтлозеленый	410.14
- для установки барабана относительно веретен	362.10	швейн-ая машина	520.13	-, кружевной	587.7	шелк-греж	428.5
- для установки веретен по высь	362.9	-ая нить	580.8, 581.22	-, крученый 430.5,	431.8	шелк-омбрэ	587.13
- для установки вытяжных пар	362.15	-ая нить, матовая	580.9	-, крученый основ- ный ложный	586.13	шелко-очесочная промышлен- ность	452.13
- для установки подниточника	362.16	нить	582.4	-, ленточный	587.16	шелк-сырец	411.10
- для установки пруточного вала надниточника	362.14	-ый шелк	586.17	-, люстрирован- ный	587.15	-, бенгальский	426.9
-, крестообразный	105.8	шевиот	397.3	-, матовый	427.19	-, венгерский	426.17
-, трехходовый	499.6	-, суконный	397.4	-, машинный	587.9	-, греческий	426.19
шаблонная цѣпь, безконечная	559.13	шевиотная пряжа	583.23	-, морской	411.2	-, грубый	426.1
шаг мотки	537.4	шейка валика	110.1	-, мѣднокисло-ам- миачный	588.6	-, длинномоточ- ный	426.4
шайба с т. диск или мотыль		- нажимного ва- лика	143.9	-, мягкий	427.16, 434.5	-, европейский	426.14
шайба между серь- гами	43.9	- цилиндра	393.12	-, намывленный	428.8	-, испанский	426.18
-, зубчатая	254.1	шелк	410.3	-, настоящий	410.5	-, итальянский	426.16
-, кривошипная	292.3	- айлантус	410.12	-, натуральный	472.6	-, китайский	426.5
-, подкладочная	355.13	- анафа	410.17	-, некипяченный	426.22	-, корейский	426.8
-, подъемная	246.8	- бархатной крут- ки	586.9	-, необлупленный	434.4	-, короткомоч- ный	426.3
-, торцовая кулач- ная	249.11	- для гренадина	586.10	-, неочищенный	434.4	-, левантійский	426.11
-, фрикционная	185.7	- гренадиновой крутки	568.10	-, не содержащий хлопьев	427.15	-, малоавіатский	426.12
шайки	57.5	- марабу	586.14	-, облупленный	434.5	-, остивдский	426.9
Шапон, машина -а	209.12	- муга	410.11	-, однородный	425.4, 427.13	-, перемотанный	424.18
Шардонна, крутиль- ная машина	431.14	- с надвязанными концами	428.17	-, организованный	431.9	-, персидский	426.10
-, способ	456.10	- неравномерной толщины	428.18	-, основной кру- ченый	586.7	-, пушистый	425.7
-, прядильный ап- парат	460.16	-, „ондэ„	586.15	-, остивдский ме- занкор	410.15	-, сирийский	426.13
-, прядильный прибор	461.1	- окуренных съ- рою коконов	427.1	-, остивдский тус- са	410.13	-, тонкий	425.17
шариковый под- шипник с ка- навками	355.7	- с хорошо ося- заемой шелко- вистостью	427.4	-, отварный	427.16	-, французский	426.15
шарнир	488.4, 530.15	- паука-шелкопря- да	411.1	-, отяжеленный	587.11	-, японский	426.6
-, стальной	365.9	- дѣлается пуши- стым при от- варкѣ	434.16	-, перегибный	438.4	шелков-ая клеви- на	411.8
-, шаровой	334.5	- равномѣрного строения	425.4	-, перегонимый	424.14	-ая нить тутового шелкопряда	411.6
шарнир-ая голов- ка вала	534.4	- рондонтий	410.16	-, переработанный	455.14	-ая нить, бѣдная мѣдью	467.17
-ая горка	168.4	- сатиновой крут- ки	586.8	-, позументный	587.6	-ая нить, узлова- тая	425.16
-ая рама	201.12	- трама	431.10	-, полумягкий	434.11	-ая нить, укоро- тившаяся	434.17
-ая цѣпь	152.4, 184.9, 560.1	- из двух очень толстых греже- вых нитей, скрученных между собою	586.23	-, простой 426.20,	586.16	-ая основа	431.9
-ое плечо	567.9	- с частичным удалением луба	434.11	-, прочесанный угарный	446.9	-ая основа, кру- ченая	586.7
-ый клапан	306.10	- фагара	410.9	-, прочесный	435.14, 587.19	-ая пасыма	432.12
-ый угольник	321.16	-, бахромный	587.8	-, прочесный бѣ- лый	588.2	-ая промышлен- ность	412.6
шаровидный кол- пак	381.10	-, благородный	410.5	-, прочесный жел- тый	588.1	-ая пряжа	586.3
шаровой шарнир шарообразный ко- кон „анафа„	414.11	-, буретный	452.14	-, прочесный кру- ченый	487.21	-ая пряжа для креп-де-пина	586.21
- шелковый угар	442.11	-, вискозный	588.8	-, прочесный про- стой	587.20	-ая шишка	590.8
шарошка	57.1	-, висцелиновый	588.12	-, прочесный - для ткачества	587.23	-ое волокно	438.16
шатун 11.7, 96.3,	99.11, 292.2	-, выкипяченный	426.21	-, прочесный - тус- са	587.22	-ый гребенной очес	446.12
- для шипцов	89.6	-, вышивальный	586.22	-, равномѣрный	427.13	-ый крученый уток	586.11
- эксцентрика	111.15	-, вязальный	586.18	-, размотанный	412.18, 425.2	-ый лубок	411.8
-, эксцентриковый (питательного механизма)	94.2	-, горный	489.6	-, раковинный	411.2	-ый очес	452.14
шатунная крутиль- ная головка	498.18	-, гофрированный	587.17	-, стекляный	491.13	-ый титр	601.14
шахта, увлажни- тельная	575.6	-, грубый мѣднокис- ло-аммиачный	588.9	-, сырой	412.17	-ый угар шодди	412.5
шахтообразное увлажнитель- ное устройство	572.14	-, грубый уточный	586.12	-, ткацкий	587.5	шелковина	411.11
шахматный поря- док	551.2	-, дегумированный	434.18	-, тонковолокни- стый	416.4	-, присученная	421.10
шашка с нитово- дом	391.1	-, дикий	410.6	-, трощеный кру- ченый	586.5	-, прозрачная	428.1
		-, естественный	586.4	-, тусклый	427.19	-, спиральная	425.11
		-, желатиновый	470.19	-, тутовый	410.3	-, фибриновая	434.6
		-, жилистый	427.14	-, угарный 412.19,	435.5	шелковистость	427.3
		-, измѣренный	602.17	-, угарный непро- чесанный	446.8	шелковичный червь	413.15
		-, искусственный из вискозы	468.9	-, угарный фер- ментированный	438.3	шелкокрутильная мотовильная машина	431.16
		-, искусственный - глянцштоф	588.6	-, улиточный	411.2	- фабрика	412.10
		-, искусственный - из раствора цел- лулозы	464.4	-, уточный круче- ный	586.11	шелкокрутильня	412.10
		-, казеиновый	471.13	-, фасонный	587.10	шелкокрутильщик	412.13
		-, насторовый	410.10	-, ферментирован- ный	438.1	шелкокрутильщи- ца	412.16
		-, китайский тусса	410.8	-, цвѣтной	587.12	шелкомотальня	412.9
				-, швейный	586.17	шелкопряд, туто- вый	411.6
				-, шнурочный	586.19	шелкопрядение	410.1

шелкопрядильня	412.13	шерсть, крѣпко зацементированная	311.17	шерсть, упакованная в мѣшки	264.8	шестерня, верхняя передаточная	136.4
шелкопрядильщик	435.10	-, камвольная	363.11	-, ягтячь	264.11	-, вытяжная ведомая кареточная	187.10
шелкопрядильщица	435.11	-, карбонизированная	308.9	шерстяная ковровая пряжа	583.8	-, вытяжная ведущая кареточная	186.12
Шеллибаум, колосниковая рѣшетка - а	48.1	-, кашемирская	363.14	-ая кошма	397.19	-, гиперболоидальная	135.1
шелудивый лен	217.6	-, козья	408.18	-ая пряжа	582.11	-, главная дифференциальная	134.11
шероховатая кожа	381.9	-, комовая	310.12	-ая ткань	335.4	-, дифференциальная	126.3
-ая поверхность	559.12	-, короткая	263.4	-ая угарная пряжа	582.18	-, дифференциальная смѣнная	134.6
-ое вещество	507.2	-, липкая	269.14	-.	582.18	-, задняя вытяжная	134.10
-ый вид	339.17	-, лядвейная	265.17	-ая шишка	590.6	-, замочная - вытяжного валика	187.14
шерстекрутильщик	539.12	-, могаирова	363.18	-ое руно	264.18	-, замочная мотальная	134.4
шерстекрутильщица	539.13	-, мокрая	287.6	-ое трико	397.16	-, замыкающая	187.9
шерстепрядение, аппаратное	263.2	-, мытая	301.6	-ой волос	276.12	-, катушечная ведомая	134.8
шерстепрядильщик	263.9	-, мытая фабричным путем	268.21	-ой жир	299.13	-, коническая	132.7, 176.7, 252.8
шерстепрядильщица	263.10	-, мягкая	407.19	-ой пот	272.1	-, коническая - с верхним зацеплением на подвижном стоякѣ	135.9
шерстогребенчатая	376.14	-, низкосортная	266.3	-ые струпы с калом	266.1	-, коническая - с замочной муфтой	187.13
шерстомоечная вода	299.14	-, ножная	265.17	-ья фуфайки	397.15	-, коническая - с собачкой	187.8
- машина	278.4	-, обработанная раствором соли	305.14	шестеренка, веретенная	255.15	-, коронная	176.13
- машина Иствуда	283.13	-, окисленная	304.17	-, катушечная	131.1	-, латунная	347.2
шерстомойка	268.10	-, окрашенная мочей	266.2	шестеренная коробка	349.2	-, лобовая - с фрикционным конусом	190.8
шерстомойщик	284.12	-, отсортированная	265.5	шестерня	187.15, 532.6	-, маточная	256.9
шерстополоскательная машина с вилами левифана	286.11	-, подбрюшная	265.22	- для вращения веретена	532.8	-, мотальная смѣнная	125.10, 132.1
- машина „Левифан“,	286.12	-, потная	268.1	- внутреннего зацепления	505.15	-, наружная - ведомая веретено	134.12
- машина, овальная	285.1	-, пригодная для гребенчатия	363.16	- на главном валу	187.5	-, наружная - ведущая катушку	135.8
- машина, овальная - с погоняльным приспособлением	285.12	-, промасленная	314.5	- дифференциального зацепления	134.11	-, нижняя конусная	134.7
шерстопрядильная аппаратной пряжи	263.7	-, промасленная искусственно	274.12	- на оси верхнего конуса	136.1	-, нижняя крутильная смѣнная	555.11
шерстосушилка Мак Наута	295.3	-, пропитанная	282.11	- на передаточном валикѣ	187.16	-, нижняя ходовая	555.13
- Нортонская	295.12	-, пропущенная через волчек	310.9	- с прилитой сѣпной муфтой	348.12	-, основная	135.4
- Снека	296.7	-, прочесанная на кардах	318.9	- со сѣпной муфтой на заднем валу	187.11	-, передаточная	505.16
-, сдвоенная	296.14	-, рыхлая	269.13	- барабанная - жестяного барабана	555.12	-, передаточная сдвоенная	187.6
шерсточесальщик	375.6	-, свалывшаяся грязная	397.20	-, большая передаточная переднего цилиндра	136.2	-, передаточная тормозная отмоточная	161.8.9
шерстоципальщик	268.2	-, свободная от жира	269.11	-, ведомая задняя	114.7	-, передаточная для установки скорости вращения оси счетчика	207.9
шерсть альпака	363.12	-, сложенная для мѣшки слоями	311.7	-, ведомая - заднего цилиндра	176.15	-, передающая вращение катушкам	126.6
- с большой овцы	266.4	-, содержащая мыло	366.4	-, ведомая второго цилиндра	114.9	-, приводная - верхнего ремennого конуса	135.11
- для изготовления сукон	263.4	-, спрыснутая	317.10	-, ведомая третьего цилиндра	114.11	-, приводная - для вращения рогульки	505.14
- мунго	406.12	-, тибетская	407.12	-, ведомая - третья	114.11	-, приводная - для зажимных губ	506.15
- набухает	284.2	-, тибетская из лоскута кашемира	407.17	-, ведомая кареточная вытяжная	187.10	-, приводная зубчатая	447.4
- одинарной стрижки	264.9	-, тибетская из муслинового лоскута	407.13	-, ведущая задняя - для вращения второго цилиндра	114.8	-, приводная - для каретки на главном валу	189.5
- для поддѣтки	311.3	-, тибетская из орлеанского лоскута	407.15	-, ведущая задняя для вращения третьего цилиндра	114.8	-, передаточная к веретенам	136.18
- разных окрасок смѣшивать	310.20	-, тибетская из подкладочных тканей	407.16	-, ведущая - с зацепляющей пластинкой	188.8		
- с репейником	301.3	-, убойная	264.12	-, ведущая коренная	114.6		
- ткани альпаки	407.21	-, увлеченная	323.5	-, ведущая - переднего цилиндра	176.12		
- для фланели	583.9	-, угарная	395.10	-, ведущая, сидящая на переднем цилиндрѣ	114.5		
- шодди	407.6	-, угарная - из валяного материала	396.1	-, веретенная ведомая	134.9		
-, ангорская	363.13	-, угарная - из неваляного материала	395.14	-, вертикальная	127.4		
-, аппаратная	263.4	-, угарная - из прощипленных тканей	396.2	-, верхняя крутильная смѣнная	555.10		
-, бѣлая	269.12	-, угарная -, полученная из расщипленных лоскутьев	395.12				
-, верблюжья	408.11	-, угарная -, полученная из расщипленной пряжи	395.18				
-, вигоньева	585.17						
-, влажная	287.11						
-, включенная	269.15						
-, головная	265.19						
-, гребенчатая	363.11						
-, грубоволося восточная	584.5						
-, давальческая	376.15						
-, длинная	376.17						
-, древесная	476.1, 492.18						
-, дубильная	301.7						

шестерня, промежуточная для передачи к катушкам	136.12	шип, боковой	174.1	шків, тормазной —, обитый кожей	290.18	шнурочная передача	144.7
—, свободносидящая коническая — на распределительном валікѣ	135.8	—, квадратный	121.2	—, холостой	160.14	—ая фабрика	494.14
—, смѣнная 136.5, 503.7	503.7	—, направляющій —, устанавливаемый по высотѣ	537.14	—, холостой — на главном валу	187.4	—ый с т. кордонный	521.12, 524.9
—, смѣнная — вытѣжного аппарата	176.14, 186.8	—, снимающій отступающій назад	30.7	—, шнурочный	521.11	—ый блочек	341.1, 427.8, 487.10
—, смѣнная кареточная	134.5	—, сцѣпной	158.5	шкивы, коренные на главном валу	187.2	—ый шків	521.11
—, смѣнная номерная	134.2	—, ударный	259.8	шкурная с т. убойная или дубильная	264.12	шнурок	593.10
—, смѣнная ходовая	134.3	шипы	546.9	Шлипер, удаление пята мытьем шерсти по способу — а	276.14	—, приводный	11.8
—, сцѣпляющая	127.4	— размѣщены зигзагообразно	31.1	шлифовальная машина для кожаных покровов	109.10	—, тормозящій	545.10
—, сцѣпляющаяся с зубчатой рейкой	191.1	—, поставленные в разбивку	30.14	— щетка	70.5	шнуры	400.18
—, храповая	187.1	шиповидный вал	20.9	— щетка из твердой закаленной стальной проволоки	70.6	шодди	582.19
—, цилиндрическая	560.11	— волчек	33.5	шлифованная игла	86.18	— из сукна маслобоен	407.10
—, цилиндрическая мелкозубчатая	566.14	шипообразная муфта	345.17	— стеклянная плита	283.5	— из сукна паточных прессов	407.11
—, цѣпная	74.1	ширина, устанавливаемая	429.11	шлифовать кожу	118.16	—, шерсть	407.6
—, червячная 188.2, 373.9	373.9	широк-ій мундштук	380.6	шлифовка, станок для — и	118.17	—, ковровое	407.9
—, червячная — с дѣлительным кругом	207.13	—ое сопло	380.6	Шлумбергер, гребенчесальная „дуплекс“, — а	91.2	—, одѣльное	407.8
—, червячная — с кулачной муфтой	207.8	шитье, тибетское	407.18	—, передаточный механизм селф-фактора — а	184.12	—, фланелевое	407.7
шестерни с перерывистым зацѣплением	537.1	шит-ый плоскій канат	597.13	—, шляпка	51.6, 79.11	Шопер, динамометр — а	608.6
—, коническія	126.4	—ья канатная издѣлія	597.11	—, деревянная	77.4	шорник	3.14
—, перекидные	132.3	шишка	454.7	—, необтянутая кардоу	53.12	шорный пек	508.9
—, подъемныя переводныя	135.10	—, естественная	590.9	—, неподвижная	52.6	шпагат	592.18
—, попеременно приводимыя во вращеніе	537.3	—, искусственная	590.10	—, непокрытая	53.12	шпагатная фабрика	494.14
шестикратная крутка	580.14	—, плотная	590.13	—, нижняя	80.4	—, закладной	497.11
шестикрыльчатое мотовило	565.5	—, рыхлая	590.12	—, обтянутая	53.13	шпилька	10.13, 494.2
шестирядный одинарный скатывающій дѣлительный аппарат	333.9	—, хлопчатобумажная	590.7	—, передвигающаяся	53.7	— для катушек	142.3
шестистежнй кипер	69.1	—, цвѣтная	590.11	—, перемѣщающаяся	54.7	— для катушки	523.5.14, 565.8
шибер	31.17	—, шелковая	590.8	—, самоочищающаяся	53.2	— для надѣванія катушек	128.3
шило	512.6	—, шерстяная	590.8	—, чугуная	77.7	— для ставки	543.16
—, многозубое	338.1	—, шипки, гладкія	561.11	—, шляпки, движущіяся	73.6	—, горизонтальная — для катушек	568.7
—, простое	337.16	—, закрѣпленные	561.10	шляпочная чесальная	77.2	—, закладная	497.11
шина с т. рейка	40.13	шишковатая пакля	220.7	—, сальная	194.18	—, контролирующая обрыв нити	536.1
—, трепала	40.13	—ый джут	236.18	—, шнур	98.16, 593.10	—, стальная приклепанная	568.12
—, моточная 167.8, 352.5	352.5	шишковидная пряжа	590.5	— для веретен	341.13	шпиндель	96.11
—, направляющая	281.11	шкала	613.18	— для востана	356.8	— с винтовой нарѣзкой	72.11, 349.12, 530.7
шип с т. зуб или цапфа	172.5, 530.11, 532.18, 534.17	—, дуговая	100.5	—, барабанный	192.4	— с винтовой рѣзкой	529.12
— валика	59.1	шкап, сушильный — для нагрѣванія паром	616.15	—, кожанный	473.11	— квадранта	350.14
— для качающихся рычагов шипцов	88.12	шкворень 353.17, 530.11	530.11	—, пеньковый	593.11	— направляющей планки	384.8
— нитевода	528.10	шків с т. блок	114.4	—, плетеный 359.10, 597.6	597.6	—, винтовой — с прямоугольной нарѣзкой	218.11
— из твердаго закаленного чугуна	55.1	шків на концѣ передняго цилиндра	186.11	—, поузментный	593.16	—, винтовой — для передвиженія ременной вилки	527.2
— для тяжников каретки	174.1	— крутильнаго механизма	249.12	—, приводный	497.5	—, направляющій	190.15
— футляра, обхватывающаго волчек	260.2	— ведущій	249.12	—, просаленный	359.12	—, перемѣщающійся	534.6
—, барабанный	30.18	—, внутренний приводный	114.3	—, стренговый	593.14	шпулька с т. шпуля или цѣвка	523.4
—, бительный	267.9	—, водный	114.3	—, тормазный	258.2	—, стекляная	466.8
		—, канатный	550.13	шнуровая передача —ой барабан	98.16, 557.8	шпульная машина с т. мотальная машина	473.3
		—, коническій 43.12, 527.1	527.1	—ой блок с т. канатный блок	502.1	— машина крестовой мотки для шпулек челночно-вышивальных машин	533.9
		—, конусный	255.16	—ой привод	502.4	— машина для мотки точных початков	526.5
		—, коренной — с кожаным фрицѣионным конусом	187.3	—ой привод веретена	144.8	— машина для параллельной мотки	526.6
		—, направляющій канат	171.14	шнурочная машина —ая и канатная машина	505.6		
		—, подъемный	246.8	—ая оснастка	391.9		
		—, приводный 24.2, 136.14, 257.13	257.13				
		—, приводный — перемѣннаго диаметра	250.15				
		—, приводный — центрофуги	290.14				
		—, рабочий — приводнаго ремня для отхода каретки	160.12				
		—, ремевой	24.2				
		—, ступенчатый	382.1				
		—, тормазный 46.12, 171.12	171.12				

шпульная машина для початков крестовой мотки с возвратным движением веретена вдоль своей оси и с нитеводом, управляемым Фрикционнoм роликом	530.1	штифт, тупой — для перемотывания штифты, износившиеся	313.2	щелочнoе осадочное средство	464.13	щипаная джутовая кудель	244.7
— машина для початков крестовой мотки с вращающимся нитеводом	531.1	штоток, золотниковый	292.7	—ый ацетоновый раствор казеина	471.20	щипка шерсти	310.13
— машина для початков крестовой мотки с барабаном, снабженным направляющим прорезом	529.1	—, поршневой	291.14	—ый раствор	309.9, 437.4	щипок хлопка	14.8
— машина для початков крестовой мотки с бѣгуном-нитеводом и с останoвочным приспособлением при обрывѣ нити	532.3	штриховка, продольная рѣзка — диного шелка	427.23	щель 379.8, 429.9, — барабана	524.7, 524.10	щипцы 84.9, 91.9, 445.9, 450.4,	377.8, 461.6
— машина, вороночная	527.5	—, слабая — поверхности тутового шелка	427.22	— воронки с свободным роликом	527.13	— для вскрытия кип	18.4
— проволока	112.12	штыковый затвор	549.1	— между колосниками	36.6	— для кардной ленты	338.5
шпульник	4.16	шум от точки	339.10	—, игольчатые	86.10	—, круглые	449.1
шпульница	4.17	шумовка	418.18	—, отдѣлительные	99.8	—, приемные	99.8
шпуля 11.1, 122.6, 137.19, 427.8, 461.12,	505.9	Щ		—, створчатые (для бородки)	446.16	—, установительный	446.16
— с воуилкою	429.6	щадить пучек волокон при мытьѣ щена, верхняя (клевшей)	269.4, 377.9	щит против вѣтра от барабанов	391.2	— ровницы	257.7
— с колком	429.6	—, верхняя (щипцов) 84.10, 89.16,	99.6	—, затворный	303.19	—, затворный — ситчатого барабана	45.1
— с намотанной лентой	96.13	—, неподвижная — клещей	381.13	—, подвижной	177.5	—, предохранительный наклонный	229.11
— с флянцами	124.1	—, неподвижная — питательных клещей	380.12	щиток	225.16	щиток — с клиновидными прорѣзами	354.5
—, крестовая	96.14	—, нижняя (клевшей)	377.10	—, затворный	48.9	—, оградительный	404.11
—, наматываемая	430.11	—, нижняя (щипцов) 84.11, 89.13	381.14	—, установительный	404.8, 405.4		
—, ниточная	474.4	—, подвижная (клевшей)	381.14	Э			
—, уточная	520.6	—, подвижная — питательных клещей	381.1	эбонитовая плита	112.11	экипажная рессора	279.7
штабель кип	17.12	щеки, моточные	167.6	эксгаустер с т. вентилятор	22.7, 37.10, 45.2, 197.13,	229.13	296.13
штампованное кольцо	150.2	щенокда 44.11, 183.12, 206.11, 526.3,	162.15	экспедиитор	6.1	экстракт кампешеваго дерева	238.16
штанга, круглая	97.9	— каретки	162.15	экстракт кампешеваго дерева	238.16	эксцентр	98.15
—, натяжная	208.6	— пресса	578.1	эксцентрик 60.2, 260.10, 283.9, 537.13,	551.7	— для скатывающего аппарата	333.15
—, подъемная	151.13	— ременной вилки	112.1	— для питательного механизма	93.12	—, несущий зажимные колодки	230.2
штандартная с т. основная или нормальная или установленная	598.11	— ременной отводки	112.1, 185.1	—, осевой	182.3	—, пазовый	183.3
Штауб, вѣсочки — а	614.8	—, затворная	487.16	—, переводящий ременную вилку	162.11	—, распределительный	176.9
— и Монфорт, гребнечесальная системы — и —	99.15	щелевидный барабан	524.13	—, сердцевидный	246.7	—, торцовый	249.11
Штейн, крутильная машина для выработки узелковой нити — а	559.11	щелок из золы — ѣдкаго натра	419.15, 437.5	—, укорачивающий	350.8	—, управляющий вытяжным аппаратом	162.9
штифт	72.12, 534.17	—, бывший в употреблении	276.5	—, управляющий движением каретки	162.10	эксцентрикoвая лодыжка	445.7
— для включения зубчатого сегмента	181.2	—, восстановленный	276.7	эксцентрикoвая лодыжка	445.7	—ая тяга	111.15
— рычага	354.2	—, х-градусный	275.19	—ый барабан 48.7, 244.10, 311.11, 490.8	490.8	—ый барабан	156.2
—, ввинченный	312.6	—, крѣпкий	275.18	—ый волчек 197.8, 232.12, 490.8	490.8	—ый вал	106.9
—, изогнутый — волчка	313.11	—, мочный	284.8	—ый волчек для потной шерсти	268.1	—ый ролик	420.7
—, острый	197.10	—, мыльевой	275.11	щипально-колотильный волчек с тремя бительными барабанами	267.4	—ый рычаг	93.13
—, отбойный установительный	346.7	—, мыльный	277.9	щипально-трепальная машина системы Риалера	48.5	—ый шатун питательного механизма	94.2
—, поперечный	130.5	—, мыльевой разведенный	275.20	щипальщик шерсти вручную	366.15		
—, проволочный	512.12	—, натровый	276.11	— хлопка	197.14		
—, прямой — волчка	313.10	—, промывной	275.11	щипальщица шерсти вручную	367.1		
—, соединяющий звенья цѣпи	254.4	—, разбавленный	467.2				
		—, разведенный	464.15				
		—, растительный	419.14				
		—, свѣжесоставленный	275.14				
		—, содовый	275.21				
		—, теплый	275.17				
		щелочь, концентрированная	464.16				
		—, нерасщепленная свободная	277.14				
		щелочная вода	419.6				
		—ая жидкость	275.10				
		—ая содовая ванна	309.19				
		—ая соль	469.6				
		—ое средство для удаления луба	433.4				

эксцентрично установленный гребенчесальный барабан	447.6	эмалированный проволочный крючок	564.17	якорный канат	594.1	ящик, деревянный	570.11
эксцентричное движение, (прибор для — аго движения зубьев)	30.5	эмаль	149.14	— тросс	596.16	—, дырчатый — из б/блой жести	571.11
эластичная пружина	606.3	эмульсия из воды и масла	238.14	яловая кожа	64.14	—, желтый	570.12
—ое волокно	14.4	— (образование —ий)	275.4	—, гноильная	437.16	—, загрузочный	22.2, 308.1, 320.2
—ое ощущение	427.10	эпициклоидальная передача цилиндрическими шестернями	126.12	—, сточная	439.15	—, закидочный	200.5
—ое и твердое ощущение	427.10	эспарто	492.19	ярд	600.12	—, мягчительный	239.6
—ый кокон	416.21	этикетка	16.9	ярдный барабан	611.6	—, нижний	242.2
—ый подшипник шейки	289.13	этил, азотнокислый	462.14	ярлык	16.9	—, нитательный	22.2, 29.1, 260.7
эластичность нити — основной ленте	10.2, 64.8	—, серно-кислый	462.13	— с отбитую качества	235.5	—, присасывающий	37.8
эльбефский номер	600.2	эфир	297.13	— пробного мотка	602.19	—, приемный	296.1
элеватор	40.2	—, азотнокислый	462.14	ячейки, паяные	477.8	—, приемный — для ключков лоскута	404.10
— шерсти	278.12	—, серный	71.13	— для веревки	577.16	—, пыльный	27.10, 48.13
элеваторная лента	40.1	—, уксусный	460.10	— для веретенных шестерен	255.13	—, пыльный с автоматическим удалением	38.13
электризация	570.1	эфирный способ мытья	366.6	— для гребенного очеса	447.10	—, р/бшечатый	304.1, 439.14
— волокон во время вытяжки	102.6	эфирно-серная кислота	462.13	— для запаса	320.2	—, угарный	28.7, 86.9
электрический аппарат для останова ленточной —ий контакт	112.6, 423.5	эффект удара	31.5	— для катушек	569.8	—, сборный	244.14
—ий провод	113.4	— трения скатывающих рукавов	332.11	— под колосниками	33.9	—, сорный	267.2
—ий размыкатель	112.13			— для костры	214.2	—, стержневой закрытый	242.3
—ий ток	113.14	Б		— для масла	241.9	—, сушильный	295.13
электричество	570.2	б/дк-ая известь	460.7	— для отбросов	28.7	—, фильтровальный	271.14
— волокон	102.8	—ий натр	276.10, 472.3	— для очеса	96.9, 214.1	ящички, выложенные бумагой	578.9
электромагнит	113.7	—ое кали	276.9	— для пакли	229.12	ящичкообразная камера	307.7
электромотор 157.6, — переменного тока	609.5, 157.13			— для промасливания	317.2	ящичный кипоразбиватель	21.12
— постоянного тока	157.8	Я		— регулятора	29.9	— кипоразбиватель с отсасыванием пыли	22.1
электротехник	5.21	ягнзья шерсть	264.1	— скоростей банка-броша	122.14, 78.6, 203.8	— вентиляционный разрыхлитель	38.3
элемент волокна	6.13	ядренный лен	217.1	— для угара	31.11, 78.6, 203.8	— питатель	490.14
— шелкового волокна	411.11	ядровое мыло	277.19	— для хлопка	29.1	— автоматический фидер	28.5
		яйцеобразный конкон	414.8	— для пишек	591.1		
		якорь	113.2.10, 360.14	— из щитов	437.17		
				— для электромагнита	113.7		
				—, выдвигной	307.14		

A	
abaissement de la baguette	165.15
- du chapeau	55.3
- de la contre-baguette	175.9
- du presseur	578.3
- du tambour	56.13
abaisser le centre de gravité	291.2
- l'écrou du secteur	170.18
- la règle de renvidage	352.8
- le tambour	56.11
- s' (baguette)	165.16
- s' (contrebaguette)	175.10
- s' (presseur)	578.4
abats	265.5
abattant	201.4
absolu, siccité -e	615.11
absorbant l'eau, sels	483.13
- l'huile, matière	355.11
absorbé, humidité -e	572.10
absorber l'huile	314.2
- l'humidité	217.14
- de la matière grasse	314.3
absorption différente d'humidité	572.11
- d'eau par les fils	556.6
- irrégulière	574.9
accélérateur, vitesse -e	166.14
acceptation	15.18
accès d'air	294.11
accessoires	360.9
accomplir (coup d'arrachage)	82.20
accouplement à friction	157.14
- à griffes	345.17
- à griffes pour le compteur d'alimentation	346.4
- de la main-douce	304.4
accrocher les extrémités nouées des torons	504.16
accumulation des fibres acétate d'éthyle	103.6
- de potassium	460.10
- de sodium	457.17
acétone	459.2
achevé, cocon non acide	460.4
- acétique dilué	415.9
- acétique glacial	302.3
- anhydre	438.11
- azotique	459.8
- carbonique	303.4
- carbonique	303.5
- des chambres	460.1
- chlorhydrique	459.14
- chlorhydrique dilué	303.2
- chlorhydrique gazeux	438.18
- chromique	440.11
- de chrysalide	401.13
- éthylsulfurique	419.12
- gazeux	462.13
- gras	305.10
- minéral	800.13
- muriatique	305.10
- muriatique gazeux	802.17
- nitrique	305.5
- oléique brut	440.11
- phénique	303.5
- phosphorique	315.5
- ricinoléique	460.1
- sébacique	433.15
- sulfo-oxyde	238.5
- sulfo-sébacique	300.13
- sulfovinique	457.20
- sulfureux	458.1
- sulfureux gazeux	462.13
- sulfurique	800.7, 434.21
- sulfurique concentré par évaporation	460.9
- sulfurique dilué	802.19
- graisse	303.3
	803.1, 438.12
	815.15
acidifier le fil	467.3
acidulé, eau -e	304.13
- laine -e	304.17
aciduler le fil	467.3
acier	21.4
- cimenté	120.17
- durci	331.4
- à ressorts	106.6
Acmé, broche	147.1
à-coups, par	386.18
Actias selene	414.9
actif, bobine -ve	547.10
action des acides	302.14
- des agents d'ensimage	237.6
- des arêtes des barreaux	367.12
- chimique du suint	272.5
- de l'humidité	500.18
- mécanique du suint	272.6
- réciproque	32.2, 292.12
actionner le cylindre par frottement	251.9
actuel, longueur - le	604.9
adapter, faire s' - par rodage (broches)	359.22
addition des agents de lavage	274.18
- assouplissante	483.16
- des boutons	590.14
- d'éther sulfurique	71.15
- de glycérine	315.8
- d'huile	458.9
- imperméabilisante	484.2
additionner le lait écrémé d'un acide	471.17
adhérent, impuretés -es	454.12
adhérer uniformément	390.2
adhésion des fibres	6.23
- du tissu cellulaire	237.9
adouci, sérine -e	412.2
adoucissement des canettes	571.16
- de l'eau	270.21
- du fil par le vaporisage	569.12
affaibli par le goudronnage	508.22
affaiblissant, effet	302.16
affleurement de la dent	67.11
affinage	212.19
- (des deux bouts) du chanvre	496.27
- des extrémités	213.8
- du lin peigné	217.12
affiner le chanvre	230.14, 496.8
affineur de chanvre	231.8
- de lin	216.6
affinoir	213.7, 495.16
agate	430.4
agent acheteur de lin	210.9
- de décreusage (alcalin)	433.4.5
- de lavage	274.17
- s d'ensimage	238.1
agglutination des filaments de soie	412.4
agglutiner, s' - (coton)	15.10
agitateur	277.4, 299.10
agitation, vive - de l'eau	286.10
agrafe pour fixer les bannes	441.14
- de jonction pour câbles	513.13
aide	5.17.18
- banc-brocheuse	2.12
- cardeur	251.3
- fileur	3.2, 494.11
- fileuse	3.8
aliguillage en acier	48.12
aiguille	87.12, 172.5, 348.5, 392.3
- d'acier conique	241.7
- du compteur	207.6
- de la dent de carde	335.17
- détectrice	525.5
aiguille entrainée	513.15, 608.2
- de forme rhomboïde	248.10
- guide	560.14
- métallique	512.12
- plate	86.17
- polie	86.18
- ronde	86.16
- rouillée	86.19
- du secteur	181.2
- tombante	536.1
- s de la barrette	252.3
- s dirigées en sens inverse	67.6
- s inclinées	243.14
- s intercalées	336.7
- s longues	373.5
- s radiales	243.13
- s à secousses	38.10
- s de tension	356.5
- s, x - par pouce de longueur	68.5
- s, x - à l'unité de longueur	215.12
aiguillée	163.16
- courte	345.7
- longue	345.6
aiguillage des cardes	69.10, 338.8
- des chapeaux	73.5, 74.9
- creux	69.19
- de la dent	67.11
- par le dos	67.12
- en fin	338.14
- latéral	67.15, 339.9
- latéral en ouvrant préalablement les canaux par un soc	67.16
- lent	69.17
- à la main	71.23, 338.19
- mécanique	338.21
- en pointe conique	67.13
- rapide	69.18
- à toile d'émeri voyageante	339.1
aiguisé, carde -e	338.16
aiguiser quand la carde (ne) travaille (pas)	70.7.8
- en creux	70.1
- en fin	338.15
- la garniture	69.11
- à l'huile	338.18
- à sec	338.17
aiguiseur de cardes	4.9, 71.22
ailanthe, soie de l'	410.12
alle	266.21
- de la bobine	505.10
- s	567.13
alette	10.20, 255.6, 257.12, 430.1, 538.6.12
- avec anneau trempé	501.16
- et bobine	122.15
- à deux bras	123.12
- centrifuge	258.3
- à doigt presseur	123.13
- à fente courbe	123.14
- métallique à double bras	431.18
- à ceilllets enroulés	501.17
- avec ceilllets soudés	501.16
- à presseur	452.4
- à retordre	546.4
- séparée de la broche	548.1
- à tête perforée	548.12
- tournante	233.10
- s battantes rotatives	195.10
aimant en acier	360.11
air chargé d'humidité	296.5
- chaud	282.7
- chaud et humide	570.2
- comprimé	455.10
- humide ne contenant pas d'huile	575.2
air humide stagnant (mouvant)	574.10.17
- humidifié	574.18
- libre, à l'	292.10
- saturé d'humidité	572.12
- saturé de vapeur d'eau	293.14
- sec	295.6
- sec et chaud	292.16
- de séchage	296.12
- tempéré	574.18
ajouter de l'acide	304.12, 458.7
- un agent de lavage	274.19
- un aldéhyde	458.2
- les boutons	590.15
- de la cellulose	472.1
- de l'huile	238.15, 458.8
- de la laque de copal	458.20
- du savon	277.11
- des sels	463.17
ajustable	48.4
ajustage automatique de la broche suivant son axe de gravité	553.6
ajusté, rebord	355.3
ajuster le peigne	377.12
- s' (broches)	191.6
Albert, tors	509.3
albumine du blanc d'oeuf	471.12
albumineux, substances -es	471.10
alcali libre et non décomposé	277.14
alcalin, liquide	437.4
alcool	297.14
- amylique	238.20, 297.15
- contenant de l'eau	459.3
- dénaturé	458.6
- méthylique	459.1
aldéhyde acétique	458.3
- formique	297.17
alène	512.6
alfa	492.19
alimentaire, appareil	42.6
alimentation	319.10
- à auge	196.9
- à auge fixe	812.3
- à auges à pédales	43.1
- automatique	312.7
- des boutons	423.8
- de la carde	590.20
- de la carde briseuse	319.9
- continue	198.17
- sans croisement	307.16
- par cylindres	325.13
- en diagonale	42.14
- directe	326.10.11
- de l'essoreuse	326.2
- excessive	305.1
- forte	28.8
- intermittente	102.3
- irrégulière	84.6, 377.6
- légère	27.3
- en long	102.2
- en longueur	198.15
- lourde	329.1
- à la main	102.5
- mécanique	27.17
- de la mèche	28.4
- sous forme de nappe	345.8
- à nappes Blamire	324.12
- à une paire de cylindres étireurs	325.2
- régulière	205.3
- réversible	27.2
- du ruban	40.6
- à rubans	382.3
- à deux rubans	326.7
- en rubans à fibres en long (en travers)	387.5
- de la solution	326.8.9
- à tables sans fin	439.6
- à tambour	443.5, 443.13

alimentation en travers	198.16	aniline	457.8	appareil de pose	327.13	arbre à plusieurs temps	160.9
- uniforme	319.16	anneau	97.8, 149.15, 174.14,	- purgeur	536.8	- principal	99.5
alimenté, nappe -	45.8	- à aiguille	182.5	- pour rubans longs	327.18	- des rechanges du mou-	
- pince -e de matière		- d'arrêt	392.1	- de séchage et d'ensi-		vement différentiel	136.10
à peigner	99.7	- d'arrêt réglable	346.9	mage pour laine à		- du récipient	289.2
alimenter chaque tête de		- de bois de la broche	431.19	peigne	366.10	- de renvoi	115.4
rubans	81.10	- denté	369.3	- de l'opham pour le fi-		- du rouleau inférieur	
- en long	328.16	- denté supportant les		lage de la viscosse	470.4	- du tablier	246.2
- à la main	28.1, 319.11	barrettes	219.7	- de transformation du		- du segment des brosses	99.4
- la nappe avec des		- double	150.4	voile en nappe	328.7	- du tambour des bro-	
fibres posées paral-		- à encoches	95.7	- de transport et d'ali-		ches	206.4
lèlement aux axes		- estampé	150.2	mentation Blamire	327.10	- du tambour de la	
(perpendiculairement		- forgé	149.17	- de volée	230.12	chaîne du secteur	181.9
au mouvement) de la		- forgé et trempé	149.18	appel d'air occasionné		- du tambour dérouleur	358.14
carde	325.17	- de friction	488.9	par le volant	323.1	- du tambour peigneur	91.10
- avec deux nappes	91.8	- à gorge	548.6	application d'une couche		- des tambours 162.14,	173.3
- avec rubans	104.5	- de guidage	233.11	de fibres	480.5	- transversal avec pas	
- rubans dans chaque		- en laiton	226.11	appliquer une couche		de vis à va-et-vient	339.5
largeur de gills	223.7	- avec lunette en acier	391.12	anti-oxydante	63.13	- de la turbine	97.10
- les séries de barrettes		- métallique	547.14	- une couche de solution		- en tuyau de fer	566.12
par une nappe (par		- à un seul rebord	391.13	de caoutchouc sur le		- du ventilateur	404.9
deux nappes)	252.11.12	- à deux rebords 150.4,	391.14	tambour	63.12	- vertical	37.1, 333.14
- tête sur queue	218.2	- réversible	150.4	- l'ensimage	316.21	- du volant	259.15, 294.4
- en travers	325.19	- simple	391.13	- la pâte	117.7	arc-boutant pour porte-	
alimenteur de coton	28.2	- tournant	392.4	apprêt, deuxième	430.15,	bobines	395.1
- de laine	319.12	- trempé	501.16	- faible	539.18	arc du contact du fil	142.13
alimenteuse de laine	319.13	-x en acier	527.18	- fort	431.6	- élastique	339.3
alléger la baguette	354.6	anti-ballon, fil métallique	153.3	- premier	429.15,	- gradué	613.19
alliage résistant aux		-ballonnement, dispo-		apprêté, fil de lin	539.17	Archimède, renvidage	519.3
acides	304.22	-sitif	153.1	approprié, distance	581.14	archine	600.20
allongement de la corde		--friction, galets	44.1	des supports du râte-		aréomètre de Beaumé	303.13
- du fil	608.16	-oxydant, couche -e	63.13	lier	127.9	- en forme de cloche	365.16
- de rupture	513.6	-rouille, moyen	64.2	approvisionnement de		arête de barreaux	367.12
allonger la corde à bro-		-vrilles	358.2	rubans	224.4	- de l'extrémité de la	
ches	356.4	aplati, fil métallique	493.13	aptitude à être filé	7.1	dent	335.18
- s' (corde)	191.17	- fil rond	66.3	- pour le filage, petite	406.13	-s circulaires	490.10
alpaga	408.15	appareil v. a. dispositif,		- de mélange	18.17	armature en tôle	340.15
- laine renaissance	407.21	mécanisme, mouve-		aqueux, solution -se	465.7	- (tournante) des bobines	506.4, 509.7
altération de la couleur	569.11	ment, machine		arbre en acier	21.4	- câble recouvert d'une	597.4
altéré, couleurs -es	403.4	appareil d'aiguillage des		- de l'aile	505.12	armoire à sécher	616.14.15
- les couleurs ne sont		chapeaux	73.8, 74.9	- à ailettes	525.8	armure, câble recouvert	
pas -es	403.3	- d'aiguillage à mouve-		- d'arrêt tournant	567.12	d'une	597.4
alternatif, traitement	573.4	ment de va-et-vient	339.1	- arrière	89.2	arrachage de la partie	
alternativement, roues		- d'aiguillage à toile		- des baguettes	162.8	peignée	82.5
commandées	537.3	d'éméri voyageante	339.1	- du batteur	220.16	- mécanisme d'	381.6
alterné, arrangement	551.2	- alimentaire	42.6	- de bobinage	536.11	arraché, touffe -e	378.8
- cannelures -es	241.1	- d'alimentation	319.17	- de la brosse	88.5	arracher	378.6
- placé	384.2	- d'alimentation de la		- à came	536.14	- le bout de la poignée	218.9
aluminat	270.14	carde Lemaire	320.8	- à cames 160.9, 161.4,	246.5	- le jute long	244.8
- de potassium	469.9	- automatique de mon-		- à cames avec mécanis-		- la partie peignée	82.6
- de sodium	469.10	tage des garnitures	337.11	me de changement	353.13	- la touffe	382.6
alumine	484.9	- de carbonisation	303.17	- de changement	178.12	- la vieille garniture	336.13
amarre	596.16	- de changement	230.12	- du chariot	92.2	arracheuse pour jute	244.9
ambulanc	3.19	- de chauffage	227.9	arbre-de-commande 136.9,	532.4,	arrangement alterné des	
âme	509.6, 591.4	- compensateur à coin	74.4.5	- arrière	534.3	bobines	551.2
- du câble (droite)	594.18.20	- compteur pour un		- du bas	255.4	arrêt	348.8, 524.2
- de chanvre	594.21	nombre fixe (variable)		- des bobines	115.4	- d'arrière	111.16
- creuse pour nappe	46.7	de tours	563.19.20	- des compteurs de tor-	255.11	arrêt-automatique	535.7
- de fil textile	589.8	- croiseur Bergier	422.13	- du compteur de tor-		- du banc d'étréage	110.13.14
- de fil métallique	595.1	- croiseur Martin	422.10	sion	348.4	- pour canettes pleines	
- recouverte	595.4	- de débouillage des cha-		- du cône	135.9	(terminées)	157.4, 180.4,
- du toron	594.8	peaux	52.10.11.13.14	- des pots tournants	115.3	- en cas de rupture de fil	524.8
amélioration du lin par		- de débouillage pour		- du tablier	24.1	- au doublage	566.8
le magasinage	217.13	chapeaux fixes	52.9	arbre du compteur de		- du peigneur	59.14
amiante	489.6, 493.6	- de débouillage du		torsion	190.1	- pour pots pleins	112.3
- brut	490.7	tambour	322.13	- du cône	528.5	arrêt avant	112.2
- courte-soie	490.1	- à débouiller les cha-		- de la couronne	566.10, 567.7	- des bancs d'étréage	110.11.12
- cru	489.7	peaux	75.11	- des couteaux	482.10, 483.1	- de la broche	354.7, 40.12
- filé	491.11	- à débouiller le tam-		- creux	189.8, 509.10,	- de chariot	358.11
- longue-soie	489.13	bour	75.9	- creux du disque	511.12	- du chariot	164.19
amidon	428.14	- à découper les man-		- creux du tambour	402.13	- des cylindres	346.10
amidonné, chiffons -s	396.18	chons de cuir	389.11	- du cylindre étireur	345.15	- du cylindre supérieur	554.4
aminci, extrémité -e	243.11	- de dégraissage	298.1	- du cylindre peigneur	87.9	- électrique pour bancs	
amincissement des extré-		- de désamanchement	121.4	- de dépointage et de		d'étréage	112.6
mités	243.10	de la laine	298.14	rentrée	349.8	- faisant revenir les sé-	
amouli, masse -e	440.18	- d'élimination des dé-		- du différentiel	135.8	parateurs	153.6
amollir la coque du cocon	418.8	chets	39.12	- de l'élevateur	281.3	- fixe	187.5
amplitude de mesure de		- à enfiler les busettes	361.2	- excentrique	106.9	- fixé au chariot	172.2
la balance	612.14	- à enfiler les tubes	175.20	- à excentriques	536.14	- de la machine	81.11
Amsler-Laffon, romaine	614.7	- d'enroulage	37.2	- à excentriques	180.9	- mécanique	113.14
anaphe	414.11.17	- d'enroulement	327.17	- en fer-blanc	566.11	- pour métiers à retordre	554.3
anglais, jauge -e	66.20	- ensimeur	241.5.6, 242.1.5,	- de la fourche	281.7	- du peigneur à la main	59.15
- numérotage	66.18		366.12	- du guide-fil	532.7	- réglable	346.6
- procédé de filature	364.9	- à essayer les cylindres	120.3	- de main-douce 163.6,	173.12,	- réglable sur la tringle	
- système - de retor-		- pour l'examen des		177.7, 184.13,	395.5	de liaison	180.6
dage	542.11	filés	610.2	- de main-douce avec		- par rupture du ruban	111.9
angle de ballonnement	226.13	- de filage de Thiele	466.13	mouvement différent-		arrêter le chariot	357.8
- droit, à	326.1	- frotteur	203.16, 331.13	iel	347.12	- le compteur	370.12
- droit, à - dans la lon-		- d'humidification pour		- moteur	60.3, 126.2,	- le dévidoir	424.15
gueur du voile (fibres)	327.16	bobines (canettes,		- moteur allant de la	136.9,	- s' - (chargeuse auto-	
- formé par le fil	191.7	écheveaux)	575.11.12.13	grande à la petite	161.7	matique)	29.14
- de genou	336.3	- de lavage pour déchets		têtière	189.1	- s' (chariot)	164.18
- d'inclinaison	54.4	de sole	439.1	- moteur parallèle au		arrière, arbre	89.3
- très prononcé	517.8	- mesureur pour mèches		chariot (à la têtlière)	188.4.5	- mouvement en	91.4
- de renvidage	226.12	de préparation	611.6	- oscillant	382.3	- tournant en	543.8
- de torsion	9.1	- pour le montage des		- du peigne détacheur	60.6	- arrivée de l'air	59.11
- de travail du secteur	170.9	rubans de cardé	63.9	- de la vapeur	571.7	arrondi, bande de papier	
angora	409.13	- pour le nettoyage des		-e			484.14
anhydre, acide	303.4	capillaires	466.12				

arrondir les bandes de
 pâte 478.9
 —, s' (brin de soie) 422.8
 arrondissement de la
 bande de papier 484.10
 arrosage avec un arrosoir 317.4
 — au moyen d'un balai 317.5
 — avec l'eau de lavage 284.8
 — à l'eau de savon 317.3
 — du fil 574.1
 — des fils avant de va-
 porisation 570.5
 — des poignées de jute 239.10
 arrosé, laine —e 317.10
 arroser uniformément 239.11
 arrosoir 239.13
 articles de corderie tor-
 dus (tressés, cousus) 592.2,
 597.5, 511
 articulation sphérique 334.5
 articulé, bras 567.9
 artificiel, caoutchouc. 65.10
 asbeste 489.6
 asbesteur 575.5
 Ashworth, appareil com-
 pensateur à coin 74.4
 —, réglage des chapeaux 56.3
 aspe (v. a. asple) 423.2
 — freiné 522.13
 — par en-dessous 526.8
 asperger 441.4
 aspersion à la main 441.6
 aspirateur 197.13, 296.13, 370.16
 aspiration 37.8
 — d'air sec 295.7
 aspiré par des tuyaux
 (coton) 39.4
 aspirer l'air 31.16
 — de l'air sec 295.8
 — le fil par la filière 463.9
 — la poussière d'aiguillage 72.1
 — les vapeurs ammonia-
 cales 466.1
 asple (v. a. aspe) 423.2, 473.9,
 611.4
 — avec dispositif d'ex-
 pansion 567.3
 — système Grant 432.2
 assemblage 12.6
 assemblé (soie) 587.21
 —, fils —s 12.9, 515.5
 assembler 12.7
 — les balles de jute 236.4
 — les fils 515.8
 assembleur 5.9
 assembleuse (machine) 12.8
 — (ouvrière) 5.10
 assiette 488.7
 — à brochettes 566.7
 — avec brochettes d'acier
 rivées 568.12
 — à canal oblique 112.4
 —, une — porte plusieurs
 brochettes 568.14
 assorti, jute 236.3
 assortiment de cardes 80.10,
 198.10, 318.20
 — de deux (trois) cardes
 198.11, 319.1.2
 — de deux cardes avec
 alimentation à rubans
 en longueur 199.8
 — d'étréages 387.12
 — de poids de précision 615.2
 — de pots 223.12
 assortir la balle de jute
 par poignées 236.5
 — le chanvre peigné 228.7
 — les déchets de jute 258.12
 — les torques sur des
 bascules 576.17
 assouplisseur de jute 236.6
 assouplir la fibre de laine 314.4
 — le jute ensimé 240.2
 — la soie 434.9
 assouplissage 434.8
 assouplissant, addition —e 483.16
 assouplissement du
 chanvre 230.15
 — du jute ensimé 240.1
 assouplisseuse de jute avec
 appareil ensimeur 241.4
 — mécanique pour jute 240.6
 assurer la position de la
 barbe 447.3
 atelier de corderie 494.13
 — de dévidage 562.9
 — de fabrication du fil 467.5
 — de sérantage 211.13
 atmosphère chargée d'aci-
 de carbonique 459.14

atmosphère de gaz
 d'ammoniac 460.8
 attache-bave 423.7
 attache de câbles 513.13
 attacher, s' — à la brosse
 (mattre-brin) 420.13
 attacheur de cordes 3.14
 — de courroies 3.14
 attaqué à l'acide 128.16
 —, cocon 415.17
 —, les couleurs ne sont
 pas —es 403.3
 attaquer la fibre de laine 276.12
 Aubena, métier à retordre 432.1
 auge 43.2, 203.6, 283.1, 328.2,
 543.8
 — alimentaire 50.10
 — alimentaire en fer-
 blanc 377.4
 — d'alimentation 77.11, 89.15
 — d'alimentation pour
 les bottes de jute 244.13
 — d'alimentation de la
 nappe 93.4
 — avec cannelures de
 guidage 334.11
 — circulaire avec revête-
 ment en bois 231.2
 — du cylindre à aiguilles 250.4
 — à eau 543.4
 — à eau chaude couverte 225.14
 — fixe 312.3
 — en fonte 247.7
 — à impuretés 203.8
 — à loquettes 329.14
 — à pédale 312.8
 — peseuse 200.10, 320.5
 — à poussière 201.7
 — semi-cylindrique en
 plomb 466.9
 — en tôle 84.4
 augmentation du dia-
 mètre 174.9
 — de l'étréage 42.12
 — graduelle du corps de
 la canette 174.10
 — graduelle de la tempé-
 rature 280.5
 — de poids 571.12
 — de poids momentanée 571.13
 — de poids de la nappe 47.13
 — de poids restante 571.14
 — de tension 337.13
 — de la torsion, sans 501.6
 — de vitesse circonféren-
 cielle 21.2
 augmenter la divisibilité 237.8
 — les facilités de fila-
 ture 237.13
 — la pression sur les cy-
 lindres quand l'étréage
 augmente 107.4.5
 — la résistance 541.15
 — la viscosité 464.10
 — la vitesse des broches 188.14
 aune de France 600.19
 — de Leipzig 600.18
 — de Paris 600.19
 — de Prusse 600.18
 — de Saxe 600.18
 — de Vienne 600.17
 —, bois d' 77.5
 aussière, commettre en 500.4
 automatique 28.5
 avalées 264.12
 avançant, écrou 181.14
 avance de la bobine 97.6,
 124.10, 11.12
 — de la courroie 191.9.10
 avancer, faire (chariot) 500.2
 avant, cylindre tournant
 en 543.6
 —, mouvement en 91.8
 —, rouleau 89.10
 avant-tendeur 536.7
 avant-train 321.17
 avarié, balle —e (par l'eau
 de mer) 15.8, 16.5
 —, cocon 415.11
 avivage de la garniture 69.13
 aviver la garniture 69.13
 avoir du poids, livre 601.3
 axe de la broche 122.16
 — des cylindres 334.1
 — de gravité 563.6
 — de la planche sensitive 29.11
 — de la poulie 349.11
 — du secteur 171.10
 axial, mouvement 72.3

B

bac 281.4
 — à acide chlorhydrique 402.17
 — d'alimentation 284.6
 — collecteur de laine 296.1
 — en douves de bois 285.3
 — à eau 242.6, 542.10, 543.4,
 558.1
 — intérieur 285.4
 — de lavage 278.5, 280.3,
 366.2
 — de lavage automatique 273.3
 — à liquide 482.4, 486.10
 — rectangulaire en tôle 365.7
 — de rinçage 280.4, 285.2
 — riveté 278.6
 — de trempage 280.2
 bacleur 3.6
 bacleuse 2.12, 3.7
 bague 148.18
 — d'arrêt 345.20
 — d'arrêt réglable 346.9
 — de réglage 205.13
 baguette 351.17
 — à double bras 150.13
 — enrouleuse pour la
 barbe 450.5
 — levée 169.6
 — de renvidage 160.4
 — de rouleau creux 46.8
 — de verre 491.6
 — du volant 260.1
 baignage des cocons 418.6
 baignant dans l'huile 290.10,
 555.2
 bain acide 303.10
 — d'acide carbonique 460.2
 — d'acide chlorhydrique 305.6
 — à l'acide sulfurique 302.18
 — d'acide sulfurique à
 x pourcent 440.10
 — d'albumine 459.11
 — d'assouplissage 434.10
 — de bisulfite de soude 459.17
 — calcaire 270.17
 — de chlorure mercu-
 rique 459.13
 — de coagulation à l'acide
 carbonique 460.1
 — de coagulation à l'a-
 cide phénique 460.1
 — de décreusage 433.3
 — de dégomme 436.16
 — de dégomme usé 435.1
 — de dessuintage 272.14
 — de dévidage 419.13
 — d'eau 385.13
 — d'eau chaude 418.14
 — en fil métallique 267.13
 — fort 303.14
 — d'huile 60.7
 — de précipitation 469.2
 — de savon 275.11, 385.9
 — de savon double 437.2
 — de savon frais 433.9
 — de savon d'huile 438.2
 — de sel ammoniac 469.7
 — de soude 459.10
 — de soude alcalin 309.19
 — souillé de graisse 303.16
 — de sulfate d'alumine 459.15
 — de sulfate de magné-
 sium 465.10
 — du tambour 79.1
 — en tôle d'acier perforé 267.11
 — de trempé 74.13
 — d'urine 276.16
 — usé 276.5
 balai de battage 420.5
 — de bruyère 420.4
 — de cuir 113.3
 balance (v. a. romaine) 603.4
 — pour échevettes 612.13
 — à fléau ordinaire 613.7
 — de numérotage 613.6
 — de précision 612.15, 616.8
 — de précision horizon-
 tale 618.5
 — à ressort pour nappe 47.12
 — pour rouleaux 47.11, 613.4
 — de titrage (automati-
 que) 603.2.3
 balancier 125.6, 131.7, 162.3,
 348.6, 560.18
 balayeur (cylindre) 51.5
 — (ouvrier) 3.20
 balayures huileuses 194.20

balle avariée (par l'eau
 de mer) 15.8, 16.5
 — de chanvre 223.10
 — de coton 15.20
 — cylindrique 19.19
 — humide 15.7
 — de jute 235.2
 — de laine 264.6
 — liée avec x liens 228.12
 — de lin 210.6
 — Lowry 16.1
 — sans marque 16.6
 — ouverte 18.6
 — pressée 16.2
 — non-pressée 16.4
 — prismatique 15.21
 — de résine 508.12
 — ronde 15.22
 — de soie grège 412.17
 — uniformément pressée 16.3
 —s qui diffèrent de classe-
 ment 18.12
 ballon de fil 152.11
 ballonnement du fil 152.12
 ballot de trois (six, douze)
 paquets 577.6, 7.8
 banc à ailettes 11.13, 138.3
 — à ailettes à soie 452.3
 banc-à-broches 11.10, 121.11
 — pour bourette 454.3
 — pour chanvre 233.8
 — de combe 224.8
 — entraînés par la mèche 233.12
 — avec étréage à bar-
 rettes 390.11
 — pour étoupes 224.12
 — extrafin 122.11
 — en fin 122.9, 390.14
 — en gros 122.7, 390.12
 — intermédiaire 122.8, 390.13
 — pour jute 254.13
 — pour lin long 224.5
 — passives 233.12
 — à soie 452.3
 — en surfin 122.10
 banc-brocheuse 2.7
 — en fin 2.10
 — en gros 2.8
 — intermédiaire 2.9
 — en surfin 2.11
 banc à carder 318.14
 — pour le changement
 des pinces 448.4
 — à chevilles pour éche-
 veaux 542.13
 banc-d'étréage (v. a. éti-
 rage, étireuse) 8.15, 102.9
 — pour chanvre 233.2
 — pour le filage de fil
 peigné flammé 590.4
 — pour lin long 223.4
 — de passage intermé-
 diaire 103.13
 — de passage en fin 103.14
 — de premier passage 103.12
 — de deuxième passage 103.13
 — de dernier passage 103.14
 — avec x passages de y
 têtes à x doublages 104.10
 — préparatoire 81.3
 — à x rangs de cylindres 102.10
 réunisseur 388.14
 — à soie 451.17
 — à sortie en canal 104.11
 — à une tête 103.9
 — à plusieurs têtes 103.10
 — premier 222.13
 — second 222.14
 — troisième 222.15
 banc à paqueter 577.12
 — à peigne 213.1, 229.10
 — à renversement des
 pinces 448.4
 — à teiller double 495.7
 — à teiller simple 495.6
 bandage 56.15
 bande en acier 56.2.5, 331.1
 — en acier munie de
 points, système Deiss 62.8
 — dentée 383.14
 — à encoches 258.5
 — en fer 16.11
 — de feutre saturée d'huile 356.1
 — du frein 347.7, 564.19
 — métallique avec extré-
 mité en cuir 535.3
 — de papier 486.2
 — de papier arrondie 484.14
 — de papier entrante 484.13
 — perforée 282.5
 — de voile 203.14, 329.8

bande-s	400.13	bâti du bout du dévi-		bivoltin, variété -e	413.16	bobine à fil croisé et	
-s de caoutchouc	477.8	doir avec pont	565.12	blaise	417.4	pointes coniques	519.7
-s en fer	578.7	- du chariot	558.4	Blamire, alimentation à	435.16	- de fil métallique	509.3
-s longitudinales en		- circulaire	96.12	nappes	325.2	- de fil de poil	409.2
forme de grille	477.5	- du côté de la com-		- appareil de transport	327.10	- pour le fil tendeur	511.9
-s métalliques soudées	477.9	mande	95.2	blanc d'Espagne	298.18	- fixe	516.15
-s de papier	476.18	- déplaçable	328.1	- de Meudon	298.18	- freinée	516.16
-s de papier coupées	483.7	- de l'émerillon	499.1	- de Troyes	298.18	- d'induction	112.7
-s de pâte à papier	478.9	- extérieur	558.16	blanchâtre	585.10	- Leeson à enroulage	
barbe	8.7	- à glissière	371.2	blanchi, fil	605.11	ouvert	519.10
- de fibres	82.10	- inférieur	550.12	blanchiment par l'acide		- Leeson à spires juxta-	
- de fibres de soie	444.8	- intermédiaire	95.1	sulfureux	401.9	posées	519.11
- peignée	446.10	- latéral	55.7, 94.15,	- par du bisulfite de		- de la première ma-	
- de la pinne	411.4	- de la machine	117.24	soude	401.10	chine à retorder	545.1
- de soie mise en livre	445.8	- du râseau guide-fils	502.11	- des chiffons	401.8	- pour machines à gui-	
- le cylindre forme une		- vertical	89.7	- de la filasse	261.11	per	520.7
- faire la	146.10	bâton pour fil	227.10	- pendant le lavage	286.15	- de mèche peignée	392.10
- formation d'une - au		-s de bois ronds	444.11	- au soufre	434.19	- pour métiers à lacets	
cylindre	107.16	battage des cocons	440.13	blanchir dans l'eau de		du métier à retordre	
-s	398.15	- des cocons à la main	420.3	rincage	286.18	à ailettes	546.5
barbin	422.4, 423.1	- du jute ensimé	240.1	- la graisse	300.9	- pour métiers à tulle-	
- en agate	430.4	- de la laine	266.18	- le ruban	374.14	bobin	520.10
baril d'huile	361.15	- du lin	217.15	bleui, ruban peigné	386.2	- pour navettes de ma-	
barillet	171.6, 173.1	- des poils	514.6	bleur légèrement	386.1	chines à coudre	520.12
barre	106.8, 183.12	- répété	42.3	bloc de bois en forme de		- pour navettes de mé-	
- d'accouplement	344.2	battant	378.14	coin	229.9	tiers à broder	520.11
- à aiguilles	48.2, 241.13	- de la pince	89.5	- de bois à pointes d'a-		- passive	547.11
- briseuse triangulaire	261.6	batte de l'asple	567.4	cier	405.7	- placée librement sur	
- à dents	312.10	- en caoutchouc	441.13	- creux cylindrique	342.14	la broche	255.10
- de déplacement	564.18	- en cuir	441.12	- finisseur	87.5	- à plateaux pour le	
- de fermeture	44.12	- du dévidoir	565.7	- de frein	147.5,	premier métier à re-	
- glissière	283.8	batterie de laveuses	279.11	- à glissière	121.5	torde	522.7
- de guidage	560.15	batteur	7.7, 262.7,	- de peigne en chêne	229.7	- à plateau unique	556.8
- guide	558.11	- double	41.19	- pour le placement des		pleine	140.17
- du guide-fil à va-et-		- sans enroulage	197.17	aiguilles	87.3	- de préparation 204.9,	
vient	529.10	- enrouleur	197.16	- régulateur	501.9	257.4, 342.2, 393.2,	
- de pression	334.12	- éplucheur	41.20	- pour le soudage	87.1	590.2	
- réglable	373.6	- étaleur	40.8	blouasse 8.2, 82.7, 100.1,	374.19	- de préparation horizon-	
- de réglage du guide-		- finisseur	42.2	- de bourre de soie	453.16	tales	341.11
fil	538.1	- intermédiaire	42.1	- floconneuse	374.21	- à renvidage Archi-	
- de tension	337.9, 340.14	- ouvrier	34.11	- de mohair	409.15	mède	519.3
- de tension à vis	344.11	- porc-épic	27.8	- noueuse	374.20	- à renvider	536.2
-s guide-fils	555.12	- simple	40.9	- de ramle	262.9	- retardée	139.11
-s oscillantes à aiguilles	220.13	- avec volant cardeur	47.17	bobinage	515.11	- de retordage	474.4
barreau	31.10	- à deux volants	41.19	- sur broche nue	515.9	- de retours	550.3
- à dents	312.10	- premier	41.20	- de la canette	516.5	- de ruban	96.13
- de grille	27.7	batteuse	266.19	- de la chaîne	11.18	- pour le ruban de cœur	
- de grille triangulaire	36.5	- mécanique pour co-		- croisé	204.10,	388.13	
- du haut	578.1	cons	420.8,	- croisé sur tubes co-	474.7	niques	519.3
barreaux ajustables	309.3	battoir	266.19	- croisé sur tubes cylin-		- de toron	505.3, 509.12
- angulaires réglables	367.11	battre	310.10	driques courts	515.14	- tournant plus vite que	
- disposés en forme de		- la bourette	453.3	- cylindrique	554.11	la broche	123.10
grille	369.1	- les cocons au balai de	440.14	- de l'écheveau	516.6	- tournant à vitesse	
- plates métalliques	368.7	broyère	420.4	- parallèle	516.2, 3.4	constante	139.12
barrette 218.9, 251.14, 253.10,		- les cocons à l'escoubette	420.4	- en pelotes	518.2	- de trame pour métiers	
372.9, 379.12		- la laine	266.17	- simple	12.5	à rubans	520.8
- à aiguilles 85.5, 86.1, 88.1,		- la matière fibreuse en		bobine 11.1, 122.6, 255.8, 257.15,		tubulaire	208.1
354.6, 383.2, 443.6		mottes	20.3	461.12, 505.9, 523.4, 527.6,		- pour la vente	520.18
- à aiguilles à rotule	383.3	- à sec	810.11	611.11		- mauvaise	133.16
- à dents	245.6	- la toison	265.11	- active	547.10	bobines de banc placées	
- à deux rangées d'ai-		battu, laine -e	310.9	- agissante	547.10	dans le râtelier	137.12
gilles	254.7	Baudouin, trembleur	98.11	- alimentaire	538.7	- à bouts coniques	522.10
barrettes d'aiguilles aug-		Baumgärtel, dynamo-		- d'alimentation 334.10,	528.10	- croisées	551.4
mentat de population	380.10	mètre	607.9	- ayant de l'avance	124.11	- différentes	551.3
- bombées	372.11	bavures du drap	118.8	- ayant du retard	124.13	- de fil à coudre	537.7
- commandées par chaî-		Beaumé, aréomètre	303.13	- de banc	137.11,	- de frotteurs	568.9
nes	219.5	bec	303.13	- des bancs à broches	567.16	- du métier à retordre	
- incurvées	372.11	- de l'auge	50.15	- en bois	97.3,	543.13	
bas	397.14	- à gaz	455.8	- en bois pour le rou-	537.8	- de torons	503.13
- numéro	193.13	- de graissage	148.3	leau	96.6	bobiné, sole -e	470.13
- toile sans fin du	21.8	- de graissage latéral	147.11	- bombée	519.1	bobineau	128.3
basculant, peigne	320.12	- du levier	179.1	- de boudin	208.3	- à plateaux	124.1
- rebord	488.3	- des mâchoires	92.6	- bouteille	141.1,	bobiner (chaîne)	
bascule	125.4, 391.11	- oblique	162.1	- à bouts coniques	519.2	- par bobinage croisé	515.10
- décimale	613.1	- de la pince	84.13	- de condenseur 204.9,	208.3	- le fil	461.8
- du frein	359.3	- de prise	158.5	- avec cône	141.1	- les fils assemblés	536.8
- à	200.10	beige, fil	584.7	- conique	141.1	- les fils en couches	516.6
basculeur	16.18	benzaldéhyde	458.5	- convexe	140.19	- le fil étiré	467.1
base de la canette	167.7	benzine	297.16, 462.19	- de corde	505.5	- le fil simple	515.7
- de la première couche	156.13	benzol	462.20	- de cordier	498.3	- la sole	470.12
- en cuir	336.6	Bergier, appareil-croiseur	422.13	- à couches cylindriques	518.20	bobinet avec le va-et-	
- de la dent	68.11	Bertholon, coronelle	432.3	- à couronne	519.12	vient	429.6
- du guide	104.13	béton	437.16	bobine-croisée	96.14,	bobineur	3.6, 176.4,
- organique	457.5	bials, en	512.5	- de fil	519.5	- de fil	4.14
- oxydable	457.6	bicarbonate d'ammonium	464.3	- à la main	4.18	- à la main	4.18
bassin d'agitation	476.10	bichromate de potassium	800.11	bobineuse	2.13, 3.7,	515.13	
- de décantation	300.1	- de soude	800.12	- de fil	4.15	- à la main	4.17
- à eau	481.4	bielle 11.7, 96.3, 98.14,	99.11,	- en pointe	523.10	- de soie	429.3
- d'eaux résiduaires		209.2		bobine cylindrique	140.18	- croisée pour métiers	
souillées	299.9	- à coulisse	246.4	- à défilier	153.9	à broder	539.3
- en grès cérame	403.1	billot en bois	243.8	- à dérouler	520.4	bobinoir	389.1
bassins 418.13, 422.16, 423.12		Birmingham, jauge de	66.20	- à disques	568.8	- à aspes par en-des-	
- de battage	420.9	biscuits	434.7	- droite	519.4	sous	526.8
- de chargement	423.11	biseau, en	119.6	- à enroulage cylindrique	518.20	- assembleur	521.15
- à pâte	118.4	bisulfate alcalin	465.4	- d'enroulement	474.6	- pour bobines croisées	
- de trempage	418.9	- de potasse	303.8	- avec fils assemblés	545.2	cylindriques	522.11
bassinettes	436.1	bisulfite d'ammonium	465.1	- de fil de chaîne	520.5	- à une seule broche	521.3
bâti	88.13, 249.4, 534.14,	- de soude	465.2	- de fil à coudre	520.16	- à plusieurs broches	521.3
- du bout	538.3, 14	bitord	593.4.6	- à fil croisé	519.5	- pour canette	526.4

bobinoir pour chaîne	12.1	boucler sur la chape (fil)	554.1	boutons unis	561.11	broche câbleuse	502.10
- croisé pour bobines à		boucllette, métier à faire		- déchets avec gros	96.7	- de la canette	531.2
bouts coniques	522.10	la	561.14	- exempt de	811.1	- à centrage automa-	
- croisé pour bobines		boucleuse	561.14	- nappe sans -s	49.4	tique	146.5
cylindriques	522.9	boudin	204.8, 328.15, 334.6, 300.2	boutonnage, dispositif de	560.7	- de la charnière	488.4
- croisé à came à ral-		boues de graisse de laine	300.2	boutonneux, jute	236.16	- à collet et crapaudine	
nure	523.8	bouilli, bois	476.8	boutonnères	400.9	réunis	553.4
- croisé à plusieurs têtes		bouillir, faire - au bain		boyau	497.5	- avec collet en liège	146.8
- à doubler avec mouve-		de dégomme	433.7	branler (cylindre de pres-		- avec commande par	
ment automatique		- faire - dans un bain		sion)	107.11	corde (par ruban, par	
d'arrêt	534.10	de savon frais	433.9	bras	40.12, 205.8	courroie)	502.1.2.3
- doubleur pour gros		- faire - dans des chau-		- de l'ailette	130.5, 548.5	- conique	431.17
file	535.14	dières	490.4	- articulé	567.9	- conique à ses deux	
- doubleur à renvidage		- fair - les cocons	418.10	- de la baguette	166.4	extrémités	145.8
croisé	523.11	- faire - les déchets de		- de la contre-baguette	166.5	- pour continus à an-	
doubleur à renvidage		soie	436.19	- du contre-poids 74.2,	549.9	neau	144.2
croisé et avec méca-		- faire - à feu nu	418.11	- coullissant	184.4	- de continu à anneau	
nisme casse-fil	525.1	- faire - dans une les-		- creux	130.7	à filer le lin	226.8
- pour étoiles en carton		sive alcaline végétale	419.14	- creux fendu de côté	130.8	- de continu Gessner	341.8
- à fil croisé	524.5	- faire - dans une les-		- du cylindre d'immer-		- à coussinet à billes	355.5
- pour fils de chaîne	521.14	sive de cendres	217.19	- sion	278.9	- creuse	233.9
- à godet	527.5	- faire - dans des sacs		- double	535.1	- à crochet	497.9
- à renvidage parallèle		à toile	433.10	- de l'excentrique	60.5	- à cuveau	487.1
(croisé)	526.6.7	- faire - la soie	433.8	- à glissière	360.3	- à cuvette	487.1
- à tambour fendu	524.13	- faire - les tresses de		- guide	559.6	- avec (sans) cuvette à	
- pour trame	526.5	crin	514.11	- de guide-fil	534.2	l'huile détachable	553.7.8
bobinot	145.5.12	bouillissage du bois dans		- de guindre en deux		déplacable	534.6
bois d'aune	77.5	une lessive	476.7	parties	432.11	- dévideuse	502.9
- bouilli	476.8	bouillon	174.14	- inégaux	535.13	- de disque avec dis-	
- de buis	110.8	boulon	530.11	- du levier de la cloche		positif d'humidifica-	
- de campêche	238.16	- du butoir	347.1	- de rentrée	183.5	tion	488.6
- de chêne	77.6	- en fer	497.6	- du levier de frein	147.7	- pour doubleuses	430.14
- dur	110.10	- de tension	348.12	- mobile	342.9, 611.9	- émoussée à mélanger	313.2
- de Panama	278.2	- à vis	346.6, 362.11	- oblique	554.6	- s'équilibrant automa-	
- de pin	479.8	bourre	435.15	- oscillant	537.10	tiquement	548.11, 553.5
botte	72.5	- en masse	436.3	- du peigne	58.5	- filetée	349.12
- à aiguilles	86.12, 525.6	- coton en	13.4	- plein de l'ailette	452.6	- avec godet à filet	
- d'alimentation 22.2, 260.7,		- première	417.4, 435.16	- pour la poulie de ten-		multiple	146.11
308.1, 320.2, 382.17		bourrée, garniture de		sion	349.9	- à gravitation	146.5
- de l'arbre du chariot		cardé	75.3	- recourbé d'agitation	235.11	- à noix	474.5
- de l'arbre du tam-		bourrelet de fibres	101.20	- recourbé sur l'arbre de		- nue	155.16
bour-peigneur	92.8	bourlette	446.12, 452.14	la contre-baguette	169.7	- oblique en acier	553.10
- à blousse	96.9	- (fil)	454.6	- réglable	58.6	- à pelotonner	538.13
- à bobines	113.7	- chargée d'impuretés	452.18	- de réglage	348.7	- avec pivot en pointe	233.16
- en bois	570.11	- mêlée	452.17	- du secteur	170.8, 350.6	- Rabbeth	145.7
- à broches	530.2	bourreuse	417.4, 435.16	- serre-pointes courbé	181.11	- de râtelier	550.1
- à chénavottes	214.2	bout de l'arbre du tam-		- de support (réglable)	127.7.8	- de renvidage à mou-	
collective des blouses	447.10	bour	192.8	- de tension	332.18	vement axial de va-	
- à déchets 28.7, 38.16,		- carré	121.2	- du volant	260.1	et-vient	526.14
86.9		- du cylindre cannelé	393.11	Braunschweigische Jute-		- renvidante	141.18
- à déchets du canal	48.13	- de la filasse	496.16	spinnerel, appareil en-		- à renvider	534.1
- à duvets	33.9	- de la matière à filer	496.16	sembleur	242.5	- retardée	139.12
- d'élimination pour		- de la poignée	216.9	bride	384.1	- de retordage Rabbeth	553.4
matières étrangères	24.12	bouts	404.3	- de connexion	39.10	- à retordre	546.3
- à étoupes	214.1, 229.12	- de chaîne de tissage	398.20	- de la tringie de pin-		- à retordre à double	
- en fer	98.17	- du cylindre	202.17	cege	558.8	action	553.9
- à ficelles	570.12	- durs	298.14	Brigg et Webb, métier à		- à retordre pour bo-	
- filtrante	577.16	- de fils	395.13	retordre pour jute	549.13	bine à plateau unique	556.8
- de filtration	470.5	- de fil coupés	562.2	brillant de la fibre de		- à retordre de Rieter	552.12
- formant support	342.13	- de fil durs	398.15	soie	427.18	- de retors	550.2
- à huile	295.10	- de mèche de prépara-		- surface -e	338.9	- du secteur	350.14
- à lin	215.13	tion	398.14	brin	6.12	- à section rectangulaire	208.9
- métallique avec cou-		- noués	423.17	- de lin	212.9	- tournante	137.14
vercle à charnières	208.2	- de peigné	398.10	- de soie	411.11	- tournant dans le sens	
- à pailles	214.2	- rejetés en arrière	404.14	- bon	420.12	(en sens inverse) des	
- du peigne	60.8	- de retors	398.17	- à - fin	425.17	aiguilles d'une montre	
- perforée en fer-blanc		boutage	68.8	- à - grossier	426.1	541.13.14	
de presse	571.11	- à côtes	68.15	brindilles	507.4	- tournant plus vite	
- à ressort	283.3	- à quatre côtes	68.16	brise-balles	20.8	que la bobine	123.9
- de séchage	295.13	- à six côtes	69.1	- à pédales	21.10	- tournant à vitesse	
- à tiroir	291.8	- des dents	68.1, 335.10	- avec tables sans fin	20.7	constante	139.11
- à tôle perforée	439.14	- en diagonale	68.15	brise-mariage	354.3	- tournant à une vitesse	
- tournante	208.5	- droit	68.13	brisé, fil	158.15	uniforme	123.8
- du trembleur	98.17	- en ligne	68.13	briser l'adhésion du tissu		triangulaire	455.11
- à tube	361.9	- à lignes	69.2	cellulaire	237.9	- à tube graisseur laté-	
Bölslerli, broche à		- à lignes à deux (trois)		- les touffes de déchets	195.8	ral	556.7
alettes	547.9	- dents	69.3.4	briseur 51.1, 77.13, 199.4,	232.12,	- à va-et-vient axial	530.1
bombyx du murier	414.2	- plein	68.10	406.1		- verticale	208.10
bon brin	420.12	boutelle, bobine	141.1	- échardeur	319.20	- grande (longue) -	
- dévidage	155.18	bouter les dents	68.2	briseuse pour tiges de		pour retordage d'ar-	
- au foulage	606.6	bouter les dents dans un		ramie	261.5	ticles lourds	552.10
bonneterie	397.12	boutage à lignes avec		brisoir	368.11	broches entraînées par la	
Booth-Sawyer, broche	145.4	des rangées alternant		brisure des nappes	325.11	mèche	233.12
borax	316.9, 433.7	l'une derrière l'autre	69.5	broche 160.1, 527.7.15, 530.3,		- fixes	341.4
bord de l'auge	226.1	bouteuse	69.7	532.10, 552.14		- voyageantes	343.6
- du ruban	108.3	bouton	454.7	- Acme	147.1	brochette 96.11, 128.3,	
bordereau de condition-		- artificiel	590.10	- à ailettes 10.19, 122.5, 139.10,		257.11, 485.8	
nement	616.8	- de coton	590.7	- à ailettes de Bölslerli	547.9	- de la bobine 523.5,	
bosse	593.19	- de couleur	590.11	- à anneau 486.16, 489.11		- à bobine	523.14
Botany, fil	584.1	- floche	590.12	- avec bec de graissage		- en bois	543.16
botte de chanvre	496.13	- de laine	590.6	latéral	147.11	- en buis	544.1
- de jute	235.18	- de manivelle réglable	246.8	- à bobiner avec mouve-		- horizontale	568.7
- de lin (préparée) 210.8,		- métallique	146.2	ment de rotation et		brochettes d'acier rivées	568.12
lié en	210.5	- naturel	590.9	course axial progres-		- coniques	568.11
bouché, filière -e	466.10	- de soie	590.8	sive	517.3	- fendues	568.10
bouchonneux, fil de soie	425.16	- solide	590.18	- à bobiner avec mouve-		- à deux ressorts	568.13
boucle	496.17	boutons	400.8	ment de rotation et		bronze	351.10
- de corde	594.12	- formés	561.9	avec mouvement		Brooks et Doxey, mouve-	
- de fil	425.14	- liés	561.10	axial de va-et-vient		ment différentiel	127.1
boucler	496.17	- du lin	216.8	- Booth-Sawyer	517.1	brossage du lin	217.17
		- plats	561.11	145.4		brosse	449.7

brosse de battage	420.8
- à brunir (à fil d'acier trempé)	70.5.6
- brunisseuse	70.5
- circulaire 86.6, 88.4, 94.7, 250.11, 255.3, 368.1, 378.12	
- à débouurer 58.3, 75.13, 97.16	
- de distribution de l'huile	318.1
- enfonceuse	379.14
- enfonceuse à mouvement de va-et-vient vertical	448.15
- sur la mâchoire supérieure	93.6
- pour nettoyer les barreaux de la grille	49.3
- nettoyeuse	446.5
- avec soies disposées en spirale	389.7
brosseur de cardes	4.10
brosseuse	419.20
brouillard d'eau	574.15
Brown, nettoyeur rotatif	129.1
broyage	475.11
broyer les résidus de chrysalides	441.1
broyeur à meules	490.11
broyeuse mécanique à cylindres pour amiant	490.9
brûleur à gaz	455.8
brunir, brosse à	70.5
brut, acide oléique	315.5
- coton	13.4
buis, bois de	110.8
bulletin de conditionnement	616.3
burette pour broches à anneaux	391.6
- à huile	361.13
buse	478.1
- d'aspiration	370.16
busette	166.18, 175.19
butée, dispositif de - du chariot	192.9
butoir	358.16
- réglable horizontalement et verticalement	162.7
- à ressort	359.1
Butterworth, peigne déboureur	58.4
byssus	411.2

C

câble (v. a. corde) 594.13.15, 596.14.22	
- armé	597.4
- de cabestan	596.24
- en chanvre 494.16, 592.3	
- en chanvre vieux	507.6
- clos	595.16
- de commande	98.16
- de commande du chariot à bobines	504.3
- conique	594.11
- croisé	360.7
- diminué	594.11
- directe	360.8
- d'extraction	596.5
- en fil d'acier	596.2
- en fil de cuivre rouge (jaune)	595.18.19
- en fil de fer 494.17, 595.20	
- en fil de laiton	595.19
- formé de fils métalliques placés parallèlement les uns à côté des autres	596.23
- métallique	595.9
- métallique avec âme en chanvre	595.12
- métallique à fils fins	595.10
- métallique à gros fils	595.11
- métallique en fil (non) recuit	595.21, 596.1
- métallique flexible	595.17
- métallique hélicoïdal	595.13
- métallique plat	597.14
- métallique à torons plats	595.14
- métallique tors	595.13
- à noyau écrasé	594.19
- pour plans inclinés	597.2
- plat (cousu)	597.12.13
- porteur	596.6

câble recouvert d'une armature	597.4
- de remorque	596.13
- rond	596.3
- à torons triangulaires	595.15
- tracteur	596.7
- de transmission	597.1
- pour transports aériens	597.3
- pour treuils	596.10
- triangulaire	596.4
- en trois bouts	596.15
câblé (fil)	539.15, 580.11
câbler	498.14
- les torons	505.1
câbler, machine à	502.4
câbleur	494.10
câbleuse de corderie	502.4
câbler	494.10
cabre	499.6
cachemire	363.14
cadran	170.7, 613.19
- divisé	358.6
- gradué	100.5
cadre articulé	201.12
- de bobine	535.8
- pour canettes	612.5
- pour le guide des cylindres de pression	163.15
- intermédiaire	546.11
- oscillant	536.3
- à presses	445.5
- de support	105.5
- pour toile nettoyeuse du chariot	395.3
cage à bouts	404.10
- cylindrique chargée d'un côté	308.5
- à déchets	27.10, 38.12
- à déchets du canal	48.13
- à déchets à décharge automatique	38.13
- d'humidification	575.6
- à poussière	195.7
- du régulateur	29.9
cages d'écureuil avec guide-fils mobile	612.7
- d'écureuil réglables	611.18
caisse	289.3
- d'alimentation	29.1
- à bobines	569.8
- à claire-voie	437.17
- à étoupes	229.12
- des guindres chauffée	420.16
- à humidifier	573.11
- à poussière	221.10
- à refroidissement	572.2
- de séchage	295.13
- à trous	283.15
- garnies de papier	578.9
caissette pour mèche de graissage	344.14
- de pression	283.15
calisson à poussière	27.10
calandrage de la nappe	45.13
calandre	45.11, 48.10, 115.2
- à deux (trois, quatre) rouleaux	45.14, 15.16
calandrier le cylindre fraîchement garni	118.10
- la nappe	45.12
- le rouleau garni de cuir	119.13
calcaire, eau faiblement	419.5
calcul d'étréage	387.9
- du nombre des rubans à réunir	223.9
calculé, longueur -e du fil	604.8
cale	73.13
calibre	92.3, 362.5, 445.11
- des bases	167.10
- pour carde	78.5
- à coulisse	363.1
- pour régler les cylindres cannelés	362.15
- pour régler les tringles de contre-baguettes	362.16
- des sommets	167.12
-s	167.6
calorie	293.7
calorifère	306.4
calotte	381.10
came	252.7, 282.15
- sur l'arbre à excen- triques	340.2
- en cœur	246.7, 537.13
- en cœur dissymétrique	551.11
- en cœur symétrique	551.12
- de levage	445.7

came de la lève	246.8
- de levée	581.14
- des pinces	382.1
- à rainure pour la conduite des guide-fils	523.8
- de réception	252.4
-s opposées réglables	190.4
Camel, métier à filer	430.5
canal	230.3, 245.8, 379.6
- d'admission de la vapeur	291.9
- d'alimentation	379.10
- entre les barreaux	48.3
- de la broche	488.13
- de dépôt	328.9
- d'entrée du coton	35.6
- maçonné	306.9
- de la peigneuse	214.6
- de séchage pour fil de lin	227.7
- de sortie du coton	35.7
- souterrain	402.18
- système à	80.11
canaux longitudinaux	477.4
canette	154.9, 530.4, 532.11
- chaîne	154.13
- chaîne du renvideur	569.2
- cocon	520.3
- défectueuse	174.12
- à enroulage croisé	519.13
- placée horizontalement	529.4
- placée verticalement	529.3
- pleine	157.3
- à renvidage croisé	351.16
- schappe	587.20
- trame	154.10
- trame du renvideur	569.3
- pour trame	520.6
- tubulaire	520.3
-s terminées	357.10
-s verticales	612.3
cannelé (cylindre)	115.6
- arrière	137.1
- avant	137.3
- intermédiaire	137.2
- en étoile, rouleau	235.13
cannelure	116.11
- dentée	241.3
- en spirale	240.10
- variée	191.5
- grosse	92.15
cannelures	116.10
- alternées	241.1
- fines	143.4
- de guidage	334.11
- longitudinales	241.2
- opposées	240.11
- à profil arrondi	240.8
cannetage de la trame	12.2
canneter (trame)	12.3
canneteuse de soie	429.3
cannetière	12.4, 526.4
- à cône de guidage	527.14
- avec dispositif d'enroulage du fil sous tension réglable	526.9
- à fil croisé avec broche à va-et-vient axial et guide-fil à course déplacée par un galet de friction	530.1
- à fil croisé avec guide-fil formant curseur et mécanisme d'arrêt en cas de rupture de fil	532.3
- à fil croisé à guide-fil tournant	531.1
- à fil croisé avec guide-fil de va-et-vient	528.16
- à fil croisé avec tambour fendu	529.1
- avec guide-fil à ailettes	533.8
- à guide-fil et à mouvement de va-et-vient dont la course est déplacée par un plateau de friction	529.2
canon	176.10
- à cames de l'arbre des cames	161.12
- à cames tournant d'une façon intermittente	177.1
- à deux temps de l'arbre des excentriques	163.11
- de levée	209.2
caoutchouc artificiel	65.10
- cannelé	245.7

caoutchouc durci	112.11
- naturel	65.9
- vulcanisé	65.12
capacité de se coaguler	464.5
- mordante de l'émeri	71.7
- de travail de la dent	67.9
- de travail du rouleau	51.4
capillaires	466.12
caporal	3.1
capsules	26.15
carbonate d'ammoniaque	276.18
- neutre de sodium	276.1, 309.10
- de potasse	272.9
- de potasse impure	273.9
- de potasse pur	273.8
carbone	301.16
carbonisation des chiffons	402.1
- des chiffons de draps (non) foulés	402.7.8
- des chiffons mi-laine	407.22
- à circulation d'air chaud	308.6
- avec conservation des couleurs	403.2
- de laine lavée	301.6
- de la laine de peau	301.7
- de la laine en suint	301.10
- de la matière déchi- quetée	402.6
- du sec	305.4
- par solutions salines	305.12
- par voie humide	302.11
carbonisation des chiffons de soie	456.1
- des déchets de soie	440.7
- humide	456.2
- à sec	456.7
carbonisé, chardon	307.5
carboniser les cocons	440.8
- la laine en suint	301.11
- se (chardon)	307.3
carboniseur de laine	301.12
carboniseuse pour chiffons	402.9
carborundum	70.21
carbure d'hydrogène	463.1
carcasse	94.14
cardage	7.13
- du coton	49.8
- des déchets de filature	198.1
- des étoupes de chanvre	232.18
- des étoupes de lin	220.20
- en fin	249.1
- en gros	247.1
- du jute	246.13
- de la laine	318.4
- de la laine à peigne	369.11
- à la main	49.11
- double	80.9
- léger	221.2
- premier	247.1
carde 7.15, 49.12, 480.11, aiguisée	481.5, 338.10
- avec alimentation de boudins	334.9
- à amiant	490.13
- à avant-train	321.17
- à boudin	328.13
- boudineuse	328.13
- à bourrette	453.5
- briseuse 197.15, 199.9, 319.5, 320.14	
- briseuse pour amiant avec alimentation automatique	490.14
- briseuse demi-circulaire avec alimentation à auge	247.5
- briseuse Lawson	243.9
- à chapeaux	77.2
- à chapeaux fixes	77.3
- à chapeaux marchants	77.9, 248.11
- à chapeaux sous le tambour	80.4
- à chapelets	77.9
- circulaire avec sortie et entrée du même côté	250.1
- à collecteur des duvets du volant	322.5
- à coton	198.3
- avec couvercle	221.12
- sans couvercle	221.13
- couverte	221.12
- à débouillage automatique	340.19
- déboureuse	323.15
- découverte	221.13

carde dégrossisseuse 232.15	casse-fil 521.8	chambre à soufre 434.20	charge des fils par le
- demi-circulaire avec	- pour métiers à re-	- de vaporisation pour	vaporisation 570.4
sortie diamétralement	tordre 554.3	fil 570.10	- d'une pince 448.6
opposée à l'entrée 249.13	casse-ruban à l'entrée 111.10	- à vaporiser horizon-	- de rupture 513.9, 606.14
- double 80.8, 319.4	- à la sortie 112.2	tales pour canettes 571.10	chargé, cage -e d'un
- double pour laine à	casser (brin de cocon) 424.4	-a ouvertes 570.9	côté 308.5
peigne 369.15	cassure du brin de cocon 424.3	champ d'aiguilles 371.17	- d'impuretés 15.15
- afflocheuse 197.8, 405.10	cavalier 339.16	- de travail, double 405.6	- fil 605.15
- à étoupes de chanvre	cave à déchets du bri-	champ, placer de 17.13	- peigne 375.15
express Rislør 48.5	seur 78.6	champignon tournant 422.14	- soie -e 587.11
- à extracteur des jarres	- d'humidification 574.13	chandelle 151.13, 547.4	chargement des cylindres
pour fil flammé 589.16	- d'humidification avec	changeant, dispositif -	étreurs 143.6
- fileuse 199.10, 203.5, 319.7, 341.8	pulvérisateur 574.14	automatiquement la	- du traineau 500.11
- en fin 232.16	- d'humidification avec	direction du courant	charger la contre-ba-
- finisseuse 232.16	rigoles d'eau 575.3	d'air 575.10	guette 168.10
- finisseuse avec ali-	-s à fils 574.19	changement d'air 293.18	- la cuve 304.11
mentation de nappe	-s humides 574.11	- du bain de dévidage	- des cylindres étreurs
250.2	cavité 383.6	419.13	143.5
- finisseuse pour ami-	céladon 415.4	- de bobines 141.2	- le peigne fixe 375.7
ante avec diviseur	cellule du porte-cocons 423.10	- du genre de bobinage	- la presse 448.3
de voile 491.2	-s du jute 237.10	- de marche 349.6	- se - de fibres (volant)
- finisseuse pour étou-	cellulose 301.14	- de marche du chariot	323.4
pes de lin avec tête	- de bois 475.4	- des presses 215.8	chargeur de laine 319.12
d'étréage 221.3	- de bois de pin pré-	changer les bobines 141.3	chargeuse automatique 28.6, 320.1
- en gros 199.9, 319.5	parée par le procédé	- le contrepoids 613.16	- automatique montée
- à hérissons 80.5, 198.3, 318.19	à la soude 479.8	- la direction du chariot	sur roulettes 200.4
- à hérissons avec livrai-	- à l'oxyde de cuivre	- la direction du tablier	chargeuse de laine (ouv-
raison de ruban (de	ammoniacal 464.13	23.11	rière) 319.13
nappe) 198.5.6	cellulosique, substance 472.12	- les lamelles d'acier 56.6	- mélangeuse à trémie 21.12
- pour laine courte 318.18	cementé, acier 120.17	- la longueur de la	- mélangeuse à venti-
- à laine de mouton 318.17	- à la surface, fer 120.15	course du guide-fil 533.13	lateur 22.1
- pour laine renaissance	cémenter le cylindre en	- la position du fil 576.3	chariot (du cordier) 500.1, 502.15
406.10	fer 120.11	- le pot à filer 470.11	- (du dynamomètre) 608.14
- à lin 221.11	419.15	changeur de presse 215.17	- (de l'étréage) 387.14
- à loquettes 329.9	cendrier 402.11	chantier à commettre 498.18	- (de la peigneuse) 92.1, 96.5, 214.16, 230.3, 245.8
- à main 49.10, 318.13	centaine 564.1	chanvre affiné aux deux	- (du renvideur) 160.3, 348.13
- mélangeuse avec fro-	centigramme 601.1	bouts 496.3	- en acier 178.3
toirs 370.5	centimètre 600.9	- du Bengale 492.7	- à bobines 361.10
- mixte 80.6	-s carrés 335.9	- sans chénevotte 228.8	- à bobines suspendu 503.14
- à mohair 409.16	central, fente -e 552.19	- de cordier 495.2	- des bobines 123.1, 125.8
- à deux peigneurs	centre de l'anneau 552.9	- à court brin 496.11	- des bobines court
201.13, 322.3, 491.3	- de gravité 191.6	- émouçheté 496.1	(long) 122.12, 13
- plate 318.13	- du levier 179.2	- étalé 231.19	- en bois 558.15
- à poils 409.3	- de rotation 344.9	- d'Europe 492.3	- à claies 307.8
- principale 369.14	- du tambour 55.13	- pour fil de corderie 495.2	- des crochets 504.14
- à ramie 282.15	centrifugé, chiffons -s 403.19	- long 228.13	- à déplacement forcé 206.5
- à rangées de pointes	centrifuger les déchets	- à long brin 496.10	- fixe 557.5
qui chevauchent 339.15	de soie 439.16	- de Manille 492.5	- mobile 557.4
- semi-circulaire avec	- la laine 305.21	- nettoyé 496.6	- à mouvement de va-
surface travaillante	cercle des bobines 97.1	- peigné 228.5, 495.17	et-vent 233.3
en haut (en bas) 232.18, 19	- à encoches de la pince	- peigné en fin 228.6	- porte-bobines 123.1, 140.15
- simple 80.7, 319.3	- des pointes 30.8	- raffiné 496.9	- porte-rouleaux 47.16
- simple pour laine à	- du volant 42.18	- sérancé de la seconde	- à quatre roues 445.6
peigne 369.13	-s 17.4	sorte 228.3	- à râteau guide-fils 504.10
- à tambour enrouleur	chable 596.9	- de Sisal 492.6	- transporteur 327.14
319.6	chablot 594.10	- teillé 228.4, 495.9	- voyageant 557.4
- à deux tambours 80.8	chaîne à articulations 152.4, 184.9, 560.1, 73.14	chape 553.12	charme 149.12
- à tambour enrouleur	- des chapeaux 57.7	chapeau 51.6, 79.11, 545.7, 77.4	charnière 27.14
324.11	- des chapeaux mar-	- en bois 77.4	- couvercle à 267.1
- à toile sans fin 324.11	chant dans la même	- pour la boîte de	charpente 290.6
-s accouplées 193.13	direction que le grand	l'arbre du chariot 94.13	châssis de bobine 534.12, 535.8
- grosse 319.5	tambour 57.6	- à débouillage automa-	- en bois 344.1
cardé, étoupe -e 220.8	- des chapeaux mar-	tique 53.2	- pour brochette 523.8, 13, 529.6, 530.6
cardé-peigné 364.11, 583.17	chant en sens inverse	- dégarni 53.12	- du chariot 177.12, 205.14, 351.5
carder 7.14	- cheviot 584.2	- fixe 52.6	chaud 573.4
- le coton 49.13	- cheviot 584.2	- en fonte 77.7	- endroit 64.3
- en humide 369.12	- commandant le pot 94.11	- garni 53.13	chaudière à savon 277.3
- la laine 318.6	- de dépointage 179.13, 206.13	- marchand 53.7, 54.7	- tubulaire 296.3
carderie de lin 222.2	- fixe 183.13	- de propreté 95.12, 108.8, 251.11, 253.6	- pour vaporiser les ca-
cardeur 4.6	- à forte torsion 138.10	de propreté du cy-	nettes 571.4
- de coton 49.14	Galle 395.7	lindre alimentaire 90.2	chauffage à l'air sec 570.0
- de jute 251.2	lâche 180.1, 183.10	- de propreté pour les	- direct 306.2
- de laine 318.11	- de presses 446.14	cylindres arracheurs 90.6	- par des serpentins 437.18
- de poils 409.4	- de raccourcissement de	- réglable 286.8	- à vapeur 308.7
caret de cordier 498.3	la période de dépoi-	- tournant 52.5	chauffé au gaz 616.14
carneau 306.16	ntage 207.2	- voyageant 53.7	à la vapeur
carragehen 316.14	- du renvideur 138.21	chapelet 73.14, 324.7	chauffer l'huile d'ensai-
carrageen 316.14	- sans fin 254.5	- des chapeaux mar-	mage 238.17
carré de cordier 498.3	- de schappe 587.21	chant dans la même	- la lessive 275.16
carré, bout 121.2.3	- du secteur 170.12, 350.10	direction que le grand	- le peigne 375.16
carré, extrémités	- tendue 152.6	tambour 57.6	chau 271.2
couppées 243.5	- à torsion ordinaire 138.11	- des chapeaux mar-	- non éteinte 298.17
carte en étoile de fil à	chaîne (à la) Vaucanson 179.14, 395.6	chant en sens inverse	- vive 298.17
coudre 520.15	chair du cuir 118.15	Chapon, métier 209.12	chef d'exploitation 1.16
- de marque 16.9	chaleur artificielle 292.15	chaquette, bonne 415.12	- mécanicien 5.20
carton à bobiner 536.10	chalumeau à gaz 491.6	- mauvaise 415.13	chemin de fer 503.9
- de dessin sans fin 559.13	chambre d'air 296.2, 352.4	chardon carbonisé 307.5	- du fuseau 510.14
- durci 76.10	- de battage 197.4, 267.10	- entier 367.4	- incurvé 510.13
- enrouleur 610.3	- en béton 570.13	- friable 302.8	- de roulement 355.6
- de fil à coudre 520.14	- de bouillissage 436.21	- noir 307.4	cheminée d'évent 297.4
- de montagne 489.6	- de carbonisation 306.6	chardons 402.4	chemise de la broche 146.6
caséine-acéto 471.20	- à déchets 31.11, 38.8, 267.2	- briés 367.5	chêne, bois de 77.6
caséine commerciale 471.14	- de dépôts des boues 361.18	- carbonisés 308.11	chénevoite 220.17
- spongieuse 471.18	- en forme de boîte 307.7	- détruits 308.10	- agglutinante 220.18
casier pour déchets 22.14	- incombustible 227.8	Chardonnet, métier à	- lâche 220.19
- de mélange 22.10	- de séchage 294.5.7, 296.4, 616.11	filer 460.16	- sans 228.8
- de mélange rempli	- de séchage avec con-	- moulin à soie 431.14	chénevoiteux, lin 217.6
(vide) 24.18.14	denseur de vapeur 294.1	- organe à filer 461.1	cherché, numéro 603.15
caseant, fil 428.4		- procédé de 456.10	
casse du fil 521.7		- sole artificielle 456.5	

chevalet	500.13	circonférence de la		cocon pour l'élevage	413.6	collecteur des duvets du	
- de cordier	498.1	corde	500.15	- à l'épreuve de l'eau	416.12	volant	322.5
- de pailer	281.5	- croissante de la bobine	535.9	- étouffé	413.10	- de graisse	298.2
cheville	354.1.17	- variable de la bobine	224.7	- étranulé	414.10	colier	64.17
- de détente	348.7	circuit	113.12	- femelle	414.7	- (nappe)	50.14
- d'entraînement	130.8	circulaire, bâti	96.12	- à fil fin	414.7	- les côtés coupés en	
- en fer	497.6	circulation d'air chaud	308.6	- filé sans (avec) inter-	416.4	biseau des manchons	
- à glissière	165.11	- continue	280.7	- ruption	416.8.9	de cuir	119.6
- dans le guide-fil	528.10	- des eaux de lavage	573.1	- flottant	420.2	- le drap sur le cylindre	117.6
- de paquetage	577.11	- d'huile automatique	284.10	- fondu	415.12, 436.11	- l'éméri sur les cylindres	
-s	546.9	circuler (lessive)	489.3	- gâté	415.13.16	dres à aiguiser	71.8
chevillée, soie	587.14	- du suint	274.10	- à grain fin	416.20	- la garniture de cuir	119.4
cheviot	397.3	claire	265.8, 307.10, 575.9	- à grandes mailles	416.18	- les plis ensemble	65.5
chiffon	396.6	- d'arrosage en grillage		- gris	415.5	- les rayures de cuir	64.16
- rugueux	507.7	métallique	573.12	- indévidable	415.10, 436.6	collet	123.2, 130.15, 354.13
chiffons amidonnés	396.18	- en fil métallique	294.4, 295.4	- jaune	414.16	- de la broche	130.2
- blancs	397.21	- pour laine	294.8	- jaune doré	415.2	- en bronze	354.16
- de bonneterie	397.12	-s	437.17	- lourd	416.11	- court	130.16
- bruts	396.13	clair, fil mixte	582.10	- mâle	414.6	- de cylindre	110.1
- de cachemire	407.17	clapet	306.10	- mois	415.15	- déplaçable	567.8
- centrifugés	403.19	- équilibré	39.1	- mort	415.12	- élastique	289.12
- couleur	397.22	- de fermeture	27.11	- ouvert	415.18	- en liège	146.8
- de bonne couleur	398.1	- des eaux de lavage	299.1	- ovale	414.8	- long	131.2
- de différentes couleurs	397.23	clarifier les eaux souillées	299.7	- paille	415.1	- mobile	178.1
- coupés	400.8	classe de coton	13.7	- à paroi épaisse	416.14	colleuse de parchemin	3.16
- déchirés	395.12	classé, lin non	216.16	- pauvre en soie	416.3	- de rouleaux	3.16
- désacidifiés	403.7	classement des balles	18.10	- percé	415.18	collier	39.10
- de drap	397.1	- du chanvre	231.7	- perforé	415.18, 436.7	- sur l'arbre	538.6
- de drap (non) foulés	402.7.8	- du jute	235.1	- perméable à l'eau	416.18	- en laiton	156.11
- effilochés (à sec)	403.13.16	- du lin peigné	216.17	- piqué	415.19, 436.8	collodion d'acétone	460.3
- non effilochés	404.12, 405.2	- des parties mélangées	216.14	- pointu	414.13	- en laine	457.18
- encollés	396.18	classer les balles suivant	18.11	- pourri	415.16	- très liquide	462.12
- encrassés	396.17	leur qualité	18.11	- de printemps	413.7	- très mobile	462.12
- fanés	398.3	- les barbes suivant leur		- de la race du Bengale	414.4	- propre au filage	459.6
- à courtes fibres	396.9	longueur	446.11	- de la race japonaise	414.3	colonne	505.13
- à fibres longues	396.10	- les parties mélangées	216.15	- de race pure	414.1	- de porte-bobines	394.7
- fins	396.14	classeur de chanvre	231.8	- réinforme	414.10	colonnnette du râtelier	188.12
- grossiers	396.13	- d'étoupes	216.3	- riche en séricine	417.2	colophane	117.20
- humides	507.9	- de lin	216.6	- riche en soie	416.2	coloré, ruban	374.12
- de laine	401.8	clavette	535.4	- rongé	415.17	Combe, banc à broches	224.8
- de mauvaise couleur	398.2	clé	87.6	- rouillé	415.14	combinaison ammonia-	
- mi-fins	396.15	clé	87.6	- satiné	416.15	cale	276.17
- mi-laine	396.12	- double	363.8	- séché	413.10	- de chaux	270.13
- mois	396.20	- à écrous simple	363.7	- de soie sauvage	436.13	- de cordes par le cou-	
- de mousseline	407.12	clenche	526.3	- solide	416.10	sage	512.2
- neufs	396.8	clique	95.10, 125.9, 172.9,	- soufré	413.11, 436.11	- de magnésie	270.11
- noirs	397.24	181.5, 190.3, 206.11, 258.7,		- taché	415.13, 436.9	- du suint et de la graisse	
- d'orléans	407.15	358.9, 578.2, 608.8		- non terminé	415.9, 436.5	de laine	272.7
- pourris	396.21	- de la fourche guide-		- à tissure lâche	416.19	combinaison, sel se - à	
- poussièreux	396.18	courroie	179.7, 185.1	- à tissure serrée	416.11	l'ammoniaque	465.6
- propres	396.18	- à goupille	173.7	- à tissure peu serrée	416.19	combiné chimiquement	468.1
- pure laine	396.11	- à rochet	131.15, 132.9	- transparent	416.16	- , graisse -e	272.2
- reteints	398.4	cloche	370.11, 392.7	- de l'univoltin	413.15	- , graisse non -e	274.2
- de soie	455.15	- de friction	354.10	- de la variété annuelle	413.15	combiner plusieurs bacs	
- souillés	396.17	- de rentrée	161.6, 349.13	- de la variété bivoltine	413.16	dans une seule ma-	
- de travail au crochet	397.17	- des scrolls	191.8	- de la variété polyvol-		chine	279.10
- tricotés	397.11	cloison	284.4, 306.8	- tine	413.17	commande à angle	360.8
- triés	399.8	- à claire-voie	22.11	- vermoulu	436.8	- de l'arbre à cames	161.3
- de vêtements pour		- intermédiaire	296.11	- vert	413.9	- de la broche par corde	144.5
dames	397.2	clou	338.4	- vert pâle	415.3	- de la broche à l'em-	
vieux	396.7	clouage	64.4	- nouveau	421.9	pointage	188.6
chiffonnier	399.3	- des plaques	338.3	cocons battus	440.17	- de la broche par en-	
chimiquement pur	309.11	clouer	338.2	- défectueux	415.8	grenage	140.1
- combiné	468.1	coagulation	460.1	coconneuse croisée pour		- de la broche par pla-	
China-grass	261.3	coaguler, faire - la solu-		métiers à broder	533.9	teau de friction	139.18
chiné, fil	580.23	tion de viscosité	468.14	coefficient de frottement	47.3	- des broches par volant	
chique	415.12	cocalon	416.19	- de torsion	9.2, 154.8	à trois gorges	192.2
chiquette	400.7	cochoir	499.6	- de l'étoupe	374.7, 450.9	- par câble croisé	360.7
chlore, composé du	305.15	coco, fibre de	492.15	- de lin	220.10	- par câble direct	360.8
chloroforme	463.2	cocon	413.1	- du lin	212.9	- par chaîne	242.4
chlorure d'aluminium	305.16, 457.14	- non achevé	415.9	- de ramie	211.6	- par cônes	43.5
- d'ammonium	316.6	- d'Actias selene en-		- de sole	262.8	- d'un continu à retardre	
- de calcium	457.12	tour de feuilles	414.9	- came en	446.9	à anneau	555.9
- chromeux	457.3	- attaqué (par la moisis-		- en acier	246.7	- par corde	502.1
- ferreux	456.12	sure)	415.15.17	- en bois recouvert de	497.7	- par courroie	502.8
- de magnésium	305.17, 457.13, 483.15	- d'automne	413.8	- en bois recouvert de	213.2	- par courroie double	182.6
- manganeux	457.4	- avarié	415.11	peluche	108.10	- par en dessous	291.5
- mercureux	459.12	- blanc	414.15	- compensateur	73.7	- double vitesse des	
- mercurique	459.13	- du bombyx du mûrier	414.2	- et couvercle entre le		broches	189.6
- métallique réducteur	456.11	- céladon	415.4	grand tambour et le		- électrique	157.8
- de potassium	272.11	- à double chemise	417.6	peigneur	79.4	- électrique par moteur	
- de sodium	465.5	- confectionné en forme		- de nettoyage	108.9, 109.4	à courant continu	
- stanneux	457.1	de réticule	416.17	- à équerre		(triphasé)	157.7.12
- de zinc	457.15	confectionné irrégu-		- par friction	473.10, 516.14	- à gauche (droite), à	83.4.5
choc des ballons	152.17	lièrement	416.7	- individuelle de l'aspie		- par corde	473.11
- du chariot	191.11	confectionné réguliè-		- inférieur	289.12	- par corde	289.12
choix	14.8	ment	416.6	- du mouvement latéral		- des culs de frottage	333.12
Chrighton, ouvreuse	34.11	- à contecture fine	416.4	- parallèle	360.5	- du pignon de change-	
chromate de potasse	316.5	- à coque épaisse	416.14	- de pignon de change-		ment de marche	256.8
chute de la brochette	128.17	- à double coque	417.6	- positive par corde		- de renversement auto-	
- du mélange	311.9	- destiné à la reproduc-		- matique	40.7	- par renvoi	158.8
ciment	65.8	tion	413.6	- de la roue par la		- de la roue par la	
cimetière	78.6	- dévidable	413.5	marche du cordier	497.16	- par roue à soleil	546.7
cintre	64.5, 55.7	- double	414.12	collecteur des boues	279.9		
- de la carde	56.4	- d'éclat métallique	415.6	- en culvre	113.5		
- flexible	54.6.17	- élastique	416.21				
- flexible troué	79.10						
circonférence de la bo-							
bine	124.9						

commande par ruban	502.2	conduit à tube	361.4	contrepois 39.2, 133.1, 258.8,		cordier	3.12, 494.6
- du secteur par le cha-		conduite d'alimentation	28.14	- des pédales	23.11, 33.3	- à la main	494.7
riot	171.1	- d'amenée de vapeur	280.11	contre-scroll	169.11, 349.15	cordon	493.17, 593.10
- à tension équilibrée	37.1	- du coton	38.14	contrôle des balles	16.15	- de chanvre	593.11
- par vis à filet croisé	373.17	- d'eau	461.4	- du mélange	19.5	- de passementerie	593.16
- par vis sans fin	473.8	- forcée de la broche	524.13	- du poids	16.18	- de sac	593.9
- la broche (bobine)		- du métier à anneau	158.11	conversion des numéros	603.10	cordonnet	586.19
recolt la	516.8.9	- positive de la broche	524.13	convertir, numéro à	603.14	corne de bœuf	497.13
commandé, rouleau	287.6	- des poussières	259.10	- , se - en résine (huile)	459.4	- , poudre de	120.15
commander les broches		- de raccordement gal-		copal pulvérisé	459.4	Cornet, métier à filer	392.9
par une corde double		vanisée	39.6	copeau de bois	458.19	cornières en fer	394.15
commencement du filage	191.16	cône	43.12, 255.16	coque épaisse	476.2	cornue	402.15
commencer à filer	155.4	- creux	534.5	corbeille en fil métallique	416.14	coronelle de Bertholon	432.3
- une nouvelle levée	155.3	- en cuir	187.3	cordage pour ancre	616.9	- de bois de la broche	431.19
commettage croisé	352.12	- d'eau pulvérisée	574.6	- commis en grelin	596.18	corps de la bobine	543.15
- en grelin	509.2	- d'embrayage extérieur		- commis en haussière	501.3,	- de la broche	145.9
- en haussières	501.1	(intérieur)	158.13	- commis en quatre	594.17	- creux de la canette	174.7
- solide sans augmenta-		- fendu	332.14	- goudronné	594.15	- du cylindre tournant	
tion de la torsion	501.6	- en fonte	289.9	- lissé	508.18	mal rond	202.18
commetteur	494.9	- de friction double	527.3	- de maçon	507.12	- étrangers	26.10
commetteuse combinée		- de friction de la roue		- mouillé	594.10	- riche en carbone	120.12
pour torons et câbles		de dépointage	190.8	- noir	507.10	- de la tête tournante	342.14
métalliques	509.5	- de guidage	528.2	- passé	508.18	correct, position -	97.4
- pour cordes et ficelles		- inférieur	136.8	- avec poids pour la	507.16	-s de capsules	26.15
- horizontale pour cor-		- oscillant	528.7	pêche	596.12	côte à côte	512.3
des	506.3	- en papier mâché	289.8	- en quatre	596.12	côté de l'alimentation de	
- à mouvement de re-		- de propreté	109.2	- à quatre torons	594.16	la cardé	202.10
tour des ailes	505.7	- de renvidage	155.12	- à trois torons	594.15	- chair du cuir	118.15, 332.5
commettre en grelin	501.2	- supérieur	136.7, 149.3	- en trois	594.15	- à charnière	303.19
- en haussière	500.4	- supérieur de la canette	167.11	- à x torons	594.14	- coupé en biseau	119.6
commis une fois, travail		-s rentrants	34.7	cordages de chanvre	494.19	- de la livraison de la	
- en grelin, cordage	501.3,	congélation de la graisse	300.16	- cousus	512.1	cardé	202.11
- en haussière, cordage	594.17	congelé, graisse -e	300.18	- pour la marine	596.19	- poil du cuir	332.6
commis expéditionnaire		congeler (graisse)	300.17	- tordus	494.18	- , métier à un seul	209.10
compartiment	27.12	conique	24.3	corde (v. a. câble)	493.18,	- , mettre les balles de	18.12
- d'ensilage	239.8	conservation des couleurs	403.2	- affaiblie par le gou-	593.15, 594.13	- , sur un	480.3
- d'humidification	572.17	- de la mèche au lavage	269.5	dronnage	508.22	-s, sur les deux	480.4
- à paroi perforée	286.4	conservé, graisse -e	300.17	- en amiante	595.8	coton	492.13
- du plongeur	282.3	conservé (graisse)	300.17	- de boyau	497.5	- en bourre	13.4
compensateur, appareil		conserve les rubans dans		corde à broches 341.13,	356.3,	- brut	13.4
- à coin	74.4.5	un endroit chaud	64.3	- à broches tressée	359.8	- cardé, fil de	580.5
- , coin	73.7	consistance de la pâte	117.14	- carrée	359.8	- chargé d'impuretés	15.15
compensation de la pres-		console coudée du râtelier	394.9	- en chanvre	597.9	- comprimé	20.2
sion	572.13	- guide	357.3	- de commande du cha-	592.4	- courte-soie	14.12
- , effet de	81.2	- supérieure du râtelier	394.10	riot	503.2	- d'Égypte	194.15
compenser, se - (moments		- de support	54.9	- à contrepois	181.6	- humide	15.3
de rotation et de frot-		- supportant les plaques		- à contrepois	181.6	- laine-caoutchouc	65.3
tement)	149.7	renfermant les broches	344.7	- en coton	592.8	- laine-coton	65.3
consolidation, tige de		consolidation, tige de	89.8	- de crin	507.5	- longue-soie	14.13
consommation de force	148.11	consommation de force	148.11	- croisée	169.14	- mort	14.6
- hebdomadaire de cot-		- hebdomadaire de cot-		- en cuir	592.10	- peigné, fil de	580.6
ton	18.14	- en laine	264.4	- double	550.11	- taché	13.10
- de savon	277.8	- de savon	277.8	- d'échafaudage	594.10	- tacheté	13.10
constante de cardage	49.20	constante de cardage	49.20	- d'emballage	593.20	- teint	194.4
- pour la torsion	154.8	construction interne de		- à fouet	593.13	- teint de différentes	
construction interne de		la canette	571.17	- à frein	258.2	couleurs	194.5
la canette	571.17	contact électrique	423.6	- graissée	359.12	cotonisation de la filasse	261.10
contact électrique	423.6	contenant du cuivre	467.4	- d'horloge	593.22	Cotton, disposition des	
contenant du cuivre	467.4	- de l'eau	459.3	- de jute	235.4	barrettes	215.10
- de la potasse	270.19	- de la potasse	270.19	- à linges	593.21	couche anti-oxydante	63.13
- de la protéine	435.2	- du savon	366.4	- pour lisses	593.14	- en caoutchouc	445.3
- du savon	366.4	- des sels métalliques	419.8	- en Manille	592.7	- de cimentation	120.18
- des sels métalliques	419.8	- ne - pas d'huile	575.2	- motrice	349.10	- de colle	71.9
- ne - pas d'huile	575.2	contenir de l'alcali libre		- en paille	595.6	- de coton dans la balle	19.17
contenir de l'alcali libre		et non décomposé		- en paille de bois	595.7	- d'émeri rayé	71.15
(savon)	277.14	(savon)	277.14	- à plomb	258.2	- d'émeri unie	71.14
- de la graisse libre		(savon)	277.15	- à pont	594.10	- emmêlée sur la bobine	387.4
(savon)	277.15	contenu de la trémie	30.2	- rectangulaire	597.8	- extérieure en caout-	
contenu de la trémie	30.2	contexture fine	416.4	- de rentrée	206.7, 359.5	chouc	65.8
contexture fine	416.4	continu v. a. métier con-		- de renvideur	359.4	- extérieure des torons	594.7
continu v. a. métier con-		tinu		- sans fin	503.1	- de fibres	7.17
tinu		- à ailettes	138.3, 225.3	- saturée de goudron	508.19	- de fibres textiles	480.8
- à ailettes	138.3, 225.3	- à ailette à retordre	545.5	- de scroll	181.7	- de fil renvidée (dévî-	
- à ailette à retordre	545.5	- pour chaîne	11.12	- des scrolls de rentrée	169.12,	dée), première	520.1
- pour chaîne	11.12	- à cloches	392.5	de section carrée	359.5	- finisseuse cylindrique	533.11
- à cloches	392.5	- à filer	341.7	- de section rectangu-	597.9	- des flocons	200.8
- à filer	341.7	- à filer à anneau	341.9	- laire	597.8	- de graisse sur la fibre	
- à filer à anneau	341.9	- à filer à anneau pour		- de section trapézoï-		de laine	274.5
- à filer à anneau pour		fil peigné	390.17	- dale	597.10	- granuleuse	411.19
fil peigné	390.17	continu, filage	138.1	- de sortie 177.9, 206.8,	359.6	- de gravier	271.11
continu, filage	138.1	- , peigneuse à action -e	83.12	- des tambours	192.4	- d'huile	237.11
- , peigneuse à action -e	83.12	- , retordage	542.18	- tressée	597.7	- interne du cocon	417.5
- , retordage	542.18	continuation du châssis	530.16	- du volant	353.2	- du noyau, première	
continuation du châssis	530.16	continu, circulation - le	280.7	- , à double	11.4	(dernière)	168.1.2
continu, circulation - le	280.7	contrat, en dessous du	14.18	- , à simple	10.18	- de pâte, mince	117.9
contrat, en dessous du	14.18	contre-baguette	160.6, 351.18	- , à simple	10.18	- de renvidage	155.13
contre-baguette	160.6, 351.18	- chargée	168.9	- des sections rectangu-		- de séricine	411.14
- chargée	168.9	contre-corde	169.13, 177.10, 359.7	- laire	597.8	- de vernis	120.7
contre-corde	169.13, 177.10, 359.7	contre-courant	295.11	- de section trapézoï-		- de volles 7.19, 50.3,	326.5
contre-courant	295.11	contremaitre des bancs		- dale	597.10	- , enlever par des -s	120.8
contremaitre des bancs		- à broches	2.6	- de section trapézoï-	597.10	- mince - de fibres	
- à broches	2.6	- de cardes	4.7, 75.17	- dale	597.10	entre deux couches de	
- de cardes	4.7, 75.17	- ensimeur	239.4	- de sortie 177.9, 206.8,	359.6	papier	480.9
- ensimeur	239.4	- de filature	1.17	- des tambours	192.4	-s de canettes	574.2
- de filature	1.17	- de filature de coton	137.8	- tressée	597.7	-s coniques	155.3
- de filature de coton	137.8	contre-manivelle	292.6	- du volant	353.2	-s à hauteurs variables	156.1
contre-manivelle	292.6			- , à double	11.4	-s de jute	235.11
				- , à simple	10.18	-s de papier	480.9
				cordes blanches	508.21		
				- non goudronnées	508.21		
				- en pois	514.1		
				- rondes	512.2		
				- à scroll	359.9		
				cordeau	593.13		
				cordelette	593.10.17		
				- en chanvre	593.18		
				corde	500.4		
				corderie	492.1, 496.19		
				- (atelier)	494.13		
				- mécanique	501.11		

couche-s renvidées	517.9	couronne de la broche. 130.4	couvre-roues en acier	123.5	croissant, circonférence	535.9
-s superposées	197.5	- de la broche à faces	-roues des crapaudines	255.13	-s	422.7
-s, en	317.7	aplaties	couvreur de cylindres 3.15, 120.1	120.1	croisre double	517.10
-s par	499.6	- dentée du secteur	couver, se - du fil fan-	560.2	- du fil	422.6
couchoir	106.14	- du dévidoir	taisie (fil primitif)	323.5	- simple	565.13
coude de sellette	39.8	- pliable circulairement	cran	543.9	croix pour tendre les	332.17
- de tuyautage	294.6	- pliable le long de l'axe	crapaudine 122.17, 131.3, 177.14,	128.15	cuisrs	292.1
coulage du lin	217.18	- tournante en cuivre	289.4, 354.14, 553.3	355.1	croisley, peigneuse mé-	446.13
couleur des cocons	414.14	courroie des cônes 28.12, 43.13,	- en bronze	289.14	cannique	266.1
- du coton	13.9	255.17	- en forme de poire	289.15	crotings	266.1
- défectueuse	236.14	- de connexion	- mobile	128.15	cru, amiante	449.7
- au goudron	16.8	- de cuir avec deux	- en porcelaine	36.13	cueillement des barbes	444.9
- mélangée	194.6	contrepoids inégaux	- à refroidissement	510.8	cueillette des chiffons	399.2
- pour nuancer	311.5	- double	d'eau	128.15	cueillir les barbes	444.10
- de bonne	398.1	- des nettoyeurs	- semicirculaire	510.8	cuiller	111.11
- bouton de	590.11	- sans fin	- du chariot	508.10	cuir	64.11
- chiffons	397.22	-s croisées	- à double denture	608.4	- d'aiguillage	340.4
- de mauvaise	398.2	-s droites	- à encliquetage	191.2	- artificiel pour carde	64.20
- soie	587.12	-s ouvertes	- mobile	390.18	- fossile	489.6
-s altérées	403.4	course augmentante	- pour le réglage de	412.1	cuir-de-frottage cannelé	331.17
-s, de différentes 397.23, 591.15	591.15	- axial progressive	l'écartement des cy-	427.7	- fraisé	331.16
-s, teint de différentes	194.5	- du chariot	lindres	608.13	- lisse	331.15
coulisse	55.6, 99.10, 127.5,	345.1, 551.10	crâquelures	427.7	- rugueux	331.16
185.10, 259.6	118.3	- constante	crayon	608.13	- avec surface piquetée	331.19
- du couteau	90.9	- de la corde à broche	crémallière	343.11, 566.15	- à surface quadrillée	332.1
- de réglage	352.7	déplacée par un pla-	- du chariot	186.11	et losangée	332.1
coulisseau de tension	41.5	teau de friction	- à double denture	508.10	cuir-de-frottoirs	387.15
- de réglage d'écarte-	392.13	des frottoirs	- mobile	608.4	- avec division en deux	333.10
ment	51.10	- du guide-fil	- pour le réglage de	191.2	par en-dessous	333.10
couloir conique	82.17, 19.20	- inclinée de la corde	l'écartement des cy-	190.13	- sectionnés	389.14
coup d'arrachage	223.17	motrice	lindres	484.19	- pour manchons	332.2
- de sonnette	243.9	de la plate-bande	crépage	584.19	- de montagne	489.6
coupage des bottes de	231.11	porte-anneaux	- fil soie	586.20	- de mouton	64.13, 118.14
jute	400.4	- des presses	- de Chine, fil soie	586.21	- rugueux	97.14
- du chanvre	232.11	- réglable des frottoirs	creux	174.13	- tanné au chêne	332.4
- des chiffons	242.9	variable	- cylindre	21.3	- usé par le frottement	185.8
- des étoupes longues	210.21	courte-soie, coton	cri de la soie	427.7	- de vache	64.14
- des fibres de jute lon-	400.14	cousage ensemble des	criblage de l'amiante	490.6	- de veau	64.12, 118.13
gues	231.12	cordes juxta-posées	crible	439.14	-s de frottage	331.13
- du lin	455.2	couseuse de courroies	- pour cocons	418.15	cuisseuse	418.12
- des lisières	330.6	- de rubans	- cylindrique	476.14	cuisson des cocons	418.6
- à la main	424.2	coussinet	- cylindrique avec des	477.2	- du lin	217.18
- des parties défec-	211.3	- à billes	sections longitudinales	477.2	- de la soie	433.11
tureuses	210.23	couteau	- inséré	285.9	cuivre	467.4
- du voile	118.19	44.3, 78.3, 118.2,	- de la machine à papier	476.18	- jaune	542.9
coupe-mariage	118.8	119.3, 368.6, 406.2	- à poussières	312.13	- rouge	595.18
coupé, lin	400.9	- actionnant en long	criblé, gravier	271.12	cuivré, fil de fer	493.10
- lin non	400.5	- de l'auge	crin	507.5	cul de la bobine	543.14
couper les bandes de cuir	400.5	- à bout recourbé	- artificiel	588.11	- de la canette 154.18, 167.7,	527.17
à la longueur du cy-	197.7	- du bras double	- de cheval	493.2	210.7	
lindre	118.18	- circulaire	- de la queue	493.3	curseur	72.12, 137.20, 150.6,
- les bavures du drap	118.8	- à dégarnir les rouleaux	crinière du cheval	493.4	150.6,	
- les boutonnières	400.9	- en forme de croissant	crinol	588.11	- en acier	150.7
- les chiffons	400.5	- en forme de faucille	crispation en arrière de	101.3	- à double bras	150.13
- les couches verticale-	197.7	- nettoyeur	la fibre	276.2	- en bronze	150.9
ment	118.18	- séparateur	cristallisé, soude -e	276.2	- en forme d'oreille	552.8
- les cuirs pour cy-	196.12	-x circulaires dentés	cristaux fibreux	489.12	- en laiton	150.8, 226.10
lindres	211.1	441.17, 444.6, 487.4.15	critique, degré de torsion	9.9	- léger	150.10
- les fils enroulés sur	321.13	- de l'auge	crochet	504.9, 526.2,	- lourd	150.11
l'arbre	243.4	- avec bandes longitu-	- d'arrêt	146.7	- pour métiers à retordre	552.6.7
le lin	242.12	dinales	- à contrepoids du cy-	108.1	ou mouillé (à sec)	529.13
la nappe	311.8	- en bois	lindre arracheur 88.15, 90.7	108.1	- à ressort	141.18
- les parties des pieds	444.7	- du briseur	- de cuivre pour débar-	524.1	- retardant	98.7
carrément	242.12	- de la brosse	ber les cylindres	613.14	cuve	98.7
- la poignée de jute	242.12	- à charnière	- du dispositif d'arrêt	548.7	- d'agitation	476.10
- verticalement les piles	311.8	- à charnière du tam-	automatique	105.16	- d'alimentation	284.6
de laine	444.7	bour	- à échevette	578.5	- de blanchiment	287.1
- le voile entre deux	444.7	- fermé	- guide-fil	105.16	- en bois	304.5
peignes	242.13	- en fonte avec rainures	- intermédiaire	105.16	- en plomb	304.6
coupeur de jute	321.15	en saillie	- de maintien	578.5	- de clarification	299.19
- de nappe	211.2	- frontal du cylindre	- des poids de pression	105.15	- collectrice	439.15
coupeuse de lin	242.14	- libre	- de pression à ressort	21.1	- à décroiser	439.1
- de jute (ouvrière)	242.15	- métallique réglable	- à ressort	105.17	- d'aéreur	365.8
- mécanique	244.8	- mobile	- de torsion	500.9	- d'ensimage	317.3
- mécanique à chaînes	231.15	- du peigneur	-s	100.6, 503.4,	- en fer forgé	286.1
- mécanique pour	169.2	protecteur	-s recourbés	62.2	- en grès	304.10
chanvre	101.21	- de rabattement en	croisant, partie -e de la	351.12	- à humidifier	485.3
coupages (fil)	108.1	chêne	couche	64.24	- de lavage	439.5
- (ruban)	32.1	- à rebord basculant	croisé (tissu)	564.8	- à mercure	608.8
- (voile)	573.1	du réservoir d'huile	croisement de la centaine	564.8	- recouverte de cuir ru-	381.9
courant d'air	574.18	- revêtu de limon	entre le échevettes	564.8	gueux	365.7
- d'air humide	157.8	- du tambour	- de la couche à la des-	552.1	- rectangulaire en tôle	304.8
- d'air humidifié et	285.6	- en tôle	cente	517.10	- de trempage avec pla-	304.8
tempéré	112.9	201.10, 344.14	- du fil	351.13, 517.10	ques en ardoise	304.9
- continu	360.15	202.6, 323.9	- des lanières	390.8	- en verre	487.3
- d'eau	157.13	couvert de fibres, cy-	- des rubans	386.19	cuveau	487.3
- électrique	478.3	lindre	- simple	422.6	- avec couvercle à char-	487.3
- induit	68.17	- lindre -e	- des voiles	327.8.10	nnières	487.3
- triphasé	68.18	221.12	- fortement le fil	422.5	- à filer	487.9
-s d'air comprimé	307.11	couverture du cylindre	-, se (spires de fil)	351.15	- à filer avec couvercle	488.1
courant à droite	152.14	de pression	croisillon	551.14	à rebord basculant	488.1
- à gauche	475.11	- en flanelle	- de l'arbre à excen-	40.13, 282.18	triques	487.14
- support	336.4	-s	triques	394.3	- de l'aspie	487.6
courbe du ballon	502.16	-s des rouleaux des la-	- en fonte	524.8		
courbure	55.12	veuses mécaniques				
- double	431.19	couvre-engrenages des				
coureuse		crapaudines				
couronne du bâti		- joint				
- de bois		-roue du chariot				

cuvette de la bobine	145.11	cylindre à douilles		cylindre recouvert de		débouillage mécanique	340.18
- en cuir	547.12	mobiles	116.4	lattes à pointes	367.9	- pneumatique	370.13
- à eau	481.4	- de duvets	323.10	- régulateur	28.13, 32.13	- du tambour	322.13
- d'égouttage	360.4	- à eau	242.8	- de séchage	476.17	débouillage la carde	75.8
- à filer	487.9	- échardeur	819.20, 321.2,	- sècheur	481.7	- le chapeau	52.8
- à huile	149.3, 553.1	- égaliseur	308.12, 369.4,	- de sortie	51.9, 137.3,	débouillage le peigne	446.7
- à l'huile détachable	553.7	- égaliseur à pointes	29.3	- supérieur	20.11	débouilleur (cylindre)	51.3,
cycle d'opération des		- entrantes	30.4	- à table mobile	116.5	200.1, 247.11, 250.8,	446.8
pince	382.10	- égrateronneur	319.20	- à une seule table mo-		- (ouvrier)	216.1
cylindrage du lin	217.16	- d'éméri	73.11, 109.11,	- à deux tables mobiles	116.6	- de cardes	4.10, 75.10
- du rouleau garni de		- enfonceur 20.12, 233.4,	383.8,	- transporteur	199.5, 368.13,	- du cylindre aliment-	
cuir	119.14	- enfonceur en fer blanc	384.14	- transporteur de l'eau	444.2	- des cylindres arra-	90.2
cylindre v. a. rouleau		- enfonceur en tôle avec	248.2	- travailleur	486.12	- cheurs	90.6
- en acier	120.18	garniture en forme de		- trempé en coquille	321.5	- pneumatique	341.3
- à aiguilles	250.3, 384.12,	lames (reglettes)	248.9	- à vapeur	107.7	- du volant	51.13
- à aiguilles longues	392.12	- d'enroulement des		- second	291.12	déboureuse automatique	
- d'aiguillage	373.5	bandes de papier		- alimentaires	191.12	des chapeaux mar-	
- aiguiseur	70.9, 74.7	(coupés)	482.7, 483.7	- 218.7, 257.6, 259.13,	197.2,	chants	57.10
- aiguiseur de Hethe-		- enrouleur cannelé	48.11	- 218.7, 257.6, 259.13,	358.13,	déboures de carde 194.17,	
- rington	74.6	- enrouleur de la feuille		- 486.9	486.9	203.3, 371.4, 393.7	
- aiguiseur parallèle au		de papier	481.8	-s alimentaires à dents		- de chapeaux	194.18
grand tambour	73.3	- entasseur	311.12	de scie en spirales		- de grand tambour	194.19
- aiguiseur de travers		- d'entrée 137.1, 142.5,	247.8	opposées	370.4	- de hériçon	398.13
avec le grand tam-		- d'entrée à aiguilles	443.1	-s alimentaires du vo-		débrayage de l'aspie	474.1
bour	73.4	- d'entrée à garniture		-s alimentant	33.13	- automatique pour	
- à ailettes en cuir	368.3	en dents de scie	367.13	-s d'alimentation 111.3,	253.5	pots pleins	112.3
cylindre alimentaire	32.12,	- d'étréage	218.12, 251.8,	-s arracheurs	262.5, 449.9	- des bancs d'étréage	110.11
43.3, 50.16, 84.14, 99.13,		- étireur 102.13, 115.6,	137.3,	-s arracheurs des blous-	380.4	- des cônes de friction	163.3
237.14, 321.4, 373.4, 502.11,		- 255.1		-s assouplisseurs à can-		- du manchon	163.10
545.6		- exprimeur	279.2	nelures opposées (al-		- quand un ruban	
- cannelé	30.11	- en fer	120.9	ternées)	240.11, 241.1	manque	81.12
- à dents de scie	199.2	- de fermeture	78.9, 202.9	-s avant placés en contre-		débrayé	346.17
- pour le fil	535.15	- à un seul fil (à deux		bas	143.7	- broche - e séparé-	
- à pointes	29.13	fils) par table	143.1.2	-s à blouasse	449.12	ment	521.6
- inférieur fixe	311.14	- de friction	341.14	-s briseurs des chardons	367.7	débrayer	346.12
- supérieur mobile	311.13	- de frotoir	333.6	-s cannelés alimentaires	257.7	- les cônes de friction	163.2
- à surface rugueuse	559.12	- garni d'éméri	202.13	-s délivreurs 86.5, 219.2,	449.11,	- le pot à filer	470.10
cylindre d'alimentation	77.12,	- garni de flanelle	522.2	- 489.10, 526.11,		- la rentrée du chariot	170.1
203.7, 251.7, 341.10, 388.8		- garni de peluche	378.10	-s dérouleurs en bois	84.2	débrayer automatique	357.5
- à dents	313.5	- à gorges	493.4, 485.7	-s détacheurs	250.10	- mécanique	113.15
cylindre d'appel rugueux	550.4	- à griffes	30.3	-s engrenant jusqu'au		débris de capsules	26.15
- arracheur 85.10, 378.7,	381.5	- à grosses cannelures		fond	116.8	- de chardons	367.5
- arracheur cannelé ar-		en spirale	92.15	-s d'étréage	159.16, 338.7	- de chrysalides	442.7
rière (avant)	90.4.5	- hériqué	20.9	-s d'étréage du banc	128.19	- de cosses	28.15
- arracheur garni de		- à l'huile	242.7	-s d'étréage avec cylin-		- de graines	28.14
cuir	378.9	- humidificateur recou-		dres avant placés en		- de graterons	406.3
- arracheur inférieur	93.1	vert de feutre	482.3	contrebas	143.7	- végétaux	301.4
- arracheur supérieur	93.2	- d'immersion 278.8, 281.14,	441.10	-s d'étréage inclinés	142.4	décantation d'un liquide	462.3
- arrière	142.5, 393.3	- inférieur fixe	20.10	-s d'étréage réglables	389.4	décapage des extrémités	
- d'aspersion	441.9	- inférieur tournant en		-s étireurs 122.3, 139.9,	257.9	du manchon de cuir	110.4
- d'aspiration	392.8	arrière (en avant)	543.3.6	-s exprimeurs	485.5	- outil de	110.9.10
- assouplisseur avec		- inférieur tournant à		-s horizontaux, paire de	240.7	décapier les extrémités	
cannelures à profil		l'intérieur (à l'exté-		-s pour l'humidification	486.13	du manchon de cuir	110.5
arrondi	240.8	rieur)	543.3.6	-s de pression	385.11	décharge automatique	38.13
- assouplisseur pour jute	240.9	- intermédiaire	137.2, 142.6	-s de pression chargés		déchargement	24.10
- avant	142.7, 393.5	- libre	393.4, 549.5	des sellettes	143.10	décharger la table à	
- balayeur	321.8	- lisse	389.8	-s sècheurs chauffés		presses	445.18
- en bois	249.7	- avec manchon en cuir	204.5	par la vapeur	385.14	- se (volant)	323.5
- braiseur	20.9, 368.11	- massif	116.3	-s de sortie	262.5	déchargeur, volant	22.6
- broyeur avec arêtes		- du milieu	142.6	-s superposés avec		déchet de nettoyeur	108.11
circulaires	490.10	- du milieu avec man-		aiguilles radiales	243.13	- du tambour	78.14
- calendreur	453.12	chon en cuir jaune	542.9	-s tournants avec aug-		déchets	31.15, 398.5
- cannelé 42.15, 115.6, 143.3,	243.16	- à nervures	329.13	mentation de vitesse		- d'assortiment	236.13
- cannelé avec colliers	116.9	- nettoyeur 85.12, 98.3,	142.10,	circumférencielle	21.2	- de bobinoir	398.16
- cannelé à dents pyra-		- 199.3, 321.6		-s transporteurs	322.2	- avec gros boutons	96.7
midales	240.14	- nettoyeur à double		- cylindre le rouleau	337.2	- de carde	194.16
- cannelé en fer à grain		action	321.7	- le rouleau garni de cuir	119.13	- de chanvre	228.9
fin	191.4	- nettoyeur recouvert		- cylindrique, support	290.9	- de coton	194.13
- cannelé fondu en co-		de feutre	255.2			- de coton d'Égypte	194.15
quille	308.14	- à nez	322.6			- de couvertures des	
- cannelé avec manchons	116.9	- ouvreur à dents	48.7			rouleaux des laveuses	
- cannelé à un seul fil		- à papier de verre	109.12			mécaniques	399.1
par table	393.11	- à pédales	28.13			- de cuir	120.14
- caoutchouté	392.11	- peigneur	85.3, 87.8, 97.15,			- de dévidage	398.19, 424.9
- de carde	202.15	- 377.11, 378.13, 450.8				- d'étréage	398.8
- chasseur	319.20	- peigneur avec barrettes				- de fibres de jute	258.11
- collecteur	478.6	d'aiguilles augmen-	380.10			- de filature	398.11, 435.8
- condenseur	32.7	tant de population	381.8			- de fils	298.14
- conducteur	482.8	- peigneur courbe	262.4			- foulés et non foulés	399.13
- à couteaux	322.12	- de peigneuse	220.15			- gommeux	436.8
- couvert de fibres	323.16	- perforé	220.15			- huileux de carde	298.13
- creux en fonte	21.8	- plein	116.3			- de jumel	194.15
- de cuir	115.7	- plongeur	385.8, 486.11			- de machine de lavage	398.6
- déboureur	75.12, 199.3,	- à pointes	20.9			- au moulinage	435.18
321.6, 341.1		- presseur	20.12, 115.7,			- de peignage	452.15
- de décharge	38.5	- de pression	85.11, 109.13,			- de peignage méca-	
- déchargeur	321.6	115.7, 321.12, 323.6, 378.9				nique	220.1
- délivreur	247.15, 384.15,	- de pression cannelé	115.8			- de sole	412.19, 435.5.14
483.11		- de pression chargé	502.12			- de sole de différentes	
- à dents	20.9	- de pression garni de				sortes	451.1
- dérouleur 50.8, 342.8, 358.15		cuir	142.9			- de sole fermentés	438.3
- de dessous	115.6	- de pression élastique	115.9			- de sole en forme de	
- de dessus	115.7	- de pression en hêtre	393.10			boule	442.11
- détacheur 29.8, 35.9, 381.5		- de pression, gros				- de sole naturelle	472.6
- détacheur en bois	281.12	- arrière	142.11			- de sole (non) peignés	446.8.9
- détacheur en fer can-		- de propreté	253.7			- de sole surfermentés	438.4
nelé	247.18	- recouvert de cuir	116.18			- de teillage	219.13
- détacheur en fonte	22.5					- de teillage à main	219.14
- doubleur	388.11					- de tissage	398.18

D

damassé, fil pour	584.16
danger d'incendie 222.2,	308.8
- d'inflammation spon-	
tanée	317.12
David, dynamomètre	607.7
déballeur de balles	18.3
débarber les cylindres	108.1
débarasser la laine de	
l'excès d'acide	304.18
- la surface du câble	
des fragments de ché-	
nevotte	507.4
débouché du tuyau	39.9
débourgeonneur de laine	366.15
débougeonneuse de	
laine	367.1
débouillage automatique	53.2,
340.19	
- des blouses	380.3
- des chapeaux	57.9
- des chapeaux de pro-	
preté	109.5
- des cylindres de carde	203.3
- des garnitures	75.1
- des garnitures à la	
main	340.8.7

déchets de trame . . .	398.21	dégraissage par saponi-		dent-s pyramidales . . .	240.14	desséchage à l'air chaud	417.16
- de vaporisation . . .	435.17	- fication	275.3	- du tambour	311.18	- des cocons	417.10
décheté, matière -e	402.6	- de la soie	433.6	- usées	313.12	- dans les limites don-	
décheteter les couches		- à l'urine pourrie . . .	276.15	- s, grosses (fines) . . .	385.11.12	nées de température	417.12
de fibres	21.6	dégraissé, laine -e . . .	273.17	- s, rochet de 14	96.3	dessécher les cocons . . .	417.9
- les déchets de soie . . .	442.10	dégraissure de laine . . .	284.12	- s, x - par y centi-		- au soleil	417.15
déchiré, toison (non) -e	264.14.19	degré de broches	362.6	mètres carrés	335.9	desserrage des poignées	215.1
déchirement des fibres de		- de dureté de l'eau . . .	269.20	dentelles, complètement . .	330.3	dessiccateur	616.5
laine	369.6	- d'étréage	142.12	dentelure du tambour	400.11	dessiccation à l'abaolu . . .	615.10
déchirer les couches de		- de finesse	598.15	denture extérieure (inté-	444.4	- complète	615.10
fibres	21.6	- d'humidité	615.5	rieure) de la roue à		- des poils	514.13
- la fibre de laine	310.16	- hydrotimétrique	269.20	lanterne	256.10.11	dessous de carde	371.5
- le jute	243.2	- de rigidité	67.4	- hyperboloïde	343.2	dessous, en - du con-	
- la nappe	321.13	- de saturation	272.17	- à double	506.10	trat	14.18.19.20.21
- la toison	265.13	- de siccité	615.12	dépelotonner, se (brin de		destructif, influence -ve	302.13
- se (bord)	108.4	- de torsion	9.3	cocon)	421.6	destruction des char-	
déchireuse pour jute	244.9	- de torsion critique	9.9	déplacable	320.13	dons par l'action chi-	
décligramme	600.24	- de trempe	74.12	déplacement automa-		mique	301.5
décimètre	600.8	- lessive à x - s	275.19	tique	517.5	dessuintage par l'eau	366.9
déclanchement électric.	112.13	- un 1/4, 1/3, 2/4 - en		- de la courroie	43.14	- de la laine	271.17
déclassement dans la		dessous du contrat 14.19.20.21	15.1	- de la course du guide-		- physique	366.9
qualité	14.17	Deiss, bande en acier		fil	517.3	dessuinteur (appareil)	271.18
déclencher le loquet	357.14	munie de points	62.8	- forcé, à	206.5	- de laine	284.12
décléic	357.11	- montage de la garni-		- horizontal	54.3, 252.10	dessuinteuse	272.18
décliquetage	185.5	- , ture	62.7	- latéral	24.6	- Malard	365.6
décliqueter le loquet	256.4	délié, fil de caret	592.12	- d'une moitié de la		détachable, râtelier	569.1
décoction écumeuse	278.1	délivré, nappe -e	45.9	poulie extensible	251.1	- , réservoir d'huile	147.8
- de plantes gélati-		démêlage du coton	25.11	- des presses	215.6	détaché, voile	330.13
neuses	316.13	- du coton comprimé	20.2	- radial vers le centre		détachement des cou-	
- de tan	419.16	- et nettoyage des		du tambour	55.13	tures	400.15
décoloration des chiffons	401.13	étoupes	220.10	- radial du centre du		- du voile en lames au	
décolorer	401.12	- des fibres de jute	247.2	tambour	56.1	moyen d'abattants	201.5
décomposé, alcali non	277.14	- des flocons de laine		- du segment	54.1	détacher	378.6
décomposition du com-		en leurs fibres élé-		- uniforme	517.4	- la bourre	420.10
posé du chlore	305.19	mentaires	318.7	- vertical	143.14	- la broche de l'ailette	547.13
décortilage des tiges	261.4	démêlé, fibres -es	7.10	déplacer les platines	352.9	- les étoupes des aiguilles	218.17
décortiqueuse mécanique	261.5	démêler le coton	25.12	- les presses	215.7	- le frison	420.10
à ramie	261.5	- les fibres de jute	247.4	- le segment	54.2	- la nappe du tambour	198.9
découpage en bandes de		- les flocons	7.5	- se - en sens inverse		- le voile	322.15
la feuille de papier	481.9	- les mottes de coton	20.4	des pointes (garni-		- le voile de la surface	
découper en bandes (pa-		- suffisamment	21.7	ture)	323.13	- se - du ruban (dents)	64.10
pier)	481.10	démêleur de coton	22.8	- se - dans le sens des		détacheur de blouses	380.2
- les manchons de cuir	389.11	- de fils	3.22	pointes (garniture)	323.12	détails	121.13
- la poignée de jute	242.12	démêleuse de fils	3.23	dépliage de la toison	265.8	détendoir de l'asple	566.13
découpeur longitudinal		déméloir	373.2	déplié, poignée -e	236.1	détente, cheville de	346.7
481.11-13, 482.14, 483.8,		demi-chaîne	138.21	dépier la poignée de jute		- glissière de la	94.5
489.4		- chariot	344.15	- la toison	265.7	détérioration du jute	
découpures de tailleurs	397.18	- cuite	434.8	dépointage 159.12, 165.6,	343.16	humide par la fermenta-	
découvert, carde -e	221.13	- degré	14.18	dépointé, fil	165.14	tion	236.19
décreusage de la soie	432.14	- dévidoir	564.9	dépointer le fil	165.5	détermination de l'al-	
décreusé, soie -e	427.18	- écheveau	562.20	déposer le coton ouvert		longement	608.17
décreusement de la soie	432.14	- kilogramme	604.2	- le duvet	322.10	- du degré d'humidité	615.5
décreusable, dévidoir	611.16	- lune	565.10	- les fibres	383.13	- du numéro	603.11
décrusage de la soie	432.14	- lune sur l'arbre de la		- un voile de fibres sur		- du prix de revient	19.9
décrument de la soie	432.14	contre-baguette	169.7	la feuille de papier (à		- de la teneur en graisse	299.15
décruser la soie	432.15	- once, fil de x - s	604.7	l'état de formation) 480.10,		- de la torsion	9.10
dédoubler la graisse	300.14	- tour du canon de		dépôt des boues	481.2	déterminer l'allongement	
défectueux, cocons	415.8	l'arbre à deux temps 163.12,		- de fibres textiles	361.18	et la résistance du	
- déroulement	41.16	177.2		- des impuretés	480.2	fil	609.1
défecteur	372.16	démontage des chiffons	401.7	dépouilleur	213.16, 245.11	- l'humidité	615.4
défilage des bouts	404.3, 405.9	démonter (couleur primi-		dépoussierage des chif-		- la sole	14.10
défibrer l'amiante brut	490.7	tive)	401.12	fons	400.17	- la teneur en soude	276.4
- les bouts	404.4	dénaturé, alcool	458.6	- de la laine	266.15	détordage du fil à la	
- les chiffons de soie	456.8	denier	602.23	dépoussière la laine	266.16	main	9.12
- les flocons	49.17	- international	602.24	dérivation de l'électricité	570.3	- des tresses	514.14
définitif, séchage	292.8	densimètre de Beaumé	303.13	déroulement de la chaîne	350.12	détordre la poignée de	
déformé, mâchoire -e	84.12	densité de la matière	64.8	- défectueux des rou-		jute	236.1
dégagement des cônes de		dent 27.9, 36.3, 172.8,	181.5,	- faciles de chaque rou-		- se (fil)	569.15
friction	163.3	- de la barre-guide	312.11	leau	41.15	détordu, fil	561.13
- de la contre-baguette	168.11	- de la cannelure	116.12	dérouler	562.5	- poignée -e	236.2
- du loquet de sûreté	346.14	- de carde	67.2, 835.8	- une balle cylindrique	19.19	détortillement des torons	500.6
- de poussières de la		- de carde à double		- se - double (nappe)	50.14	détortiller	501.5
carde	221.11	courbure	336.4	Déru, élévateur	281.1	détour des broches 165.2,	348.16
- de la pression	94.9	- de carde à double		désacidification	403.6	détournement	281.10
dégager les cônes de		genou	336.4	désacidifié, chiffons -s	403.7	détourner les torques	575.4
friction	163.2	- de carde émoussée	338.13	- huile de colza -e	148.9	détrancaneuse de soie	424.19
- la contre-baguette	168.12	- courbée du loup	313.11	désagrégation du coton		détricheur de laine	264.1
- le loquet	131.12	- droite du loup	313.10	comprimé	20.2	détricheuse de laine	264.3
- de la poussière (coton)	15.16	- de forme triangulaire	406.8	- des déchets de soie	436.14	détruire les couleurs	403.5
dégarni, chapeau	53.12	- de fourche	278.11	désagréger les déchets de		- la mèche au lavage	269.6
dégarnir les rouleaux	389.11	- de garniture	67.2	soie	436.15	détruit, chardons -s	308.10
dégommage des déchets		- métallique	283.7	- les mottes de coton	20.4	deuxième apprêt	539.18
de soie	436.14	- ovale	558.10	- descendante, partie -e	581.11	- apprêt de la soie	430.15
- à l'eau bouillante		- à profil croisé	242.16	- spirale -e	351.12	- retors	539.18
(schappe)	436.18	- de soie	336.10	descendre (chariot à bo-		- tors de la soie	430.15
- de la filasse	261.8	- suraiguisée	70.2	bines)	547.7	développement de la	
- de la soie	432.14	- du tambour	30.18	- (réceptif)	200.11	fente du tambour	524.11
dégommé, soie -e	434.5	- vissée	312.6	- (descende)	320.7	développer une balle	
dégommer les déchets		- s fines	566.14	- du chapeau	55.5	ronde	19.19
de soie	436.15, 472.7	- s du grand peigne an-		- à la	552.1	déviaton de l'induit	360.16
- à l'eau bouillante	436.17	nulaire	449.6	désémmanchement des		dévidable, cocon	413.8
- au savon	437.1	- s de peigne	229.8	cylindres cannelés		dévidage	12.14
- la soie	432.15	- s placées en ligne droite		par pouces	121.7	- axial du fil de la bo-	
dégraissage	385.6	les unes derrière les		désintégration du bois		bine	153.10
- par des alcalis et par		autres	68.14	bouilli	476.8	- croisé	565.13
l'eau	275.9	- s placées en quinconce	80.14	- du bois en fibres par		- pour l'essai	610.10
- chimique	297.9	- s à pointe d'aiguille	386.5	courbure et par		- facile	560.5
- de la laine	273.13	- s en porcelaine	536.5	broyage	475.11	dévidage des fils	562.3
						- irrégulier	97.6

dévidage parfait 421.3	diamètre des spires du ressort à boudin 608.1	dispositif d'arrêt automatique du banc d'étrépage 110.13	dispositif à pont pour l'enlèvement des écheveaux 565.11
- perpendiculairement à l'axe de la bobine 556.10	différence entre la longueur calculée et la longueur réelle 604.11	- d'arrêt automatique pour canettes terminées 357.10	- pour raccourcir la chaîne de dépointage 179.11
- par la pointe de la canette 556.9	- de qualité 15.2	- d'arrêt automatique de Dobson et Barlow 110.14	- de réglage des barres guide-fils 585.12
- de la sole artificielle 473.1	- de température 293.8	- d'arrêt automatique pour pots pleins 112.3	- de réglage pour cardes à chapeaux marchants 79.9
- de la sole grège 429.1	- de torsion 154.5	- d'arrêt avant 112.2	- de réglage du grand tambour de Dobson et Barlow 79.6
- bon 155.18	différent. absorption -e 572.11	- d'arrêt sur les bancs d'étrépage 110.12	- pour régler le dépointage 165.9
- mauvais 155.19	-es hauteurs 473.5	- d'arrêt électrique 112.6	- de relâchement des écheveaux 432.10
dévidé, fil 610.12	différentiel (mouvement) 125.14,	- d'aspersion 441.7	- pour relever le poids 86.2
-, sole grège -e non nette 425.5	126.1.10.11, 127.1.2.3, 255.12	- automatique de fermeture du couvercle 487.14	- de renversement des barbes 446.1
dévider 12.15, 562.4.5, 610.11	differer de classement (balles) 18.12	- de boutonage à excentrique 560.7	- de renvidage 137.18
- de courts écheveaux 563.4	- de propreté (qualités) 15.14	- brise-mariage 354.3	- de torsion supplémentaire 506.1
- l'écheveau de soie 424.12	diminué, propriété feu-trante -e 406.14	- de butée du chariot 192.9	- de va-et-vient du rouleau d'aiguillage 72.4
- l'échevette de titrage 602.16	diminuer (viscosité) 463.11	- de casse-ruban 81.12	disposition des bacs de lavage en étages 279.12
- le fil de verre 491.12	- la course du chariot 125.12	- de casse-ruban de derrière 111.10	- des barreaux de grille 36.4
- la sole 468.5	- la hauteur du fond de la canette 167.9	- de casse-ruban de devant 112.2	- des barrettes système Cotton 215.10
- la sole grège 429.3	- le pouvoir feutrante 302.10	- changeant automatiquement la direction du courant d'air 575.10	- des bobines pour fils de soie à forte torsion 545.4
- ne pas se - facilement (bobine) 97.5	diminution de brillant de la fibre par le magasinage 237.1	- pour changer la longueur de la course du guide-fil 533.13	- des bobines pour gros fils de soie 545.3
- se - par la pointe (par le noyau) 519.14.15	- graduelle du corps de la canette 174.11	- à crémillère pour le réglage de l'écartement des cylindres 390.18	- des cordes pour le déplacement du chariot 173.11
dévideur 4.18, 562.10	- de poids par évaporation 570.7	- de débrayage automatique pour pots pleins 112.3	- des cordes de main-douce 177.8
- de coton 562.12	- du poids de la nappe 42.13	- de débouillage 446.2	- de la corde du volant 353.2
- d'écheveaux 5.1	- du pouvoir feutrante 302.9	- de défilé 350.3	- des fibres 386.7
- de laine 562.14	- de torsion 501.8	- pour le dégagement de la pression 94.9	- du fil sans (avec) mouvement additionnel de la broche 532.1.2
- de lin 562.18	directeur de filature 1.12	- de dépointage 348.15	- inclinées des cylindres alimentaires 404.6
- à la main 4.20	- gérant de filature 1.11	- pour déposer et maintenir les fibres 383.13	- des passages 103.11
dévideuse 4.19, 562.11	- technique 1.16	- détacheur de blouses 380.2	- uniforme des fibres 7.16
- de cocons 421.1	direction de l'alimentation 325.12	- pour le dévidage croisé 565.13	- du volant 202.4
- de coton 562.13	- du chariot 131.14,	- éliminant la tension de la courroie 79.8	- du volant au-dessus du peigneur 202.5
- d'écheveaux 5.2	133.2,	- d'embrayage 527.4	disque 124.2,
- de laine 562.15	du courant d'air 575.10	- d'enlèvement de la pression sur les cylindres supérieurs 106.7	- aiguiseur 70.12,
- de lin 562.17	- de déplacement de la crémillère mobile 191.2	- d'entraînement du fil sous tension variable 526.9	- aiguiseur de Horsfall avec mouvement de va-et-vient 72.8
- à la main 4.21	- de formation de la nappe 325.16	- d'étrépage 388.9	- à came 185.3,
dévidoir 12.16, 423.2	- de marche des fibres 325.15	- d'étrépage du renvideur pour laine peignée 393.8	- compteur 432.7
- anglais 563.18	- du mouvement, fibres placées dans la 325.14	- pour laine peigne 393.8	- couteau 482.11
- autrichien 563.11	- du mouvement du pignon de la crémillère 191.1	- pour étirer les vrilles 358.8	- de détournement 282.16
- compteur 611.14	- opposée à la rotation 130.13	- pour éviter les chutes de mélange 313.7	- à divisions 54.11,
- de contrôle et de nettoyage pour soie 568.4	- de renvidage 153.12	- d'expansion 567.8	- entaillé 370.8
- de cordier 498.3	- reverse de la torsion 431.7	- pour exprimer 278.14	- d'entraînement 552.15
- décrochable 611.16	- de la rotation 181.8	- de fermeture du mouvement de monte et baisse 531.8	- entraîneur 132.4
- double 565.2	- de la sortie du chariot 173.9	- de formation de la bobine par couches à hauteurs variables 156.1	- fixé sur l'arbre moteur 158.2
- double à casse-fil 565.3	- de la torsion 153.11	- de freinage pour la bobine dans les commetteuses 506.8	- en forme de lentille avec entaille 421.13
- à doubler 565.15	- courant dans la même 23.2	- à grande croisure 565.13	- de frein 46.13
- à α écheveaux 564.12	-s opposées 23.8,	- de griffe 384.7	- de friction 140.1,
- écossais 563.15	447.7	- de guidage automatique du fil et des canettes 612.4	532.5
- pour fils de lin à guide-fil mobile 612.6	diriger lentement (toupin) 499.10	- d'humidification 485.12	- de friction cannelé 448.11
- pour fils gros 568.3	- rapidement (toupin) 499.11	- de livraison de la carde 59.13	- garni de peluche 98.12
- pour fil de mèche 567.14	- le toupin au moyen d'une corde 499.9	- de mesure 149.8	- à gradins pour obtention de différentes longueurs d'échevettes 566.9
- français 563.13	dirigeur de cardes 4.7,	- de montage des garnitures avec contre-poids 337.10	- de guidage 150.15
- irlandais 563.14	75.17	- pour le montage à la main du ruban de la garniture 337.8	- indicateur 55.10
- de laine peignée de moyen (grand) périmètre 562.8.9	disloquement de la construction interne de la canette 571.17	- de mouvement excentrique des pointes 30.5	
- à main 565.4	dilué, acide 303.1	- de nettoyage des cylindres 108.7	
- mécanique 565.6	-, lessive -e 275.20	- de nettoyage des hérissons 389.6	
- mécanique pour fil de laine 568.2	disposé alterné 384.2	- de pincage 384.7	
- métrique 563.10	- en spirale 389.7	- de pince du fil Parr-Curtis 558.6	
- à mouliner 565.15	disposées dans le même sens (aiguilles) 67.7	- de pinces 343.9	
- de numérotage 610.16	disposer les bacs les uns à côté (à la suite) des autres 279.13.14	- de pilage 488.14	
- de périmètre court pour laine peignée 563.5	dispositif v. a. appareil, mécanisme, mouvement, machine		
- avec porte-bobines et guide-fils mobile (fixe) 612.1.2	dispositif d'aiguillage des chapeaux 73.5		
- de précision avec dispositif de guidage automatique du fil et des canettes 612.4	- d'alimentation 93.10,		
- de précision à fils guidés automatique-ment et à canettes verticales 612.3	382.15		
- avec romaine et porte-bobines 611.17	- d'alimentation des boutons 590.20		
- de Silléale 563.12	- d'alimentation de la carde briseuse 198.17		
- simple 564.14	- d'alimentation pour doubler et retordre 356.13		
- à six pans 565.5	- d'alimentation du renvideur à une paire de cylindres étireurs 205.8		
- pour sole artificielle 473.3	- d'alimentation réversible 40.6		
- à une tête 564.10	- d'alimentation du ruban 382.3		
- à plusieurs têtes 564.11	- pour alléger la baguette 354.6		
- pour titrage 602.14	- anti-ballonnement 152.18,		
- un - de fils 564.8	153.1,		
dévisable, réservoir d'huile 146.12	358.3		
dévisage de l'ailette 141.5	anti-vrilles 358.3		
dévisser l'ailette 141.4	d'arrêt d'arrière 111.10		
dextrine 428.15			
diabie 7.8			
- à balle 17.7			
diabieur 197.3			
diamètre de l'anneau 149.16			
- de la bobine pleine 124.15			
- de la corde 500.16			
- du fil 10.1,			

disque indicateur pour le réglage du cintre.	80.3	Dobson et Barlow, réglage des chapeaux	54.16	durée de l'alimentation	94.3	eau faiblement savonneuse	573.17
- à rebord conique	531.5	doffer d'étoüpes	230.6	- de la carbonisation	307.1	- souillée	439.7
- support des chapeaux	56.14	doigt 172.11, 181.3, 348.5	533.7	- du lavage	268.14	- souillée exprimée	279.8
- tournant	422.14, 448.5	- des axes des barrettes	219.8	durété de l'anneau	150.1	- de source	270.10
- du volant	35.3	- du bâti	185.6	- permanente	270.1	- souterraine	270.9
dissolution de la graisse de laine	274.16	- compresseur	130.11, 452.5	- régulière	66.12	- stagnante	573.15
dissolvant volatil	297.10	- du compteur	179.3	- temporaire	269.22	- de suint	272.15
dissolvant la graisse	275.2	- de direction	353.15	- totale	269.21	- de surface	270.4
dissoudre la caséine	471.19	- entraîneur Hübner	99.1	- uniforme	66.12	- de vaporisation	570.8
- de la colle du poisson	459.8	- de fermeture	180.8	duvet du brin de soie	425.9	-x résiduaux du lavage	
- la guttapercha	459.7	- fixe	549.10	- de carde	371.5	de la laine	299.2
- la matière gommeuse	225.13	- guide	349.4	- de filature	398.12	ébarbure	70.3
- la potasse	273.6	- guide en verre	543.7	- fixe	425.14	ébarchoir	213.5, 495.14
- la substance intercellulaire	237.10	- indicateur	360.18	- de peigne	375.2, 398.9	ébonite	112.11
- faire - dans l'eau bouillante (séricine)	436.20	- des jeux du chariot	174.1	-s de ventilateur	194.21	ébouillanter, faire - les cocons	418.10
- faire - par des gaz les matières d'agglutination des fibres de soie	438.5	- de la lève	246.8, 445.7	- du volant	322.5	ébranlement du cylindre	107.12
- se (collodion en laine)	462.2	- des maillois	254.4	duveteux, fil	193.11	écailles, fil en	591.13
dissous dans l'alcool	460.12	- presseur	130.11, 452.5	- la soie devient -se	434.16	écang	495.5
dissymétrique, came en cœur	551.11	- réglable	205.11	dynamomètre	606.24	écangeur	495.8
distance des barrettes	372.2	- du secteur	171.5	- de Baumgärtel	607.9	écarté, réglé trop	105.10
- entre les boutons	561.8	- pour serrer les pointes des couches	171.5	- de David	607.7	écartement des broches	129.13, 150.5
- des broches	129.13	- tendeur de la chaîne	547.8	- de Goldschmidt	609.2	- des cylindres	218.13
- entre les cylindres alimentaires et les cylindres d'étrépage	213.13	donner une fausse torsion	331.10	- de Holzsch.	609.8	- des dents	68.12
- entre le cylindre arracheur inférieur et la mâchoire inférieure	93.5	- de la solidité au fil par la torsion	9.21	- de Hoyer	608.7	- des dents du tambour	311.18
- des règles du volant	42.19	- de la torsion	9.6, 429.16	- de Poller	607.8	- des surfaces cardantes	58.13
- des séries de peignes	214.9	doublage	12.6, 41.13	- de Reusch	608.11	échancrure arrondie	497.14
- des supports du râtelier	127.9	- de x	430.8	- de Riedinger	607.6	échantillon de fil	605.3
distillation de la solution de graisse	298.11	- du chanvre	233.1	- de Schopper	608.6	- de laine	363.15
distiller l'acétone à la chaux vive	460.7	- complet	386.14	- de Wainwright	607.10, 608.5	- de laine peignée	374.17
distribuer la liqueur d'ensimage en fine pluie	239.12	- égalisant	326.19	- automatique	607.5	- pris	298.10
distributeur d'air	572.18	- du premier étrépage	222.21	- automatique à échiveaux, mû par moteur électrique	609.5	- type de retors	540.2
distribution irrégulière de la torsion	154.7	- du second étrépage	223.1	- à balance	607.3	- prendre un	298.9
- par tiroir à coquille	291.6	- du troisième étrépage	223.2	- à balance à ressort	607.4	échantillonnage	562.3
- uniforme des fibres sans parallélisation	263.6	- trop fort	104.9	- à commande mécanique	609.3	échappement de l'humidité absorbée	572.10
distributrice de laine	266.13	- multiple	386.13	- continu	609.6	échardonnage chimique	301.1
- toile	23.8	- du peigné	386.5	- pour cordages	513.12	- de la laine à peigne	366.13
diverses sortes de laine divisée, cadran	358.6	- des rubans	222.20	- pour déterminer l'allongement	608.18	- mécanique	367.2
divisée préalablement, feuille de pâte	478.7	- de la soie	430.6	- pour déterminer la résistance et l'allongement du fil	609.1.4	- au verre soluble	369.7
diviser les brins de lin	211.19	double action, à	321.7	- pour fixer au mur	607.2	échardeur	381.4
- le lin par poignées	213.4	- bras	129.2	- de poche à cadran	607.1	- de laine	366.15
- les mottes de coton	20.4	- cardage	80.9	- vertical	608.5	- à la machine	367.3
- le voile	329.7	- face, métier	257.2			- mécanisme	367.4, 368.10.15
diviseur	566.5	- fond	285.8			échardeuse de laine	367.1
- (ouvrier)	215.14	- fond à ressort	76.13			- mécanique	367.8
- à bandes d'acier	330.12	- levier	44.8			échauffé, peigne	375.17
- à lanières	330.7	- mèche	141.20			échauffement de la boîte du peigne	60.9
- à lanières multiples	330.11	- peigneur, système de métier	322.4, 209.11			- de la broche par la rotation	148.16
- à lanière simple	330.10	doubler	12.7, 104.8			- du collet de la broche	555.1
- de nappe	203.11	- les nappes	41.10			échauffer, s' (boîte du peigne)	60.8
- de voile	193.9, 330.5	- les rubans	451.18			- s' (broche)	148.17
divisibilité des fibres	237.8	- les rubans de bourette	453.8			- s' (jute ensimé)	237.15
division par des aiguilles	478.4	- la soie grège	430.7			échelle	613.18
- par des courants d'air comprimé	478.3	doubleur	5.9			- circulaire	361.1
- par des couteaux circulaires dentés	478.5	doubléuse (machine)	12.8, 81.6, 5.10			- pour divers systèmes de numérotage	614.11
- de la feuille de pâte au moyen de jets diviseurs	477.13	- (ouvrière)	5.10			échélonné, touffes -es	383.11
- des fibres	230.16	- (plaque)	219.1, 251.10			échelonnement de la matière textile	319.19
- du voile	193.6	- avec mouvement automatique d'arrêt	534.10			écheveau	12.17, 133.8, 562.19
- du voile en bandes	329.6	- pour sole	534.11			- complet	610.13
- du voile au moyen de lanières	203.12	doublures	407.18			- de x échevettes	598.23
- du voile en loquettes transversales	329.10	douceur du fil	138.20			- de fil	522.12
- large - des mottes	25.18, 183.15	douille	59.2, 176.10			- à la japonaise	426.7
Dobson et Barlow, appareil d'alignage des chapeaux	74.9	- pour le bout de l'arbre du tambour	192.8			- lié en échevettes	12.21
- dispositif d'arrêt automatique	110.14	- de la broche	532.9			- à liture blanche	579.15
- dispositif de réglage du grand tambour	79.6	- en bronze	351.10			- à liture rouge	579.16
- mécanisme de changement	132.5	- à deux temps	161.12			- de x mètres	603.18
- mouvement différentiel	127.3	-s mobiles	116.4			- original	602.18
- peigneuse duplex	91.1	douplon	414.12			- de soie	426.2
		douves de bois	285.3			- de x yards	604.1
		doux, fil	606.2			- mettre les fils sous forme d'	562.18
		- filer	496.18			-x, courts	563.4
		- rendre la fibre	237.7, 240.3			-x, en grands	426.4
		drap chevrot	397.4			-x, mettre en	562.23
		- pour cylindre	117.4, 118.1			-x, x - pésent un (de mi-) kilogramme	604.2.3
		- de laine	389.13			-x, x - pésent une livre anglaise	604.4
		- de laine gratté	397.5			-x, en petits	426.3
		- de presse à huile (à sucre)	407.10.11, 450.10			échevetage	12.18, 563.23
		drapeau	450.10			- en chaîne	564.3
		dressage des déchets de sole	444.12			échevette	12.18, 599.1
		- des rubans de voile	331.9			- dévidée court	562.7
		dresser les fibres de soie	444.14			- de preuve	562.21
		dresseuse mécanique pour sole	444.16			- de soie	432.12
		drisse	596.17			- de titrage	602.18
		droite, âme du câble	594.20			- une - de x fils	599.5
		- à commande	83.5			-s, courtes	563.6
		- courant à	68.17			-s, six	599.4
		- torsion	153.14			échevetter	563.23
		duité, toile de jute peu	16.13			éclat de la fibre de soie	427.13
		duplex, peigneuse	91.1.2				
		dupplon	414.13				

E

Eastwood, laveuse mécanique à laine	283.13
eau acidulée	304.13
- alcaline	419.6
- ammoniacale	458.24
- de bassin	419.1
- brute	270.22
- faiblement calcaire	419.5
- chaude	573.16
- exempte de chaux	419.4
- combinée chimiquement	468.1
- de condensation	270.8, 316.19, 419.3
- condensée	419.3
- courante	573.14
- de dévidage	419.1
- de dévidage contenant de la graisse de chrysalide	419.10
- de dévidage saturée de liquide de chrysalides	419.9
- de dévidage contenant des sels métalliques	419.8
- distillée	419.2
- douce	270.3
- dure	270.2
- d'étang	270.7
- sans fer	438.19
- froide	542.7
- de lavage	269.18
- de lavage contenant de la potasse	270.19
- non-épurée	270.23
- de plûle	270.5, 316.20
- sous pression	477.15
- pulvérisée	574.6
- pure	270.23
- de rinçage	284.15
- de rivière	270.6
- sale	439.7
- salée	465.5
- salée saturée	469.5
- saturée de suint	272.16
- de savon	441.5

entonnair tournant . . . 341.12, 343.3, 380.9, 449.10	espacement entre les barreaux . . . 36.6	étrage du coton . . . 100.8	étrier et allonger la corde à broches . . . 356.4
- tournant pour laine à peigne . . . 372.4	- des dents . . . 68.12	- double . . . 371.11.12	- les fibres par des cylindres . . . 102.11
entraînement de la bo- bine par le fil . . . 140.4	- des mailles du tissu métallique . . . 195.11	- excessif . . . 101.14	- les ficelles . . . 507.17
entraîner l'air . . . 293.15	- panier à larges -s . . . 571.5	- finisseur . . . 101.9	- le fil dans une solution diluée alcaline . . . 467.2
- par le fil bobine . . . 140.5	espadeur . . . 495.8	- fort . . . 101.12	- un fil de verre . . . 491.7
entrant, feuille de pa- pier -e . . . 483.6	espèce de coton . . . 13.5	- de huit . . . 101.13	- la gélatine en fils . . . 471.9
- numéro . . . 102.4	- de laine . . . 266.10	- intermédiaire . . . 101.8	- la mèche . . . 159.17
entrecoupé, roue -e . . . 565.10	- de pot . . . 76.6	- léger . . . 101.11	- la mèche de jute . . . 256.15
entrée de l'air . . . 323.2	- de soie . . . 410.4	- partiel . . . 42.11	- à outrance . . . 101.15
- du coton . . . 35.6	-s de bobinage . . . 518.19	- du peigné . . . 386.5	- de la même quantité qu'on double . . . 452.8
- de l'eau de lavage . . . 280.14	-s de cocons . . . 413.14	- du premier banc d'étrage . . . 222.13	- la ramie . . . 262.15
- de l'eau de rinçage . . . 365.15	esprit de bois . . . 459.1	- préparatoire . . . 81.4, 101.7	- le ruban . . . 8.16, 100.12, 251.5
- de la laine . . . 296.15	esquive de la bobine . . . 554.12	- par progression . . . 472.10	- le ruban de cardé . . . 371.7
- de la vapeur . . . 571.7	essai d'allongement . . . 608.15	- de r des rubans . . . 371.13	- les rubans de lin . . . 222.12
entrepreneur . . . 1.14	- des cordes . . . 513.1	- des rubans avant pei- gnage . . . 80.16	- les rubans de bour- rette . . . 453.7
entrer dans l'intérieur des canettes (vapeur) - faire le volant pro- fondément dans la garniture . . . 322.16	- des écheveaux sur le banc à chevilles . . . 542.12	- des rubans de bour- rette . . . 453.7	- la soie dégommée . . . 434.18
entretoise 344.3, 497.4, 500.10	- d'élasticité . . . 608.15	- des rubans de la pei- gneuse . . . 384.8	- le tube capillaire . . . 467.12
- de maintien . . . 344.2	- du fil . . . 66.10, 605.1	- des rubans de soie . . . 451.15	- les vrilles du fil 191.14, 358.3
-s du chariot . . . 345.5	- de l'huile d'ensimage du pourcentage de blousse . . . 100.2	- simple . . . 371.10	étireuse de laine (ouv- rière) . . . 371.9
enveloppe . . . 616.13	- de régularité . . . 609.9	- supérieur au dou- blage . . . 223.3	- de lin (ouvrière) . . . 224.2
- grossière de séricine . . . 411.17	- de résistance . . . 606.20	- supplémentaire par le chariot . . . 164.12	étireuse (v. a. étrage, banc d'étrage) . . . 102.9
- interne du cocon . . . 417.5	- à la vue . . . 610.1	- total . . . 101.10	- préliminaire . . . 81.3
- du tambour . . . 31.9	essayer les cylindres . . . 120.3	- mécanisme d' pour les deux côtés du ren- videur . . . 176.6	- à soie . . . 451.17
- en tôle . . . 259.2, 307.9	- les cordes . . . 513.12	- rendre l' égal au nombre des rubans alimentés . . . 104.8	- étoffes humides . . . 573.13
- du ventilateur . . . 37.6	- les fils . . . 605.2	- système d' à une paire (trois paires) de cylindres . . . 205.1.2	- voyageuses . . . 193.1
envelopper la poignée . . . 216.12	- les huiles . . . 149.1	étrage v. a. banc d'éti- rage, étireuse . . . 389.3	étoiles en carton . . . 536.9
envideur . . . 430.11	- la teneur du bain acide . . . 303.12	- auxiliaire . . . 385.17	étouffage de la chrysa- lide . . . 417.7
épaillage chimique . . . 301.1	essence . . . 297.16, 462.19	- à barrettes à aiguilles commandées par chaînes . . . 219.4	étouffement de la chry- salide . . . 417.7
épailleur de laine . . . 366.15	- de pin . . . 314.22	- à barrettes à aiguilles commandées par vis . . . 218.10, 251.6	étouffer à la chaleur sèche . . . 417.14
épailleuse de laine . . . 367.1	- de romarin . . . 314.21	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- la chrysalide . . . 417.8
épaisseur de l'alimenta- tion . . . 41.14	- de térébenthine . . . 314.23	- à barrettes s'entre- croisant . . . 372.1	- à la vapeur . . . 418.3
- du fil . . . 10.1, 66.16, 598.14	essorage de la laine . . . 287.8	- à barrettes comman- dées par vis . . . 218.10, 251.6	étouffoir-séchoir mobile 417.17
- irrégulière du fil . . . 411.13	- par hydro-extracteur . . . 288.12	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étoupe . . . 8.8, 496.12
- de la nappe . . . 32.9	essorer les déchets de soie . . . 439.16	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de l'affinoir . . . 232.6
épaississement du fond de la canette . . . 174.8	- l'excès d'acide . . . 304.20	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- boutonneuse . . . 220.7
éparpillement des extré- mités des fibres par suite de l'électricité epicycloïdal, engrenage - droit . . . 126.12	- la laine . . . 305.21	- à barrettes s'entre- croisant . . . 372.1	- cardée . . . 220.8
épisser la corde . . . 493.20	essoreuse . . . 439.17	- à barrettes comman- dées par vis . . . 218.10, 251.6	- de chanvre . . . 232.3, 492.4
épisseur . . . 494.5	- centrifuge . . . 288.16	- à barrettes comman- dées par vis . . . 218.10, 251.6	- ensimée . . . 232.7
épissoir . . . 494.2	- centrifuge à com- mande inférieure . . . 289.12	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- d'espavage . . . 219.16
épiçure . . . 359.18.19, 493.21	- centrifuge à disques de friction supérieurs . . . 288.17	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- (non) goudronnée 492.11.12
- carrée . . . 359.21, 493.23	- à panier à garniture en plomb à l'inté- rieur . . . 304.21	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- impure de chanvre . . . 232.4
- des cordes . . . 493.19	estampé, anneau . . . 150.2	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de jute coupée . . . 244.7
- de ganse . . . 493.24	estrasse . . . 435.18	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de lin . . . 212.13, 492.10
- en greffe . . . 494.1	étage . . . 297.1	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de lin agglutinée . . . 220.6
- longue . . . 359.20, 493.22	- disposition en -s . . . 279.12	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de lin foncée . . . 220.5
- à cell . . . 493.24	étalage . . . 8.9	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- longue . . . 232.11
- à oeillet . . . 493.24	- du chanvre long . . . 231.17	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- noire . . . 492.11
- en portière . . . 494.1	- du jute peigné . . . 246.9	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- noueuse . . . 220.7
- en queue de vache . . . 494.1	- du lin . . . 217.20	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de peignage . . . 212.12, 220.9
épluchage . . . 376.10	- des traits . . . 450.15	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de peignage en fin . . . 232.5
- des barbes . . . 450.14	- uniforme . . . 319.16	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de peignage en gros peignée . . . 222.10
- de la laine . . . 310.18	étalé (chanvre) . . . 231.19	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- des pieds . . . 220.3
- des traits . . . 450.14	- (jute) . . . 246.11	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de la racine . . . 220.3
éplucher le coton de l'emballage . . . 18.7	étaler . . . 8.10	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de repassage . . . 220.3
éplucheur . . . 212.17, 376.11	- le chanvre long . . . 231.18	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de teillage . . . 219.13
- de laine . . . 366.15	- le jute peigné . . . 246.10	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de teillage à main . . . 219.14
éplucheuse . . . 212.18	les mèches peignées de bourrette . . . 453.17	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- teillée . . . 219.15
- de laine . . . 367.1	étaleur . . . 219.10, 326.13	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- des têtes . . . 220.4
épreuve de l'eau, à l' hygrométrique . . . 416.12	étaieuse . . . 8.11, 218.4	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de triage . . . 220.2
éprouver, les cordes . . . 513.12	- (ouvrière) . . . 219.11	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étoupeur . . . 213.13
épurateur de fil . . . 536.6	- à chaîne . . . 501.12	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étranger, corps -s . . . 26.10
éparation du coton . . . 26.3	- pour chanvre . . . 232.1	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étranglé, cocon . . . 414.10
- de l'eau . . . 270.20	- avec étrage à héri- son . . . 451.7	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étrier . . . 39.10
- humide . . . 268.8	- pour fibres courtes . . . 451.2	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	étuve de conditionne- ment . . . 616.5
épurier la bourrette . . . 453.1	- pour fibres longues . . . 451.4	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évacuation par pompage des huiles sales . . . 555.3
épurier le coton . . . 26.4	- pour fibres moyennes . . . 451.3	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- des poussières . . . 27.13
équibrage du chariot . . . 132.10	- mécanique pour jute . . . 246.12	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évaporation . . . 293.10
équilibre des masses . . . 290.15	étamé, fil de fer . . . 493.9	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de benzine . . . 438.10
équilibré (tambour) . . . 78.13	étendage de la nappe du rouleau . . . 86.4	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de cardé . . . 371.5
- commandé à tension -e . . . 37.1	état de formation . . . 480.10	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de l'humidité par re- froissement du fil . . . 572.9
équibrer les bras du volant . . . 40.14	- humide . . . 428.5	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- du liquide suinteux . . . 278.11
- les masses . . . 291.1	- savonneux . . . 428.8	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- évaporé, eau -e . . . 293.12
- le tambour . . . 145.1	- sec . . . 196.1	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évaporer du pétrole . . . 438.8
éria, soie . . . 410.10	étendre la corde . . . 513.7	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évent . . . 297.4
escoubette . . . 420.5	étendu, pâte -e sur une plaque . . . 117.16	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évidement carré . . . 121.3
espace . . . 308.15	éther . . . 297.18	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	- de la poule . . . 44.13
- en blanc dans la gar- niture du peigneur . . . 329.11	- acétique . . . 460.10	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	éviter les chutes de mélange . . . 313.7
- entre les dents . . . 31.3	- sulfurique . . . 71.13	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	évolutions du renvideur exagéré, torsion -e . . . 501.7
- sous la traverse rempli avec du métal blanc . . . 290.8	étiquette indiquant le classement . . . 235.5	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	exagérer l'étrage . . . 101.15
- vide . . . 294.10	- de titrage . . . 602.19	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	examen des filés . . . 610.3
espacement des aiguilles . . . 372.3	étiqueter les boîtes ache- tées . . . 210.4	- à barrettes comman- dées par vis pour étoupe de lin . . . 224.1	examiner les cocons . . . 418.4

examiner au microscope	fabrication des cordages	fermer, se (toron)	511.4	fil d'alpaga	585.14
l'ouverture du tube	cousus	-, se - automatique-		d'alpaga marbré	585.15
capillaire	- des cordages à la	- ment (pince)	450.2	d'ame 559.s.s. 561.15	591.4
excentrique 60.2, 98.15,	main	fermeture automatique	402.16	d'amiante	589.10
283.9, 382.1,	- des cordage tordus	- à baionnette entre		d'amiante avec âme	589.11
- de l'alimentation	494.18	ailette et broche	549.1	d'arcade	581.21
- axial	- des cordes tressées	- du circuit	113.13	autruche	591.3
- du chariot	- des cylindres can-	- du couvercle	487.14	de barège	584.20
- en cœur	nelés	- à excentrique	219.9	Bazar	579.7
- des culrs	- de fils artificiels de	- du mouvement de		beige	584.7
- des cylindres	la cellulose de bois	- monte et baisse	531.8	blanchi	605.11
- à déplacement axial	- de fils venant de	- du volant	44.8	en bobine	583.12
- pour le déplacement	fibres de bois	- mouvement de	91.5	de la bobine	112.12
de la chaîne du sec-	- du fil flammé par	feu nu	418.11	bon au foulage	606.6
teur	filage en fin	- le lin prend	222.4	de bonneterie	585.4
- de la fourche guide-	- de fil de laine cardée	feuille d'acier	93.8	de bonneterie union	585.2
- courroie	- de fils de papier	- de carde	60.19	Botany	584.1
- à rainure	- de fils de pâte de	- métallique	45.1	bouclé en mohair	562.1
- supérieur du mouve-	bois	- de papier entrante	483.6	de bourrette 454.5,	588.3
- ment du chariot	- du fil peigné	- de papier humidi-		boutonneux	590.5
- visé	- du tissu de carde	fiée	480.7, 482.6	- six bouts pour bon-	
excentriquement, monté	fabrique de cordages	- de papier recouverte		- neterie	580.14
excès d'acide	- de ficelles d'emba-	d'une couche de		brillantine	583.19
- de consommation de	lage	fibres textiles	480.8	brisé	158.15
force par l'huile	- de garnitures de	- de pâte à papier	481.1	à broder	584.22
- lourde	cardes	- de pâte à papier		de broderie	584.22
- de savon	- de laine artificielle	divisée préalable-		- ment	
excessif, alimentation	- de shoddy	- de zinc	478.7	bour	580.15
- ve	facile, déroulement	- de pouvoir	239.7	brut	581.8
- étirage	facilement, la bobine	- propriété -e di-	396.3	câblé	539.15
excitation électrique des	ne se devide pas	minuée	406.14	cachemire	585.21
fibres	facilité d'explosion	- de laine	478.16	en canette	583.11
excité par l'électricité	- de filature de la	- épais	65.4	cardé retors	583.15
exempte de boutons	- fibre	- gras	397.20	pour cardes	67.1
exempte de chaux	façon, à	- de laine	397.19	de caret 493.15,	582.3
exhausteur	façonnier	- de laine -e (du		de caret délié	592.12
existences en laine	façonniers	- ventre)	265.22, 269.15,	de caret gros	592.13
expansion, dispositif d'	facture	-, matières (non) -es	395.14, 396.1	de caret inégal	592.14
expédition des paquets,	faculté hygrométrique	- de bois	6.12	de caret ourdi	498.11
expéditionnaire, commis	fagara, soie	- de coco	588.19	castor	584.3
explosif	- faible apprêt	- courte	492.15	pour castorin	580.20
- fibre	- fibre	- élastique	6.16, 195.5	de cellulose	588.18
- solution	faiblement tordu	- endommagée	14.4	de chaîne	154.14
- eau - savonneuse	- eau - savonneuse	- faible	26.2	- de chaîne du con-	
faible apprêt	Fairbairn, peignage	- frisée	14.5	- tinu	580.2
- fibre	falsification du lin	- glissée	194.8	- de chanvre	592.6
- solution	- teillé	- individuelle	49.18	- de chanvre gou-	
faiblement tordu	- lin teillé	- isolée	49.18	- dronné	508.16
- eau - savonneuse	fané, chiffons -s	- de jute flexible	240.5	- chargé	605.15
Fairbairn, peignage	fatigué, ressort	- de laine	274.5	- chauffé par la va-	
falsification du lin	faucille	- de laine attaquée	276.13	- peur	572.8
- teillé	- de la baguette	- de lin riche en ma-		- cheviot	583.23
- lin teillé	- en forme de	- tières gommeuses,		- chiné	580.23
fané, chiffons -s	fausse torsion	- du lin de la Nouvel-		- choix	579.12
fatigué, ressort	- 9.7, 204.1,	- le-Zélande	492.8	- de coco	588.14
faucille	331.11	- liée	6.17	- de cocon en forme	
- de la baguette	faux-fond	- longue	6.15	- de cylindre aplati	411.12
- en forme de	- incliné	- ondulée	6.18	- de cocon jeté	421.10
fausse torsion	- faux-rond du cylindre	- de ramie	261.8	- de condensateur	193.12
- 9.7, 204.1,	- rouleur tournant	- de soie transpa-		- conducteur électri-	
331.11	fendre, se (manchon)	- rente	428.1	- que	113.4
faux-fond	fendu, entonnoir	- vrillée	6.19	- contenant du cuivre	467.4
- incliné	- de côté	- vulcanisé	76.11	- de continue à ailet-	
- faux-rond du cylindre	fenêtre	- pot en	52.4	- tes	138.6
- rouleur tournant	- du tambour à crible	- s élémentaires	318.7	- de continue à an-	
fendre, se (manchon)	fente	- s démolées	247.3	- neu	138.7
fendu, entonnoir	- arrondie	- s peignées	245.3	- de la contre-ba-	
- de côté	- centrale pour le pi-	- s textiles	480.2	- guette	160.7
fenêtre	- vot de la bobine	- s végétales	402.3	- cordonnet	580.10
- du tambour à crible	- courbe	- s fibreux, matière -se	6.9	- de coton	580.1
fente	- dans le godet avec	- fil artificiels de	411.9	- de coton cardé 193.12,	580.5
- arrondie	- galet fou	- ficelé, toison -e	264.16	- de coton gaze	580.21
- centrale pour le pi-	- de guidage	- ficelle d'arrêt	549.8	- de coton peigné	580.6
- vot de la bobine	- du guidage du fil	- blanche	593.1	- à coudre	580.8, 581.22
- courbe	- du tambour	- blanchie	593.1	- à coudre en chanvre	582.4
- dans le godet avec	- à	- deux brins	593.4	- coupé	169.1
- galet fou	fentes (enveloppe de	- trois brins	593.5	- à courtes échevet-	
- de guidage	séricine)	- à brocher	593.2	- tes	563.6
- du guidage du fil	- en forme de coins	- en chanvre	512.7	- pour crêpe	584.19
- du tambour	fer blanc	- écrue	592.17	- de crin	586.1
- à	- cimenté à la sur-	- d'emballage 577.15,	592.16	- à crochet	585.3
fentes (enveloppe de	- face	- du frein	545.10	- à crocheter	580.12
séricine)	- forgé	- de penne	564.1	- de cuivre	461.11
- en forme de coins	- à frotter le chanvre	- de pleine	564.1	- de cuivre rouge	595.19
354.5	- à grain fin	- de pontine	564.1	- pour damassé	584.16
fer blanc	- 76.17	- pour sucre	593.3	- de déchet	195.3
- cimenté à la sur-	- à souder	- fiche de titrage	602.19	- de s demi-onces	604.7
- face	ferme, lin	- fil	9.18, 535.5	- à dentelles	581.23
- forgé	- fermé, position -e	- (mesure)	599.10	- dépointé	165.14
- à frotter le chanvre	- réservoir	- d'acier étamé	493.11	- détordu	561.18
- à grain fin	- fermentation des dé-	- d'acier trempé et	385.7	- se dévidant de la	
- 76.17	- chets de soie	- recuit	66.4	- canette	525.2
- à souder	- du jute emballé	- d'albumine	471.11	- dévidé	610.12
ferme, lin	humide	- allant au renvidage	528.8	- double	854.4
- fermé, position -e	fabricant de garni-	- d'alpaca	585.14	- double duveteux	425.6
- réservoir	- tures de cardes			- doux	606.2
- fermentation des dé-	- fabrication v. a. industrie			- dur	605.23
- chets de soie	- des câbles métalli-				
- du jute emballé	- ques				
humide	- des cordages				
fabricant de garni-	- des cordages de				
- tures de cardes	- chanvre				
- fabrication v. a. industrie					
- des câbles métalli-					
- ques					
- des cordages					
- des cordages de					
- chanvre					

F

fil moyennement dur	606.1	fil lustre	584.4	fil retors avec torsion		fil-s de couleur	194.2
- duveteux	193.11	- de main	581.9	de filature et de re-		- s de différentes cou-	
- en écailles	591.13	- marbré	584.10	tordage dans le		leurs	591.15
- d'Écosse brillant	581.3	- mécanique	581.10	même sens	540.8	- s de déchets de soie	587.18
- égal	605.19	- mèche	579.18	- rompu	133.12	- s doubles	334.8
- très égal	605.18	- mélange	582.14	- rond	589.8	- s enroulés sur l'arbre	196.12
- élastique	606.3	- mercerisé	581.3	- rond aplati	66.3	- s fantaisie	589.12
- elliptique	65.18	- mérinos	583.22	- à rouet	581.9	- s filés au mouillé	227.3
- qui s'envide sur la		- métallique anti-bal-		- saturé d'humidité	615.7	- s guidés automati-	
bobine	517.14	lon	153.3	- de sayette	583.17	quement	612.3
- étiré par son propre		- métallique aplati	493.13	- de schappe	587.19	- s imitation laine	194.3
poids	466.15	- métallique méplat	493.13	- sec	606.5	- s de laine peignée	583.16
- d'étope	581.7	- métallique plat	493.13	- sec et cassant	428.4	- s de lisière	334.7
- d'étope de chanvre	582.2	- métallique rond	493.12	- séché	467.16	- s métalliques soudés	477.10
- d'étope foncé	581.15	- de x mètres	599.9	- de shoddy	582.19	- s de soie	586.3
- d'étope de jute	582.7	- mi-chaîne	580.4	- silvaline	589.2	- s de soie artificielle	588.5
- extra	579.12	- mi-laine	579.11	- simple	515.4, 539.3	- s de soie à forte tor-	
- extract	583.2	- mixte 364.1, 408.4,	582.8	- simple tordu à droite	540.7	stion	545.4
- façonné profilé	493.14	- mixte clair	582.10	- Smyrne	585.5	- s de soie, gros	545.3
- fantaisie retordu	589.13	- mixte foncé	582.9	- de soie bouchonneux	425.18	filable	7.2
- de fer	493.7	- mohair	585.19	- soie crêpe	586.20	filage	1.2, 9.16
- de fer de la baguette	106.5	- mohair mixte	585.20	- soie crêpe de Chine	586.21	- avec un acide	468.16
- de fer cuivré	493.10	- pour moissonneuse-		- de soie galette	587.24	- de l'angora	409.13
- de fer étamé	493.9	lieuse	592.15	- de soie grège avec		- à anneau	138.5
- de fer galvanisé	493.8	- mouliné	584.12	des bouchons	425.15	- des bandes de pa-	
- de fer recouvert de		- mousseline de laine	584.15	- de soie grège avec		pier	484.22
zinc	493.8	- moyen	579.13	boucles	425.12	- de la blouse de	
- de fer rond	65.17	- mungo	583.3	- de soie grège dé-		ramie	262.14
- feutré	591.14	- mungo à forte tor-		vidée non nette	425.5	- à x bouts	421.5
- de fibre de bois	588.19	stion	583.4	- de soie grège avec		- du chanvre	233.6
- filé en fin	590.3	- nitré	581.4	duvet (fixe)	425.6.12	- continu	138.1
- pour filet	580.18	- ondé	591.20	- de soie grège avec		- discontinu	138.12
- fin	598.17	- Orléans	584.17	vrille	425.11	- double	343.5
- fini	591.2	- ovale	65.18	- de soie pauvre en		- sans étirage par le	
- flammé	580.23, 589.14	- de papier	588.21	cuivre	467.17	chariot	393.7
- flammé imprimé	580.24	- de papier textile	589.5	- de soie rétréci	434.17	- des fibres de bois	476.4
- flammé de laine		- de papier textile	589.4	- de soie vert-mala-		- du fil de caret	496.15
cardée	582.15	- de papier textile	589.4	chite	467.18	- du fil simple	496.15
- flammé produit par		- de papier textile	589.3	- solide	9.22	- en gros	9.13
doublage	589.15	- de papier textile	589.3	- de support	591.4	- intermittent	138.12
- flammé unicolore	589.17	- de passement	585.7	- surtordu	541.8	- du jute	256.14
- pour flanelle	683.9	- de passementerie	580.18	- de tapisserie	583.7, 585.6	- du jute avec des	
- de fleuret	587.19	- de pâte	478.14	teint	580.22, 605.13	étoques de lin (de	
- de fleuret blanc	588.2	- de pâte de bois	476.5	- grand teint	605.14	chanvre)	234.14.15
- de fleuret jaune	588.1	- de pâte de papier	588.20	- tendeur	511.8	- des laines à carde	341.3
- de fond	559.3, 591.4	- de pâte silvaline	589.2	- tendu	140.8	- du lin	210.17
- formant la fantaisie	559.4.9	- peigné	363.18	- peu tendu	140.7	- à la main	10.9
- fort	598.18	- peigné-cardé	364.11	- textile	589.8	- du mohair	409.13
- fortement tordu	498.7	- peigné pour chaîne	583.20	- textile	589.5	- des poils	514.7
- à fuseau	581.9	- peigné doux	364.8	- textile	589.4	- de la ramie	262.11
- de futaine	193.12, 579.17	- peigné dur	364.7	- textile	589.3	- de la ramie peig-	
- pour garniture	65.14	- peigné flammé	590.4	- texilose	589.3	née	262.12
- gaze	455.13	- peigné (non) lavé	583.18.19	- Thibet	583.1	- au renvideur	138.15
- de gélatine inso-		- peigné mélange	364.1	- à tisser	581.18	- et retordage dans	
luble	471.9	- peigné pour trame	583.21	- Togolina	579.6	le même sens	540.4
- genappe	584.14	- de perles	591.8	- tordu à droite	153.14	- et retordage dans	
- glacé	580.7	- perse	584.23	- tordu à gauche	153.13	des sens opposés	540.5
- dans la graisse	583.14	- petite-chaîne	580.4	- trop tordu	541.8	- de la schappe	452.2
- graisseux	605.6	- pilot	590.19	- à torsion droite	153.14	- simultané des ru-	
- gras	605.6	- plat	65.19, 589.7	- à torsion gauche	153.19	bans de papier et de	
- grisaille	583.5	- plat avec âme de		- à torsion inverse	153.14	la matière fibreuse	485.9
- de gros numéro de		fil textile	589.8	- à torsion ordinaire	153.13	- de la soie	429.15
grande douceur	193.10	- plat avec âme		- de tourbe	588.17	- de la soie artifi-	
- haïras	584.5	métallique	589.9	- de Tournai	584.21	cielle	456.4
- pour harnais	531.21	- à plomb	363.2	- de trame	139.1	- à torsion floche	138.16
- home spun	583.6	- poil	591.5	- pour tresser	580.17	- avec (sans) torsion	
- huileux	605.7	- de poil	409.2	- triangulaire	66.1	supplémentaire	164.13.14
- humide	606.4	- de poil blancâtre	585.10	- triangulaire con-		- sur tubes canettes-	
- imitation	579.8	- de poil blanc	585.9	vexe sur une face	66.2, 336.9	trame	154.11
- imitation de vigogne	579.9	- de poil de chameau	585.13	- à tricoter	580.13, 581.1	filament	6.12
- imperméable	468.7	- de poil de chèvre	585.18	- sur tube	583.13	- de cocon	411.5
- imprégné de gou-		- à poil frisé	591.3	- uniforme	605.19	- double de soie	
dron	508.15	- de poil gris foncé	585.12	- universel	582.13	- brute	411.10
- imprimé	581.1	- de poil grisâtre	585.11	- de verre coloré	491.14	- de soie du bombyx	
- inégal	605.21	- de poil pour tapis	586.2	- de verre flexible	491.8	du mûrier	411.6
- un peu inégal	605.20	- de poil de vache	585.23	- vigogne	408.4	- de la soie sauvage	
- jaspé	579.19, 584.9	- de poil de veau	585.22	- de vigogne	585.17	en forme de ruban	427.17
- Jumel	579.3	- primitif	559.3	- vigoureux	584.8	- s de laine	292.17
- de jute peigné	582.8	- principal	559.3	- de viscoline	588.12	filasse	261.8
- lâche	104.7	- propre	605.5	- de viscoso	468.15	- de lin	211.17, 212.9
- de laine de bois	588.18	- de pyroxyline explo-		- de viscoso gluant	469.3	fileteur	1.9
- de laine cardée	283.5	sif	462.10	- xyloline	589.1	- de coton	1.10
- de laine renaissance	582.18	- de qualité inférieure	579.14	- de x yards	599.8	- de soie	413.7
- de laine de soie	585.18	- de premier qualité	579.13	- zébré	584.10	filature	1.2, 9.16
- de laine pour tapis	583.8	- de seconde qualité	579.13	- zéphir	584.24	- (usine)	1.6
- de laine dite de		- de troisième qualité	579.14	- zibeline	582.16	- d'alpaga	409.6
vigogne	579.10	- de ramie	588.15	- gros	159.1	- de l'amiante	489.5
- de lalton	512.9	- rattaché	158.16	- s artificiels de la		- de la bourre de	
- pour lasting	584.18	rectangulaire	65.19	caséine	471.13	soie	435.3
- (non) lavé	605.8.9	- (non) recuit	595.21, 598.1	- s artificiels de la		- de la bourrette	452.18
- de llage	561.16	- se rendant sur la		cellulose de bois	475.1	- de chanvre	234.13
- de lin	581.6, 592.9	canette	533.3	- s artificiels de fi-		- du chanvre	228.1
- de lin apprêté	581.14	- de renvideur	580.3	broïne	472.5	- du chanvre long	228.13
- de lin blanchi	581.17	- retors (v. a. retors)	12.13	- s artificiels de gelées		- des cocons	420.15
- de lin de filage au		retors gauche avec		végétales	472.11	- de coton	1.7, 137.6
(mi-)mouillé	581.12.13	fil simple tordu à		- s artificiels de la		- du coton	13.1
- de lin lustré	581.16	droite	540.7	solution d'osséine	472.16	- de coton cardé	193.2
- de lin au sec	581.11	- retors de lin	581.19	- s artificiels des sub-		- de coton en gros	
- à lisière	582.17	retors lin soyeux	581.20	stances albumineu-		numéros	193.8
- lisse	363.17	- retors simple	539.14	ses	471.10	- des déchets de coton	194.18
- Louisiane	579.4			- s assemblés	12.9, 515.5	- des déchets de soie	435.3

filature de l'étoile de chanvre	228.14	fileur de poils de chameau	408.11	fixer les spires par la vaporisation	591.7	formation d'une émulsion	275.4
- des étoopes de jute	234.10	- de poils de chèvre	408.13	flambage des fils	455.4	- du fil	456.6, 468.10
- d'étoopes de lin	210.19	- de poils de veau	408.9	flamber le fil	455.5	- de fil boutonneux et flammé	560.12
- de fils de couleur	194.2	- au renvideur	176.1	flamme du gaz	455.6	- de fils noueux	560.4
- de fils imitation laine	194.3	- de schappe	452.10	flammé, fil	580.23	- de gouttes	464.7
- de fils de poils	408.6	- au sec	225.6	flammes, ruban présentant des	101.23	- de mariages	423.14
- de fins numéros	1.8	- de soie	435.10	flanelle	389.13, 397.6	- de moisissures	574.10
- de gros numéros de laine peignée	364.13	- supplémentaire	3.1	fléau de balance	613.8	- de la nappe	32.8, 45.6
- de jute	234.7	- de trame	2.21	fléchissement du chapeau	53.10	- du noyau	168.7
- du jute	234.9	- de vigogne	409.1	flexibilité de la corde flexible, fibre	513.3, 240.5	- de poches	327.1
- de la laine	263.1	fileuse	2.16	- rendre les fibres - s	240.3	- du ruban	50.6
- de la laine cardée	263.2	- de chaîne	2.20	flexion élastique en arrière de la dent	67.8	- de rubans longs avec croisement des voiles	327.9
- de laine cardée	263.7	- de chanvre	234.12	floche, filé	9.19	- de rubans de papier	476.18
- de la laine mixte	408.1	- au continu à ailettes	2.17	- , retordu	541.3	- de vrilles	133.15, 358.1
- de laine peignée	364.3	- au continu à anneau	2.18	- , retors	539.19	forme des aiguilles	335.14
- de la laine peignée	363.9	- de coton	137.10	- , torsion	8.23	- de canette	154.16
- de la laine vigogne	408.1	- de crins	408.8	flocon	25.18, 49.16	- des cocons	414.5
- de lin	209.6	- d'étoopes	225.2	- de laine	310.15	- de la couche	155.6
- du lin	209.4	- à gamelles	208.1	flottant, cocon	420.2	- de la dent de garniture	67.3
- du lin long	210.18	- en gros	502.14	flotte dans l'eau de dévidage (cocon)	420.1	- de la surface du renvidage	155.6
- mécanique	11.9	- de jute	257.1	- dans la lessive (laine)	282.10	- de boîte, en	307.7
- du mohair	409.12	- de laine cardée	263.10	flottité du dissolvant	365.12, 574.7, 608.9	- de boule, en	414.11
- de peigné-cardé	364.12	- de laine de lama	408.17	foisonnement des flocons	463.10	- de cloche, en	365.16
- de poil cachemire	409.7	- de laine peignée	364.6	- cons	25.2	- de coin, en	229.9
- de la ramie	261.1	- de lin	224.16	- de la laine	284.3	- de croissant, en	400.16
- de renvideur	138.15	- à la main	10.11	foisonner (flocons) (laine)	284.2	- d'écheveau, sous	562.18
- avec roue de renvoi	497.18	- au mouillé	225.10	folle, roue	161.9	- de faucille, en	231.13
- du shoddy de soie	455.14	- de poils de chameau	408.8	foncé, étope - e	220.5	- de grille, en	477.5
- de soie	412.9, 10	- de poils de chèvre	408.14	fond du bac	285.7	- d'oreille, en	552.8
- de la soie	410.1	- de poils de veau	408.10	- de bois	76.9	- de poire, en	289.14
- de soie artificielle	467.5	- à pots	208.1	- de la canette	167.7, 175.16	- de ruban, en	427.17
- de la soie artificielle	456.3	- de schappe	452.11	- du carier	22.12	- de toit, en	391.5
- du verre	491.5	- au sec	225.7	- circulaire avec revêtement en bois	231.2	- de tour, en	307.15
filé	9.18	- de soie	435.11	- en cuir et tissu	335.2	former la bobine	140.14
- en fin	590.3	- de trame	2.22	- formant bascule	320.6	- des boucles (fil de cocon)	425.13
- floche	9.19	filerie	496.19, 503.11	- perforé	283.3, 286.2	- une boucle sur la chape (fil)	553.13
- très tordu	9.20	filère	422.2, 466.7	- du récipient	289.1	- les boutons sur le fil fini	591.2
- sans (avec) arrêt, cocon	416.8.9	- bouchée	466.10	- en tissu	334.15	- l'embase	154.19
- sans (avec) interruption, cocon	416.8.9	fillins	596.19	- en tissu et feutre	335.1	- des nappes de plusieurs rubans	81.5
filer	1.3	fil d'allées	3.21	- double	285.8	- des poches (voile)	326.22
- le chanvre	234.3	filoselle	435.14, 587.24	- double - à ressort	76.13	- un ruban	50.7
- le coton au condenseur	193.4	filtrant, matière - e	271.4	- toile sans fin du	21.8	- un voile	50.2
- des déchets de coton	194.13	filtration par un filtre	465.17	fondu en coquille	308.14	- se (gouttes)	464.8
- doux	496.18	- en amiante	465.17	fonte	247.7	formol	316.8
- à faible torsion	496.18	- finale	271.6	- durcie	55.1	fort apprêt	431.6
- le fil de papier de feuilles de papier	489.1	- préliminaire	271.5	- en	21.3	- , alimentation - e	102.3
- des fils de vigogne	408.3	filtre en amiante	465.17	force du bain acide	303.11	- , étrage	101.12
- le fil de viscosse dans une solution chaude de sel ammoniac	468.12	- à eau	271.7	- de battage	31.6	- , lessive - e	275.18
- en fin	9.17	- à gravier	271.10	- centrifuge	130.14, 288.13	- e torsion	138.10
- en gros	9.14	- à huile	361.17	- centrifuge du tambour	31.4	fosse en béton	437.16
- le jute	234.8	- préparatoire	271.8	- de rupture	606.16	- de fermentation	437.15
- la laine sèche	318.3	- presse	271.13	forcé, à déplacement	206.5	fou, galet	547.3
- la laine ensimée	318.2	- au sable	271.15	forçer de l'air chaud dans l'eau de lavage	282.7	- , placé	342.10
- le lin	210.16	- , premier	271.8, 362.1	- le fil dans une solution	468.12	fouettage des ballons foulage, bon au	152.17, 606.6
- sur renvideur	454.4	- , second	271.9, 362.2	- la solution dans un liquide précipitant	472.3	foulé, déchets (non) - s	399.13
- au sec (jute)	256.16	filtré, solution - e	463.15	- la solution à travers des tubes capillaires	463.8	fouler en largeur	484.20
- à torsion floche	138.17	filtrer, solution - e	463.15	forger, anneau	149.17	four de calcination	273.12
- sans torsion supplémentaire	164.1.5	fin de l'écheveau	271.3	forgeron	5.22	- de carbonisage à alimentation et livraison continues	307.16
- la viscosse	468.11	- de la rentrée	188.14	formaldéhyde	297.17	- de carbonisage en forme de tour	307.15
- la viscosse avec un acide	469.1	- , numéro	194.1	formaline	316.8	- de carbonisage à tiroirs	307.14
filet (soie)	587.2	final, nettoyage	26.8	formant, partie - e	351.11	- de carbonisation	306.3
filet carré	252.5	finesse du fil	598.16	formation de bandes de papier	476.18	- de carbonisation à chariot	307.6
- croisé	373.17	- du filament du cocon	416.5	- d'une barbe au cylindre	107.16	- à conditionner pour la soie	616.10
- à droite	240.12	finissage du chanvre	231.6	- de barbes due aux impuretés sur les cylindres	108.5	- à peigne	375.18
- à gauche	240.13	- du fil	456.9	- de la bobine	140.13	- à potasse	273.12
- multiple	146.11	- des fils de fantaisie	454.6	- de la bobine par couches à hauteurs variables	156.1	fourche	166.2, 282.14
- à poisson, vieux	507.14	- des fils filés au mouillé	227.3	- de boutons, mécanisme de	559.7	- de commande de la courroie	324.9
- rectangulaire	218.11	finisseur (frotteur)	387.20	- de débrayage	95.6	- en fer	340.11
- de vis	252.6	finisseur (ouvrier)	388.1	- guide	331.3	- guide-courroie	112.1, 161.1
- , double	256.1	- de chanvre	231.8	- du levier guide-courroie	186.4	fourchette d'embrayage	158.6
fileté, tige - e	72.11	- de lin	216.6	- oscillante	281.9	- à griffes	347.3
fileur	2.15	- étrage	101.9	- de transport	278.10, 286.9	- guide-mèche	129.8
- d'alpaga	408.16	finisseuse	2.10, 388.2	fourchette d'embrayage	158.6		
- de chaîne	2.10	fixage de la section de la corde par l'œillet-guide	511.15				
- de chanvre	234.11	fixation de l'extrémité de la chaîne du secteur	184.11				
- au continu	141.17	- de la plaque de garniture	61.5				
- de coton	137.9	- de la réserve du fil du sousrenvidage	146.3				
- de crins	408.7	fixe	167.5				
- d'étoopes	225.1	fixé, disque - sur l'arbre moteur	158.2				
- de fil de caret	494.8	fixer la contre-baguette dans sa position basse	175.11				
- de jute	256.17	- par retordage des bouts de fil coupés	562.2				
- de laine cardée	263.9						
- de laine de lama	408.16						
- de laine peignée	364.5						
- de lin	224.15						
- à la main	10.10						
- au mouillé	225.9						
- de poils	408.7						

fournir la quantité de		fût conique de la broche	355.9	garniture de volant avec		gorge du volant	353.8
chaleur	293.4	futaine, fil à	579.17	aiguilles plus fortes		- à deux -s.	557.7
fournisseur	430.10			intercalées	336.7	- à double	353.12
foyer	306.14			- de volant avec espa-		- à simple	353.11
- à coke	402.10			ces blanches	336.8	goudron	484.7
fragments de chène-				- vieille	336.13	- de houille	508.2
votte	507.4			-s en forme de plaques		- de minéral	508.2
frais, lessive -che	275.14			(de rubans)	337.5.6	- riche en résine	508.1
fraise	57.1			gâté, cocon	415.18	- végétal	507.20
fraisé, cuir de frottage	331.18			gâteau de résine	508.12	goudronnage	507.18
- rainure -e	523.9			gaton	500.14	- du câble entier	508.20
fraiser les collets de				gauche, à commande	83.4	- par fils	508.17
broches	363.4			- courant à	68.18	- du fil de chanvre	508.13
français, numérotage	66.17			- fil tordu à	153.18	- à froid	508.24
- procédé de filature	364.10			gaufree, trame	587.17	- en paquet	508.20
frapper la toison	265.11			gaz d'ammoniac	460.8	goudronné, cordage	508.18
fraude sur le lin teillé	209.14			- de suintine	300.6	- cordes non -es	508.21
frein	289.11, 337.12, 347.5			gazage des fils	455.4	goudronner à chaud	508.23
- de l'ailette	548.2			gaze à filtrer	463.13	- le fil de chanvre	508.14
- à bande	347.6			gazé, fil	455.13		
- à bloc	47.5			gazer le fil	455.5		
- de bobine	545.8, 549.2			- métier à	521.5		
- de broche	209.3			gazeux, acide	305.10		
- de broche à genoux	147.9			Gegauff, peigneuse - à			
- à lames	46.9			pince voyageante	91.7		
- à lanière	347.6			gélatine	459.9, 471.1		
- à main	109.14			- commerciale	471.3		
- à sabot	47.5, 549.12			gélatineux, matière -se	471.5		
- à semelles	549.12			gélée végétale	472.14		
- du tambour	192.11			générateur de vapeur	227.5		
freinage automatique	258.4			genou	207.11		
- des torons	504.6			- de l'aiguille	335.15		
freiné	522.13			- double	336.4		
freiner le balancier par				genouillère	133.3, 328.4		
un levier coudé	162.4			- à compensation	133.5		
- la bobine	140.9, 544.13			genre de bobinage	535.11		
freinte 8.2, 82.7, 100.1	374.19			- de boutage	68.9		
- de bourre de soie	453.16			Gessner, broche de con-			
friable, chardon	302.8			tinu	341.8		
Friar, appareil ensi-				gill	218.9, 379.12		
meur	241.6			- box	385.17		
friction	347.8			- box à barrettes bom-			
- de dépointage	179.6			bées	372.11		
- de dépointage				- box à barrettes in-			
double	190.7			curvées	372.11		
- de rentrée	349.13			- box à escalier	372.6		
- supplémentaire	190.9			- box avec plaques de			
frisé, fibre -e	6.19			chauffage	388.5		
frison	417.4, 435.15			- boxeur	372.12		
froid	573.4			- boxeuse	372.13		
- la broche tourne -e	148.15			- circulaire	372.7		
fromage	525.11			- soleil	372.7		
frottage 8.17, 331.12, 484.17				glacé, fil	580.7		
- des bandes de pâte	478.10			Glanzstoff, soie	588.6		
- des cordages	507.2			glène de cordage	596.18		
- à la main	484.21			glissant, fibre -e	194.8		
- au mouillié	507.11			glissement des fibres			
- du peigné	386.5			entre les cylindres	103.5		
- au sec	507.3			- du frein	347.10		
frottement du curseur	150.15, 552.4			- des tabliers	23.6		
- des fibres	6.21			- du toupin	499.8		
- du frein	47.2			glissière	46.3, 73.12, 281.11, 361.6, 531.13		
- superficiel des fibres	6.22			- du cylindre supérieur	279.6		
frotter	203.15			- de la détente	95.5		
- avec du blanc d'				- des galets	29.8, 33.4		
Espagne (cylindre				- guide pour la règle	167.4		
de pression)	253.2			- de la fourche	324.10		
- avec du graphite				- pour le mouvement			
(tambour)	63.14			d'arrêt	95.5		
- les mèches	8.18			-s, supporté par des	20.13		
frotteur 3.17, 203.16, 331.13, 478.11				glissoir du dispositif pour			
- avantfinisseur	387.19			faire la volée	230.11		
- en fin	387.20			gluant, fil de viscosé	469.3		
- en gros	387.16			glycérine	428.11, 484.1		
- intermédiaire	387.17			godet	392.7, 527.9		
frottoir 204.8, 331.14, 478.11				- de l'élevateur	40.3		
- pour bourrette	454.2			- à filet multiple	146.11		
- pour chanvre	495.11			- à l'huile	126.8		
- avec course aug-				- de rinçage	281.8		
mentante	334.2			- en terre cuite	128.13		
- à fil de poils	409.5			Goldschmidt, dynamo-			
- à manchons imper-				mètre	609.2		
méables en caout-				gomme arabique	428.16		
chouc	479.3			- de la soie	411.8		
- à rouleaux	333.7			gommeux, déchets	436.2		
- en treillis métal-				gonflement de la laine	284.3		
lique	388.3			- de la séricine	411.18		
frottoirs	203.16			gonfler, se (laine)	284.2		
- métalliques	333.11			gorge	483.5		
- sectionnés	333.10			- arrière	353.10		
Fucus crispus	316.14			- avant	353.9		
fumé	376.3			- de la bobine pour la			
funin	508.21			corde de frein	140.10		
fuseau	510.6			- de la corde	180.13		
- de la bobine	565.8			- du cylindre	393.12		
- en bois rainé	356.11			- de friction en forme			
- à main	10.12			de coin	180.14		
fût	128.2			- de guidage pour cou-			
- de la brochette	544.3			teau	106.13		
				- de la poulie de corde	506.11		

grège (v. a. sole grège) 425.2	guide-fil à va-et-vient 474.8	Holzach, dynamomètre	humidificateur d'air 575.7
- avec bouts noués 428.17	-s 522.3, 536.12	continu 609.8	humidification des ban-
- à section irrégulière 428.18	- en fil de cuivre 461.10, 503.5	home spun, fil 583.6	des de papier 483.10.11
grelin, en 594.17, 501.1	guide en fil de cuir 461.11	homogène, nappe 47.15	- dans des caves 574.12
grenadine 586.10	- pour le fil tendeur 511.10	horizontal, passage - des	- des cocons 442.14
grès (séricine) 411.8	- des maillons de la	cordes 550.9	- du coton par l'eau 194.9
- céramique 403.1	chaîne 254.3	horizontalement, canette	- des couches de canettes 574.2
griffe 533.3	guide-mèche 129.6, 257.5	placée 529.4	- de la feuille de papier 480.5,
- à crochet 487.5	- à course variable 144.1	Horsfall, disque aiguiseur	483.9
- dispositif de 384.7	- double 129.10	- poulie trotteuse 72.8	- des fils 569.10
grillage en chaipente 290.6	- réglable 226.3	- trotteuse 339.8	- des rouleaux de ruban
- des fils 455.4	- du second cylindre 191.12	Houldsworth, mouve-	de papier 483.12
- en fil métallique 297.5	guide-nappe 84.3	ment différentiel 126.1	humidifié, air 574.18
- en poutres 290.6	- supérieur 89.11	Howard et Bullough,	humidifier le coton par
grille 27.16, 49.1, 220.12, 259.3	guide de peigne 379.11	mécanisme de réglage	l'eau 194.10
- ajustable 48.4	- recourbé 342.11	des chapeaux 53.16	- la feuille de papier 480.8
- à barreaux 27.6	- réglable 372.10	Hoyer, dynamomètre 608.7	- le fil 573.7
- à barreaux angulaires 367.10	- de la règle 352.7	Hübner, doigt entrai-	- les matières mélangées 442.13
- à barreaux inclinés 197.11	guide-ruban 76.18, 104.12.14,	neur 99.1	humidité 15.4
- à barreaux plats mé-	111.4	- peigneuse 96.10	- absolue de l'air 293.13
talliques 368.7	- double 105.2	- peigneuse circulaire 381.7	- absorbée 572.10
- à barreaux avec pla-	- d'entrée 111.1	huilage 237.12	- initiale basse 573.5
que à pointes 36.11	- pour nappeuse 373.10	- central pour broches	- terminale élevée 573.6
- à barreaux réglables 48.4	guide pour le ruban de	à retordre 555.6	- variable 615.8
des barres à pointes 260.11	matière fibreuse 486.6	- frais 555.5	hydrate de potassium 276.9
- en bois 229.13	- pour le ruban de pa-	huile animale 314.24	hydrauliquement, toison
- sous le briseur 78.1	pier 486.5	- de baleine 238.2	pressée 264.14
- du canal 33.8.16	- en verre avec cran 543.9	- de basse qualité 316.1	hydrocarbure liquide 463.1
- conique du volant 35.4	- du voile sortant 111.5	- à broches épaisses 148.6	hydrocellulose 301.15
- à déchets 29.6	-s du tablier 218.6	- à broches très fluide 148.7	hydro-extracteur 288.16, 439.17
- en fer 570.16	guider le fil autour du	- de caméline 458.16	hydrogène 301.17
- en fil métallique 267.13	cylindre (inférieur et	- de chênevis 458.14	hydrolyse de la cellulose 460.13
- en forme de poches 36.9	supérieur) 543.5, 556.4	- de coco 315.7	hydrotométrique, degré 269.20
- à poussières 260.4	- le fil à travers la fente	- de colza 314.12	hydroxyde d'aluminium 465.13
- se retirant latérale-	du tambour 524.10	- de colza désacidifiée 148.9	- de magnésium 465.12
ment 196.16	- le fil à la main 521.13	- noire de colza 314.14	hygrométrique, épreuve 615.3
- Schällibaum 48.1	- la nappe sur un pont 201.2	- de colza raffinée 314.13	- faculté 573.8
- du tambour 31.12, 33.7, 79.1	- les fils pendant la tor-	- de coprah 315.7	hyperbolique, pignon 135.5
- en tôle 267.12	sion 498.13	- de coton 314.18, 458.12	hypocycloïdal, engrenage
- en tôle d'acier per-	guindre 423.2	- des eaux de foulon-	- enroulement 76.20
forée 267.11	- à bâtons 569.5	nage 316.11	
- en tôle perforée 36.7	- à cages d'écureuil 569.7	- d'ensimage 314.9	
- de triage 399.15	- à cannes 569.6	- d'ensimage pour les	
- du volant 83.15	- à déroulage 424.13	étoupes 220.22	
gris foncé 585.12	- avec dispositif de re-	- d'ensimage incolore 238.7	
grisaître 585.11	lâchement des éche-	- d'ensimage ne tachant	
gros cylindre de pression	veaux 432.10	pas 238.8	
arrière 142.11	- freiné 522.13	- (non) falsifiée 315.22.23	
- fil 159.1, 454.10	- indépendant 431.15	- de genièvre 462.17	
- grain 71.2	guiper, machines à	- contenant de la gly-	
- numéro 193.13	guipeuse 520.7	cérine 315.21	
- peigne 213.5	Gully, régulateur 172.4	- de graine de coton 458.12	
grosse, une 577.9	guttapercha 459.7	- de graissage 355.11	
grosses impuretés 26.11	gypse 310.6	- grasse 314.10	
grosseur 174.14		- inférieure 316.1	
- dans le fil 159.1		- de lin 458.21, 484.8	
- de la nappe 325.8		- lourde 359.14	
grossier, lin 217.3		- de machines 361.12	
grumeleux, pâte -se 117.13		- riche en matières	
guidage automatique du		grasses 148.10	
fil et des canettes 612.4		- mélangée 315.24	
- de la broche 130.1		- minérale 315.3	
- du chariot 345.2		- de noix 458.15	
- des eaux suivant le		- d'oilette 458.13	
principe du contre-		- d'olive 314.19	
courant 280.8		- d'olive dénaturée 314.20	
- de la mèche 129.5		- de palme 315.7	
guide 251.12, 281.11		- de pavot 314.15	
- aiguille 392.2		- de phoque raffinée 238.8	
- ailette 255.5		- de pied de bœuf 441.3	
- des barrettes 219.6		- de poisson 238.2, 315.2	
- des bords 86.3		- de pommes de terre 297.18	
- des chaînes 244.4		- résineuse 315.20	
- corde 192.5		- résinifiée 238.11	
- courroie 43.11		- de ricin 314.16, 458.17	
- des cylindres de pres-		- pour rouge turc 238.9	
sion 163.14		- de sapin rouge 458.18	
- fendu 482.9		- saponifiable 315.18	
guide-fil 422.2, 423.9, 431.20,		- séchant à l'air 458.11	
466.6, 523.3, 525.10, 528.9,		- de sésame 433.21	
530.9, 531.6, 534.13, 611.3,		- de térébenthine 462.16	
611.3, 538.8,		- de tournesol 314.17	
583.8		- végétale 148.8, 238.4, 314.11	
- à ailettes 583.8		- vulcanisée 458.10	
- à course déplacée par		-s sales 555.8	
un galet de friction 530.1		huiler les broches au pé-	
- à course variable 551.15		trole 555.4	
- se déplaçant 551.15		hulleur 3.11	
- à déplacement verti-		- pour broches à an-	
cal 143.14		neaux 391.6	
- émaillé 564.17		- de laine 314.6	
- formant curseur 532.3		hulleux, fil 605.7	
- mobile 526.13		- liquide 315.17	
- montant et descen-		humectage de la laine	
dant 143.14		avec un arrosoir 317.4	
- oscillant 203.7		- de la mèche 226.4	
- oscillant du fil fan-		humecté, mèche -e 226.5	
taliste 560.8		humecter le lin teillé 209.17	
- réglable 486.14		humide, coton 15.8	
- réglable pour diffé-		- par vole 302.11	
rentes hauteurs 473.5		humidificateur 485.1	
- tournant 531.1			

H

I

levée des canettes . . . 175.17	levier à rainure . . . 121.6	lire le pourcentage de	loquet de sûreté . . . 346.14
- du guide-fil . . . 560.6	- réglable . . . 534.8	blousse . . . 100.7	loquette . . . 329.12
- en marche . . . 387.2	- relié à la contre-ba-	lisière de drap . . . 498.2	-s . . . 265.18
- de la touffe . . . 383.12	guette . . . 180.10	-s . . . 400.14	-s continues . . . 329.16
- double . . . 151.9	- de rentrée à trois bras	lissage . . . 507.1.11	-s de pattes . . . 265.20
- faire la 133.17, 141.9, 226.14,	350.1	- de la nappe . . . 45.18	-s de tête . . . 285.19
256.12, 445.18	- de rentrée du chariot	- du peigné . . . 385.3	losangé, surface -e . . . 332.1
lever les canettes . . . 175.18	24.4	- de la tête de mèche	lot d'un demi-degré en
lève-tête . . . 381.3	- de renversement . . . 172.7	380.7	dessous du contract . . . 14.18
leveuse de bobines . . . 3.8	- repliable . . . 230.10	lisse de la cannelure . . . 118.15	- de laine . . . 266.11
léviathan . . . 279.11	- pour soulever la ma-	- fibre . . . 8.17	- pour le lavage . . . 268.15
- à trois bacs . . . 280.1	choire supérieure . . . 230.10	lissé, cordage . . . 507.12	- de lin . . . 210.1
- rinceuse . . . 286.12	- à taquet . . . 350.2	lisser . . . 385.4	- de lin d'odeur fraîche
levier . . . 172.6, 190.2,	- de tension . . . 94.12	- la surface de la nappe	210.2
207.1,	- de tension de la chaîne	385.18	louche à trous . . . 418.16
530.12	commandant le pot	lisseuse . . . 385.5	loup . . . 7.8, 233.12,
- d'accouplement 354.8,	double . . . 44.6	- (ouvrière) . . . 385.19	- à baguettes pour dé-
d'alimentation 90.3,	liage des balles . . . 235.3	379.8	chets de soie . . . 442.5
93.14	- des boutons . . . 561.9	Lister, peigneuse	--bateur . . . 266.19, 311.10
- de l'arbre de la ba-	- de cordes rondes par	- peigneuse mécanique	--bateur pour déchets
guette . . . 172.14	le cousage . . . 512.2	à double tête pour soie	267.14
- d'arrêt . . . 209.1,	- en échevettes . . . 12.19	448.7	--bateur pour déchets
d'arrêt à trois bras . . . 549.7	- du fil flammé détordu	mécanique . . . 449.13	de coton . . . 196.15
- d'arrêt vertical à deux	561.13	lit, placer en -s . . . 239.9	- à briser . . . 490.8
bras . . . 567.5	libérer de tilleul . . . 492.17	litère d'ensimage . . . 239.6	--briseur pour déchet
- à auge . . . 43.7	libérer le cliquet . . . 256.4	Little et Eastwood, tam-	dur . . . 197.8
- à auge placé sur un	libre, alcali . . . 277.14	bour pinceur . . . 381.11	--briseur pour laine
couteau . . . 44.2	- couvercle . . . 284.1	liure blanche . . . 579.15	en suint . . . 268.1
- de balance . . . 328.3	- le ressort tendu de-	- rouge . . . 579.16	--broyeur . . . 308.13
basculeur . . . 537.12	vient . . . 528.15	livraison . . . 103.7	--cardeur . . . 197.15,
- à deux bras . . . 132.14,	librement, monter . . . 128.6	- sur un seul coté . . . 83.10	313.4
487.17	- suspendu . . . 105.14	- sur deux côtés . . . 83.11	- combiné . . . 313.3
- à trois bras . . . 179.10	lié en botte, lin . . . 210.5	- des cylindres . . . 345.9	- en forme de cône
- à bras inégaux . . . 535.13	lié en botte, lin . . . 228.12	- du fil à la rentrée du	pour déchets . . . 259.1
- de la brosse enfonceuse	lège . . . 146.8	chariot . . . 170.4	- pour crottins de laine
379.16	- fossile . . . 489.6	- du fil pendant la tor-	406.7
- de la came . . . 551.8	liens . . . 228.12	sion supplémentaire	- à déchets de soie . . . 442.4
- casse-fil . . . 533.5	lier en échevettes . . . 12.20	170.3,	déméléur . . . 311.11
- de changement . . . 348.6	- de la paille et des	189.9	- pour étoupes . . . 220.14,
- à cliquet oscillant . . . 181.15	étoupes dans les bot-	559.7	pour jute . . . 244.9
- de la cloche des scrolls	tes de lin . . . 209.16	- de nappe . . . 198.6	- pour laine humide . . . 287.12
179.4	lieu de renvidage . . . 155.8	- pendant le renvidage	- mélangeur . . . 313.1
- de commande . . . 537.15	ligne d'amarrage . . . 594.1	181.15	--ouvreur . . . 311.11
- du compteur de torsion	- isocèle en zigzag . . . 512.10	de ruban . . . 198.5	- à poussièrre . . . 401.1
186.6	- de loch . . . 593.24	445.9	- à volant en hélice . . . 312.9
- à contrepois . . . 233.15	- de pincage entre les	- des mélanges . . . 19.6	- à volant en hélice pour
- contrôleur . . . 423.5	cylindres . . . 103.2,	- de pease . . . 612.11	déchets de soie . . . 442.5
- coudé . . . 152.2, 162.5,	311.16	- réversible . . . 446.16	- à deux volants s'entre-
183.4,	- de sonde . . . 593.23	445.8	croisant pour jute . . . 259.11
254.8, 347.4, 450.7,	-s en zigzag se croisant	601.6	- à trois volants . . . 267.4
482.12	512.11	livre (f) allemande . . . 577.4	lourd, alimentation -e . . . 102.3
- coudé du battant	limite de charge . . . 513.10	- anglaise . . . 601.5	- tourner (cylindre de
321.16	- de titre . . . 602.12	- autrichienne . . . 601.3	pression) . . . 107.13
- coudé avec bras à glis-	-s de température . . . 417.12	601.4	lourdeur de la rotation
sière . . . 360.3	limiter les surfaces re-	601.6	107.14
- coudé à contrepois . . . 173.10	froidissantes . . . 295.2	601.6	louveteur de la laine à
- coudé du débrayeur de	limon . . . 376.4	601.9	peigne . . . 365.4
courroie . . . 357.2	lin . . . 492.9	601.8	louveteur de laine . . . 267.3
- à crans . . . 566.5	- brut . . . 209.9	601.7	Lowry, balle . . . 16.1
- à crochet . . . 528.6	- chènevotteux . . . 217.6	601.5	lubrifiant . . . 314.8
- de culbute . . . 179.8	- non classé . . . 216.16	601.6	- égoûtant . . . 317.15
- de débrayage 357.7,	- coupé . . . 211.3	601.6	lubrificateur Josephy
455.12,	- non coupé . . . 210.23	163.13	pour broches . . . 355.15
532.12	- court . . . 211.4	logement des fibres dans	lubrification des fibres
- de déclanchement . . . 455.12	- à courts brins . . . 211.4	la garniture . . . 67.10	de jute par huilage
- à demi-lune . . . 206.14	- doux . . . 217.4	loi définie, suivant une	237.12
- de dépointage . . . 205.12	- lié en botte . . . 210.5	du renvidage . . . 151.5	luchette . . . 499.5
- d'embrayage et de dé-	- faible . . . 217.5	longue-soie, coton . . . 14.13	lumière d'échappement
brayage . . . 346.1	- ferme . . . 217.2	604.9	de la vapeur . . . 291.13
- d'encliquetage . . . 205.6	- fin . . . 216.18	longueur actuelle du fil	391.12
- en équerre . . . 111.14	- fort . . . 217.1	207.7	lustre de la fibre de soie
- non équilibré . . . 180.7	- grossier . . . 217.3	- de l'alimentation . . . 93.11	427.16
- de l'excentrique d'alli-	- homogène . . . 216.20	- de la bobine . . . 533.12	lustré, fil de lin . . . 581.16
mentation . . . 93.13,	- long . . . 210.22	- calculée . . . 604.8	
94.2	- à longs brins . . . 210.22	- du chapeau . . . 53.8	
- en forme de faux . . . 184.7	- de la Nouvelle-Zélande	- de contact . . . 107.6	
- fou à trois bras . . . 178.11	492.8	- de la course du guide-	
- à fourche et galet pour	- peigné . . . 212.9	fil . . . 538.13	
la chaîne de dépointage	- peigné à la main . . . 212.10	- d'écheveau . . . 598.21	
166.8	- peigné mécaniquement	- de l'écheveau en	
- de la fourche guide-	212.11	mètres . . . 603.16	
courroie 185.2, 205.7,	- propre . . . 216.19	- de l'écheveau en yards	
208.11	- roui à l'eau . . . 209.8	603.17	
- à fourchette . . . 347.13	- roui sur pré . . . 209.7	- d'échevette . . . 599.7	
- à fourchette de dé-	- sain . . . 216.21	- de la fibre . . . 6.14	
brayage . . . 348.13	- solide . . . 217.1	- du fil . . . 563.1	
- du frein . . . 147.6,	- souple . . . 217.4	franche de l'aiguille . . . 86.13	
192.12	- teillé . . . 209.18	- de mèche alimentée . . . 345.10	
- de la friction de dé-	- teillé falsifié . . . 209.15	- du rattachement . . . 86.1	
pointage . . . 163.1,	- non trié . . . 216.16	- réelle . . . 604.11	
179.5	liqueur alcaline . . . 471.19	- du ruban pour une	
- à galet . . . 183.8	- de blanchiment 287.2,	sonnerie . . . 223.16	
- à gradins . . . 566.5	300.10,	- de rupture . . . 513.11,	
- gradué . . . 241.10	470.15	606.11	
- guide . . . 133.6	- d'ensimage . . . 239.10	- de la sole . . . 14.11	
- horizontal . . . 192.13	liquide alcalin . . . 437.4	- de la soudure . . . 86.1	
- de liaison . . . 166.7	- chaud . . . 274.16	- uniforme des rubans	
- de liaison pour la pince	- de chrysalides . . . 419.9	alimentés . . . 223.13	
89.6	- de coagulation . . . 462.15	- du tube . . . 518.1	
- à main . . . 347.15	- huileux . . . 315.17	- du voile . . . 327.16	
- de manoeuvre de la	- laveur . . . 275.11,	- même - de rubans	
friction de dépointage	472.3	indiquée par le coup	
179.9	- précipitant . . . 288.15	de sonnette . . . 223.17	
- de mise en marche . . . 208.11	- projeté . . . 272.15	-s d'échevettes, diffé-	
- oscillant . . . 60.4,	- suinteux . . . 463.1	rentes . . . 566.9	
603.8	- hydrocarbure . . . 63.12	loquet . . . 131.11, 185.4,	
- oscillant du cylindre	- solution très . . . 63.12	256.8	
arracheur . . . 89.1	lire le nombre de tours	- de fermeture . . . 346.3	
- à pédale 28.10, 43.7,	sur le disque . . . 432.8		
357.9			
- à pédale du frein 47.4,			
290.12			
- à plusieurs temps . . . 160.10,			
186.2			
- à poids . . . 536.4			
- de la pompe . . . 288.6			
- de pression . . . 149.4,			
393.9			
- de pression supérieure			
385.12			
- de prise de sécurité . . . 357.12			

M

macération des déchets	de soie . . . 436.14
- de la filasse . . . 261.9	
macérer les déchets de	soie . . . 436.15
machine v. a. appareil,	dispositif, mécanisme,
mouvement . . .	
- à aiguiser . . . 71.24	
- à aiguiser les cardes	339.6
- à aiguiser les cylindres	de cardes . . . 202.12
- à arracher les pieds	des tiges . . . 243.12
- à bobiner les bobines	de fil à coudre . . . 537.7
- à bouter les cardes . . . 69.7	
- à câbler . . . 502.4	
- verticale à câbler . . . 505.6	
- à faire les câbles mé-	talliques . . . 509.4
- à s bobines pour câbles	métalliques . . . 509.15
- à fabriquer des câbles	triangulaires . . . 509.15
- à carder . . . 7.15,	49.13
- à coller et à couper . . . 117.23	
- verticale à commettre	505.1.6

machine à couper les cuirs pour cylindres	118.18	magasinier	6.2	marcher, faire — en-semble x rubans	223.8	mécanisme casse-fil	525.1
— à couper le lin	211.2	magnéto	113.1	—, laisser — la corde à vide	222.1	— de changement 125.4.	131.6, 256.7
— à couper les pieds des tiges	243.12	— électrique, machine.	113.1	mariage	334.8, 354.4.	— de changement avec arbre à plusieurs temps et leviers (partiellement) dépendants	185.11.12
— coureuse	502.15	malgre, lessive	275.20	marque de balle	16.7	— de changement de Dobson et Barlow	132.5
— à cylindrer	119.15	mailles soudées	477.8	— de la laine	266.12	— de changement avec leviers.	186.1
— pour le découpage de la feuille de papier en bandes	482.1	—, à grandes	416.18	— de qualité	285.7	— de changement avec leviers et sans arbre à plusieurs temps	185.13
— à déposer un voile de fibres sur la feuille de papier (à l'état de formation)	480.10, 481.2	—, à grosses	477.7	— de subdivision	55.11	— de changement de marche	160.8
— à doubler pour soie	430.13	mammon	44.5	— du zéro	614.2	— de changement de commandant les évolutions du renvideur	182.1
— à effilocheur au mouillé	404.1	main, à	19.14	marteau	252.7, 370.10	— de commande par cônes	527.1
— à égaliser les manchons de cuir	109.10	—, à la	19.12	Martin, appareil-croiseur	422.10	— de débrayage de l'asple	474.1
— à enrouler automatique	249.3	main-douce	163.7	—, métier à retordre.	559.2	— de dépointage	166.3, 206.9
— à éprouver les cordes	513.12	maintenir les fibres	383.13	masque respiratoire	442.8	— à différentiel	125.14
— à essayer les cordes	513.12	— la mèche au lavage	269.4	masse des cocons battus	440.17	— échardeur	367.6
— à essayer les huiles	149.1	— en prise (accouplement)	191.15	— des fibres amollie	440.18	— échardeur adapté aux cardes	368.10
— à étaler	8.11	— sous tension	164.9	massif, cylindre	116.3	— échardeur pour cardes Offermann	368.15
— à étaler avec gill-box	451.5	maintien de la corde de scroll	181.7	— explosif	499.6	— d'encliquetage	53.1, 180.3
— à étaler pour jute	246.12	— interne de la canette	571.17	— fibreuse	6.9	— d'étrirage	102.12
— à étirer et allonger la corde à broches	356.4	maître	1.13	— fibreuse en bourre	7.9	— d'étrirage pour les deux côtés du renvideur	176.6
— à étirer et à polir les ficelles	507.17	— -brin	420.12	— fibreuse (non) peignée	82.1.2	— de fermeture du volant	44.8
— à fabriquer la laine de bois	476.3	— cordier	494.12	— fibreuse volante	25.19	— de formation de boutons	559.7
— à fabriquer les torons	502.3	— fileur	494.12	— du fil	65.15	— de formation de fil boutonneux et flamme de Graf	560.12
— à filer à double torsion	491.10	mal rond, tournant	202.18	— filable	6.9	— de freinage automatique	258.4
— à filer le fil de papier de feuilles de papier	489.1	Malard, dessuinteuse	365.6	— filable non pure	195.6	— guide-courroie	178.10
— à filer la soie artificielle	467.6	malaxer les déchets avec de la terre à foulon	298.15	— filtrante	271.4	— de levage	273.2
— fixe	502.14	— la pâte à filer	460.15	— filtrante saturée	463.14	— à levier pour relever les guide-fils	143.16
— à main pour fraiser les collets de broches	363.4	Malcolm, appareil ensimeur	242.1	— gélatineuse	471.5	— de livraison du fil pendant la torsion supplémentaire	189.9
— à gazer pour schappe	455.7	malsain, toison —	365.3	— grasse	299.17	— de réglage des chapeaux, Howard et Bullough	53.16
— à laver la laine	278.4	manchon	331.14, 332.16	— grasse naturelle de la laine	274.1	— de renversement	23.12
— lisseuse	385.5	— d'accouplement sur l'arbre du cylindre	345.16	— insuffisamment ouverte	405.3	— de renversement à courroies droites et croisées	24.5, 167.2
— magnéto-électrique	113.1	— d'accouplement à dents	182.12	— sans parties non effilochées	404.13	— pour replier la nappe autour du mandrin.	46.5
— pour former une mèche continue	330.1	— d'accouplement pour la rentrée du chariot	161.6	— à peigner	99.7	— du secteur	170.6
— à meuler les cuirs	118.17	— en bois	116.2	— première	6.8	— de sortie du chariot	347.11
— à monter les manchons de cuir	119.10	— en caoutchouc	116.1, 332.8	— première à fibres courtes (longues)	6.10.11	— des vis des barrettes	251.13
— à monter les rubans de corde	63.9	— en cuir	93.3, 98.5, 115.15, 547.12	— de rembourrage	514.15	mèche	9.15, 82.10, 204.8
— à faire onduler le crin de cheval	514.9	— de cuir cannelé	109.9	— résistant aux acides	304.4	— de bourrette avec fausse torsion	454.1
— à ouvrir et nettoyer les étoupes	220.11	— de cuir collé à froid	119.5	— sèche à la main	306.17	— continue de blouse	82.9
— à papier	476.13	— en cuir jaune	542.9	— à sécher	292.9	— détruite	269.7
— à peigner	8.6	— du cylindre alimentaire	347.6	— de soubassement de la garniture	64.6	— étirée	159.18
— à peigner le lin, double	214.3	— du cylindre de pression	115.11	— soyeuse	411.9	— faiblement tordue	122.4
— de préparation pour fil de pâte	478.14	— denté	531.4	— textile	6.9	— de frottoir	334.6
— à refendre les cuirs	118.20	— d'embrayage pour les cylindres étreurs	176.8	—s d'agglutination	438.5	— de graissage	344.13
— à retirer les fils durs des barbes	196.5	— en feutre	115.14	—s colorantes résineuses	432.16	— humectée	226.5
— à retordre, première	545.1	— en feutre et cuir	332.7	—s étrangères	24.12	— de jute	254.12
— à réunir	80.12, 81.8	— en flanelle	115.13	—s (non) feutrées	395.14, 396.1	— de lin	212.8
— à tirer la soie	422.15	— frotteur	204.6	—s incrustantes	475.7	— de peigné	374.6
— à torquer	577.1	— à griffes	29.12, 163.5	—s mélangées	442.13	— de préparation 122.2, 159.15, 342.6	
— à tresser pour cordes	510.2	— à griffes mobiles	345.18	—s premières	470.18	— de préparation d'étoupe	224.13
— à tresser pour faire des cordes rectangulaires (de différentes sections)	510.3, 511.7	— de la main-douce	183.6	—s pulvérisées	308.12	— de préparation pour fil de pâte	479.4
— à vapeur pour essoreuse avec commande par en-dessous	291.5	— nettoyeur	108.12	—s rugueuses	507.2	— de préparation de lin simple	193.15
— à la	19.16	— nettoyeur en coton	108.14	—s en suspension	270.24	— à torsion floche	122.4
—s à coudre	520.12	— nettoyeur en laine	108.13	—s végétales	302.7	—, double	141.20
—s à guiper	520.7	— de panne	110.6	matteau de sole mouillée	536.6	—s échelonnées	383.11
—s à pelotonner	521.1	— en peau de buffle	332.3	mauvais dévidage	155.19	—s soudées	383.11
mâchoire	214.5	—s de cuir usés	389.11	— lavage	269.10	médian, partie — e.	445.14
— fixe	381.13	—s imperméables en caoutchouc	479.3	—e bobine	133.16	mélange	19.4
— inférieure 84.11, 89.13,	92.11, 97.10	mandrin creux pour nappe	46.7	—e rattache	159.1		
— mobile	381.14	— à lames d'acier	119.11	maximum, tension.	454.17		
— supérieure 84.10, 89.16,	92.10, 99.6, 377.9	manette	357.4	Mazamet, laine	264.12		
—s arracheuses	99.8	Manille, corde en	592.7	Mc Naught, élévateur	283.4		
—s de pincage	506.12	manivelle	181.1, 350.9, 504.8, 611.5, 216.2	—, séchoir	295.8		
maçonnerie, canal	306.9	manœuvre aux étoupes		mécanicien	3.10		
madriers, revêtement en magasin aux balles	17.8	— à la main de la vis du secteur	171.3	— mécanique	498.17		
— de laine	264.5	—s courantes	596.21	— pour cordage fin	498.18		
— à lin	210.14	—s dormantes	596.20	—, pelguese	7.23		
— de lin peigné	217.11	manœuvrer, faire — l'arrêt mécanique par le courant électrique	113.14	mécanisme v. a. dispositif, appareil, mouvement, machine			
— temporaire à lin	210.15	manomètre	385.15	— d'alimentation à cylindres	223.5		
— à tubes	361.8	manque de poids manuel, habileté — le	17.1, 10.14	— d'arrachage à mouvement de pèlerinage	381.6		
magasinage	217.13	manuelles	500.14	— d'arrêt	504.5		
		marabout	586.14	— d'arrêt automatique	47.7, 535.7		
		marbré, fil	584.10	— d'arrêt automatique pour canette pleine	157.4, 180.4		
		marchand de lin	210.8	— d'arrêt du cylindre supérieur avec frein sur la broche à la rupture d'un fil	554.4		
		— de soles	412.20	— d'arrêt pour métiers à retordre	554.3		
		marche arrière du cordier	496.20	— d'arrêt sensible	534.15		
		marcher dans le même sens que le grand tambour (chapeaux)	57.4	— d'arrondissement	485.1		
		—, en sens inverse (chapeaux)	57.5	— pour l'avance de la courroie	191.9		
		—, faire — le chapelet au moyen d'une manivelle	54.14				

mélange de la bourrette	453.2	métier continu à anneau		métier à retordre le jute	549.11	montage de la garniture	
- des boutons à la laine	590.16	- pour sole	452.9	- à retordre de Martin		au moyen de bandes	
- du coton	17.15	- continu pour chaîne.	11.12	pour fils noueux	559.2	en acier à crochets	
- de couleurs	310.21	- continu à filer à an-		- à retordre à plusieurs		recourbés	62.2
- de couleurs exemptes		neau	138.4	rangées de bobines		- de la garniture par	
- de boutons	311.1	- continu à filer double		l'une au-dessus de		des bandes pincant	
- des déchets avec du		face	257.2	l'autre	474.9	les bords des plaques,	
bon coton brut	195.1	- à un seul côté	209.10	- à retordre pour		système Tweedale	62.6
- de diverses sortes de		- double	209.11	schappe	549.4	- de la garniture de	
laine	310.17	- à filer	137.7	- à retordre simple	543.1	carde	336.12
- des éoupes	220.21	- à filer à ailettes	225.3	- à retordre les spirales		- de la garniture du	
- à fond de la laine		- à filer à ailette hori-		du fil poil	591.6	chapeau	61.4
arrosée	317.10	zontale	501.13	- à retordre de Stein		- des garnitures avec	
- intime	310.19	- à filer à ailettes pour		pour fils noueux	559.11	contrepoids	337.10
- de laine	310.18	fil de papier	485.1	- à retordre, premier	522.7	- de la garniture par	
- de la laine	310.7	- à filer à ailettes pour		- selfacting	11.17, 138.14	le système Deiss	62.7
- de la laine avec du		fil de pâte	479.5	- à un seul tambour	144.9	- de la garniture par des	
coton	408.2	- à filer à ailettes pour		- à deux tambours	144.10	fils de fer	62.4
- à main	19.14	fil peigné	390.16	- à tresser	506.15	- de la garniture en	
- à la main	19.12	- à filer à ailettes pour		-s à broder	520.11	employant outre la lame	
- mécanique	19.15	le filage simultané		-s continus à retordre	542.16	d'acier un soubasse-	
- peigné	584.6	des rubans de papier		-s à filer à broches		ment de carton	61.18
- pneumatique	24.7	et de la matière fi-		fixes	341.4	- de la garniture par	
- uniforme de couleurs	311.2	breuse	485.9	-s à filer à broches		une plaque recourbée	62.3
- laisser le coton au	25.5	- à filer l'amiante	491.9	voyageantes	343.6	- des garnitures en	
mélange, huile -e	315.24	- à filer à anneau pour		-s à lacets	520.9	forme de plaques	
- tas de laine -e à		canette-chaîne	154.15	-s à retordre lourds	549.12	(de rubans)	337.5.6
fond	317.11	- à filer à anneau pour		-s à retordre au		- indirect de la garni-	
mélanger le coton	18.13	canette-trame	154.12	mouillé	552.6	ture	61.16
- du coton à l'amiante		- à filer à anneau pour		-s à retordre au see	552.7	- à la main du ruban	
à la carde	491.4	fil de papier	486.7	-s à rubans	520.8	de la garniture	337.8
- le coton teint de dif-		- à filer à anneau pour		-s à tulle-bobin	520.10	- du manchon de cuir	119.8
férentes couleurs	194.5	fil de pâte	479.6	mètre	600.7	- de la plaque de garni-	
- par couleur	310.20	- à filer à anneau avec		-s, x - au kilogramme	604.6	ture	61.5
- les déchets avec du		rail à broches oscil-		metrique, dévidoir	563.10	- des rubans	63.9
bon coton brut	195.2	lant	391.8	- numérotage	599.12	montant	289.6
- les déchets en les met-		- à filer à anneau avec		metteur de cordes	3.14	- en forme de L	344.4
tant par couches su-		tête de fausse torsion	342.1	- de courroies	3.14	- du support du levier	
perposées	197.5	- à filer à assiette	483.5	mettre les bobines	97.7	de balancement	132.13
- des déchets de soie (de		- à filer des bobines		- de côté les balles	18.12	- vertical emmortaisé	497.2
différentes sortes)	442.12,	tubulaires	208.1	- le drapeau autour du		- partie -e	531.10
- le jute	451.1	- à filer de Camel	430.3	cyindre	118.7	- tablier	21.9
- à la machine	236.11	- à filer le chanvre	234.4	- en écheveaux	563.23	- et descendant, guide-	
- à la main	19.13	- à filer de Chardonnat	460.16	- les fils sous forme		fil	143.14
- moitié par moitié	19.3	- à filer à cloches	392.5	d'écheveau	562.18	monte et baisse, mouve-	
- pour avoir une qua-		- à filer à cuveau	486.16	- la laine en sac	264.7	ment de	140.16
lité moyenne	19.2	- à filer à cuvette	486.16	- le rouleau de batteur		monté excentriquement	447.6
mélangeur de coton	18.16	- à filer à disque	488.5	- à la carde	50.12	- sur roulettes	200.4
mélangeur avec table		- à filer à l'eau chaude	225.8	- en route la nouvelle		- poignée -e	214.13
sans fin	20.7	- à filer à eau froide	226.2	bobine	256.13	- retordage	541.5
mêlé, bourrette -e	452.17	- à filer pour fil de		meuler le cuir	118.16	montée, à la	551.16
mêlé-cheviot	583.24	papier	484.23	Meunier-Grün, pei-		monter la bobine de pré-	
Mélen, élévateur	282.12	- à filer la laine peignée.		gneuse	380.9	paration librement	128.6
même longueur de ru-		Cornet	392.9	Mézankeora, soie	410.15	- les cordes à broche	158.13
bans	223.17	- à filer de Lehner	461.13	mi-chaîne, fil	580.4	- le manchon de cuir	119.9
menuisier	5.23	- à filer pour loquettes	343.8	- -cuite, soie	434.11	- la préparation dans le	
mé-plat, fil métallique	493.13	- à filer au mouillé	225.8	- fin, chiffons -s	396.15	râtelier	226.6
mercerisé, fil	581.3	- à filer pour très gros		- laine	396.12	- le ruban	63.3
mercure	616.7	numéros en bas dé-		- perlé	587.1	- les rubans en anneaux	63.6
mérinos, fil	583.22	chets, système Cha-		micrométrique, romaine	614.6	- le ruban sous forte	
merlin	593.5	pon	209.12	micromillimètre	600.11	tension	63.5
mesurage du fil pendant		- à filer à plateau	488.5	micron	600.11	- le ruban en spirales	63.7
le dévidage	563.21	- à filer au sec	225.4	microscope	467.13	- (chariot à bobines)	547.6
mesure anglaise	600.12	- à filer la soie artifi-		milligramme	601.2	- (contre-baguettes)	166.2
- de base	598.11	cielle	467.6	millimètre	600.10	- faire - l'écroû du	
- métrique	600.6	- à gazer	521.5	mince couche de pâte	117.9	secteur	170.15
-s de longueur	600.5	- à gazer pour schappe	455.7	minium	117.21	- et descendre (aillette)	548.8
mesurer la longueur de		- à guiper	506.14	mis à part	399.9	monteur de cardes 4.11,	63.8
l'écheveau original	602.18	- renvideur (v. a. ren-		mise en bobines des ru-		- de métiers	3.10
- parchement à	500.17	videur) 11.16, 138.13,	343.13	bans	386.16	morceau de rail mobile	307.12
mesureur pour méches	611.6	- renvideur automa-		- en place du chapeau	53.5	-x de laine de qualité	
- de tension	609.7	tique	11.17, 138.14	- en pointe avec al-		inférieure	265.21
métal blanc	290.8	- à retordre	12.12	imentation à tables		morcelage à la main des	
météore, soie	588.10	- à retordre à ailettes		sans fin	443.5	couches de coton	20.1
méthode de carbonisa-		double (pour fils zé-		- en pointe avec al-		mordache	214.5
tion	301.8	phyr)	545.10.11	imentation à tambour	443.13	mordage des pinces	382.14
- de conditionnement	615.9	- à retordre à ailettes		mixte thibet	407.20	mordant de la garniture	340.5
- de décreusage	433.2	simple pour la laine	548.9	mobile, couvercle	177.5	- , capacité -e de	
- de dégraissage de		- à retordre à anneau pour		- collodion très	462.12	l'émeri	71.7
Schlieper	276.14	fil à coudre	556.3	modérateur	205.9, 349.1	mort, coton	14.6
- de dévidage	421.14	- à retordre à anneau		module de travail	606.18	mort-volant	425.10
- pour l'essai du fil	66.21	pour fils fantaisie	561.3	mohair	363.18	motte de coton	20.5
- de fermentation	437.12	- à retordre à anneau		moineau	125.9	-s de laine	287.10
- de filage continu	138.1	pour laine peignée	556.1	mois, chiffons -s	396.20	-s, coton en	15.11
- de filature	1.6	- à retordre à anneau		moissonneuse-lieuse	574.10	moteur	504.4
- de montage	63.4	avec un seul tambour		moitié par moitié, mé-	592.15	- à courant continu	157.8
- de précipitation	299.16	(avec deux tambours)	550.6.7	langer	19.3	- à courant triphasé	157.13
- de séchage	417.11	- à retordre d'Aubena	432.1	molleton	397.9	mou, rendre -s les co-	
- de tirage	421.14	- à retordre Brigg et		moment de frottement	149.7	cons	440.15
- de tirage à la fran-		Webb pour jute	549.18	- de rotation	149.7	- renvidage	169.3
caise	422.1	- à retordre à un seul		momentané, augmenta-		mouillage dans l'eau	
- de tirage à l'italienne	421.18	côté	543.1	tion de poids -e	571.13	chaude	573.16
- de tirage sans mariage	421.18	- à retordre à deux		montage automatique		- dans l'eau faiblement	
- de tirage à la tavelle	421.18	côtés	453.2	des garnitures	337.11	savonneuse	573.17
métier à ailettes	138.8, 139.3	- à retordre double	543.2	- des cordes à broche	158.12	mouillé, cordage	507.10
- à boîtes tournantes	208.1	- à retordre pour fil-		- des cordes sur le tam-		mouiller le cordage	507.8
- à faire la bouclette	561.14	celles	501.14.15	bour	550.10	- le cordage avec des	
- continu (v. a. continu)	138.2	- à retordre pour fil		bour	550.10	chiffons humides	507.9
- continu à ailettes 11.13,	138.3	bouclé	561.14	- de la garniture	63.2	moule	499.6
- continu à anneau	11.14	- à retordre pour fil de		des bandes d'acier	62.5	moulin à cylindre	476.12
		fantaisie de Hille	561.4			- à cylindres broyeurs	490.11

moulin à cylindres con-	moyenne du mélange . . . 19.1	nettoyage des garni-	nombre de mètres d'un
casseurs 490.11	moyennement dur, fil . . . 606.1	tures de carde 75.1	écheveau 603.18
- à cylindres coniques	moyeu fou (fixe) sur	- des hérissans 389.6	- de rainures par centi-
pour chanvre 231.1	l'arbre 528.11.12	- humide 268.8	mètre (pouce anglais)
- à guindres 431.16	- avec gorge 497.12	- à la main 454.18 116.13.14
- à meules verticales . . . 476.11	mû de côté (châssis pour	- mécanique 454.14	- de retors par unité de
- à pilons 439.9	brochette) 530.6	- mécanique de la laine	longueur 542.1
- purgeur 429.13	muclage 472.13	- à sec de la laine 266.14	- des rubans à réunir . . . 223.9
- à soie de Chardonnet	mucodine 411.7	- à sec de la laine 266.14	- de spires 124.19
431.14	muga, soie 410.11	- de la soie grège 429.1	- de tours de la broche . . 144.4
- à tordre la soie 429.17	mule-jenny 11.15, 159.6, 343.7	- de la toison 265.12	- de tours du dévidoir . . 563.18
moulinage de la soie . . . 428.2	multiplicateur 603.12	nettoyé, poignées de	Northrop, tube pour
- de la soie artificielle	mungo blanc 407.4	fibres -es 231.10	trame 147.2
mouliné, fil 584.12	- bleu 407.5	nettoyer la cage à dé-	Norton, séchoir 295.12
moulineur en soie 412.15	- sans coton 406.17	chets 49.2	nouage 576.10
moulineuse en soie 412.16	- sans lin 407.1	- le chanvre affiné 496.5	- de la ficelle de pienne
moulinier 412.15	- mi-laine 407.2	- le coton 26.4	à la fin de l'écheveau . . 564.4
mousse d'Irlande 316.14	- mixte 407.2	- les fibres à l'état sec . . 196.1	noué, poignée de chanvre
- perlée 316.14	- neuf 406.16	- le fil de soie grège . . . 429.4	-e 231.5
mousseline 407.12	- teint 407.3	- la filière à l'air com-	nouer ensemble les ex-
mouvant, air 574.17	- vieux 406.15	primé 466.11	trémities des torons . . . 504.15
mouvement additionnel	mur en maçonnerie . . . 375.19	- la garniture des cha-	- les fils 421.11
de la broche 532.2		peaux 57.8	noyau de la bobine 543.14
- d'arrachage des pincés		- le grand tambour avec	- du câble 594.18
382.13		du papier émeri 63.11	- de la canette 154.18, 167.7,
- en arrière 23.10, 91.4		- le grand tambour	527.17
- en avant 23.9, 91.3		avec du papier de	- conique 484.12
- axial de va-et-vient . . . 72.3		verre 63.10	- en fer 115.10
- du chariot 344.16		- en gros le coton 26.8	- en fer à cheval 113.9
- continu de l'arbre à		- le manchon de cuir à	- en liège 595.5
comes 182.7		la benzine (à l'eau	noyer le rivet 61.13
- de débouillage du		de savon) 109.7.8	nuageux, surface -se . . . 338.10
peigne 58.7		- la matière fibreuse . . . 7.3	nuance de la couleur . . . 194.7
- excentrique des		- le plancher par des	- de fond 311.4
pointes 30.5		rouleaux 193.8	numéro, v. a. titre
- de fermeture des mâ-		- préalablement le co-	- de l'alimentation 102.4
choires 91.5		ton 26.6	- anglais 599.14
- forcé de la baguette . . . 171.9		nettoyeur 3.17, 51.5, 611.13	- vieux autrichien 599.18
- intermittent 84.7		- automatique de cha-	- bas 193.13
- intermittent en avant		riot 395.2	- cherché 603.15
latéral 333.13		- de cardes 4.10	- à convertir 603.14
- lent du fléau 613.12		- en coin 109.4	- du curseur 150.12, 552.5
- des mains-douces 163.8		- de coton 26.5	- d'Elbeuf 600.2
- de monte et baisse du		- de curseur simple 150.16	- élevé 194.1
chariot 140.16		- pour deux curseurs . . . 150.17	- entrant 102.4
- de la nappe 326.1		- fixe 108.9	- du fil 66.19, 598.4
- oscillant du peigne 58.10		- garni de brosses 443.8.11	- fin 194.1, 598.7
- oscillant de la pince . . . 92.4		- garni de drap 429.5	- français 599.15
- oscillant du secteur 350.17		- mécanique pour dé-	- de la garniture 68.7
- oscillatoire 561.6		chets de carde 260.5	- gros 193.18, 598.5
- d'ouverture des mâ-		- en peluche 568.5	- international 599.13
choires 91.6		- rotatif de Brown 129.1	- kilogrammétrique 599.13
- de pèlerinage 381.6, 406.9		neutralisation des acides	- du lot 19.7
- de la plate-bande		neutraliser l'acide sul-	- métrique 599.18
porte-anneaux 151.4.5		furique 403.4	- moyen 598.6
- positif de la contre-		- l'ammoniaque par des	- néerlandais 600.4
baguette 169.5		bisulfites 465.3	- d'ordre de la fabrica-
- de recul du chariot 205.4		neutre, procédé 305.11	tion 19.8
- de retour des ailes 505.7		- savon 277.13	- de la partie 19.7
- de retour du fuseau 511.5		Neyret-Brenier, peigneuse	- de Prusse 599.17
- de rotation 517.1		mécanique circulaire . . . 449.14	- du ruban 386.10
- de va-et-vient (guide-		nez 36.3	- saxon 599.18
fil) 516.18		- à bec oblique 162.1	- saxon saxon 599.19
- de va-et-vient suivant		- sur le disque 172.1	- de Sedan 600.1
son axe (bobine) 516.17		- du tambour 30.13	- de la soie 601.14
- de va-et-vient vertical		nid de l'anaphe	- sortant 102.5
448.15		nitré, fil 581.4	- suisse 600.3
- variable de la plate-		nitrite d'éthyle 462.14	- du treillis métallique . . 195.11
bande porte-anneaux . . . 151.8		- de sodium 463.20	numérotage anglais 66.15
- s saccadés 384.13		- de soude 460.5	- des fils 598.1
mouvement v. a. disposi-		niveau à bulle d'air 362.13	- français 66.17
tif, mécanisme, ap-		- de l'eau 286.6	- international 599.12
pareil, machine 95.5		niveler les portes-cylind-	- kilogrammétrique 599.12
- d'arrêt 205.5		res 368.3	- métrique 599.13
- de la courroie 126.1, 10.11, 127.1.2.3, 255.12		niveleur des dents de	numéroter 598.3
- différentiel 125.14, 126.1, 10.11, 127.1.2.3, 255.12		carde 340.1	
- à engrenage épicycloi-		Noble, peigneuse 378.15	
dal droit 126.12		neud 454.8	
- de formation 152.7		- d'échevette 564.5	
- de formation de la		noir (chardon) 307.2	
bobine 190.10		noix 11.2, 145.10, 258.1, 343.1, 487.8	
- de lève 152.7		- de la broche 144.6, 527.8, 555.16	
- de livraison pendant		- à corde 487.10	
le renvidage 181.15		- à trois rainures 499.6	
- pour raccourcir la		nombre d'apprêt 431.3	
chaîne de dépointage		- base du peuplage 68.6	
184.1		- des bobines 429.14	
- de rentrée du chariot		- de coups 31.7	
349.7		- de coups d'arrachage . . 82.18	
- de renversement auto-		- des dents 31.2	
matique 229.14		- de dents par unité de	
- de renvidage 187.18		surface 68.4	
- de renvidage de la		- d'écheveaux 598.20	
chaîne du secteur 351.4		- de fils dans une éche-	
- serre-pointes 181.10, 184.5		vette 599.6	
- de voltée automatique		- fixe (variable) de	
229.14		tours 563.19.20	
mouvoir, se - loin l'une		- indicatif du titre 602.10	
de l'autre (fourchette			
guide-mèche) 129.12			
- se - l'une vers l'autre			
(fourchettes guide-			
mèche) 129.11			
moyen anti-rouille 64.2			
- de décreusage 433.4			
- qualité -ne 19.3			

Offermann, mécanisme	
échardeur	368.15
étoile	315.4
olive	381.10
ombree, soie	587.13
ondée, soie	586.15
ondulation de la fibre	101.2
- des poils	514.8
ondulé, poil	514.16
onduler le crin	514.9
onglet	118.9
opération du cardage	318.10
-s complémentaires	515.1
-s préparatoires	17.14, 364.14
opposé, courant dans des directions -es	23.3
- rangée de spires -es	517.9
- sens - des aiguilles d'une montre	540.11
- sens - de la marche	45.4
- torsion -s à celle des fils simples	540.11
oreille, réglage à l'	73.3
-s des chapeaux	73.6
organe à filer Chardonnet	461.1
- de renvidage	137.18
-s de commande du banc à broches	122.14
-s de commande du banc d'étrépage	114.1
-s de commande du métier renvideur	180.11
-s d'étrépage	102.12
organique, base	457.5
organisin	431.9, 586.7
- à faible apprêt	586.9
- à fort apprêt	586.8
- retordu	431.12
- simple	431.11
organisinage de la soie	430.15
organiser la soie	430.16
organisineuse	430.17
orifice de décharge	259.5, 312.2, 467.9
- de sortie	407.15
orléans, chiffon d'	407.15
oscillant, guide-fil	208.7
oscillation du fléau	613.11
- pendulaire	290.1
oscillatoire, mouvement	561.6
osier	286.14
oséine	472.15
ôter le maître-brin de la brosse	420.14
ouate de déchets	452.18
- de doupions	436.4
- à filtrer	463.12
- de verre	491.15
oule, régler à l'	322.17
ourdi, fil de caret	498.11
ourdir les fils de caret	498.10
ourdissage des fils de caret	498.9
outil de décapage en os (en bois dur)	110.9.10
- à décapier	110.7
- à tourner	337.3
outrance, étrépage	101.15
ouverture des balles	18.1
- des balles du jute	235.1
- circulaire	295.9
- latérale de la broche	553.11
- du tube capillaire	467.13
ouvrage de l'amiante par la voie humide (sèche)	490.2.5
- des chiffons	403.8
- du coton	25.8
- des déchets	442.9
- des déchets de filature	195.4
- de la laine	310.7
- lente	25.10
- des mottes humides	287.10
- préliminaire du coton en flocons	25.8
- soignée	25.14
- de la toison	265.8
ouvreur	51.5
- de balles	18.3
- de coton	22.8
- de presse, ouvrier	215.18
ouvreuse	7.6, 26.17, 371.14
- pour chiffons	405.1
- conique horizontale	37.3
- Crighton	34.11
- double	32.10
- double verticale avec appareil d'élimination des déchets	89.12
- pour étoupes	220.14

ouvreuse fermée pneumatique	38.3
- à grand tambour	30.10
- à jute	235.12
- pour laine humide	287.12
- à plusieurs petits tambours	34.10
- pneumatique horizontale avec ouvreuse porc-épic et batteur	39.3
- préparatoire	26.19
- préparatoire porc-épic	26.20
- à tambour	30.9
- à tambour combinée avec un batteur-enrouleur	32.11
- verticale	35.1
- verticale pour amiante	490.12
- verticale combinée avec batteur-enrouleur	37.2
- verticale combinée avec sous-ouvreuse	35.2
ouvrier	5.13
- de battage	22.8
- de carderie	4.6
- en coton	5.15
- aux déchets	3.24, 216.3
- à domicile	6.5
- à façon	6.5
- de filature de coton	137.9
- au mélange	18.16
- ouvrier de presse	215.16
- peigneur	83.2
- de préparation	2.1
- presseur	215.15
- en soie	412.13
- de willow	197.3
-s	5.19
-s travaillant au loup	442.8
ouvrière	5.14
- en coton	5.16
- aux déchets	4.1
- à domicile	6.6
- à façon	6.6
- de filature de coton	137.10
- de préparation	2.2
- en soie	412.14
ouvrir une balle	18.2
- la balle de jute	235.8
- les cocons	418.7
- les couches de fibres	21.8
- les déchets de soie	440.1
- les flocons	26.1
- les flocons de laine	310.15
- en gros la matière fibreuse	25.9
- la laine	310.14
- la laine humide	287.11
- la matière fibreuse	7.4
- les mottes de coton	20.4
- la toison	265.7
- les touffes de fibres	198.4
-s- automatique-ment (pince)	450.1
-s' (toron)	511.3
ovale, fil	65.18
ovale	587.4
ovallate	412.15
oxydable, base	457.6
oxyde d'aluminium	484.9
- de cuivre ammoniacal	458.22
oxygène	301.88

P

paille	402.5, 492.16
- de bois	476.1, 492.18
- cocon	415.1
-s d'oxyd	86.7
paire de cylindres	561.5
- de cylindres cannelés	443.15
- de cylindres étrépeurs	102.14
- de cylindres horizontaux	240.7
- d'échevettes	599.3
palettes courbes	45.4.5
- droites (x)	45.3
palier américain	324.4
- fermé	324.6
- du pivot du nettoyeur	324.3
- réglable avec index	80.2
- réglable du pivot du travailleur	324.8

palier à roulement à billes	355.7
- du tambour à graissage automatique	145.2
pan dévidoir à six -s	565.5
panier basculeur en fil de fer	273.1
- à bobines	361.11
- aux cocons	415.20
- de fils	570.17
- à laine	286.13
- à lattes en bois	304.1
- à lattes suspendu	304.2
- d'osier	286.14
- tournant	305.3
- de vaporisation à larges espacements	571.5
panne sans fin nettoyant les cylindres	108.12
papier de cellulose préparé par le procédé à la soude (au bisulfite)	479.9.10
- pour cylindre	390.1
- émeri	63.11
- filable	479.11
- à filer	479.11
- flexible	479.13
- fossile	489.6
- léger	479.12
- maché	289.8
- perméable à l'eau	480.1
- tenace	479.14
- de tournesol	309.8
- de verre	63.10
papillon	31.17, 297.3
- parchemin	390.1
paquet de fil	577.3
- d'une grosse	577.9
- de lin	217.8
- de cinq (dix) livres anglaises	577.4.5
paraffine	484.5
paraldéhyde	458.4
parallèle au chariot	188.4
- à la têtère	188.5
- commande	360.5
- cylindre aiguiseur - au grand tambour	73.3
parallèlement, marchant	221.5
- placés - les uns à côté des autres (fils métalliques)	596.23
parallélisation des fibres	101.1, 231.9, 386.6
paralléliser les fibres	374.5
paralléliseur	219.1, 251.10
parchemin à mesurer la circonférence de la corde	500.17
- végétal	389.12
parcours circulaire des batteurs	196.7
pare-déchets	38.9
paroi épaisse	416.14
- intermédiaire	296.11
- latérale	79.13
Parr-Curtis, dispositif de pince du fil	558.6
partager les torons	500.5
partageur	215.14
particules d'eau	288.14
partie articulée pour la partie croissante de la couche	168.6
- avant de la têtère	352.17
- collée du cuir	333.3
- correspondant au fond	167.13
- croissante de la couche	155.15, 351.12
- dentée	531.12
- dentée du secteur	350.13
- descendante de la rainure	531.11
- duveteuse de la surface du cocon	417.4
- de fil	152.13
- de fil dévidé	564.6
- formante de la couche	155.14, 351.11
- intermédiaire du cylindre cannelé	393.13
- médiane de la barbe	445.14
- médiane de la mèche	375.10
- du milieu de la filasse de lin	211.7

partie montante de la rainure	531.10
- peignée	82.6
- à peigner	212.4
- de la platine utilisée pour la formation du corps de la canette	168.3
- de la règle correspondante à la partie formante de la couche	168.5
- repliée de la touffe supérieure du corps de la canette	174.9
-s défectueuses	455.2
-s (dures) des pieds	243.3.4
-s non effilochées	404.13
-s mélangées	216.14
-s des pieds coupées carrément	243.5
-s végétales	402.2
partiel, étrépage	101.6
- extraction - le	287.9
pas	350.15
- du bobinage	537.4
- des fils tordus	498.15
- de pèlerin	406.9
- de renvidage	155.7
- simple, à	566.6
- de la vis	252.6
- de vis à va-et-vient	339.5
- à grand	561.2
- à petit	561.1
passage	25.15, 103.8
- (des cordes)	507.13
- de l'air humide sur les fils	573.10
- de batteur	42.4
- des cordes	359.15
- d'étrépage	371.15
- de la ficelle en chanvre à travers les cordes	512.8
- du fil dans l'eau froide	542.7
- des fils à travers la flamme du gaze	455.6
- forcé de l'air humide à travers le fil	573.3
- horizontal des cordes sur les noix	550.9
- de la matière textile sans être retenue par les dents du cylindre alimentaire	319.19
- en oblique (horizontal) des cordes sur les noix	550.8.9
- répété du coton	25.16
- des rubans	386.17
- du ruban à travers le banc d'étrépage	101.5
- premier	222.17
- second	222.18
- troisième	222.19
-s, disposés les uns derrière les autres	104.3
-s indépendants les uns des autres	104.1
-s placés l'un à côté de l'autre sur le même bâti	104.2
-s, - d'étrépage	101.17
passagère, torsion 9.7,	331.11
passé, cordage	507.16
passermentaires	400.12
passer par à-coups	386.18
- à x bancs d'étrépage (rubans)	452.1
- par un circuit (toron)	511.2
- les cordes	359.16
- les cordes à broche	158.13
- à travers les curseurs (fils)	151.3
- autor du cylindre de pression (fil)	546.1
- le fil dans l'eau	542.6
- à mouvement intermittent	386.18
- par un cillet métallique (mèche)	137.18
- plusieurs fois (coton)	25.17
- la poignée sur les dents	218.9
- la poignée sur le peigne	216.7

passer la touffe sur les dents du peigne . . . 375.12	peigne à grosses dents 213.5	peigneuse de laine . . . 376.18	perte en sérécine due à
- faire - le fil dans un bain . . . 467.4	- de guidage pour les rubans de papier . . . 489.9	- pour laine longue (courte) . . . 376.17.18	- la cuisson . . . 434.15
- faire - le fil autour des galets . . . 454.16	- avec interruption des dents . . . 330.4	- de lin . . . 211.15	- de torsion . . . 146.4
- faire - la mèche dans l'eau chaude 225.12	- à main . . . 212.20, 245.4, 495.12	- Lister . . . 379.8, 448.7	pesage de contrôle . . . 614.5
- faire - la queue de la barbe à travers le peigne fixe . . . 92.13	- à main pour chanvre . . . 229.6	- Lister-Warburton . . . 449.13	- de l'échevette . . . 602.20
passif, bobine - ve . . . 547.11	- moyen . . . 213.6, 495.15	- à la machine . . . 4.13	- des filés . . . 612.8
- broches - ves . . . 233.12	- nacteur 98.10, 321.10, 378.5	- mécanique . . . 8.6, 7.23	- des nappes . . . 325.10
pâte au bisulfite . . . 475.6	- nacteur annulaire . . . 379.5	- mécanier-Grün . . . 380.9	- de la quantité de laine . . . 319.14
- de bois . . . 475.3	- placé dans le four 376.5	- Nasmith . . . 87.7	pesé, quantité - e . . . 319.15
- pour drap . . . 117.10	- à repasser . . . 213.7	- Neyret-Brenier . . . 449.14	pesée . . . 612.10
- dure . . . 117.15	- de retient . . . 98.10	- Noble . . . 378.15	peser . . . 612.9
- à filer . . . 460.14	- avec segments dentés . . . 330.4	- Pinel et Lecoeur . . . 99.14	- en deniers . . . 602.22
- grumeleuse . . . 117.13	- séran . . . 8.5	- (ramie) . . . 262.3	- avant dessiccation 615.13
- à papier . . . 477.1	- transporteur . . . 379.15	- plane . . . 444.17	- l'échevette . . . 602.21
- à séchage rapide . . . 117.11	- de travail . . . 375.13	- à x rangées de peignes . . . 215.11	- la nappe . . . 47.10
- à la soude . . . 475.5	- vertical . . . 362.7	- rectiligne . . . 83.3, 376.20, 444.17	peson . . . 16.18
- tenace . . . 117.12	- gros . . . 213.5, 229.4, 495.14	- rectiligne à livraison sur un seul côté (sur deux côtés) . . . 83.10.11	peson . . . 10.13
Paterson, appareil en- simeur . . . 241.5	peigné . . . 8.1, 82.3, 374.7	- rectiligne à une tête . . . 83.6	- pour nappe . . . 47.12
patin de frein . . . 147.5	- de bourrette . . . 453.15	- rectiligne à plusieurs têtes . . . 83.7	petit tambour 322.1, 369.16
patron . . . 1.13	- cardé . . . 364.11, 583.17	- simple . . . 213.14	petite-chaîne, fil . . . 580.4
pattes . . . 285.17	- chaîne . . . 583.20	- pour soie . . . 444.16	- vitesse . . . 189.3
paumelle . . . 498.2	- en fin . . . 228.6	- Staub et Montfort . . . 99.15	pétrole . . . 238.6, 462.18
pauvre en soie cocon 416.3	- imprimé . . . 374.16	- à x têtes . . . 83.8	peu tordue . . . 122.4
- en cuivre, fil de soie 467.17	- à la main . . . 374.8	peignon de jute . . . 235.18	peuplage des dents . . . 68.4, 372.3
peau de buffle . . . 204.7	- mécaniquement . . . 374.9	peinture préliminaire . . . 117.1	Pfaff, appareil de dé- bourrage . . . 52.11
- de mouton . . . 64.13, 118.14	- mixte . . . 583.17	peleade, laine . . . 264.12	phosphate d'ammo- nium . . . 464.1
- de veau . . . 64.12	- de mohair . . . 409.14	pélerinage, mouve- ment de . . . 381.6	physique, dessuintage 366.9
pectine difficilement soluble . . . 412.3, 437.9	- trame . . . 583.21	pelote . . . 518.4, 520.17	pièce à bascule 125.5, 131.8
pédale . . . 11.6, 234.1	- insuffisamment . . . 376.8	- de ficelle . . . 593.7	- en colimaçon . . . 184.7
- d'alimentation 28.10, 32.14	- matière (non) - e . . . 82.1.2	peloteuse . . . 5.6	- à coulisse . . . 73.12
- interchangeable . . . 33.2	peigner . . . 7.22, 8.4, 81.14	peloteur . . . 5.5	- fixe du couvercle avec œil guide-pa- pier . . . 488.2
peignage . . . 7.21, 8.3, 81.13	- la barbe . . . 82.11	peloteuse . . . 5.6	- de fonte . . . 184.14
- de la bourrette . . . 453.14	- les étoupes . . . 222.6	- mécanique . . . 518.5	- cône creux . . . 534.5
- du chanvre . . . 229.1, 495.10	- les extrémités . . . 376.6	peloton . . . 518.4	-s (laine) . . . 265.5
- du coton . . . 80.13	- les fibres de jute . . . 245.2	pelotonner la ficelle . . . 518.3	ped anglais . . . 600.14
- des déchets de soie 444.12	- les fibres de soie . . . 444.14	pelotonneur . . . 5.5	- en bois dur . . . 497.1
- des étoupes . . . 211.16, 222.5	- le lin . . . 211.12	pelotonneuse . . . 5.6	- de la broche . . . 131.4
- à façon . . . 376.15	- le lin (non) coupé 212.2.3	- mécanique . . . 518.5, 538.2	- de la brochette 128.7, 544.2
- d'après Fairbairn . . . 447.11	- le lin graduellement 212.1	- simple . . . 518.6, 538.11	- de la canette . . . 527.17
- en fin . . . 212.19, 376.7	- à la main . . . 212.15	518.7, 538.15	- à coulisse . . . 363.1
- du jute . . . 245.1	- la queue . . . 82.15	518.7, 538.15	- coupé émousé . . . 236.10
- de la laine . . . 374.1, 376.14	- la tête . . . 82.12, 445.13	peluche . . . 98.12	- de la dent . . . 68.11, 335.16
- du lin . . . 211.10	- la touffe . . . 443.10	pendant . . . 34.8	- de la fibre de jute . . . 236.9
- à la machine . . . 376.12	peigneur de chanvre . . . 229.2	- de la pédale . . . 43.8	- du lin . . . 211.9
- à la main . . . 212.14, 375.4	- de coton . . . 81.15	-s des pédales . . . 28.11	- de la tige . . . 151.14
- mécanique . . . 213.18	- d'étoupes . . . 222.7	pendart . . . 360.2	- du tube . . . 147.3
- de la nappe . . . 81.17	- de laine . . . 375.6	pendre (voile) . . . 326.21	pignon (v. a. roue) . . . 187.15
- des poils . . . 514.5	- de lin . . . 211.14	pendulaire, oscillation 290.1	- de l'arbre moteur . . . 187.5
- de la queue . . . 82.14	- à la machine . . . 4.12, 215.18	pêne de serrage . . . 487.16	- des broches . . . 255.15
- de la ramie . . . 262.2.10	- à la main . . . 213.10, 375.5	pénétration des bar- rettes . . . 383.4	- du cannelé avant . . . 136.3
- de la soie . . . 444.15	peigneur (de la cardé) 79.5, 200.3, 202.1, 247.12, 250.9, 321.9, 368.16, 370.15	- des fibres dans la garniture du tam- bour . . . 322.14	- pour la chaîne . . . 254.1
- de la tête . . . 82.13, 446.3, 447.9	- (de la peigneuse mé- canique) 86.7, 88.9, 94.8, 97.17, 378.13	pénétrer dans les fibres (peigne) . . . 85.9	- de change . . . 114.2
peigne 368.8, 445.4, 446.3, 447.9	- à garniture annu- laire . . . 330.2	pénétrer dans la nappe (peigne) . . . 383.5	- de changement d'étré- rage . . . 176.14
- en acier . . . 340.10	- à garniture placée en anneaux . . . 330.2	pennes . . . 398.20	- de changement de marche . . . 134.5
- d'alimentation . . . 382.4	- double - avec doubles frotteurs . . . 333.8	pente de la broche . . . 178.7	- de changement de numéro . . . 176.14
- annulaire . . . 379.17	- système de double 202.2.3	perçage de trous dans les cordes . . . 512.4	- commandant le chariot . . . 176.11
- annulaire alimen- taire . . . 448.12	peigneuse à action continue . . . 83.12	perché, cocon . . . 415.18	- de commande de l'aile . . . 505.14
- annulaire, grand . . . 379.1	- à action intermit- tente . . . 83.3	perche de séchage . . . 227.10	- de commande des bobines . . . 126.6, 134.8
- annulaire, petit . . . 379.2	- de chanvre . . . 229.3	-s en bois . . . 440.6	- de la commande des broches . . . 134.9, 532.8
- annulaire rotatif . . . 379.7	- à chanvre à mouve- ment de renverse- ment (de voltée) automatique . . . 229.14	perforation de la pla- que aux extrémités . . . 61.6	- de commande du premier (deuxième, troisième) cannelé 114.5, 8.10
- basculant . . . 320.12	- circulaire . . . 83.12, 376.19	perforé, cocon . . . 486.7	- du compteur de torsion . . . 186.9
- chargé . . . 375.15	- à commande droite 83.5	- fond . . . 283.3	- du cône inférieur . . . 184.7
- circulaire 85.4, 98.10, 377.11	- à commande gauche 83.4	périmètre du dévidoir . . . 563.2	- du cône supérieur . . . 136.1, 176.7, 187.7.12
- circulaire avec bar- rettes d'aiguilles augmentant de popu- lation . . . 380.10	- de coton . . . 81.16	- de grand . . . 563.9	- conique . . . 24.3, 187.7.12
- complètement denté 330.3	- Crossley . . . 446.13	- de moyen . . . 563.8	- conique de la com- mande du différen- tiel . . . 135.4
- déboureur 58.2, 98.1, 340.9	- curvilligne . . . 376.19	période de dépointage -s et évolutions pour faire une aiguillée . . . 159.9	- conique supérieur sur l'arbre de com- mande du cône . . . 135.9
- déboureur à mou- vement de recul . . . 58.4.8	- double . . . 214.3	perle argentée . . . 591.12	- de la crémaillère . . . 191.1
- détacheur (de la cardé) 51.8, 59.18, 204.2, 321.10, 327.12	- à double tête pour soie . . . 448.7	- dorée . . . 591.11	- du cylindre étré- reur . . . 176.12
- détacheur (de la peigneuse) 86.8, 88.8, 99.12, 245.13	- duplex . . . 91.1.2	- en verre . . . 591.9	- du différentiel . . . 184.6
- détacheur d'étoupes 213.15, 230.7	- d'étoupes . . . 222.9	permanent, dureté - e permanganate de po- tasse . . . 401.15	- droit . . . 547.1
- droit . . . 85.8	- Gegauff à pince voyageante . . . 91.7	- de soude . . . 401.14	- d'étré- rage 114.3, 134.3, 186.6
- échauffé . . . 375.17	- Heilmann . . . 84.1, 222.9, 377.1	perméable à l'eau . . . 480.1	- d'étré- rage du chariot 187.10
- égaliseur . . . 200.6, 280.8, 320.11	- Holden . . . 379.4	perte due au blanchi- ment . . . 605.12	- extérieur de la com- mande des bobines 135.3
- égaliseur oscillant . . . 320.8	- Hübner . . . 96.10, 381.7	- due au lavage . . . 606.10	- hyperbolique de la commande des broches (des bo- bines) . . . 135.1.5
- émoucheur . . . 495.14	- Imbs . . . 99.3	- d'humidité au con- ditionnement . . . 615.18	
- pour l'enlèvement des déboureaux . . . 58.1	- pour jute avec dé- pouilleur et tablier vertical . . . 245.5	- en longueur du fil . . . 604.10	
- fin . . . 213.7, 229.5, 495.16	- pour jute à tabliers inclinés . . . 246.1	- en poids . . . 269.17, 434.12	
- fixe 85.8, 90.1, 92.12, 375.14, 378.5, 381.2, 382.5		- de la résistance . . . 302.6	

pignon de marche	186.10
- de rechange	503.7
- réglant le nombre de spires renvidées	134.6
- du secteur	170.10
- du tambour en fer-blanc	555.12
- tête de cheval	136.4
- de torsion	134.3
- de vitesse du compteur	207.9
pile à cylindre	476.12
- de laine	311.6
- raffineuse	476.12
pilon	439.10
pilonner avec le pied (déchets de soie)	440.2
pilonneuse	476.9
pinçage des fibres entre les cylindres	103.1
- du ruban	99.2
- de la tête de la touffe	378.1
pince 91.9, 214.5, 361.5, 377.8, 450.4, 503.6	
- à aiguilles	86.10
- alimentaire fixe	390.12
- circulaire	449.1
- pout corde dans les commetteuses	506.9
- à dents	118.5
- détachante	382.9
- fermée	382.12
- du fil	557.6
- oscillante	381.1
- ouverte	382.11, 558.3
- à ouvrir les balles	18.4
- réglable	432.5
- de retient	84.9, 382.8
- réversible	446.16
- à rivets	61.12
- voyageante	91.7
-s à mâchoires	401.6
pincé, laine -e	343.9
pincer la barbe dans le livre	311.17
- le fil	445.10
Pinel et Lecœur, peigneuse	432.6
pinne marine	99.14
piqué, cocon	411.3, 436.8
piquer en biais les cordes	512.5
- la laine (râteaux)	233.11
piqueur multiple	338.1
- simple	337.16
piston	291.10, 352.3
- aspirant	470.3
- de la presse	288.5
piton graisseur	95.4
pivot	97.11, 353.17, 530.15, 532.13
- de l'arbre baignant dans l'huile	290.10
- de la bande	384.3
- de la bobine	552.11
- du bras de la pince	88.12
- du cône de guidage	528.3
- creux	342.15
- du levier de fourche guide-courroie	182.2
- du levier pour la friction de dépointage	185.9
- du nettoyeur	324.3
- en pointe	233.16
- du secteur	184.10, 350.16
- du travailleur	324.2
place surtordue dans le fil	454.9
-s gommeuses	434.7
-s inégales dans la garniture	338.11
placé alterné	384.2
- fou	342.10
- lâche	342.10
- légèrement	342.10
placement des aiguilles dans un ordre régulier	87.2
- des dents	68.1
- des poids	107.1
- des poignées de jute dans les compartiments d'ensimage	239.8
- du rouleau de batteur sur le cylindre dérouleur	50.11
placer l'ailette sur la broche	255.7

placer la balle de champ	17.13
- la barbe dans la pince au moyen de la baguette	450.6
- la bobine sur la brochette	128.5
- les bobines	97.7
- les bobines de préparation	352.13
- les boutons sur le tablier alimentaire (sur le voile)	590.17.18
- les brins de soie séparément sur le dévidoir	421.15
- des coins sous les oreilles des chapeaux	73.6
- les dents	68.2
- les dents dans un boutage à lignes	69.5
- les lamelles d'acier	56.7
- par pesée	612.10
- les poignées de jute en couches	239.9
- en quinconce	31.1
- le rouleau	41.8
- les sellettes sur les cylindres	143.9
- les torques sur le plateau	577.17
- se - à angle droit (fibres)	326.1
placeur de cordes	3.14
- de courroies	3.14
plafond	359.23
plan incliné	172.10, 184.2, 359.2
- incliné mobile	179.16
- incliné réglable	180.2
- incliné réglable horizontalement et verticalement	162.7
- incliné pour régler le dépointage	165.9
- d'une salle de mélange	22.15
- surface de rupture	10.6
planche à aiguiser	70.13
- d'alimentation	200.14
- arrière mobile	320.9
- à bobines	556.5
- en bois dur entre les broches	123.6
- brise-courant d'air	381.2
- à débourrer	75.5
- d'émeril	70.13, 338.20
- d'encastrement des broches	344.8
- d'enroulement de la nappe	46.6
- guide semi-circulaire	564.10
- à nettoyer	108.8
- de protection	229.11
- du râtelier	564.15
- recouverte de peluche	557.16
- sensitive	29.10
planchette de guide-fil	143.13, 391.1
- de guide-fil en acier	554.13
- de marque	235.6
planètes du mouvement différentiel	347.14
plantes gélatineuses	316.13
plaque d'acier	93.8
- d'acier réglable	429.8
- à aiguilles	244.3
- d'aiguillage	338.20
- annulaire chauffée par de la vapeur	380.1
- anti-ballonnement avec fentes	153.2
- à bobines tournantes	522.6
- en caoutchouc durci	112.11
- de corde	60.19, 64.5
- de chauffage	388.10
- à cliquet	188.3
- courbe	373.13
- à débourrer	340.13
- à doubler	251.10
- en ébonite	112.11
- échardonneuse	369.2
- d'entrée	377.3
- de fermeture	404.11, 549.6
- de fondation	95.3, 352.15, 611.1

plaque de frottage à surface cannellée	333.12
- de guidage à trous disposés en quin-conce	105.1
- guide	373.3.11
- guide à fente	522.5
- guide-fil	523.15
- guide-fil à trois fentes	559.10
- guide-mèche	257.7
- guide du voile	250.14
- inclinée	98.2
- latérale	381.12
- métallique avec fentes en forme de coins	354.5
- mobile	262.6
- morte	87.10
- nettoyeuse	98.4, 109.3
- noire	610.2
- à pointes	36.12
- recourbée	62.3
- registre	503.5, 509.9
- réglable	404.8, 405.4
- sensitive	29.10
- de séparation à charnière entre les broches	568.1
- trouée	111.1
- de verre	283.12
- de verre polie	283.5
- du volant	35.3
-s en ardoise	304.8
-s de séparation	153.5
plat, fil	65.19
plate-bande	355.16
- des broches	355.4, 391.10
- porte-anneaux	151.11
- porte-anneaux fixe	226.9
plateau	124.2, 488.7, 207.5
- à aiguille	207.5
- à aiguilles sur bois fixe (mobile)	318.15.16
- alimentaire	98.9
- de la balance	613.9
- de la balance pour le corps à peser	613.2
- de commande sur la brochette	529.7
- de direction	353.14
- à doigt	207.5
- d'entraînement	345.19
- entraîneur	132.4
- de friction	140.1, 529.8, 532.5
- de friction conique sur l'arbre à cames	161.10
- manivelle	292.3
- du mouvement différentiel	347.14
- des poids de la balance	613.3
- porte-cliquet	95.9
- de la presse	577.14
- de pression	158.4
- redresseur	98.12
- de renversement	161.2
- en tôle	365.10
- tournant	448.5
- du tube	518.16
-x	249.6
-x de frottoir	388.4
plateforme voyageuse	572.16
platine	352.6, 532.14, 167.10
- des bases	167.10
- des bases pour la formation du noyau	168.7
- bosselée	175.3
- des sommets	167.12
-s	167.6
Platt Brothers, appareil d'aiguillage	73.8
- peigne à débourrer	58.8
plein, bobine -e	124.15
- cylindre	116.3
- une levée est -e	387.1
pliable circulairement, couronne	566.2
- le long de l'axe, couronne	566.3
plier en arrière les aiguilles	484.18
plier en arrière les aiguilles	339.18
pileur réglable	152.9
plis	65.1.5
plissage du voile	327.15
ploue, laine en	310.12
plomb	363.2
plongage du fil dans l'eau	573.14.15
plongeur	278.8, 281.13.14, 385.9, 282.2

ploue	329.12
pluie, en fine	239.12
pneumatique, mélange	24.7
poche	36.10
-s	326.22, 327.1
poids	125.11, 249.9, 482.13, 600.21
- anglais	601.3
- de balance	328.5
- de la balle	16.20
- de base	598.9
- de la bobine	141.12
- brut	141.14, 434.12
- de la cannette	157.5
- des cercles	17.4
- du chapeau	53.9
- commercial du fil	606.8
- de contrôle	613.17
- de la facture	16.19
- du fil	141.13, 598.10
- final	615.16
- de la laine brute	269.16
- du levier de pression	385.10
- du lin brut	212.6
- long	94.10
- marchand	413.13, 616.2
- de la nappe	325.9
- net	141.15
- de numérotage	598.8
- de la pédale	43.4
- de pression	106.15, 257.14, 523.2
- primitif	615.15
- propre	606.12
- réglable	253.1
- des rubans à réunir	223.10
- de rupture	606.15
- sec absolu	15.6
- suspendu librement	105.14
- de suspension	499.3
- type	217.9
- propre	166.10.11
poignée	74.3, 171.4, 217.21
- en bois	340.12
- de chanvre nouée	231.5
- de chanvre saisie par la presse	230.5
- dépliée	236.2
- détordue	236.2
- d'enlèvement	106.10
- de fibres	8.7
- de jute	235.18
- de jute de couleur défectueuse	236.14
- de jute filandreuse	236.15
- de jute de qualité inférieure	236.17
- de jute tordue	235.19
- de lin	212.8, 213.3
- montée	214.13
- de réglage	30.6
- de relevage du poids	88.14
- serrée	214.13
- de la valve	371.3
-s de fibres nettoyées	231.10
poil (soie)	426.20, 586.16
- cachemire	409.7
- de chèvre d'Angora	363.13
- de la crinière	493.4
- ondulé	514.16
- de vache	493.5
- de veau	585.22
-s	493.1
-s de chameau	408.11
-s de chèvre	408.13
pointon	494.2
point conique	519.3
- de courbure	336.2
- de croisement	422.3
- de croisement du chemin du fuseau	511.1
- d'ébullition	570.8
- de fixation de la chaîne	350.11
- de pinçage	42.17
- de pression	46.2
- de réglage	54.16
- de rotation	344.9
- de rupture	10.5
- de sortie	24.10
- de torsion	165.8
- de travail	447.1
- de tressage	511.13
pointage	337.15
pointe de l'aiguille	336.1
- appliquée à la brochette	128.8
- de batteur	259.8
- en bois de buis	128.10
- en bois dur	128.9
- de la broche	130.4, 146.1

pointe de la broche avec bouton métallique	146.2	positions, diverses — de la platebande	156.8	poules de tension pour le fil tendeur	511.11	préparer la mèche pour la filature	9.14
— de la broche à faces aplaties	355.14	pot	52.1, 219.3, 487.3	— de sole moulinée	576.12	près, réglé trop	105.10
— de la canette	155.1	— en carton durci	76.10	— pourcent, à z	586.6	préserver la mèche au lavage	269.4
— de canette concave	174.6	— à contrepoids	352.2	pourcentage de blousse	440.10	— presse	214.5, 230.4, 445.9, 448.2
— de canette trop longue	174.5	— d'étréage	223.11	pourri, chiffons —s	396.21	— à blousse	375.1
— de canette molle	175.4	— en fer blanc (noir)	76.16.17	—, urine —e	276.15	— à coller les côtés des manchons	119.6
— de dent qui dépasse	339.16	— en fibre	52.4	poussée de la canette à l'extrémité de la broche	175.13	— à empaqueter les fils	577.13
— intérieure de l'enveloppe du tambour	260.2	— en fibre vulcanisée	76.11	— verticale de la laine	282.9	— à fil	577.13
— de recul	30.7	— fixe	385.1	poussière	175.12	— avec garniture en caoutchouc cannelé	245.7
— rentrante	30.7	— métallique avec couverte à charnières	208.2	— d'acier	26.13	— humide	476.16
— secoueuse	260.6	— en papier-mâche (avec fond de bois)	76.8.9	— d'aiguillage	339.12	— hydraulique	288.2
— à tracer	363.5	— à peigne	375.18	— de peignage	339.11	— mécanique	215.9
— trempée	66.5	— à rebord protecteur et garniture en caoutchouc	76.14	— de tourbe	375.3	— à mettre en balle et empaqueter les déchets	260.13
—s d'acier	404.7	— à ruban	76.4	— de ventilateur	299.11	pressé, balle (non) —e	16.2.4
—s qui chevauchent	339.15	— de ruban à ressort	76.12	—, dégager de la	15.16	presser de l'air chaud dans l'eau de lavage	282.7
—s émoussées	287.15	— en tôle	52.2, 76.7	poussiéreux, chiffons	396.19	— en balles (déchets)	260.12
pointeur multiple	338.1	— en tôle ondulée	52.3, 76.15	poussoir en bois dur	98.13	— les cannelures sur le cylindre	120.20
— simple	337.16	— en tôle ondulée avec double-fond à ressort	76.13	poutres	290.6	— la garniture sur le cylindre	118.6
poix	508.3	— tournant	51.16, 76.2, 385.2, 470.8	pouvoir dissolvant	275.1	— le presseur	130.11, 452.5, 577.14
— blanche	508.5	—s plein	60.11	— dissolvant, donner le feutrant	457.18	— placé dans la (opposée à la) direction de la rotation	130.12.13
— brune	508.7	potasse caustique	276.9	— précipitant	396.3	—, ouvrier —	215.15
— brute	508.4	— dissoute	273.7	— précipitant	463.7	pression par chaîne et levier	106.16
— de cordonnier	508.8	— impure	273.10	— saponifiant	272.4	— sur les cylindres	105.12
— noire	508.6	poteau à câbler	499.1	préalablement, divisé	478.7	— des cylindres d'étréage par sellette	252.13
— de sellier	508.9	pouce anglais	600.15	—, nettoyer	26.6	— directe	105.13
pôle	113.6	— de longueur, z aiguilles par	68.5	précipitant alcalin	464.13	— du frein	47.1
— magnétique	360.12	—, z rainures par	71.16	— alcalin caustique	464.14	— par levier	106.11
poll, aiguille —e	86.18	poudre de chaux non éteinte	298.17	— à effet lent	466.14	— par pincage	103.3
—, rouleau-guide	384.10	— de chaux vive	298.17	—, pouvoir	463.7	— de pincage des cylindres	554.9
polir les ficelles	507.17	— de corne	120.13	précipitation	299.16	— par ressort placée entre crochet et contrepoids	106.1
— le fil d'acier	66.8	— de savon	277.21	précipité de graisse de laine	300.3	— à sellette	106.12
Poller, dynamomètre	607.8	poudrer les déchets de soie de sel	438.22	— de gypse	310.6	— de la tête de la crémaillère	46.11
polyvntin, variété —e	413.17	poulie de l'arbre de la bobine	249.12	— d'hydroxyde d'alumine	459.16	— uniforme	267.8
pompage	555.3	— avec cloche de friction	354.10	— de savon de chaux	270.18	—, faire une — au point de travail	447.2
— à allettes	284.7	— de commande	24.2, 35.10, 136.14	— de sulfate de chaux	310.6	—, forte	271.3
— à huile	365.14	— de commande sur l'arbre du tambour	144.12	— de sulfure métallique	469.17	— à haute	574.5
— à huile pour broches	391.7	— de commande de l'hydro-extracteur	290.14	précipiter la caséine du lait écrémé	471.16	principal, tablier	23.7
— à anneaux	409.18	— de commande du premier cannelé	114.4	— la chaux	271.2	principe du contre-courant	295.11
— à viscosité	409.18	— de commande du tablier	245.10	— le fil de viscosité par un acide	468.15	priseur	444.1
pomper l'huile	148.13	— commandée sur l'arbre du second tambour	144.13	— la graisse de laine	299.17	prisonnier de la tête de cheval	114.6, 176.13
pont	565.11	— à corde	550.13	— la viscosité dans une solution de chlorure d'ammonium	468.13	— de la tête de cheval inférieur (supérieur)	555.13.14
porc-épic, ouvreuse préparatoire	26.20	— à courroie	24.2, 257.13	préliminaire, lavage	268.22	priver le fil de sa tendance à se vriller	569.13
— tambour	26.21, 27.8	— à étages	348.11, 565.1	—, nettoyage	26.7	prix de revient	19.9
porcellaine	128.15	— excentrique	420.7	premier apprêt	429.15, 539.17	procédé aux acides	302.12
porte à charnière du tambour	79.3	— extensible	250.15	— retors	539.17	— d'assouplissement	240.4
— pour l'évacuation des poussières	27.13	— extensible du banc à broches de Combe	224.8	— tors de la soie	429.15	— au bisulfite	479.10
— du foyer	306.13	— fixe sur l'arbre	160.13	— première vitesse	353.3	— de Chardonnnet	456.10
— pour l'intérieur	38.7	— fixe avec cône en cuir	187.3	prendre un échantillon	298.9	— de dévidage	562.8
— de nettoyage équilibrée	39.1	— fixe pour la courroie motrice	160.12	— feu (lin)	222.4	— d'ensimage	237.5, 314.7
— d'ouverture du tambour métallique	195.14	— à gorge	171.11, 497.8, 503.3, 524.9, 557.7	préparateur de lessive	275.12	— de fermentation	437.13
— à rabattement	195.13	— à double gorge	35.11	— de savon	275.12	— de filage avec un acide	468.16
— roulante	572.15	— à gorge actionnant la sortie du coton	36.2	préparation des balles pour le mélange	18.8	— de filage discontinu	138.13
— de sortie des flocons	260.3	— à gorge actionnant le tambour porc-épic	36.2	— du boudin	328.14	— de filage intermittent	159.4
porte-bobine	611.12	— à gorge actionnant le ventilateur	36.1	— du chanvre pour le filage	233.7	— de filature	1.4
— cliquet, plateau	95.9	— à gorge folle sur l'axe du secteur	171.10	— des chiffons	400.3	— de filature anglais	364.9
— cocons	423.10	— à gorge folle pour la corde	538.4	— du coton pour le mélange	19.10	— de filature français	364.10
— cylindres 115.1, 127.6, 358.10, 558.14	136.6, 88.13, 395.4	— de guide du tablier	245.9	— des cylindres de pression	116.16	— de lavage	268.13
— systèmes	88.13	— inférieure du tablier	230.8, 214.11, 245.10	— des étoupes de chanvre	232.2	— de lavage à l'ammoniaque	366.5
— toile en fil de fer	395.4	— de main-douce	103.7, 177.6	— des étoupes de lin	219.12	— de lavage à l'éther	366.6
portée de mesure de la balance	612.14	— du renvoi	114.3, 171.14	— du filage	390.10	— de lavage au sulfure de carbone	366.6
porteur	3.18	— supérieure du tablier	245.9	— de filature	9.13	— de lavage au tétrachlorure de carbone	366.7
— de bobines	2.14, 569.9	— de tension	353.3.4	— du jute pour le filage	254.11	— neutre	305.11
— de déchets	216.2	trotteuse de Horstall	72.8	— de la laine pour le cardage	310.8	— préparatoire	17.16
— d'étoupes	216.2	—s fixes de l'arbre moteur	187.2	— du cardage	210.20	— de séparation	49.15
— de fil	2.14			— de la mèche	9.13, 121.9	— à la soude	602.13
— de fuseaux	2.14			— de mélanges de couleurs	310.22	— de triage	66.6
— de pots	2.5			— pour le peignage	371.6	producteur de lin	210.7
portier	6.3			— de la ramie pour le filage	262.1	production du banc à broches	183.7
portion de fil	152.13			— pour retors	539.17		
pose, appareil de	327.13			préparatoire, étréage	101.7		
poser à la main les premières spires	175.7			—, procédé	17.16		
positif, commande —ve	144.11			préparé, botte de lin —e	210.3		
—, mouvement	169.5			préparer un bain de savon	433.13		
position des aiguilles de garniture	67.5, 335.13			— les balles pour le mélange	18.9		
— de la barbe	447.3			— le coton pour la filature	17.17		
— basse	175.11			— la lessive	275.13		
— du chariot sorti	164.11						
— correcte de la bobine	97.4						
— de départ pour le renvidage	165.7						
— d'enroulement de la mèche	124.18						
— fermée	346.18						
— du fil	576.3						
— initiale des platines	175.15						
— des mâchoires	85.1, 92.9						
— oblique	538.10						
— primitive	200.13						

production de la fibre		ramollissement du bois	476.6	rattacheur	3.4
de ramie	261.2	de la graisse de laine	274.14	— premier	3.1, 176.2
de la laine artificielle	395.3	des impuretés adhé-		— second	176.3
de l'ouvreuse	26.18	rentes	274.13	rattacheuse	3.5
par tête et par heure	83.9	rang, graisse	274.11	rattrappeur d'eau	225.16
produire une vive agi-		rang de broches	123.3	rayé, couche d'éméri	71.15
tation de l'eau (pro-		rangée d'aiguilles	85.5, 444.5	rayonnement de la cha-	
pusseur)	286.10	d'aiguilles du cylindre		leur	294.14
produit anti-rouille	64.2	peigneur	383.9	rayure de cuir	64.16
d'ensimage	314.8	de broches	123.3	— longitudinales serées	477.7
profil de l'auge	33.1	de gilla s'entrecroisant	451.6	réaction acide	309.5
croisé, dent à	242.16	de peignes	214.8	réaiguillage de la garni-	
progression, par	472.10	de pinces	449.15	ture	340.2
projection de l'eau par		des spires opposées		rebord ajusté	355.3
les ailettes	225.15	dans les couches ren-		— basculant	488.3
projeté, liquide	288.15	vidées	517.9	conique	531.5
projeter les particules		de trous	61.7	en cuir	547.12
d'eau de la laine	288.14	dernière	88.2	incliné	317.16
prononcé, striation —	427.23	s d'aiguilles, barrette à		inférieur de la bobine	546.6
proportion de mélange	18.18	deux	254.7	protecteur	76.14
propre à la filature	7.2	s de bobines l'une au-		du tube	518.16
au peignage	363.16	dessous de l'autre	474.9	s de l'anneau	150.3
poids	166.10	— s, à six	333.9	réceptacle	244.14
fil	605.5	rapide, séchage	292.18	— peseur	200.10
propreté du coton	15.12	rapidement, diriger	499.11	rechange (v. a. roue de	
du fil	605.4	rapidité de l'action des		rechange)	136.5
propriétaire de filature	1.9	acides	302.14	du compteur d'ali-	
d'une filature de coton	1.10	rapport de doublage	386.9	mentation	346.5
d'une filature de laine		d'étréage	386.8	cône	134.7
cardée (peignée) 263.8,	364.4	de transmission	537.5	étréage	176.14
propriété feutrante dimi-		rapprochement	390.3	de torsion supérieur	
nuée	406.14	du chapeau	55.3	(inférieur)	555.10.11
hygroscopique	302.1	râteau	278.12, 282.14, 283.6,	récipient	289.3, 439.15
s adhésives suffisantes	148.5	en bois	296.16	à acide	439.15
s dissolvantes	419.7	de cordier	317.8	à bascule	303.18
propulseur de laine	286.9	fixe	498.1	à blousse	200.10
protecteur en feuille me-		guide-fils réversible	366.3	pour l'eau	96.9
tallique du tambour	45.1	de léviathan	504.12	fixe en fonte	477.3
protéger le soubasse-		râtelier 127.5, 257.3,	286.11	d'huile	289.7
ment de panne	110.6	393.1, 394.6, 448.9,	391.4,	de la lessive	461.15
le tube par une gar-		522.4,	522.4,	refroidi de la solution	439.2
niture métallique	149.13	557.15		à filer	464.11
protéine	435.2	pour l'arrangement al-		à trappe	200.10
protoxyde de manga-		terné des bobines	551.2	réci-proque, action	32.2
nèse	469.14	des bobines	503.8	recollage	333.4
provisions de laine	264.3	pour bobines diffé-		recourbé, bras	169.7
puiseur de l'acide à fer-		rentes	551.3	recouvert de cuir	115.12
meture automatique	402.16	pour bobines à incli-		de flanelle	129.3.4
pulpe de papier	477.12	naison différente	544.14	de peluche	108.10
pulvérisateur à air com-		à bobines de renvi-		âme — e	595.4
primé	574.3	deur	543.13	recouvreage des cylindres	119.16
à brosses	576.1	pour bobines verti-		avec du drap	116.17
d'eau à haute pres-		cales à plateaux	544.6	recouvrement en acier	123.5
sion	574.5	avec brochettes pour		de l'âme	595.2
à vapeur	574.4	bobines de frotteurs	568.9	de la noix	553.2
pulvérisation des char-		avec brochettes co-		recouvrir l'âme	595.3
bons carbonisés	308.11	niques en bois	568.11	le cylindre de cuir	110.3
pulvérisé, copal	458.19	avec brochettes fen-		le cylindre de drap	116.18
eau — e	574.6	dues en bois	568.10	le cylindre de garni-	
pulvériser les matières		avec brochettes à		ture	337.4
végétales	302.7	deux ressorts	568.13	les fibres de jute d'une	
pure, matière filable non	195.8	à cages d'écureuil	569.4	couche d'huile	237.11
purge des cocons	419.19	à canettes détachable	569.1	rectangulaire, broche à	
purgeage des fils	454.11	pour continus à re-		section	208.9
purgeur	429.13	tordre à anneau	550.14	rectification de la pla-	
en acier	429.7	de cordier	498.1	tine	175.1
garni de drap	429.5	double	188.9	rectifier la platine	175.2
purger le fil de soie grège	429.4	double à quatre étages	188.11	recueillir le liquide pro-	
purgeur	611.13	pour double mèche	188.9	jeté	288.15
pyramidal, dents — es	240.14	pour l'égouttage de la		reculaison du cylindre	
pyroxyline explosif	462.10	laine mouillée	287.16	cannelé	120.10
		à un seul étage pour		recuit, fil (non)	595.21, 596.1
		simple mèche	142.2	recul du chariot	348.10
		à deux étages pour		du manchon en cuir	94.4
		simple mèche	142.1	rapide intermittent	
		à trois étages pour		du guide-fil	561.7
		double mèche	141.20	— mouvement de	58.4
		en fer avec tablette		—, pointe de	30.7
		de bois	128.11	reculer par l'action du	
		oblique	544.10	cône oscillant (levier	
		oblique à deux étages	551.1	à crochet)	528.7
		porte-bobines	385.7	recupération de la	
		pour renvideurs	188.7	graisse de laine	299.13
		pour retordage d'ar-		de la laine des chif-	
		ticles lourds	544.11	fons	395.11
		simple	188.8	de la potasse du	
		en toit	391.5	suint	273.4
		tournant	535.6	recupérer le dissolvant	
		à tubes tournants		par distillation	463.5
		pour bobines à dia-		redévissage de la soie	
		ques	568.8	grège	424.10
		voyageur	557.3	redévidé, soie grège	424.16
		en zig-zag	188.10	redévider	562.7
		râtisser la laine	317.9	de la soie grège	424.11
		rattache du fil	158.14, 352.14	redressage des dents de	
		mauvaise	159.1	carte	339.13
		rattachement	86.1	redressement des fibres	101.1
		rattacher le fil	352.15	des fibres dans le sens	
		un fil brisé	158.15	de leur longueur	100.16
		le fil rompu	133.12	redresser les dents de	
		(queue des barbes)	85.13	carte	339.14

redresser les fibres . . . 100.15	régler la broche exacte- ment au centre de l'anneau . . . 552.9	remplacer les pots pleins par des vides . . . 60.11	renvoi de plafond . . . 359.25
— se (fibres) . . . 25.1	— les chapeaux . . . 77.8	rempli, casier de mélange . . . 24.13	— commande par . . . 158.8
redresseur . . . 449.8	— le courant d'air . . . 32.1	remplir du métal blanc . . . 290.8	répandre l'émeri sur le cylindre au moyen d'un tamis . . . 71.10
réducteur, chlorure mé- tallique . . . 456.11	— le cylindre aiguisé . . . 70.10	— se — de fibres (bar- rette) . . . 443.7	— la pâte légèrement . . . 117.8
réduction de la tension . . . 151.1	— les cylindres cannelés . . . 362.15	remplissage de la chambre de vaporisation . . . 572.3	— les poils . . . 514.4
— de vitesse . . . 42.16, 347.16	— les cylindres à la jauge à coulisse . . . 105.9	— des espaces vides . . . 59.10	répartir le coton dans les casiers . . . 22.9
réduire le nombre des fibres par unité de section . . . 100.13	— les cylindres à la jauge croisée . . . 105.7	— de métal . . . 513.14	répartition irrégulière de la torsion . . . 154.7
— la tension du curseur . . . 151.2	— le dépointage . . . 165.9	remuer les écheveaux dans le bain . . . 433.14	repassage du lin peigné . . . 216.4
réel, longueur —le . . . 604.11	— le diamètre du fil . . . 421.7	— la laine dans le bain . . . 304.16	repasser . . . 340.3
refendre les cuirs . . . 118.20	— la distance des règles du volant à la grille . . . 42.19	rendement de la cardé . . . 318.12	— les dents . . . 69.16
refouler le fil rattaché vers la pointe de la canette . . . 158.16	— la grosseur du fil . . . 421.7	— en fibre du cocon . . . 417.3	repasseur de chanvre . . . 231.8
réfrigérant à liquide de retour . . . 298.7	— les hérissos . . . 58.14	— en fibres du peignage . . . 212.7	— de chiffons . . . 400.1
— à reflux . . . 298.7	— la largeur de la fente . . . 429.10	— de la macération . . . 437.7	— de déchets . . . 4.2
refroidi, réservoir . . . 464.11	— les mâchoires . . . 85.2	— en soie des cocons . . . 424.5	— de lin . . . 216.6
refroidir le fil séché . . . 227.11	— à la main l'arbre à excentriques . . . 191.13	rendre les fibres de jute douces et flexibles . . . 240.3	repasseuse de chiffons . . . 400.2
refroidissant, surface — refroidissement de la chambre de séchage . . . 294.12	— le mécanisme de ren- vidage . . . 175.14	renforcement latéral de la nervure . . . 53.11	— de déchets . . . 4.3
— d'eau . . . 36.13	— le niveau de l'eau . . . 286.7	renouveler l'huile du corps sans enlever la broche . . . 148.1	repeignage . . . 376.9
— du fil . . . 572.9	— le peigne . . . 377.12	renouvellement d'air . . . 293.16	repeiser après dessiccation répété, passage — du coton . . . 25.16
— du fil chauffé par la vapeur . . . 572.8	— la plate-bande porte- anneaux . . . 151.10	— d'air par différences de température . . . 293.17	répéter l'étrépage . . . 101.16
retrodisseur . . . 572.1	— les surfaces travail- lantes parallèles les unes aux autres . . . 60.18	— d'air par différences de température . . . 293.17	remplacement de l'ailette . . . 141.6
refuser l'acceptation . . . 15.18	— les tringles de contre- baguettes . . . 362.16	rentrant, pointe —e . . . 30.7	replacer l'ailette . . . 141.6
régénération de la graisse de laine . . . 299.13	— le volant à l'ouïe . . . 322.17	rentrée du chariot 159.13, 166.12, 343.17, 557.13	repliable, levier . . . 172.7
régénérer le bain . . . 304.14	— la tension du voile . . . 326.20	rentrer (chariot) . . . 166.13	replié, partie —e . . . 383.7
registre . . . 31.17, 503.5	— les tringles de contre- baguettes . . . 362.16	rentré de déchets . . . 3.24	replier la nappe, méca- nisme pour . . . 46.5
réglable pour différentes hauteurs, guide-fil . . . 473.5	— le volant à l'ouïe . . . 322.17	renversement automa- tique de la barbe . . . 450.13	reposer, laisser la solution reprise d'humidité . . . 573.9
— en hauteur, goujon . . . 537.14	— réglette disposées en spirale . . . 309.2	— des barbes à la main . . . 450.11	réserve d'aiguilles . . . 86.15
— horizontalement et verticalement . . . 162.7	— régleur de cardes . . . 60.17	— de marche du chariot . . . 352.11	— de fil . . . 156.10, 528.1
— support . . . 55.2	— régularité de la nappe . . . 81.7	— des poignées . . . 215.3	— de fil, seconde . . . 157.2
réglage de l'alimentation . . . 42.7	— régulateur d'alimenta- tion . . . 42.8	renverser la direction du chariot . . . 131.14, 133.2	— de fil du sous-renvi- dage . . . 145.13
— de l'alimentation en raison inverse de l'épaisseur de la nappe . . . 42.9	— d'alimentation à cônes et pédales . . . 28.9	— la marche . . . 346.13	— de mèche de prépara- tion . . . 224.11
— de la baguette . . . 167.1	— d'alimentation à ga- lets antifriction . . . 34.8	— la marche du tablier . . . 23.11	réservoir à boutons . . . 591.1
— des barres guide-fils . . . 535.12	— d'alimentation à maillons . . . 34.9	— les poignées pendant le peignage . . . 215.2	— en ciment . . . 304.7
— par calibre . . . 78.4	— d'alimentation à pé- dales . . . 21.11	— les poignées dans les presses . . . 215.4	— fermé . . . 242.3
— de la cardé . . . 60.15	— de chaleur automa- tique . . . 616.18	— les rateaux guide-fils . . . 504.13	— d'eau . . . 294.2, 570.14
— des chapeaux . . . 53.14, 15.16, 54.15, 55.4, 56.3, 13	— de l'embrayage de la friction de dépointage . . . 205.9, 349.1	— d'huile, 148.2, 241.9, 361.16	— d'huile détachable . . . 147.8
— concentrique du guide- fil et de la broche . . . 554.14	— d'équilibre . . . 291.3	— d'huile dévissable . . . 146.12	— d'huile, 148.2, 241.9, 361.16
— du cylindre d'aigui- sage . . . 339.7	— de fil . . . 171.8, 180.9, 172.4	— inférieure . . . 242.2	— d'huile dévissable . . . 146.12
— du cylindre d'alimen- tation . . . 78.2	— à levier à maillons . . . 44.4	— inférieure . . . 242.2	— inférieure . . . 242.2
— des cylindres de cardé . . . 324.1	— par pendants . . . 43.6	— mobile du lubrifiant . . . 317.14	— inférieure . . . 242.2
— de la distance des ré- gères de peignes . . . 214.9	— de pression . . . 339.4	— refroidi de la solution à filer . . . 464.11	— inférieure . . . 242.2
— de l'écartement des cylindres . . . 390.18	— de renvidage . . . 183.7	— rempli de poussière de tourbe . . . 299.11	— inférieure . . . 242.2
— par excentriques . . . 79.7	— par tringles coniques . . . 43.6	— résidu acide . . . 310.2	— inférieure . . . 242.2
— du fil de fer de la baguette . . . 362.8	— à vis . . . 172.15	— de sel . . . 305.20	— inférieure . . . 242.2
— du grand tambour . . . 79.6	régulier, alimentation . . . 27.2	— de chrysalides . . . 438.20	— inférieure . . . 242.2
— des hérissos . . . 58.12, 59.8	— nappe —ère . . . 47.15	résine . . . 508.1	— inférieure . . . 242.2
— de l'inclinaison de la broche . . . 178.4	rejeté, bouts —s en ar- rière . . . 404.14	résineux, huile —se . . . 315.20	— inférieure . . . 242.2
— par jauge . . . 78.4	rejetter la laine . . . 322.9	résinifié, huile —e . . . 238.11	— inférieure . . . 242.2
— latéral des hérissos . . . 59.7	relâchement des éche- veaux . . . 432.10	résinifier, se (huile) . . . 238.12, 459.4	— inférieure . . . 242.2
— du niveau de l'eau . . . 286.6	— du voile . . . 327.4	résistance des cordages . . . 513.2	— inférieure . . . 242.2
— à l'oreille . . . 78.3	relâcher l'écheveau . . . 424.17	— de la fibre . . . 6.24	— inférieure . . . 242.2
— des plateaux de fric- tion . . . 185.7	— les écheveaux pour l'enlèvement . . . 432.9	— du fil . . . 10.3, 606.17	— inférieure . . . 242.2
— trop près du cylindre aiguisé . . . 70.11	relavage . . . 269.1	— à la rupture . . . 454.18	— inférieure . . . 242.2
— de la vitesse . . . 42.10	relevage des poids . . . 107.2	— spécifique . . . 606.10	— inférieure . . . 242.2
— dispositif de — pour cardes à chapeaux marchants . . . 79.9	relèvement de la barrette . . . 252.1	— à la traction . . . 513.8	— inférieure . . . 242.2
— règle 40.13, 87.4, 445.11, 446.15	— de la contre-baguette . . . 166.1	— résistant aux acides . . . 304.22	— inférieure . . . 242.2
— articulée . . . 168.4, 190.11	— du tambour . . . 56.10	respirateur . . . 442.8	— inférieure . . . 242.2
— du dévidoir . . . 565.7	relever la baguette de couche en couche . . . 191.3	resserrement des balles par des bandes en fer . . . 578.7	— inférieure . . . 242.2
— droite . . . 119.1	— la barbe peignée par une soufflerie . . . 447.8	ressort . . . 27.5, 98.8, 149.6	— inférieure . . . 242.2
— fixe . . . 31.10	— la barrette . . . 252.2	— à boudin . . . 510.11, 607.12	— inférieure . . . 242.2
— de formation . . . 167.3	— les guide-fils . . . 143.16	— de contact . . . 113.8	— inférieure . . . 242.2
— de formation usée . . . 174.4	— le poids . . . 86.2	— contrôleur . . . 423.4	— inférieure . . . 242.2
— mobile . . . 190.11	— le tambour . . . 56.9	— fatigué . . . 106.5	— inférieure . . . 242.2
— de renvidage . . . 352.5	— se (contre-baguette) . . . 166.2	— à feuilles . . . 279.7	— inférieure . . . 242.2
— s disposées en spirale . . . 312.12	rembourrage de la gar- niture de cardé . . . 338.6	— du frein . . . 207.14, 358.8	— inférieure . . . 242.2
réglé suivant l'épaisseur des fils (déplacement de la course du guide- fil) . . . 517.6	remettre en place le cha- peau . . . 53.6	— en hélice . . . 510.11	— inférieure . . . 242.2
— trop écarté . . . 105.10	remonté, lessive —e . . . 276.7	— en hélice entourant l'arbre . . . 528.13	— inférieure . . . 242.2
— trop près . . . 105.11	remonter le bain . . . 276.6	— à lame . . . 461.7	— inférieure . . . 242.2
régler l'alimentation de la solution de savon . . . 439.6	remplacement des bo- bines pleines par des vides . . . 141.10	— à lames . . . 279.7	— inférieure . . . 242.2
— automatiquement l'alimen- tation du coton . . . 30.1	— de la broche . . . 555.8	— pincant . . . 173.5	— inférieure . . . 242.2
	remplacer les dents usées . . . 313.12	— de la pince . . . 89.4	— inférieure . . . 242.2
	— la filière bouchée . . . 466.10	— plat . . . 95.11	— inférieure . . . 242.2
		— de pression . . . 106.2, 483.3, 534.9	— inférieure . . . 242.2
		— en spirale plat . . . 235.17	— inférieure . . . 242.2
		— de sûreté . . . 95.8	— inférieure . . . 242.2
		— tendu . . . 106.4	— inférieure . . . 242.2
		— de traction . . . 106.3	— inférieure . . . 242.2
		— à volute . . . 288.11, 290.4	— inférieure . . . 242.2
		ressuage du chanvre dans la balle . . . 228.11	— inférieure . . . 242.2
		ressuer (coton) . . . 15.9	— inférieure . . . 242.2
		restant d'un ruban de peigné . . . 374.18	— inférieure . . . 242.2

restant, augmentation de poids - e	571.14
- torsion - e	9.8
résultat de conditionnement	615.17
- de triage	266.7
retard, bobine ayant du	124.13
- la bobine a du	124.14
retardé, vitesse - e	166.15
reteint, chiffons - s	398.4
retenir les chardons	367.11
reteneu, dispositif de	388.8
réticule, en forme de	416.17
retirer du levier	182.4
retirer le boudin de la boîte tournante	208.5
- les chardons	368.4
- les échevettes de tirage	602.15
- les fils durs des barbes	198.5
retordage	12.10, 539.1
- anglais	542.11
- d'articles lourds	552.10
- continu	542.18
- doux	541.4
- à l'eau	542.4
- écossais	542.8
- extra-fort	541.6
- floche	541.4
- fort	541.5
- intermittent	557.2
- dans le même sens que celui du fil simple	540.10
- sur métiers continus	542.17
- monté	541.5
- au mouillé	542.4
- au sec	542.2
- en sens opposé	540.9
- de la soie artificielle	474.2
retordeur	5.7, 539.6
- de chanvre	539.10
- de coton	539.8
- de laine	539.12
retordeuse (machine)	12.12
- (ouvrière)	5.8, 539.7
- de chanvre	539.11
- de coton	539.9
- de laine	539.13
retordre	12.12, 539.5
- directement des cannettes	543.11
- à l'eau	542.5
- les fils assemblés	545.12
- des fils de différentes couleurs	591.15
- au mouillé	542.5
- au sec	542.3
- dans le sens opposé	540.6
- la soie	430.16
- la soie artificielle	474.3
retordu floche	541.3
retors (v. a. fil retors)	12.13, 593.10
- pour bonneterie	580.13
- bouclé	591.19
- bourrette	588.4
- boutoné	591.18
- boutonneux	591.18
- à x bouts	539.16
- de chanvre	593.11
- croisé	591.17
- droit	541.2
- dur	539.22
- de fil de laine peigné	584.11
- final	539.18
- flammé	591.16
- floche	539.19
- gauche	540.12
- inégal	540.1
- lisse	539.24
- mat	580.9
- simple	539.14
- solide	539.23
- souple	539.21
- en tire-bouchon	539.20
- vrillé	539.20
- deuxième	539.18
- premier	539.17
retoucher le réglage des chapeaux	54.13
retour automatique de la matière insuffisamment ouverte	405.8
- des broches	348.16
- du récipient à sa position primitive	200.18
- mouvement de	505.7
retournage des poignées	215.8, 216.11

retourner la barbe	445.15
- la barbe à la main	450.12
- la poignée en sortant du peigne	216.10
- les poignées pendant le peignage	215.2
- les poignées dans les presses	215.4
retrait	604.11
retrait du boudin de la boîte	208.4
rétréci, fil de soie	434.17
retremper les dents	74.10
retriage du lin	216.5
réunion des fils de caret en torons	498.4
- de plusieurs échevaux dans une seule torque	576.13
- de plusieurs fils en spires allongées	565.14
réunir en bottes le lin peigné	217.7
- en nattes les poignées de lin peigné	218.1
- plusieurs brins de cocon	421.4
- en rubans les poignées de lin peigné	218.1
- x rubans	104.7
réunissage	41.13
réunisseur (appareil)	81.6
- (ouvrier)	5.9
- banc d'étréage	388.14
réunisseuse (machine)	80.12, 81.6, 453.10
- (ouvrière)	5.10
Reusch, dynamomètre	608.11
reverse, direction	431.7
- torsion	540.6
réversibilité du courant d'air	573.2
réversible, dispositif d'alimentation	40.6
- pince	446.16
revêtement en acier	123.5
- en bois	312.5
- en bois avec insertion d'aiguilles	244.2
- sur un côté	480.3
- sur les deux côtés	480.4
- de la feuille de papier textiles	480.2
- en madriers	244.11
- en pierre	376.1
revêtir le compartiment d'ensimage avec des feuilles de zinc	239.7
revêtu de limon	378.4
rhomboïde, de forme riche en carbone	248.10, 120.12
- en graisse	274.6
- en matières gommeuses	225.11
- en matières grasses	148.10
- en résine	508.1
- en séricine	417.2
- en soie	416.2
ricinate de sodium	464.9
Riedinger, dynamomètre	607.6
Rieter, appareil compenseur	74.5
- sateur à coin	52.18
- appareil de déburrage des chapeaux	52.18
- broche à retordre	552.12
- dispositif pour supporter et régler les hérissans	58.14
- machine à essayer les huiles	149.1
- réglage des chapeaux par des segments	55.4
rigidité	67.4
rigoles d'eau	575.8
rincage des chiffons	401.3
- dans l'eau pure	244.17
- de la laine	284.14
rincer les déchets de soie	438.17
- avec de l'eau de rivière froide	284.16
rinceuse de forme ovale - léviathan	285.1, 286.12
- mécanique pour laine avec râtaux de léviathan	286.11
- ovale pour laine avec propulseur	285.12
Risler, carte express	48.5
riste	8.7, 82.10, 217.21
- de jute	235.18

riste de laine arrachée	378.8
- de lin	212.8
- s échelonnées	383.11
- s soudées	383.11
rivé, brochettes d'acier - es	568.12
rivet en cuivre	61.10
- à tête fraisée	61.14
- métallique	61.8
- en plomb	61.9
- à tête noyée	61.14
- à tête perdue	61.14
rivetage des aiguilles	512.19
- direct de la garniture riveté, bac	61.15, 278.6
- garniture - e	61.17
robinet en verre	466.5
- à trois voies	371.1
rochet	132.1.6, 134.4, 173.4, 190.6, 256.2, 358.5
- de l'écrou du secteur	184.6
- de 14 dents	96.2
romaine (v. a. balance)	387.10, 618.3
- et dévidoir ordinaire	614.9
- pour fil de Amsler-Laffon	514.7
- pour fil de Staub	614.8
- pour fil et tissus	614.15
- micrométrique	614.6
- de numérotation	612.13
- pour paquet	615.1
- de poche	614.12
- à poids et de pourcentage	614.14
- de pourcentage de blouse	100.3, 614.13
- de titrage	603.2
- universelle	614.16
rompre, se (fil)	345.14
- se (brin de cocon)	424.4
- se - subitement (fil)	541.10
rompu, fil	133.12
rond, le cylindre ne tourne pas bien	107.8
- parfaitement (tambour)	78.12
- tournant mal	202.18
rondelle	355.13
- en cuir	140.12
- en feutre	140.11, 544.12
- de frein	549.3
rondontia, soie du	410.16
rongé, cocon	415.17
roquet envideur	430.11
- fournisseur	430.10
roquetteuse de soie	429.3
rosaniline	457.9
rosette	157.10
- en fonte	524.8
rota-frotteur	203.16, 331.13
rotatif, ailettes - ves	195.10
rotation de l'ailette	130.10
- des broches pendant la sortie du chariot	164.3
- des broches à vitesse croissante	347.17
- du canon à deux temps	163.11
- du curseur	150.14
- du cylindre	107.14
- à froid de la broche	148.14
- intermittente	342.3
- inverse de l'arbre principal	165.4
- inverse des broches	165.2
- du rochet	190.12
- la bobine reçoit sa - directement par la broche (par un galet, un disque de friction)	516.11.12.13
roteur	48.8
rotor	113.2.10
roue v. a. pignon	127.4
- d'accouplement	127.4
- d'angle avec manchon à griffes	187.13
- de calandre	546.8
- à canal oblique	76.3, 112.4
- du cannelé avant	136.2
- au deuxième cannelé	114.9
- du troisième (quatrième) cannelé	114.11.7
- à chaîne sur le centre du levier du secteur	172.13
- de la chaîne des chapeaux	74.1
- de change des cannelés	187.16
- du chariot	206.1
- à cliquet	187.1

roue commandant chariot et cannelés	189.5
- de commande de l'arbre de la main-douce (avec manchon d'embrayage)	177.4, 187.11
- de commande des bobines	131.1
- de commande à cliquet	187.9
- de commande des cylindres et du chariot	162.12
- de commande du différentiel	135.7
- de commande et plaque à cliquet	188.3
- conductrice de la chaîne	447.4
- du cône de dépointage (folle)	161.8.9
- du cône supérieur	135.11
- conique	24.3, 132.7, 252.8
- conique à cliquet	187.8
- conique commandant le chariot sur l'arbre du différentiel	135.8
- de cordage	596.18
- du cylindre alimentaire	176.15
- sur le cylindre d'entrée	134.10
- dentée	532.6
- dentée avec cadran divisée	358.6
- dentée à lanterne	256.9, 546.8
- à denture intérieure	505.15
- différentielle	126.3
- à disque	57.2
- double	187.6
- droite	560.11
- droite à dents fines	566.14
- entrecoupée pour l'entraînement des échevaux	565.10
- à esquivés	131.1
- d'étréage du chariot	186.12
- extérieure sur l'arbre de commande des broches	134.12
- de la friction de dépointage	161.8
- à griffes des cannelés	187.14
- à hélice	188.2, 373.9
- hyperbolique des bobines	135.6
- hyperbolique des broches	135.2
- intermédiaire	505.16
- intermédiaire de la commande des bobines (des broches)	136.12.13
- en laiton	347.2
- à main	567.11
- avec manchon d'accouplement fondus ensemble	348.12
- de marche	186.10
- de montée du canal	230.1
- de montée du chariot	230.1
- à planètes du mouvement différentiel	126.3, 134.11
- réceptrice du pot	76.5
- de rechange (v. a. rechange)	136.5
- de renvoi	497.17
- à rochet	52.12, 125.10, 207.12, 258.6, 370.7
- à rochet avec roue à chaîne	172.12
- à soleil	379.5, 546.8
- à taquets	74.8
- à vis sans fin	72.7, 188.7
- à vis sans fin avec graduation	207.13
- à vis sans fin avec manchon à griffes	207.8
- à volant	567.11
- s d'angle	126.4
- s commandées alternativement	537.8
- s coniques	1:6.4
- s coniques de changement de marche	135.10
- s coniques de renversement de marche	132.8
- s à engrenages intermittents	537.1
- s jumelles	182.8, 135.10
- s de renversement	131.13

rouet	10.15	rouleau-x enrouleurs		sain, lin	216.21	séchage rapide	292.18
- à bobiner	521.9	cannelés	84.3	saindoux	315.1	- à la température de	
- de cordier	496.21	-x-guides	482.5, 525.9	saïste par la presse	428.18	α degrés	293.2
- à double broche	11.8	-x-guides des torons	504.7	saisir les couches de	230.5	séchant à l'air	465.11
- de fer	497.15	-x presseurs	478.17	(poignée)		séché, fil	227.11
- à main	10.16	-x de ruban de papier	483.12	fibres	21.5	sécher à l'air et au	
- à pédale à corde simple	10.18	-x tronçonniques	231.3	- le fil avec des pinces	461.5	soleil	292.11
- à pédale à double		route, mettre en	256.13	- le maître-brin du co-		- sur des ciales	292.13
corde	11.4	ruban	387.11, 448.13	con	420.11	- les cocons	417.9
rouillage de la garniture	64.1	- blanc	374.11	sale, eau	439.7	- dans un four de car-	
rouillé, aiguille -e	86.19	- blanchi	374.13	salin brut de potasse	273.9	bonisation (déchets	
- , cocon	415.14	- de blouse	82.9	salissure du fil pendant		imprégnés)	440.12
rouissage de la filasse	261.9	- de carborundum	71.18	le filage	227.3	- lentement	292.20
roule-ta-bosse	319.20, 368.11	- de carde	51.15, 20.19, 449.4	- d'emballage	576.8	- rapidement	292.19
roulé, toison -e	264.15	- de carde avec dents		- d'ensimage	239.3	- , faire - les déchets de	
rouleau (v. a. cylindre)	34.4	à pointe d'aiguille	336.5	- de mélange	18.15, 23.1	soie lavés	440.4
- d'aiguillage	72.3	- de carde avec tissu de		- de peignage du lin	211.13	- , faire - la soie sous	
- d'aiguillage à va-et-		coton	62.12	- saponaire	277.22	tension	470.16
vient	339.8	- de chanvre	496.14	saponifiable, graisse	274.3	- , faire - sur le tube en	
- aiguiseur	70.9	- coloré	374.12	saponifiant, pouvoir	272.4	verre (soie)	468.6
- alimentaire	28.8, 319.18	- coupé	101.22	- , substance -e	275.8	sécher de laine	297.6
- d'alimentation	448.8	- de débouillage	62.9, 75.7	saponification de la		sèche	227.6, 293.18
- d'appel	111.6, 115.2	- pour débouillage à		graisse	275.5, 315.9	- pour déchets de soie	440.5
- d'appel inférieur	90.11	main	75.6	saponifié, graisse -e	275.7	- Mc Naught	295.3
- d'appel du ruban	378.11	- de débouillage en spi-		saponifier la graisse	275.6	- Norton	295.12
- d'appel supérieur	90.10	rale	75.8	- l'huile	315.19	- Snoeck	296.7
- de bande de papier	485.2.10	- avec doublage com-		- par la méthode di-		seconde vitesse	353.4
- de batteur	50.9, 77.10	plet	386.14	recte	276.8	secouer le coton	38.11
- de batteur, mettre le		- double	386.12	saponine	277.23	- la toison	265.9
- à la carde	50.12	- d'émeri	71.17	saturé d'humidité	572.12, 615.7	secoueur à chiffons	400.19
- à brosse en spirale	57.11	- d'émeri à rainures	71.19	- , corde -e de goudron	508.19	pour étoupes	220.11, 258.13
- calandreur	46.1, 111.6	- d'émeri uni	71.20	- , matière filtrante -e	463.14	secteur	152.1, 170.7, 350.5,
- cannelé en étoile	235.13	- émerisé	71.17	- , solution de sel -e	469.5	- alimentaire	94.1
- de la chaîne	447.5	- d'étréage	101.18, 121.14, 101.19	(saturer, se - d'huil		- sur l'arbre des ba-	
- collecteur recouvert		- étiré	101.19	(laine)	314.1	guettes	186.5
de feutre	322.7	- d'étoupes de lin	221.16	sauter du ruban (dents)	64.10	- de la baguette	166.6
- compresseur	46.1, 197.9	- de fibres placées pa-		savon	484.6	- denté	152.8, 181.4
- à couteaux	368.5	rallèlement au ruban	329.2	- ammoniacal	276.20	- à dents	94.5
- creux pour nappe	46.7	- de fibres en travers	326.12	- animal	434.1	- pour échevettes	613.13
- déboureur garni de		- du frein	46.13	- blanc	316.2	section	103.6
fils métalliques	57.12	- de la garniture	337.7	- blanc ordinaire	277.19	-s longitudinales	477.2
- délivreur	378.11	- de garniture pour vo-		- de chaux	270.16	-s, de différentes	511.7
- délivreur au pot	51.11	lant	62.11	- dur	277.17	segment	55.5
- dérouleur en bois	377.2	- inégal	102.1	- d'huile	438.2	- à aiguilles 85.4, 87.11, 378.2,	
- dérouleur de nappe ar-		- de laine	279.5	- d'huile d'arachide	433.19	383.1	
rière (avant)	89.9.10	- de lin	218.3	- d'huile de coco	433.20	- des brosses	99.4
- détacheur	200.9	- de matière fibreuse	486.3	- d'huile de palme	428.9	- cannelé	85.7
- diviseur	204.4, 330.14	- normal	374.10	- d'huile de sésame	433.21	- conique	53.17, 79.12
- d'émeri	72.2, 202.13	- de papier	486.2, 487.12	- d'huile végétale	433.18	- en cuir	85.6
- enrouleur	388.12	- peigné	82.4, 374.6, 384.11	- inaltéré	277.12	- denté	360.17, 547.2
- d'étréage	218.12	- peigné bleui	386.2	- de magnésie	270.15	- denté en bronze	94.6
- exprimeur	439.12	- peigné à la main	374.8	- de Marseille	277.18, 434.2	- denté pour le mouve-	
- de ficelle	593.8	- peigné mécanique-		- mou	277.16, 316.3	ment de retour du fu-	
- formé de rubans	250.5	ment	374.9	- neutre	277.13	seau	511.6
- de friction	523.1.7	- à polir	62.10	- noir	316.3	- denté du secteur	170.11
- avec garniture en		- présentant des flam-		- d'oléine	434.3	- lisse	89.12
plâtre	336.15	mes	101.23	- de potasse	277.16	- métallique cannelé	378.3
- à gorge des chaînes	244.6	- sèche	386.3	- de soude	277.17	- plein	45.1, 48.9
- guide 331.2, 485.4, 489.3,		- simple	386.11	- de sulf	310.5	- recouvert de cuir	380.11
506.7		- de voile 193.7, 203.14, 221.14		- vert	277.16, 316.3	seizaine	593.20
- guide poli	384.10	- de volant à base en		savonné, soie grège -e	428.8	sel	302.3
- d'immersion	278.8, 281.14	cuir	336.6	savonner le fil de grège	428.7	- alcalin	469.6
- livreur	50.8	-s alimentés	223.13	savonneux, eau faible-		- d'aluminium	465.14
- de nappe	7.12	-s de bourette	453.7	ment -se	573.17	- ammoniac	316.6
- nettoyeur	201.11	-s de la carde briseuse	249.2	Schälllbaum, grille	48.1	- d'ammoniac	465.7
- nettoyeur en bois cou-		-s colorés	387.3	schappage	436.18	- se combinant à l'am-	
vert de flanelle	103.15	-s croisés	387.18	schappe pour tissage	587.23	moniaque	465.6
- nettoyeur à mouve-		-s longs	327.9.19	- tussah	587.22	- de cuisine	438.22
ment de va-et-vient	109.1	-s teints	387.3	Schlieper, méthode de		- ferrique	270.13
- de papier	481.3, 482.2, 489.2	-s tordus ensemble	387.7	dégraissage	276.14	- de Glauber	303.7, 309.15
- à pointes	320.10	rubaneuse à soie	451.17	Schlumberger, engrenages		- inorganique	463.19
- presseur 279.2, 288.9,		rude au toucher	14.1	du renvideur	184.12	- de magnésium	465.9
- de pression	611.8, 249.8	rugueux, cuir	381.9	- peigneuse duplex	91.2	- métallique dissous	
- de pression en bois		- , garniture de carde	339.17	Schopper, dynamomètre		dans l'alcool	460.11
dur	225.5	-se	424.3	scie circulaire	231.16	- métallique lourd	469.11
- de pression commandé		rupture du brin de cocon		scintillement de la soie		- de protoxyde de man-	
- de pression avec rai-		brusque du fil	606.22	sauvage	427.20	ganèse	469.14
nure	546.2	- de la corde	192.1	scroll de rentrée 169.10, 349.14		- soluble de zinc	469.13
- de ruban de matière		- du fil	521.7, 554.8	-s du chariot	169.9	-s absorbant l'eau	483.13
fibreuse	485.11	- du fil par son propre		sec, battre à	310.11	self-acting, métier 11.17, 138.14	
- de ruban de papier	486.8, 488.8	poids	606.13	- , état	196.1	seillette	252.14, 393.9
- de rubans colorés	387.3	- de la mèche	125.3	- , fil	606.5	- des cylindres de pres-	
- de rubans teints	387.3	- du ruban	111.8	- , matière sèche à la		sion	143.8
- supérieur faisant pres-		- subite du fil	541.9	main	306.17	- pour l'échevette	603.5
sion par ressort	235.14	- du voile	50.4	séchage artificiel	292.14	- à pression	106.13
- supérieur recouvert				- à circulation d'air	293.19	semelle de frein	359.2
d'une corde de				- des cocons	417.10	semer les boutons sur le	
chanvre	279.4			- suivant le principe du		peigneur	590.19
- supérieur recouvert de				contre-courant	295.11	semi-circulaire	564.16
ruban de laine	279.5			- définitif	292.8	- cylindrique	466.9
- du tablier	244.1			- des déchets de soie	440.3	sens des aiguille d'une	
- de tension	41.6, 98.6			- du fil de lin	227.4	montre	541.1
- de tension des lanières				- du fil de lin au-des-		- inverse des aiguilles	
tournant faux-rond	337.1			sus des générateurs de		d'une montre	541.14
- voyageur	201.3			vapeur	227.5	- inverse, renvidé en	164.6
-x, d'alimentation	111.3			- de la laine	287.4	- de la marche des cha-	
-x d'appel	86.5, 489.8			- des laines à peigne	365.5	peux	57.8
-x calandriers	34.2			- de la matière fibreuse	25.4	- opposé des aiguilles	
-x comprimeur	34.2			- naturel à l'air libre	292.10	d'une montre	540.11

S

sens opposé de la marche	45.4	simples	387.8	sole provenant de		solution de gélatine	471.4
- ordinaire, renvidé en	184.5	simultané, filage	485.9	cocons souffrés	427.1	- de graisse	298.11
- de rotation de la		siphon	362.3	au pyroxyle	588.7	- neutre	305.13
broche	541.11	Sirius, soie	588.9	retorse	431.8, 586.5	- neutre de sel	465.8
- de la torsion	8.22, 541.12	Sisal, chanvre de	492.6	- du ricin	410.10	- neutre de sel alcalin	469.0
- dans le même	540.4	six échevettes	590.4	- du rondontia	410.16	- de nitrite de soude	460.5
- même - que la marche	45.5	Skene et Devallée, la-		- sauvage	410.6	- d'oséine	472.16
sensible, mécanisme		veuse mécanique	282.17	- Sirius	588.9	- de potasse	273.5
d'arrêt	534.15	Snoeck, séchoir	296.7	- souple	434.11	- de salpêtre	419.17
sensibilité de la balance	613.10	soie	410.3	- terme	427.19	- de savon ammoniacale	468.4
- du régulateur d'alim-		- de l'ailanthe	410.12	- à tisser	587.5	- de savon chaude	433.12
mentation	44.7	- d'anaphe	410.17	- torse	431.8, 586.5	- d'un sel dans l'alcool	460.12
- de la soie aux alcalis	437.6	- d'araignée	411.1	- ayant du toucher	427.4	- de sel de cuisine	465.5
sentène	584.1	- artificielle de Char-		- à tours comptés	602.17	- de sel métallique	469.4
sentinelle	358.11	donnet	456.5	- trame	431.10, 586.11	- de sel saturée	469.5
- à leviers et à ressorts	192.9	- artificielle de collodion	456.5	- à tricoter	586.18	- de silicate additionnée	
séparateur des fils	153.4	- artificielle facilement		- tussah de la Chine	410.8	d'ammoniaque	369.10
séparation en bandes de		inflammable	462.9	- tussah des Indes	410.13	- de silicate de potasse	463.3
la feuille	478.8	- artificielle de gélatine	470.19	- uniforme	427.13	- de soude	316.10, 419.18
- en bandes de la pâte		- artificielle à l'oxyde		- verdâtre du yamamaï	410.14	- de soude caustique	276.11, 437.5
à papier	477.1	de cuivre ammoniacal	464.4	- de verre	491.13	- de soude tiède	309.18
- des brins de lin	211.18	- bobinée	470.13	- viscosé	468.9, 588.8	- de sulfate ferreux	469.15
- des déchets foulés et		- du bombyx du mûrier	410.5	- grandes -s	586.4	- de sulfate de nickel	472.9
non foulés	399.13	- à broder	586.22	- de - égale	14.14	- de viscosé	468.14
- de duvets	31.14	- de caséine	471.13	- de - différente	14.15	-s salines	305.12
- des fibres	230.16	- de Chardonnet	588.7	soigné, lavage	269.3	solvant pour la nitro-	
- des fibres longues et		- chargée	587.11	soigneur de batteur	42.5	cellulose	458.2
des fibres courtes	374.3,	- chevillée	587.14	- de carde	4.6	sommet de la broche	146.1
- imparfaite	211.20	- au collodion	588.7	- de peigneuse	4.12	- de la couche	165.7
- de la laine morte	266.5	- à coudre	586.17	- des peigneuses d'étou-		- de la dernière couche	157.1
- lente	606.23	- couleur	587.12	pes	222.7	- de la courbe	524.12
- du mélange par l'action		- crue	426.22	soigneur d'étrépage 2,3,	100.17	son de l'aiguillage	339.10
du loup	311.9	- cuite	426.21	- de l'étrépage à surfaces		sonnerie	223.16, 249.10, 370.9
séparément, broche dé-		- au cuivre	588.6	gauches	2.4	sonnette, compteur à	223.14
travailler	521.6	- décreusée	427.16, 434.5	- de peigneuse	4.13	sortant, numéro	102.5
separer la balle de jute		- dégommée	434.5	- des peigneuses d'étou-		pe	13.5
les brins de lin	235.10	- à dentelles	587.7	pes	222.8	- de déchets	194.14
- les couches de jute en		- dévidée	425.2	- de la réunisseuse	2.4	- de laine	266.8
poignées	235.11	- sans duvets	427.15	soigneux, traitement	38.4	- obtenu par le mélange	236.12
- la laine morte	266.6	- en échevaux	412.18	soigneusement, trier	216.13	-s de chiffons	396.5
- la matière grasse	299.18	- écrite	426.22, 434.4	sol de la filerie	504.1	-s de laine renaissance	406.11
séparateur de jute	236.6	- enroulée	470.13	solide, fil	9.22	-s, diverses -s de laine	310.17
seran	495.14	- éria	410.10	solidification de la graisse		sortie	103.7
- à main	8.5	- fagara	410.9	de laine	300.16	- de l'air	296.6
serancage	8.3	- fantaisie	587.10	- de l'ensimage	316.17	- du chariot	159.10, 164.1,
- du chanvre	495.10	- fermentée	438.1	solidifié, ensimage	316.18	343.14, 347.11, 567.10	
- du lin	211.10	- à filet	586.18	solidifié, se (graisse de		- des couches de fibres	326.6
serancer	8.4	- à franges	587.8	laine)	300.17	- du coton	35.7
- le lin	211.12	- glacée	587.15	solidité de la matière	64.7	- diamétralement op-	
serancour de chanvre	229.2	- Glanzstoff	588.6	- donner de la - au fil	9.21	posé à l'entrée	249.13
- de lin	211.14	- grège	425.2	solubilité dans l'eau	471.5	- de l'eau de condensa-	
seranceuse de lin	211.15	- grège de l'Asie Mi-		- du suint	272.3	tion	571.8
serancoir	8.5, 495.14	- neure	426.12	soluble, difficilement	412.3	- et entrée du même	250.1
- pour chanvre	229.6	- grège du Bengale	426.9	- impuretés -s	268.6	- de l'étope de lin	
sericine	411.8	- grège à brin fin	425.17	solution d'acétate		cardé sous forme de	
- adoucie	412.2	- grège à brin grossier	426.1	d'éthyle	460.10	ruban	221.15
- cassante	411.15	- grège de chine	426.5	- d'acétone	460.4	- de la fumée	376.8
- dure	411.16	- grège de la Corée	426.8	- alcaline	275.10, 309.9	- en ruban	253.4
- ramollie	412.2	- grège duveteuse	425.7	- alcaline de caséine-		- de la solution	298.8
serie de barrettes	218.8	- grège en petits (grands)		acétone	471.20	sortir (chariot)	163.17
- de peignes	214.8	écheveaux	426.3, 4	- alcoolique aqueuse	472.2	soubassement en bois	312.5
- de poids de précision	615.2	- grège de l'Espagne	426.18	- alcoolique de chlorure		- en carton	62.1
- de tuyaux de chauf-		- grège de l'Europe	426.14	d'ammonium	457.11	- conique	53.17
fage	295.5	- grège française	426.15	- alcoolique de chlorure		chouc	65.3
seringue à huile	239.14	- grège de la Grèce	426.19	ferreux	456.13	- en coton-laine-caout-	
serpentin de refroidisse-		- grège de la Hongrie	426.17	alun	238.18	chouc	65.2
ment	462.1	- grège des Indes	426.9	- aqueuse d'acide chlor-		- en coton-laine-coton	519.3
- à vapeur	298.6	- grège de l'Italie	426.16	hydrique	305.7	- de la garniture	64.6
serrage des pointes des		- grège du Japon	426.6	- aqueuse de sel d'am-		- de panne	110.6
canettes	175.5	- grège du Levant	426.11	monium	465.7	- de papier	64.18
serré, enroulage	519.9	- grège de la Perse	426.10	- de bisulfate alcalin	465.4	soudage des aiguilles	86.21
- poignée -e	214.13	- grège redévidée	424.18	- de caoutchouc	463.6	soûde	276.1, 309.10
- tissure -e	416.11	- grège savonnée	428.8	- de caoutchouc très		ammoniacale	309.13
serre-pointes	171.5, 181.10,	- grège de la Syrie	426.13	liquide	65.11	- à l'ammoniaque	276.3
184.5		- grège uniforme	425.4	- de caséine	471.15	- anhydre chimiquement	
serrer le frein	347.9	- indienne du Mézan-		de cellulose à l'oxyde		pure	309.11
- les pincés	449.16	koora	410.15	de cuivre ammonia-		- calcinée	309.12
- les poignées dans les		laminée	587.16	cal	464.13	- caustique	276.10, 472.8
presses	214.12	- pour machine à coudre	587.9	- chaude de sel ammo-		- cristallisée	276.3
service du métier à an-		marine	411.2	niac	468.12	- Leblanc	309.14
neau	158.11	- de mer	411.2	- chaude de soude	470.14	- sulfatée	309.14
shoddy	407.6	- météore	588.10	- de chlorure d'ammo-		soudé, mailles -es	477.8
- de couverture	407.8	- mi-culte	434.11	nium	468.13	- touffes -es	383.11
- de drap de presse à		- moulinée	431.8, 586.5	- de chlorure mercu-		souder les aiguilles	86.20
lucile (à sucre)	407.10.11	- muga	410.11	reux	459.12	- (queues des barbes)	85.13
- de fianelle	407.7	- du mûrier sauvage	410.7	- de chlorure de sodium	465.5	soudure	86.1
- de soie	412.5	- naturelle	472.6	- de chlorure stanneux	467.2	- des nappes	825.11
- de tapis	407.9	- nerveuse	427.14	- de colle	71.11	soufflant, ventilateur	295.6
siccité absolue du fil	615.11	- à la nitrocellulose	588.7	- de collodion concen-		teur sans huilage	575.1
signal d'appel par cloche	370.6	- l'acétate de collodion	459.5	trée	457.10	soufflet à main	75.16
silénienne	397.10	- à la nitrocellulose de		- de collodion contenant		souffleur de verre	467.11
silicate de potasse	369.8	collodion d'acétone	460.8	de l'eau	462.5	souffleur	467.8
- de soude	369.9	- ombrée	587.13	- diluée alcaline	467.2	souffré, cocon	413.11
sillon	499.7	- onnée	586.15	- écumeuse	277.10	souffrer les cocons	418.4
silvaline, fil	589.2	- ouverte	586.5	- d'éther acétique	460.10	souffrir	434.20
simple (mèche)	183.15	- à l'oxyde de cuivre		- faible de savon	194.11	souillé, chiffons -s	396.17
- vitasse	189.3	ammoniacal	588.6	- à filer	461.14	- eau -e	439.
- la mèche reste	183.14	- de passerterie	587.6	- à filer filtrée	463.15	soulager le frein	
		- plate	586.22	- à filer visqueuse	464.6		

soulevé du tambour (fro- mage)	525.12	support de bobine 139.8, 379.9, 585.8	surface nuageuse de la garniture	338.10	tablette de bois	128.11	
soupage d'aspiration	470.1	- de bobines	387.14, 502.8	- du peigneur	59.17	tablier	245.12, 327.11
- à clapet	306.10	- des bobines	611.2	- piquetée	331.19	- à aiguilles	233.5
- de décharge	286.3	- de bobine en forme de fourche	356.15	- quadrillée et losangée refroidissante	332.1	- alimentaire	48.6, 235.15
- de surlage	470.2	- de la broche	145.9	- du renvidage	295.1	- alimentaire vertical à dents	296.10, 308.3, 453.11
- de sûreté	385.16	- des broches	354.11	- rugueuse	155.6	- d'alimentation vertical à dents	260.9
souple	434.8	- des broches ouvert	356.2	- de rupture en forme de touffes	10.7	- d'alimentation	41.1, 77.11, 199.1, 243.15, 247.6, 287.13
- retors	539.21	- de la brochette	128.12	- de rupture plane	10.6	- d'alimentation de l'ouvreuse	29.7
- rendre la fibre	237.7	- de la brosse	88.11	- travaillante du cha- peau	61.3	- carder sans fin	445.1, 448.1
- soie	434.11	- du compteur	358.7	- travaillante de la gar- niture de carde	60.14	- avec commande de renversement auto- matique	40.7
source de chaleur	293.3	- courant pour le chariot 307.11	- travaillante des cy- lindres de carde	323.14	- à déchets	38.15	
sous-espèce	12.6	- de crapaudine 97.12, 131.5	- travaillante en haut (en bas)	232.18.19	- délivreur 38.1, 197.12, 235.16, 313.6		
- ouvreuse	35.2	- des cylindres 90.8, 105.4, 127.6, 358.12, 393.6, 545.7	- travaillante du sec- teur	152.3	- détacheur	320.4	
- renvidage	156.7, 175.8, 551.13	- des cylindres arra- cheurs	95.13	- s cardantes	58.13	- de distribution	23.8
- renvider	156.9	- du cylindre d'émeri	73.10	surferment, déchets de soie -s	438.4	- double élévatoire	201.6
soustraction de chaleur	294.13	- cylindrique	290.9	surfilage	159.11, 343.5	- élévatoire	21.9, 23.4
soutaches	400.13	- élastique	146.9	surge	272.1	- en fil métallique	296.6
sparte	492.19	- d'engrenages	349.2	surordre le fil	541.7	- horizontal du bas	29.2
spécifique, résistance	608.10	- en équerre	349.5	surordure, fil	541.8	- incliné à pointes	28.6
spindle, un - écossais	564.13	- fendu	342.5	- place -e	454.9	- inférieur horizontal	21.8
spirale allongée	561.2	- forme fourchette	530.10	surveillance du métier à anneau	158.11	- montant	21.9
- aplatie	561.1	- à frein	359.3	surveillant des cardes	75.17	- de la nappe	328.11
- descendante	351.12	- de fuseau en forme de croix	510.7	- de salle	1.17	- de la peigneuse 214.4, 230.9	
- montante	351.11	- à glissière	59.3	surveillante de dévidage	421.2	- à pointes	22.4, 200.7
- à grand pas	561.2	- guide	59.6, 361.3	surveiller les fils de soie en dévidage	424.14	- principal	23.7
- à petit pas	561.1	- de guide-fil avec godet intermédiaire d'arrière du chariot	531.7	suspendre sur des per- ches en bois (déchet de soie)	440.6	- releveur	38.2
- disposé en	389.7	- intermédiaire de de- vant en fonte du cha- riot	178.5	suspendu librement, poids	105.14	- sans fin	196.10, 308.2
- s opposées	370.4	- individuel des broches	354.15	- au plafond	503.15	- sans fin en acier	365.9
spire à droite	517.11	- du levier de balance	603.9	- livraison du fil -e	554.10	- sans fin d'alimenta- tion	20.8, 259.12
- à gauche	517.12	- mobile du volant de renvoi pour la corde des tambours	192.4	suspension de la chaîne sweaters en laine	170.13	- sans fin en cuir	451.8
- s allongées	565.14	- du noyau conique	484.15	système anglais de retor- dage	397.15	- sans fin garni de cro- chets	367.15
- s de départ	593.10	- du peigne 58.9, 99.9, 213.1	88.7	- de broche	145.3	- de sortie	288.10
- s de fil montantes (des- cendantes)	551.14	- du peigneur	88.7	- à canal	80.11	- supérieur	296.9
- s juxtaposées	519.11	- du pignon comman- dant le chariot	176.11	- de double peigneur à la carde de l'assorti- ment	202.2	- s d'alimentation	218.5
spongieux, caséine -se	471.18	- du pivot	528.4, 384.4	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- s d'alimentation mar- chant parallèlement	221.5
squelettes	153.5	- de pivot rond	111.12	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- s sans fin	22.3
stagnant, air humide	574.16	- de la planche	394.8	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- s sans fin courant dans la même direction	23.2
standard	13.8	- en plate-bande guid- ant plusieurs broches	354.12	- de double peigneur à la carde de l'assorti- ment	202.2	- s sans fin courant dans des directions oppo- sées	23.8
Staub et Montfort, pei- gneuse	99.15	- de la poulie de guidage	353.5	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- s voyageurs	575.14
Staub, romaine pour fil	614.8	- réglable 55.2, 202.16, 208.10	178.9	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	tachant, huile ne - pas	538.8
Stein, métier à retordre	559.11	- réglable avec index	80.2	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	taché, cocon	415.13, 436.9
stock d'aiguilles	86.15	- de la règle se dépla- çant dans une cou- lisse	190.14	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- coton	13.10
strasse	435.18	- des roues du chariot	344.5, 351.8, 382.16	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	tachet, coton	13.10
striation longitudinale prononcée de la soie sauvage	427.23	- de rouleaux 34.5, 41.3, 158.9	158.9	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	tachymètre	360.10
- superficielle faible de la soie du mûrier	427.22	- de la table à bobines	394.8	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	taillant	67.14
strié, couche d'émeri -e	71.15	- du tambour	56.8	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	taie	253.3
structure des cocons	416.1	- des tambours dans le chariot	192.6	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	tailler les cannelures sur le cylindre	120.19
- homogène du fil	605.17	- tendeur de l'élévateur	40.1	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	talon de frein	171.13
substance cellulosique	472.12	- à tranchant de cou- teau	111.13	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- du levier de liaison	165.13
- explosive	462.6	- du volant de renvoi à trois brins	192.3	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- de la liaison	812.4
- intercellulaire	237.10	- boîte formant	342.13	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	tambour	78.11, 257.16, 312.4, 443.12, 444.3, 522.1
- saponifiante	275.3	- s de la broche	177.13	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à aiguiser	70.9
- s albumineuses	471.10	- s du râtelier	127.9	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- de l'âme	509.11
substitution de savon	277.20	supporté par des glissières	20.13	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- batteur	259.7, 267.9
succédané de l'huile	316.12	supporter et régler les hérissos, dispositif pour	58.14	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- des broches	557.8
- de savon	277.20	- se - l'une l'autre (fibres)	8.20	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à brosse	97.16
sulf	428.12, 484.4	surailisé, dent -e	70.2	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- de carbonisage	402.14
- russe	359.13	sûreté, dispositif de pour débrayer la ren- trée du chariot	170.1	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à chaîne	173.6
sulfueux, graisse -se	274.8	surface d'aiguillage	202.14	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- de la chaîne de dé- pointage	179.12
suint	272.1	- brillante de la garni- ture	338.9	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- de la chaîne du secteur commandé par corde croisée	556.2
- ciroux	274.9	- du câble	507.4	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- conique	37.4
suinteux, liquide	272.15	- cannelée	333.12	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- crible	476.14
suintine	300.3	- conique pour la der- nière couche du noyau	168.2	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- crible en bandes	478.15
- lavée	300.5	- du couteau	409.11	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à crible	32.3
sulfate d'aluminium	303.9, 465.15	- cylindrique pour la première couche du noyau	168.1	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à crible en fils métal- liques	32.6
- d'ammonium	469.8	- de la fibre	6.20	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à dents	26.21, 197.10
- de chaux	310.6	- frottante	332.9	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- dérouleur	204.15, 358.14, 358.15
- de cuivre	458.23	- frottante cannelée	332.10	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- détacheur en fonte	22.5
- ferreux	469.12	- du fil	9.23	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- égreneur	26.31
- de manganèse	401.16	- hérissée d'aiguilles	68.3	- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à émeri	72.3
- de magnésium	465.11			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- enrrouleur	522.8, 610.6
- de nickel	472.9			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- enrrouleur de nappe	321.11
- de potasse	272.10			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- équilibré	144.16, 312.1
- de soude	303.6, 483.14			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- à étages	337.14
sulfo-oléine	238.10			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- excentrique	156.2
sulfure de carbone	297.20, 238.19, 438.6			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- fendu	523.18, 524.6
- de fer insoluble	469.18			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- en fer	611.7
- métallique	469.17			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- en fer-blanc	144.8, 555.15
sunn	492.7			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- freiné	356.6
superposition de plusieurs nappes	41.12			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- garni d'aiguilles	446.4
- du voile (par couches)	326.8.4			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3	- avec garniture en bois	336.14
support	59.9, 132.11, 252.15, 273.7			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- d'aiguillage	73.9			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- d'aiguillage et de tournage	405.8			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- des ailes	505.11			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- de l'arbre de la fourche	281.6			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- de l'arbre des tam- bours	192.7			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		
- d'arrachage	95.18			- de double peigneur à la carde briseuse	202.3		

tambour à garniture de cardé	443.4	tendeur de chaîne	40.5	tête perdue	61.14	titre français	601.19
- guide	448.10	- avec dents en porcelaine et galet-guide	536.5	- perforée	548.12	- gros	602.5
- de livraison perforé	24.11	- de fil	522.14	- de la presse	288.4, 578.1	- international	601.15
- métallique 32.3, 35.8, 37.11, 44.14, 48.8, 195.9, 196.11, 313.9		- à ressort du fil à la rentrée	354.8	- du rouet	497.10	- de Lyon	601.18
- métallique à dépolisier les chiffons	400.19	tendu, chaîne - e	152.6	- de serrage	61.11	- de Manchester	601.20
- métallique inférieur	33.11	- ressort - par le guide-fil soulevé	528.14	- de la touffe	378.1	- de Milan	602.3
- métallique supérieur	33.10	tendre la chaîne	351.2	- tournante	342.12	- vieux Milan	602.2
- métallique supérieur, deuxième	33.17	- les chaînes par des poids	244.5	têtière du renvideur à retordre	558.13	- moyen	602.6
- moteur	144.12	- l'écheveau	578.18	- grande	189.1	- de Piémont	601.17
- à mouvement de pèlerinage	406.9	- les pointes des couches	168.13	- petite	206.8, 352.17	- de la soie	601.14
- à nappe, grand	451.9	- le ruban de la garniture	337.7	tétrachlorure de carbone textile, matière	297.21	- de Turin	601.17
- nettoyeur de déchets avec cage à poussière	195.7	- le tablier	41.2	- qualité	475.8	- de Vienne	602.1
- ouvreuse à dents 30.12, 33.5		- le voile	327.3	textile	6.9	titrer	598.3
- au pas de pèlerin	406.9	teneur en acide sulfurique	315.6	- , mixte	475.8	- la soie	601.11
- de peignage monté excentriquement	447.6	- en bourre du cocon	424.6	textilite	589.5	toile alimentaire	321.1
- peigneur 92.7, 368.2, 377.11		- en fil du cocon	424.7	textilose	589.4	- cuir	389.14
- peigneur avec barrettes d'aiguilles augmentant de population	380.10	- en graisse du bain usé	299.3	texture des cocons	416.1	- distributrice	23.8
- perforé 195.9, 196.11, 476.14		- en graisse de la laine brute	274.4	thermomètre à mercure thermorégulateur automatique	616.7	- d'émeri	70.14, 339.2
- perforé à crochets intérieurs	400.20	- en huile du fil peigné	570.3	thibet de chiffons de cachemire	407.17	- d'émeri à main	70.15
- pinceur de Little et Eastwood	381.11	- en humidité de l'air	293.13	- de chiffons de mousseline	407.13	- pour le tambour	70.16
- à pointes	244.10	- en humidité du coton	15.5	- de chiffons d'Orléans	407.15	- émerisée	70.14
- à pointes émoussées	237.15	- en humidité du fil	10.8	- de chiffons de zéphir	407.14	- de jute peu duitée	16.13
- porc-épic	26.21, 27.8, 35.5	- en impuretés du coton	26.9	- de doublures	407.16	- de jute serrée	16.12
- à rainure	531.9	- inférieure en acide	303.15	- mi-laine	407.20	- métallique à mailles par unité de surface	465.18
- à rainure fraisée	523.9	- moyenne d'eau de la laine	287.7	- , coutures	407.18	- métallique sans fin	476.15
- recouvert de pointes d'acier	404.7	- en poussière des chiffons	400.18	- , laine renaissance	407.12	- métallique sans fin à mouvement lent	295.14
- avec scroll	351.7	- en savon du bain	277.6	- , mixte	407.20	- nettoyeuse	395.5
- sècheur incliné	366.11	- en séricine du cocon	417.1	- , union	407.20	- sans fin	21.9, 328.6.8
- en tôle perforée	32.5	- en soude	278.4	Thiele, appareil de filage	466.13	- sans fin d'alimentation	20.8
- en tôle d'acier perforée	32.4	- en suint de la laine	271.19	tiède	60.10	- sans fin ascendante	38.2
- pour vaporiser les canettes	571.4	- en telette du cocon	424.8	- solution	309.18	- sans fin horizontal du bas	21.8
- grand	51.2, 247.9, 250.6, 369.17, 370.14	tenon carré du cylindre	394.1	tige	151.13, 290.2	toison	264.13
- petit	322.1, 369.16	- conique emmortaisé	543.10	- à bascule	112.5	- de la première année à longs poils (à poils courts)	364.18, 365.1
- premier	322.1	- en fonte durcie	55.1	- de consolidation	89.8	- (non) déchirée 264.19, 265.14	
tamis à bandes de caoutchouc	477.6	tension du ballon	152.15	- de l'excentrique	60.5	- défectueuse	264.20
- cylindrique avec des sections longitudinales	477.2	- de la chaîne	351.1.3	- filetée 72.11, 181.12, 346.6		- ficelée	264.16
tampon en caoutchouc	290.3	- sur la contre-baguette à compression d'air	352.1	- guide	128.1	- humide	264.21
- en cuir	442.1	- des cordes	359.17	- de piston	291.14	- intacte	264.19
tamponnement, dispositif de - du chariot	192.9	- de la courroie, dispositif éliminant la	79.8	- de sûreté	44.12	- jarreuse	264.22
tan	419.16	- du cuir de frotage	332.12	- de tiroir	292.7	- légère	264.17
tangentiel, tension - le	155.11	- du curseur	151.1	tirage	345.11	- lourde	264.18
tanné au chêne, cuir	332.4	- du fil	140.6	- du fil	554.7	- malleine	365.3
tapis	397.8	- des fils	498.12	- à la française	422.1	- pesante	264.18
taquet	132.8	- du fil par la contre-baguette	557.12	- à l'italienne	421.18	- pressée hydrauliquement	264.14
tare de x pour cent	17.2	- des fils par contre-baguette chargée	168.9	- sans mariage	421.18	- roulée	264.15
- réelle	17.3	- forte	552.2	- de la mèche	14.9	- saine	365.2
tas des balles	17.12	- maximum	454.17	- à sec	421.18	tôle	52.2
- de laine en couches	317.7	- de la mèche	125.2	- de la soie	420.15	- d'acier	32.4
- de laine mélangée à fond	317.11	- du renvidage	155.9, 168.8	- à la tavelle	421.18	- de guide	87.10
tasseau	73.13	- sur le ruban	337.13	tirage fixe	92.13	- de maintien de la tête de la barbe	93.7
- réglable	241.11	- tangentielle du fil	155.11	- la soie	14.10	- ondulée	52.3
tâteur	530.17, 534.16	- uniforme des cordes	391.9	- sous pince	93.7	- de soubassement oscillante	381.3
taux de reprise	618.1	- variable	526.9	tireuse de soie	421.1	tolérance	616.1
tavellage de la soie grège	429.1	- du voile	327.2	tiroir à coquille	291.7	- de titre	602.12
taveller la soie grège	429.2	- dispositif de - pour les cuirs lavés	332.13	tiroir à travers le peigne fixe	92.13	tomber (aiguille)	525.7
teillage du chanvre	495.1	- grande	552.2	- la queue de la barbe à travers le peigne	92.13	- (barrette)	379.13
teillé, étoupe - e	219.15	- maintenir sous	104.9	- fixe	92.13	- sur les broches (bushes)	361.7
teiller le chanvre	495.3	térébenthine	117.19	- la soie	14.10	- dehors (brochette)	128.18
tailleur	495.8	terminal, humidité - e	573.6	- de coton	64.22	- d'étage en étage (laine)	297.1
teint, coton	194.4	terminé, cocon non	415.9	- de coton cinq plis en croisé avec feutre épais à l'intérieur	65.4	- d'un tablier sur l'autre (laine)	295.15
- grand	605.14	terne, soie	427.19	- pour garniture de	64.21	- dans les vis inférieures (barrette)	251.16
teinte foncée naturelle de la soie sauvage	427.21	terre cuite	128.13	- de laine	335.4	tonneaux	578.10
teinture des chiffons	401.17	- à foulon	298.15, 309.20	- métallique	195.11	Topham, appareil pour le filage de la viscosse	470.4
telettes	436.1	tétard de la toison	265.15	- métallique à grosses mailles avec rayures longitudinales serrées	477.7	tordage	501.4
température de l'air	293.8	tête de l'ailette	130.6	- mi-laine	64.23	tordre	8.21
- des bains	280.5	- de l'arbre	534.4	- mixte	64.23	- une boucle	496.17
- de carbonisation	306.6	- de la barbe	82.12	- x plis	65.1	- à droite	153.15
- de x degrés	293.2	- de la barrette	252.9	- quatre plis collés au caoutchouc	65.7	- ensemble les bouts de grège	422.9
- de desséchage	417.13	- de la broche	123.11, 534.7	tissure des cocons	416.1	- ensemble les fils	539.4
- de l'eau	269.19	- de châssis du chariot	206.2	- lâche	416.19	- ensemble à la main	431.13
- de la lessive	275.15	- de cheval, pignon	351.6	- (peu) serrée	416.11.19	- faiblement	431.4
- moyenne	293.9	- de cheval, prisonnier de la	176.13, 555.13.14	titrage v. a. numérotage		- les fibres ensemble	8.19
- de séchage	293.5	- de la crémaillère	46.10	- des fils	598.1	- les fils de caret en un toron	498.5
- , basse	572.6	- d'étrépage 103.8, 221.7, 232.17, 480.13, 486.1		- international	601.12	- à gauche	154.1
tempéré, air	574.18	- de fausse torsion	342.12	- de la soie	601.10	- légèrement pendant le dévidage (fils)	430.9
temporaire, dureté	269.22	- fermante	61.11	- nouveau - de Lyon	601.13	- et renvider dans la même direction	154.3
- , magasin	210.15	- de la fibre de jute	238.8	titre v. a. numéro		- dans le sens des aiguilles d'une montre	153.15
tenace, papier	479.14	- fraisée	61.14	- américain	602.4	- en sens contraire des aiguilles d'une montre	154.1
tenacité	66.14	- du levier	179.15, 551.9	- conditionné	602.9		
tenaille de garniture	338.5	- du lin	211.8	- décimal	601.16		
tendance à se vriller (fil)	569.18	- de loquet réglable	132.2	- après décreusage	602.8		
		- de la mèche	375.9	- du fil	598.4		
		- de la nappe	380.7	- fin	602.7		
		- noyée	61.14				

tordre les torons dans le même sens que celui de leur torsion	499.18	touffe de fibres de soie	444.8	traiter l'acétone avec du permanganate de potassium	460.6	trempe de la laine	271.17
- les torons dans un sens opposé à celui de leur torsion	499.14	- de laine	375.8	- le coton par un acide sulfo-oxyde	457.20	- des poils	514.2
- se ensemble (rubans)	387.6	- de laine arrachée	378.8	- les déchets de soie dans un liquide alcalin	437.8	trempe	66.6
tordu à droite	153.14, 510.4	- de déchets	195.8	- les étoupes de lin à la carde briseuse	221.1	- au vide	66.9
- à gauche	153.13, 510.5	- échelonnées	383.11	- le fil de viscosse par une solution de sel métallique	469.4	trempe, anneau	501.16
- faiblement	122.4	- soudées	383.11	- la laine avec des caisses à trous	283.14	- en coquille	107.7
- le fil est - pendant qu'il boucle sur la chape	554.1	- s, les fibres se tiennent en	14.7	- postérieurement à la lessive (fil)	467.14	tremper les chiffons	401.4
- fortement	498.7	- s, en forme de	10.7	- la sole par une solution de savon ammoniacale	468.4	- la laine	271.18
- très	9.20	toupin	499.8, 505.4	trame	139.1, 431.10	- comme du verre	74.11
- trop	541.8	tour à aiguiser les cardes	339.6	- de chappe	587.20	tresse	597.6
toron	493.16	- automatique	423.3	- gaufrée	587.17	- bouillie	514.12
- central	509.6	- à filtrer	271.16	- du renvideur	138.18	- de chanvre	231.4
- en chanvre	592.5	- à sole	422.15	tramette	586.12	- de crin	514.10
- à x fils	594.3	tour (d'asple)	562.23	trancheuse de soie	424.19	tressé, corde -e	597.7
- lâche	499.15	- de la broche	554.2	tranchant de l'aiguille de carde	338.12	tresseuse	506.15
- métallique	594.2	- du dévidoir	563.17	transformation de la nappe en rubans	451.11	- mécanique pour cordes	510.2
- tendu	499.16	- du peigne circulaire	82.20	- du voile en nappe	328.7	tréteau	500.13
- tordu à droite	510.4	- de broche par minute	137.15	transformer les traits en nappes	450.16	- du bloc régulateur	501.10
- tordu à gauche	510.5	- s comptés	602.17	transmission, rapport de transparent, cocon	416.16	triage du chanvre	231.7
- à torsion droite	594.5	- s de fils dans une échevette	599.6	transport automatique du voile	198.14	- des chiffons	399.7
- à torsion gauche	594.4	- s au mètre	431.2	- des balles	17.5	- des cocons	413.2
- travaillé également	594.6	- s de torsion, deux - pour un tour de la broche fait x	144.3	- en haut la laine le long de la plaque de verre	283.12	- par couleur	399.12
- s	503.12	tourbe	299.11	- les parties mélangées	210.11	- suivant la finesse	399.11
- s plats	595.14	touret	506.5	- lin non	216.16	- de la laine	263.13
- s triangulaires	595.15	- de cordier	498.3	trier les chiffons de soie	455.16	- de la laine suivant les qualités des toisons	264.23
toronnage	498.4	tourillon	165.10	- du lin peigné	216.4	- suivant la mèche et la finesse	265.3
toronner	498.5	- du cliquet	96.1	- des parties mélangées	216.14	- premier	399.10
toronneuse	502.8.13	- du hérisson	59.1	triangulaire, barreau	36.5	triangulaire, barreau	36.5
torquage	576.10	- du levier de tension	94.11	tricoté, chiffons -s	397.16	tricoté, chiffons -s	397.11
torque de x échaveaux	598.19	tournage, support d'aiguillage et de	405.8	tricoté, chiffons -s	399.8	- lin non	216.16
- de cinq (dix) échaveaux	576.14.15	tournant autour du pivot (tête de l'arbre)	534.4	- lin non	216.16	trier les chiffons de soie	455.16
- de fil	576.12	- broche -e	137.14	- suivant la couleur	265.4	- les déchets	49.6
torquer, machine à	577.1	- mal rond	202.18	- suivant la finesse	364.17	- la laine	263.14
torqueuse	576.11	tourner bien	390.5	- la laine	364.16	- suivant la longueur	265.2
tors	498.8	- continuellement	182.8	- à la main	265.2	- les parties mélangées	216.15
- Albert	509.3	- dans la crapaudine (ped de la brochette)	544.5	- par pesée	612.10	- soigneusement	216.13
- allongé	509.3	- difficilement	390.8	- la toison	265.1	trieur de bouts	4.4
- croisé	509.2	- dans des directions opposées	447.7	- de chiffons	400.1	- de chiffons	4.2, 216.3
- régulier	431.1	- facilement	390.7	- de déchets de coton	196.4	- d'étoupes	216.3
- sans filé	586.13	- dans l'huile (pivot)	290.11	- de jute	236.6	- de laine	264.1
- deuxième	430.15	- à intermittence	84.8, 342.4	trieuse de bouts	4.5	- de chiffons	400.2
- premier	429.15	- lourd	107.13	- de cocons	413.3	- de cocons	413.3
torsiomètre	432.4, 610.9	- mal	390.6	- de déchets	4.3	- de déchets	264.2
torsion	9.4.5, 345.12, 498.8	- à mouvements saccadés	384.13	- de laine	264.1	- de laine	264.2
- donnée pendant la sortie du chariot	164.4	- en sens inverse	29.4, 165.3	tringle	131.9, 233.14, 241.12, 252.16	- d'arrêt	525.14
- droite	153.14, 541.1	- à une vitesse angulaire constante	516.7	- d'arrêt verticale	526.1	- en bois pour guide-mèches	394.14
- effective	9.8, 154.6	- à une vitesse circulaire constante	516.10	- mèches	348.14	- de butée	353.16
- exagérée	501.7	- à une vitesse circulaire croissante	102.15	- de changement	608.12	- du chariot	608.12
- du fil primitif	561.12	- le cylindre	337.2	- du collier de l'excéntrique	111.15	- conique	43.6
- de filature	540.8	tourneol bleu	203.1	- de connexion	283.10	- de connexion	283.10
- finale	154.4	- rouge	309.7	- de débrayage	357.3	- de débrayage à manette	357.4
- floche	8.23, 138.19, 170.5	tournette du dévidoir	309.6	- avec écrous	558.7	- d'enroulement pour les barbes peignées	450.10
- forte	8.24, 138.8.9, 431.6	tourneur de roue	494.11	- d'enroulement de la nappe	373.16	- de guidage	559.5
- gauche	540.11	traction	86.11	- guide	487.18	- guide pour la fourche de la courroie	527.2
- inverse	153.14, 541.1	- à la main	606.21	- guide des mèches	394.12	- guide à va-et-vient	473.7
- inverse, donner la	540.6	train d'engrenages du banc à broches	134.1	- guide-fil	544.7	- de tirage	580.13
- pour la longueur de l'aiguillée	207.7	- d'engrenages du banc d'étrépage	114.1	- de liaison des platines	180.5	- de tirage ronde	567.10
- opposée à celle des fils simples	540.11	- à anneau	158.10	- à va-et-vient du guide-fil	587.11		
- ordinaire	138.11, 153.13	- de laveuses	279.11				
- passagère	9.7, 331.11	- de cinq roues	133.4				
- réelle	154.6	traineau chargé	500.12				
- restante	9.8	- de cordier	499.5, 500.8				
- de retordage	540.8	trait (corde)	594.9				
- reverse	541.1	- (peigné)	8.1, 450.9				
- reverse, donner la	540.6	- de bourrette	453.15				
- saturée	9.9	- de laine	374.7				
- dans le sens (opposé) des aiguilles d'une montre	540.11, 541.1	- de ramie	262.8				
- pendant la sortie	345.13	- de soie	446.9				
- supplémentaire	159.11, 164.16, 343.15, 557.11, 506.1.2	- de subdivision	55.11				
- supplémentaire, donner une	498.6	- s de brosse	96.8				
- donner de la	9.6, 429.16	traitement par l'acide sulfureux	401.11				
- double	491.10	- alternatif par le froid et le chaud	573.4				
- faible	431.5	- des chiffons	399.6				
- fausse	9.7	- des cylindres de pression	389.9				
- le fil primitif donne de la - au fil fantaisie	560.8	- des eaux de lavage	299.5				
total, étrépage	101.10	- des fils par la formaldéhyde	472.4				
toucher le coton	13.11.12	- soigneux des fibres	38.4				
toucher cotonneux	427.12	- par la vapeur	418.2				
- craquant	427.6						
- doux	427.8						
- dur et élastique	427.9						
- moelleux	427.10						
- rude	427.5						
- sec	427.11						
- de la sole	427.3						

tringle en verre	544.8
- vissée	603.6
- de contre-baguettes	362.16
tronconique, rouleaux	
-	231.3
trotteuse pour aiguisage	
latéral	72.13
- Horstall	339.8
trou conique	478.13
- guide	452.7
- d'homme	298.5
- à l'hulle	126.9
- de sortie	36.8
- s disposés au quin-	
conce	105.1
- s pour l'esquive de la	
bobine	554.12
troué, cintre flexible . .	79.10
tube 72.10, 188.13, 392.6,	503.6
- d'acier recouvert de	
flanelle	129.4
- de l'ailette	547.15
- d'amenée d'eau	461.3
- de la bobine 530.18, 531.3,	
- en bois 124.4, 149.10, 356.10,	
518.9, 552.13, 567.15	
- en bois pour bobinage	
cylindrique	554.11
- en bois dur	124.6, 149.11
- en bois émaillé	149.14
- de la broche	527.16
- à cannelures longitu-	
dinales	473.4
- capillaire	461.2
- capillaire en verre . . .	467.7
- en carton	518.11
- des chandelles	151.12
- en charme	149.12
- conique	518.13
- court	356.9
- cylindrique	518.12
- à disques	124.1
- avec embase conique	518.17,
529.5	
- en fonte recouvert de	
flanelle	129.3
- graisseur latéral	556.7
- intérieur mobile de la	
broche	146.6
- en laiton perforé	124.7
- métallique	97.2, 356.12,
453.13, 518.10	
- métallique tournant . . .	422.11
- Northrop pour trame . . .	147.3
- en papier	175.19, 518.11
- de papier court	166.18
- de papier imprégné	149.9
- en papier léger	124.8
- en papier-mâché	124.5
- à plateaux	124.1
- à deux plateaux	518.14
- sans plateau	518.18
- à un seul plateau	518.15
- à deux rebords	518.14
- des tiges	151.12
- en tôle	124.5, 139.8
- traversant en papier	356.8
- en verre	466.8
tubulure	289.10
tungstate de soude	464.3
turbine	97.13, 439.17
tusesh, schappe	587.22
- soie - de la Chine	410.8
- soie - des Indes	410.13
tuyau	37.9
- d'air	306.12, 384.5
- d'air comprimé	380.5
- d'alimentation	466.3
- d'amenée de l'air	
comprimé	455.10
- d'amenée de l'eau de	
rinçage	285.5
- d'amenée du gaz	455.9
- d'amenée pour la so-	
lution à filer	461.9
- d'arrivée du liquide	488.15
- d'aspersion	439.13
- d'aspiration	370.17
- en caoutchouc	466.4
- de chauffage	308.4, 616.12
- collecteur	399.17
- de condensation de	
vapeur	294.3
- conducteur pour	
l'ouvreuse	27.15
- de décharge	571.9
- de décharge coudé	294.6
- d'eau sous pression	478.2
- d'évacuation	286.5
- d'évacuation de la	
poussière	197.1, 399.16

tuyau à jet d'eau	439.13
- pour niveler les porte-	
cylinders	363.3
- perforé	282.6
- de sortie	280.13
- de sortie du ventila-	
teur	312.15
- de trop-plain	285.10
- à vapeur	570.15
- en verre	608.10
tuyautage	24.9, 39.5
tuyauterie	24.9
- d'air	575.8
- de chauffage	402.12
tuyère	478.1
- à vapeur	280.12
- s à jet d'eau pour di-	
viser les feuilles de	
pâte	477.14
Tweedale, montage de la	
garniture	62.6
- mouvement différentiel	126.11
type de bobine	153.7
- de broche	145.3
- de carde	319.8
- échantillon	13.8

U

uni, couche -e	71.14
unicolore, fil flammé	589.17
uniforme, fil	605.19
- longueur - des ru-	
bans alimentés	223.13
- qualité - pour tout	
le lot	14.16
uniformément, arroser	239.11
uniformiser la surface	64.19
uniformité des rebords	
de l'anneau	150.3
union thibet	407.20
unité de chaleur	293.7
- de longueur	598.12
- de poids	598.13
- de surface, x mailles	
par	465.18
- thermique	293.7
univoltin	413.15
urate ammoniacal	276.19
urine pourrie	276.15
usé	390.9
usé, bain	276.5
- par le frottement, cuir	185.8
user, s' (corde à broche)	555.7
- s' (lamères d'acier)	331.7
- s' - par l'aiguisage	69.16
usine de lavage pour	
laine	268.10
usure par l'aiguisage	69.14
- irrégulière des bouts	
du cylindre	202.17
- des lamères d'acier	331.3
utilisation des déchets de	
jute	258.10
- des déchets de soie	435.7
- des eaux de lavage	299.1

V

va-et-vient (m)	430.2, 431.20
- mouvement de	109.1
- la mèche - le long	
des cylindres d'étréage	129.9
valeur commerciale du	
fil	606.7
- du titre	602.11
valve	366.1
- de sortie de l'air	306.11
- de tuyautage	39.11
vanne tournante	365.11
vapeur d'acide	305.8
- d'acide chlorhydrique	305.9
- d'eau	293.11
- produite dans la chau-	
drière	572.7
- s ammoniacales	466.1
- s de benzine	438.9
- s d'essence	438.9
- s d'éther	462.11
- s de pétrole	438.7
vaporisation des canettes	571.2
- dans des chambres	
ouvertes	570.9
- sous pression	571.1
- par le vide	572.18
vaporisateur	570.18

vaporisation	418.3
- par circulation de	
courant d'air humide	573.1
- des écheveaux de soie	432.13
vaporiser les canettes	571.3
vaporiseur	570.18
variable, humidité	615.8
variation dans la tension	
du fil	155.10
variété annuelle du ver	
à soie	413.15
- bivoltine	413.16
- polyvoltine	413.17
varouleur	3.6, 176.5
varouleuse	3.7
vase à refroidissement	572.2
vaseline	428.10
Vaucanson, chaîne	395.6
ventilateur 31.13, 45.2,	259.9,
306.7	
- aspirant	24.8
- aspirateur	22.7, 37.5, 10
- à palettes	45.3, 4.5
- à poussière	33.12
- soufflant	295.8
ventilation	293.16
ventre jaune	266.2
- s	265.23
verdâtre	410.14
vérificateur pour cylin-	
dres	120.3
- d'égalité	610.2
- d'égalité avec carton	
enrouleur	610.3
- d'égalité pour deux	
fils	610.7
- d'égalité avec tam-	
bour enrouleur	610.6
vérification des balles	16.15
- du coton	13.3
- de la résistance	606.9
- de la torsion	610.8
vérifier le poids	16.17
vermoulu, cocon	436.8
vernir le cuir	120.5
verniss	117.22
- pour les manchons de	
cuir	120.6
vernisseur des cylindres	120.2
verre attaqué à l'acide	128.16
- filé	491.13
- soluble	433.16
- soluble neutre	277.1
verrierie	467.10
verrou de sûreté	44.11
verser l'eau de lavage	
sur la laine	284.9
vert-malachite	467.18
- pâle	415.3
vertical, bâti	89.7
verticalement, canette	
placée	529.3
vêtements pour dames	397.2
vibration de la broche	554.15
- du chariot	345.3
- du cylindre de pres-	
sion	107.10
- de la poulie trotteuse	73.1
vibrer (chariot)	345.4
- (poulie trotteuse)	73.2
vidange de la chambre	
de vaporisation	572.4
- de l'essoreuse	305.2
vide (m)	572.5
- casier de mélange	24.14
- marcher à	222.1
vider le bac	280.15
- le réservoir	464.12
vigogne, fil	408.4
vigoureux, fil	584.8
virgule	173.2
vis	530.14
- d'avancement	156.4
- conique	205.10, 349.3
- à filet carré	252.5
- à filet croisé	373.17
- à double filet	256.1
- à filet rectangulaire	218.11
- inférieures	251.15
- micrométrique	56.16
- des platines	184.8, 190.15
- de réglage	54.8, 55.8
- de réglage de la hau-	
teur du chariot	178.8
- de réglage du peigneur	88.10
- de réglage du rotor	113.11
- de réglage du support	
du tambour	56.8
- sans fin 72.6, 188.1,	223.15
- sans fin du cylindre	568.6
- sans fin à pas simple	506.6

vis du secteur	171.3
- de serrage 54.12, 55.9,	126.5,
567.3	
- transporteuse	40.4
- à tube graisseur	95.4
viscelline, fil de	588.12
viscosse (f)	468.11
- soie	468.9
visqueux, solution -ac.	464.6
vissé, excentrique	560.10
vitesse accélérée	166.14
- d'alimentation des	
nappes	41.17
- d'alimentation des	
rubans	249.5
- angulaire constante	516.7
- des broches à la fin	
de la rentrée	188.14
- du chariot	164.2
- circonférentielle	21.2
- circonférentielle con-	
stante	516.10
- circonférentielle croi-	
sante	102.15
- circonférentielle plus	
élevée que le tambour	
(volant)	323.2
- circonférentielle va-	
riable	163.9
- constante	139.11
- croissante	347.17
- du cylindre alimen-	
taire	42.16
- différentielle	309.1
- double des broches	164.17,
189.2	
- d'enroulement	124.20
- de l'étréage	102.16
- irrégulière	517.13
- de la nappe	42.10
- de peignage	82.16
- périphérique	21.2
- du renvidage	166.19
- retardée	166.15
- de rotation	537.6
- uniforme	123.8
- variable	139.11
- deux - s des broches	189.2
- deuxième (troisième)	
- des broches	348.1, 2
- grande - de la broche	147.10
- petite	189.3
- première	353.3
- seconde	353.4
- simple	189.3
voie ferrée	503.9
voile	51.14
- de la blouse	82.8
- de carde	7.18, 481.6
- détaché	330.13
- double	326.17
- duveteux	329.5
- de fibres (entre deux	
couches de papier)	480.9, 12
- lisse	329.4
- multiple	326.18
- simple	326.16
- uniforme	326.15
volant (du batteur)	40.10
- (du bobinoir)	521.11
- (de la carde) 51.12,	200.3,
313.6, 321.8,	323.8
- (du loup)	259.7
- (de la machine à éga-	
liser)	109.14
- (de la machine à re-	
tirer les fils durs)	196.6
- (de la machine à va-	
peur)	292.5
- (du métier à anneau)	343.10
- (de l'ouvreuse)	37.4
- (du renvideur)	186.11
- (du rouet)	11.5
- sur l'axe des tambours	353.6
- à quatre bras	261.7
- pour câble comman-	
dant le dépointage et	
la rentrée	161.3
- cardeur	47.18
- de commande à double	
gorge	157.9
- avec couvercle fermé	323.7
- déchargeur	22.6
- du dévidoir	566.1
- à étages	348.11
- en forme de tablier	
sans fin	323.6
- à gorge	524.9, 550.13
- à gorge de commande	470.9
- à deux gorges	557.7
- à trois gorges	192.2

volant à deux règles . . . 40.11
 - à réglettes disposées
 en spirale 309.2
 - de renvoi 144.14
 - de renvoi à trois brins . . . 192.3
 - de renvoi de la corde
 à broche 206.3
 - tendeur 157.11
 - de tension 144.15
 - de torsion 162.13
 - pour la grande vitesse . . . 189.4
 - pour la petite vitesse . . . 189.3
 -, matière fibreuse -e . . . 25.19
 -s-guides 504.2
 volatil, dissolvant 297.10
 volet à charnière 287.1
 voltée automatique 229.14

voltée, faire la . . . 215.2, 445.15
 -, faire la - à la main . . . 450.12
 vrillage du fil en le
 tirant de la bobine . . . 569.14
 vrille 540.3
 vrillé, fibre -e 6.19
 -, retors 539.20
 vriller, se (fil) 569.13
 vue, à la 610.1
 vulcanisé, caoutchouc . . . 65.12
 -, huile -e 458.10

W

Wainwright, dynamo-
 mètre 607.10

Wainwright, dynamo-
 mètre vertical 608.5
 Wiede, appareil de dé-
 bourrage des cha-
 peaux 52.10
 -, réglage des hérissons . . . 59.3
 Wilkinson, réglage des
 chapeaux 56.13

X

xyloène, fil 589.1

Y

yamamaï, soie 410.14
 yard 600.13
 -s, z - à la livre
 anglaise 604.5

Z

zébré, fil 584.10
 zéphyr 397.13
 zéro, l'aiguille est au . . . 614.3
 -, l'aiguille revient à . . . 614.4
 zig-zag, lignes en 512.11
 -, traverser en (air) 297.2
 zinc 493.3

A

abaca	492.5	acido solforico delle camere	303.2	addensamento dei nastri	331.9	aggiungere un aldeide al dissolvente per la nitrocellulosa	458.2
abbassamento della bacchetta	165.15	- solforico diluito 303.1	438.12	addensare la faida	453.6	- dell'altro acido	304.15
- del cappello	55.3.5	- solforico evaporato	303.3	addentellato, filo di greggia	425.11	- i bottoni	590.15
- della controbacchetta	175.9	- solforico di α gradi	440.10	addizione dei bottoni	590.14	- la cellulosa alla soluzione di caseina	472.1
- del pettine rettilineo	378.4	- solforoso	300.7, 401.9.11, 434.21	- dei detergenti	274.18	- un detergente	274.19
- del tamburo	56.12	- solforoso gasoso	460.9	- impermeabilizzante	484.2	- lacca copale al collodione	458.20
- della tavola della pressa	578.3	- solfovinico	462.13	- per produrre morbidezza	483.16	- dell'olio minerale all'olio di bagnatura	238.15
abbassare il cappello	53.6	- sulfo-ossido	457.20	addolcimento dell'acqua	270.21	- olio alla nitrocellulosa	458.8
- il dado del quadrante	170.18	- sulfo-sebaceo	458.1	- del filo	569.12	- sali all'acqua di lavaggio	463.17
- la rotaia	352.8	acido, bagno	303.10	addoppiamento (v. a. accoppiamento, bina-tura)	41.13, 222.11	- del sapone	277.11
- il tamburo	56.11	acidulare il filo	467.3	- multiplo	386.13	aggiunta di etere solforico	71.13
abbassarsi (bacchetta)	165.18	acidulato, lana - a	304.17	- dei nastri	222.20	- di glicerina	315.8
- (controbacchetta)	175.10	Acme, fuso	147.1	- dei nastri di carda	80.16	- d'olio	458.9
- (tavola della pressa)	578.4	acqua acidulata di acido solforico	304.13	- del nastro pettinato	386.5	aggiustabile	286.8
abilità manuale	10.14	- alcalina	419.6	- del primo (secondo, terzo) banco a tirare	222.21, 223.1.2	- verticalmente	567.1
accatastare le balle	17.11	- ammoniacale	458.24	- totale	386.14	aggiustamento automatico del fuso al suo asse di gravità	553.6
accelerato, velocità - a	166.14	- bollente	436.17	- troppo forte	104.9	- difettoso - della rotaia	174.3
accensione spontanea	317.12	- calda	573.18	addoppiare (v. a. accoppiare, binare)	104.6	aggiustarsi a secondo del centro di gravità (fusi)	191.6
accerchiamento delle balle	578.7	- caricata di sudiciume	272.15	- le falde	41.10	agglomeramento di fibre	101.20
accesso d'aria	59.11, 294.11	- chimicamente combinata	468.1	- i fili	515.8	agglutinamento delle bavelle	412.4
accessori	360.9	- di condensazione	468.1, 316.19, 419.3	- i nastri	251.5, 451.16	agglutinato, stoppa - a	220.6
accetta	243.7	- corrente	573.14	- i nastri di borretta	453.8	agglomerare lo spago	518.3
accettazione	15.18	- di corrente	270.8	- i nastri di carda	80.15	- macchina per aggomitolatrice meccanica	518.5
acciaio di cementazione	120.17	- distillata	419.2	addoppiato, fili - i	515.5	- multipla	518.7, 538.15
- da molle	106.6	- dolce	270.3, 419.4	addoppiatore	5.9	- semplice	518.6, 538.11
- stagnato	335.7	- dura	270.2	addoppiatrice	5.10	aggomitolatura	518.2
- temperato	331.4	- esente da sali di ferro	438.19	- per bobine a flange piane	521.15	aggravamento del filo	191.14
accoppiamento (v. a. addoppiatura, bina-tura)	12.6	- di filatura	419.1	- per far rocche a filo incrociato	523.11	aggravigliato, borretta - a	452.17
- dell'albero di mano dolce	394.4	- di fiume	270.8	addoppiatura (v. a. accoppiamento, bina-tura)	515.2	aghi della sbarretta	252.3
- dei cilindri scanalati	121.1	- a giorno	270.4	- della canapa	233.1	- di tensione	356.5
- della seta	430.6	- greggia	270.22	- egualante	326.19	agitatore	277.4, 278.10, 299.10
- mantenere in	191.15	- incollata	120.4	adduzione del vapore	280.11	agitazione dell'acqua	286.10
accoppiare (v. a. addoppiare, binare)	12.7	- di lavaggio	269.18, 272.15	aderenza sufficiente	148.5	agnello, lana d'	284.11
- i fili	515.8	- di lavatura contenente potassa	270.19	aderire alla spazzola (capofilo)	420.13	ago	87.12, 172.5, 392.3
- la greggia	430.7	- leggermente calcaria	419.5	- uniformemente	390.2	d'acciaio conico	241.7
accoppiato, fili - i	12.9, 515.5	- leggeremente sapo-nata	573.17	adesione delle fibre	0.23	- cascante	536.1
accoppiatrice 12.8, 219.1, 251.10		- molle	270.3	- del tessuto cellulare	237.9	- del contatore	207.6
accoppiatura	12.6	- morbida	270.3	adulterato, olio	315.23	- del dente di carda	335.17
accorciamento dei fili	541.16	- non depurata	270.22	- olio non	315.22	- di guida	560.14
- del filo	164.7	- di pioggia	270.5	adulterazione del lino scotolato	209.14	- indicatore trascinato	513.15, 608.2
- della fune	494.4	- piovana	316.20	affermamento della parte sporgente del fiocco	378.1	- del settore	181.2
accorciarsi (fili)	164.8, 541.17	- pluviale	270.5	- dispositivo d'	384.7, 388.8, 556.6	- a sezione romboidale	248.10
accumulamento delle fibre	103.6	- polverizzata	574.6	afferrare i manipoli nei morsetti	214.12	agulata	163.16
accurato, trattamento	38.4	- pura	270.23	- gli strati di fibre	21.5	- corta	345.7
acetato di collodione	459.5	- di rifiuto dal lavaggio	299.2	afferrato, lana - a	311.17	- lunga	345.6
- di potassio	457.17	- di risciacquo	286.16	affilamento della guarni-zione	69.12	ailanta, seta	410.12
- di sodio	459.2	- pel risciacquo	234.16	affiliare la guarnizione	69.13	alutante	5.17.18
acetone	460.4	- salina	465.5	affilatura del dente	67.11	- attaccafil	176.3
acido	302.3	- saponata	109.8, 441.5	affinamento del lino pettinato	217.12	- per operaia di banco a fusi	2.12
- acetico cristallizzabile	459.8	- di sapone	317.3	afflusso dell'acqua di risciacquatura	365.15	ala del cilindro d'immersione	278.9
- acetico diluito	438.11	- di scarico sudicia	279.8	- della soluzione di sapone	439.6	alberi per le bacchette e controbacchette montati sopra rulli ad antifrizione	169.8
- acetico glaciale	459.8	- scavra di calce	419.4	agata	430.4	albero d'acciaio	21.4
- anidrico	303.4	- sorgiva	270.10	agenti d'oliaggio	238.1	- dell'aletta	505.12
- carbonico	459.14	- sotterranea	270.9	agganciarsi sul sostegno (filo)	554.1	- ad alette	525.8
- cloridrico	305.5	- sporca	279.8, 439.7	agganciatore	146.7	- ad alette di cuoio	368.3
- cloridrico diluito	438.13	- spremuta	298.15	aggiungere acido	304.12	- d'arresto girevole	567.12
- cloridrico gasoso	440.11	- di spruzzamento	225.16	- un acido al latte scremato	471.17	- dell'aspa	566.10, 567.7
- della crisalide	419.12	- stagnante	573.15	- acido alla soluzione di collodione	458.7	- d'avvolgimento	536.11
- cromico	401.13	- di stagno	270.7			- delle bacchette	162.8
- etilsolfurico	462.13	- superficiale	270.4			- del battitore	220.16
- fenico	460.2	- di torrente	270.6			- di cambiamento	178.12
- fosforico	433.15	- di trattura	419.1			- del carrello	92.2
- gasoso	305.10	- di trattura addizionale con grasso di crisalide	419.10				
- grasso	300.13	- di trattura contenente sali metallici	419.8				
- minerale	302.17	- di trattura saturata di infuso di crisalide	419.9				
- muriatico	305.5	acque sudicie	299.7				
- muriatico gasoso	440.11	acquoso, soluzione - a	305.7				
- nitrico	303.5	Actias selene bozzolo di adattare la distanza dei sopporti	127.9				
- oleico crudo	315.5	- i fusi	359.22				
- ricinoleico	235.5	adatto alla follatura	606.6				
- scervo d'acqua	803.4	- per pettinare	363.18				
- sebaceo	800.13						
- solforico	302.19						

albero cavo . . . 189.8, 509.10, 538.5	aletta e bobina . . . 122.15	annaspere il filo di vetro . . . 491.12	anello dell'asta d'afferramento . . . 558.8
- cavo del disco di scorrimento . . . 511.12	- centrifuga . . . 258.3	annegare il chiodo . . . 61.18	- di catena . . . 254.2
- cavo del tamburo . . . 402.13	- a due bracci . . . 123.12	allacciamento delle matasse . . . 563.22	- dentato . . . 383.14
- del cilindro . . . 345.16	- a feritoia curva . . . 123.14	allacciare . . . 563.23	- dentato che porta le sbarrette . . . 219.7
- del cilindro pettinatore . . . 87.9, 91.10	- giratoria . . . 233.10	- attorno al perno (manipolo) . . . 243.1	- a denti . . . 369.3
- del cilindro spazzolatore . . . 88.5	- metallica a doppio braccio . . . 431.18	alleggerire la bacchetta . . . 354.6	- con una sola flangia . . . 391.13
- del cilindro stiratore . . . 345.15	- con occhielli avvolti nelle estremità . . . 501.17	allentamento del filo . . . 168.13	- con due flange . . . 150.4, 391.14
- a coltelli . . . 481.13, 482.1, 14	- con occhielli saldati . . . 501.18	- del velo . . . 327.4	- forgiato . . . 149.17
- dei coltelli . . . 482.10, 483.1	- operante . . . 130.7	allentare il velo . . . 327.5	- di frizione . . . 488.9
- di comando posteriore . . . 255.4	- orizzontale . . . 501.13	allentato, catena -a . . . 180.1	- girevole . . . 392.4
- di comando delle spole . . . 255.11	- con pressio . . . 452.4	- filo . . . 140.7	- a gola . . . 548.6
- di comando della tela senza fine . . . 24.1	- per ritorcere . . . 546.4	allontanamento . . . 390.4	- di guida . . . 233.11, 345.20
- del cono . . . 528.5	- separata dal fuso . . . 548.1	allume . . . 238.18	- metallico . . . 547.14
- del contatore di torsione . . . 190.1, 348.4	- della spola . . . 505.10	allumina . . . 484.9	- di ottone . . . 228.11
- della controbacchetta . . . 162.6	- a testa perforata . . . 548.12	alluminato di potassio . . . 469.9	- della pinza inferiore . . . 98.7
- a croce . . . 160.9	- a tubo . . . 130.7	- di sodio . . . 469.10	- portastere . . . 355.6
- del differenziale . . . 136.10	alette di cuoio . . . 368.3	allungamento . . . 101.4	- protettore . . . 76.14
- a due tempi . . . 161.4	- disposte elicoidalmente . . . 312.12	- della corda . . . 513.5	- a punte di pettine . . . 379.2
- a eccentrici . . . 161.4	- disposte in spirale . . . 309.2	- del filo . . . 608.16	- di registro . . . 95.14
- a eccentrici con meccanismo di cambiamento . . . 353.13	all . . . 567.13	- alla rottura della corda . . . 513.6	- di regolazione . . . 205.13
- degli eccentrici . . . 246.5	alimentare con x capi . . . 104.5	allungamento, potere di allungato, lisciva alcalina -a . . . 464.15	- reversibile . . . 150.4
- eccentrico . . . 106.9	- con due tele . . . 91.8	alno, legno d' . . . 77.5	- della ruota . . . 281.2
- ad eccentrico . . . 536.14	- le fibre in senso parallelo alla lunghezza . . . 328.16	alpaca . . . 407.21	- con sopporto d'acciaio . . . 391.12
- del guida-filo . . . 532.7	- le file di pettini con un carico semplice (doppio) . . . 252.11, 12	- , filato d' . . . 585.14	- stampato . . . 150.2
- dell'inversione di marcia . . . 135.9	- a mano . . . 28.1, 319.11	- , lana di . . . 363.12	- temperato . . . 501.16
- di latta . . . 566.11	- x nastri in ciascuna fila di gills . . . 223.7	alterato, colori -i . . . 403.4	- , torcere un . . . 496.17
- di mano dolce . . . 163.6, 173.12, 177.7, 184.18, 394.5	- la rastrelliera . . . 352.13	- , colori non -i . . . 403.3	angolare, a sezione . . . 355.14
- di mano dolce con meccanismo differenziale . . . 347.12	- il ritorcitoio direttamente colle cannette . . . 543.11	alterazione del colore . . . 569.11	angolo di ballonamento . . . 226.13
- motore . . . 60.3, 115.4, 126.2, 136.9, 161.7, 532.4	- la testa sulla coda . . . 218.2	alternativamente, ruote azionate . . . 537.3	- formato fra il filo ed il fuso . . . 191.7
- motore parallelo al carro (alla testiera) . . . 188.4.5	- ogni testa di x nastri trasversalmente (fibre) . . . 325.19	alternativo, trattamento - di freddo e di caldo . . . 573.4	- d'incannatura . . . 226.12
- motore al tamburo dei fusi . . . 173.3	alimentatore automatico a tramoggia . . . 28.5	alternato, collocamento . . . 551.2	- d'inclinazione . . . 54.4
- motore che va dalla testiera grande alla piccola testiera . . . 189.1	- di cotone . . . 28.2	- , disposto . . . 384.2	- d'inclinazione delle fibre . . . 9.1
- motore dei vasi girevoli . . . 115.3	- di lana . . . 319.12	- , scanalature -e . . . 241.1	- della piega . . . 336.3
- oscillante . . . 382.2	- apparato - a nastro . . . 326.13	altezza del carro . . . 178.8	- retto, le fibre riposano ad - nella lunghezza del velo . . . 327.16
- del pettine staccatore . . . 60.6	alimentatrice di lana . . . 319.13	- dei fusi . . . 362.9	- di spostamento del settore . . . 170.9
- pieno del volante . . . 189.7	alimentazione . . . 319.10	- della gabbia . . . 22.13	anidrico, acido . . . 303.4
- della pinza . . . 89.3	- automatica . . . 320.1	- della guarnizione . . . 60.13	anidride solforosa gasosa . . . 460.9
- a pitù tempi . . . 160.9	- automatica della rosa dei bozzoli . . . 423.8	- del nocciolo della bobina . . . 167.8	anilina . . . 457.8
- posteriore . . . 89.2, 163.6, 177.7	- dei bottoni . . . 590.20	- variabile . . . 156.1	anima . . . 509.6
- principale . . . 99.5	- a canale . . . 312.3	alzare il tamburo . . . 56.9	- di canapa . . . 594.21
- del recipiente . . . 289.2	- della carda . . . 319.9	alzata ed abbassamento . . . 140.16	- conica . . . 484.12
- del rullo inferiore del nastro continuo . . . 246.2	- della carda rompitrice . . . 198.17	- doppia del portanelli . . . 151.9	- della corda . . . 594.18
- del rullo di svolgimento . . . 358.14	- con cilindri . . . 42.14	- dei guida-fili . . . 143.16	- di filo metallico . . . 595.1
- per lo scoccamento e la rientrata . . . 349.8	- dei cilindri durante la rientrata . . . 170.4	amianto . . . 489.6, 493.0	- di filo tessile . . . 589.8
- del secondo tamburo . . . 144.13	- di torsione supplementare . . . 170.3	- di fibra corta . . . 490.1	- del lignuolo . . . 594.8
- del sollevatore . . . 281.3	- debole . . . 102.2	- a fibre lunghe . . . 489.13	- metallica . . . 589.9
- del settore a spazzola . . . 99.4	- a due nastri . . . 387.5	- filato . . . 491.11	- ricoperta . . . 595.4
- dei tamburi . . . 162.14	- eccessiva . . . 28.3	- greggio . . . 489.7, 493.0	animella della corda . . . 594.18
- del tamburo battitore . . . 259.15	- con falde . . . 324.12	amido . . . 428.14	- diritta e tesa . . . 594.20
- del settore . . . 181.9	- con falde prodotte col l'apparecchio Blamire . . . 325.2	ammacco di peso . . . 17.1	animelle cilindriche corte . . . 515.14
- del tamburo dei fusi . . . 206.4	- delle fibre per lungo . . . 198.15	ammassi di cotone . . . 20.4	annaffiamento del filato . . . 574.1
- del tamburo motore . . . 144.12	- delle fibre in senso parallelo alla lunghezza . . . 329.1	- fibrosi . . . 21.6	annaffiatoio . . . 239.13
- della tela senza fine . . . 24.1	- delle fibre per traverso . . . 198.16	ammissione del vapore ammoniacale, combinazione . . . 276.17	annaspamento . . . 12.14
- di tensione . . . 337.9	- forte . . . 102.3	ammocchia . . . 369.10	annodare le estremità del trefoli . . . 504.15
- a tubo di ferro . . . 566.12	- a giacitura diagonale . . . 328.11	ammocchia, lana -a . . . 311.7	annodato, manipolo di canapa . . . 231.6
- della turbina . . . 97.10	- a graticci guarniti di punte . . . 443.5	ammuffito, bozzolo . . . 415.15	ansa del filo . . . 425.14
- del ventilatore . . . 404.9	- intermittente . . . 84.6, 377.6	- , stracci -i . . . 396.20	antherea assama . . . 410.11
- verticale . . . 333.14	- irregolare . . . 27.3	Amsler-Laffon, romana . . . 614.7	antiballone, congegno - a piastra aperta (chiusa) . . . 152.18, 153.1
- del volano . . . 292.4	- leggera . . . 102.2	Anaphe . . . 410.17, 414.11	- , filo metallico . . . 153.3
Albert, torsione sistema albumina . . . 459.11	- del lucignolo . . . 345.8	andante . . . 431.5	- , griglia . . . 153.4
- del bianco dell'uovo albuminoso, sostanze -e . . . 471.10	- a macchina . . . 28.4	andata del carro 343.14, . . . 557.10	anticipato, cambio . . . 191.10
alcali caustico . . . 464.14	- a mano . . . 27.17	andirivieni . . . 430.2	anticipo della bobina . . . 124.10
- non combinato e non scomposto . . . 277.14	- meccanica . . . 28.4	anelletto viaggiante . . . 150.6	- della cinghia . . . 191.9
alcalino, soluzione -a . . . 275.10, 309.9	- del nastro . . . 382.3	anelli d'acciaio . . . 527.18	- , bobina in . . . 141.18
alcol . . . 297.14	- con un paio di cilindri stricatori . . . 205.8	anellini, tendenza a formare . . . 569.13	antifrizione, rulli . . . 34.6, 44.1
- amilico . . . 238.20, 297.15	- a pedali . . . 43.1	anello (v. a. cursore) . . . 552.3	anti-ruggine, dare una mano di . . . 63.18
- contenente acqua . . . 459.8	- regolare . . . 27.3	- d'acciaio . . . 150.7	- , prodotto . . . 64.2
- denaturato . . . 458.6	- reversibile . . . 40.6	- di bronzo . . . 150.9	apertura . . . 429.9
- metilico . . . 459.1	- supplementare durante l'incannatura . . . 181.15	- a gancho . . . 552.8	- delle balle . . . 235.1
alcolico, soluzione -a . . . 456.13	- di tela d'ovatta . . . 250.3	- leggero . . . 150.10	- circolare . . . 295.9
aldeide acetica . . . 458.3	- durante la torsione supplementare . . . 189.9	- di ottone . . . 150.8	- laterale . . . 553.11
aletta . . . 10.20, 255.6, 257.12, 430.1, 538.6, 12	- per trasporto diretto . . . 326.2	- pesante . . . 150.11	- della pinza . . . 91.6
- con anello temperato nella testa . . . 501.16	- e uscita diametralmente opposte . . . 249.13	- per ritorcitoio ad umido (a secco) . . . 552.6, 7	- del tubo capillare . . . 467.13
	- e uscita allo stesso lato . . . 250.1	- viaggiante . . . 150.6	apice della curva . . . 524.12
	annaspere . . . 12.18, 562.4	anello . . . 97.8, 149.15, 182.5	apparato v. a. apparecchio, dispositivo, meccanismo, macchina . . . 326.13
		- con ago . . . 392.1	- alimentatore a nastro . . . 326.13
		- aperto per il ritiro delle matasse . . . 565.10	- di alimentazione 42.6, . . . 319.17
		- d'arresto . . . 95.7	- di alimentazione automatica . . . 320.1
		- d'arresto regolabile . . . 346.9	- di alimentazione automatica montato sopra rulli . . . 200.4
			- di alimentazione per corde Lemaire . . . 320.8
			- di alimentazione della carda rompitrice . . . 198.17

apparato ad alimentazione trasversale di Blamire	327.10	apparecchio per la filatura del viscoso	470.4	apritoio a tamburo conico orizzontale	37.3	arresto casuale dei graticci	23.5
- di arresto automatico-elettrico	112.6	- per guida positiva della controbacchetta d'immersione	241.6, 242.1.5	- verticale	34.11	- dei cilindri	346.19
- di arresto degli stiroi	110.12	- incrociatore	422.10.13	- verticale per l'amianto	490.12	- del cilindro superiore, con freno sul fuso alla rottura d'un filo	554.4
- di asperzione	441.7	- per infilare i tubetti	175.20, 361.2	- verticale con battitoio e apparato di avvolgimento della falda	37.2	- del disco per mancanza di gioco	57.2
- di avvolgimento	137.18	- per il macero dei bozzoli	418.12	- verticale combinato con apritoio preparatorio porcospino	35.2	- fisso	167.5
- a collegare le estremità degli stoppini	330.1	- misuratore per lucignoli	611.6	- piccolo - con tamburo a denti	26.20	- del fuso	354.7
- di compressione	45.11	- di molatura	73.9	- primo	26.19	- della macchina alla rottura di un nastro	81.11
- di divisione a cigna	203.13, 330.7	- per montare a mano il nastro di guarnizione	337.8	- primo - con tamburo a denti	26.20	- a mano dello scaricatore	59.15
- divisore del velo	203.11, 330.5	- d'oliaggio	241.5.6	- apertura delle balle	18.1	- regolabile	346.8
- di essiccazione per cascami di seta	440.5	- pulitore di fili	536.6	- blanda	25.14	- regolabile sulla verga di collegamento	180.6
- a gomitolli	538.2	- per la pulitura dei tubetti capillari	466.12	- del casame	442.9	- alla rottura d'un filo per ritorcitori	554.3
- di immersione Malard	365.6	- di regolazione del gran tamburo	79.6	- dei cascami di filatura	195.4	- per rottura del nastro degli stiroi	111.9
- di lavaggio ad acqua calda (fredda)	439.4.8	- per la regolazione e il sopporto dei cilindri	58.14	- del cotone	25.6	- meccanismo d' - per l'aspa	474.1
- di lavaggio per cascami di seta	439.1	- di riscaldamento	227.9	- dolce	25.14	- meccanismo d' - sensibile	534.15
- per liberare il pettine dei rifiuti	380.2	- rompitorce dei fili accoppiati	424.2	- dei fiocchi bagnati di lana	287.10	arricchimento del precipitante di rame	468.3
- moderatore	205.9	- rompitrama	81.12	- a fondo	25.2	arricchirsi di rame (precipitante)	468.2
- raccogliatore	51.16, 76.2	- sfregatore per filo di pell	409.5	- lenta preliminare	25.10	arriccamento del filo	569.14
- di recisione a cigna	203.13	- di sgrassamento	298.1	- sommaria	25.9	arricciare, macchina per - il crine	514.9
- di recisione del velo	330.5	- di sicurezza per avvolgere la tela	46.5	- della stoppa	220.10	arriccarsi, tendenza ad	569.13
- di scioglimento	232.12	- di spazzatura per capelli	52.9.10.11.13.14	- prima - del cotone	25.8	arriccato, filo di greggia	425.11
- a sfregamento	478.11, 479.2.3	- di spazzatura pneumatica	341.2	- arco della carda	581.21	- pelo	514.16
- sfregante per borretta	454.2	- per trasformare il velo in falde	328.7	- conico	53.17, 79.12	arriciatura dei peli	514.8
- di stagionatura	619.5	- di umidificazione dell'aria	575.7	- di contatto del filo sul cilindro frontale	142.13	arriciature	358.1.2.3
- di stagionatura per la seta	616.10	- di umidificazione per spole (cannette, matasse)	575.11.12.13	- elastico	339.3	- distare le	358.3
- di stiramento	486.1	appendice quadrata	121.2	- fisso	53.17	- tendenza a formare	569.13
- per stirare	122.3	appezzato, filamento di bozzolo	421.10	- flessibile	54.6.17	arrotante, sostanza	70.19
- di stiratura	480.13	appiattito, fibra serica di forma cilindrica	411.12	- flessibile traforato	79.10	- superficie	202.14
- per stracciare automaticamente la falda	321.15	applicare la colla	117.7	- graduato	613.19, 614.10	arrotare v. a. molare	
- tenditore dei fili	522.14	- il liquido per oliare	316.21	- molleggiante	54.6	- i cappelli	73.5.8, 74.9
- per tirare del banco a fusi	128.19	uno strato di soluzione di caucci sul tamburo	63.12	- del settore	152.3	- la guarnizione	69.11
- di tiratura	139.9, 159.16	applicazione d'uno strato di fibre	480.5	areometro di Beaumè	303.13	- i cilindri da carda	202.12
- di tiratura con cilindri frontali in basso	143.7	appoggio del fuso	177.13	- a guisa di campana	365.16	arrotatura laterale	72.13
- di tiratura del filatoio automatico per fili pettinati	393.8	apprettato, filo di lino	581.14	argilla	376.4	- a mano	71.23
- di tiratura in giacitura obliqua	142.4	appuntito, bozzolo	414.13	aria aperta	292.10	- delle punte da carda	69.10
- di tiratura inclinata	142.4	apri-balle	20.6	- calda	287.7	arrotamento	8.17
- di tiratura con un paio (con tre paia) di cilindri	205.1.2	- (operai)	18.3	- calda circolante	308.6	arrotolare	8.18, 203.15
- di tiratura a sbarrette	385.17	- a tramoggia	21.12	- carica di umidità	296.5	- le barbe su bacchette tonde di legno	444.11
- di tiratura a sbarrette con placche di riscaldamento	388.5	- a tramoggia con ventilatore	22.1	- compressa	455.10	arrotolato, fune - a	596.18
- di tiratura a tre file di cilindri	143.11	aprimo dell'amianto	490.2.5	- d'essiccazione	296.12	- velo	264.15
- di tiratura, primo	371.6	aprire una balla	18.2	- satura d'umidità	572.12	arrotondamento del nastro di carta	484.10
apparecchi per la bagnatura e la compressione della juta	239.1	- la balla di juta	235.8	- saturata d'acqua	293.14	- meccanismo d'	485.1
apparecchio v. a. apparato, dispositivo, meccanismo, macchina		- i bioccoli di cotone	20.4	- secca e calda	292.16	arrotondarsi al punto d'incrocio (filo)	422.8
- per arrotare i cappelli	73.5.8, 74.9	- i bozzoli	418.7, 440.15	- umida	573.3	arrotondato, fessura - a	373.15
- automatico d'avvolgimento	327.18	- i cascami di seta	440.1	- umida corrente	574.17	arruffato, filo	425.16
- automatico per montare le guarnizioni	337.11	- i fiocchi di fibre	7.5, 26.1, 198.4	- umida libera d'olio	575.2	- strato - nella bobina	387.4
- automatico di spazzatura per cappelli girevoli	57.10	- il materiale fibroso	287.11	- umida stagnante	574.16	arrugginato, punta - a	86.19
- d'avvolgimento dei nastri da carda	63.9	- sufficientemente gli ammassi fibrosi	21.7	aridi, seta	410.10	arte del filare	1.2
- di carbonizzazione	303.17	aprirei (fiocchi di fibre) (lignuolo)	25.3, 511.3	armadio	503.8	articolato, rotaia - a	168.4
- di carbonizzazione per stracci	402.9	apritoio	7.8, 26.17, 371.14	- di stagionatura	616.14.15	articolazione sferica	334.5
- per collaudare i cilindri	120.3	- ad aspirazione chiuso	38.3	armatura	113.2	ascendente, incannatura	351.14
- compensatore a cunei per disinnestare i cilindri scanalati	121.4	- per bozzoli	442.15	- di carda	60.18	- parte - della scanalatura	531.10
- doppio per essiccare la lana	296.14	- doppio	32.10	- girante delle bobine	506.4	- spire - i	551.14
- di eliminazione della polvere	89.12	- doppio verticale con apparecchio di eliminazione della polvere	39.12	- in lamiera	340.15	ascensore	575.5
- di equilibramento dell'albero del tamburo	79.8	- per lana umida	287.12	- delle spole	509.7	ascia	231.14
- per esaminare l'uniformità dei fili	610.2	- con più tamburi piccoli	34.10	arpioncino rigonfio	62.6	asciugatrice centrifuga	439.17
- di essiccazione e di oliatura della lana	366.10	- pneumatico orizzontale con apritoio porcospino e battitoio	39.3	arpione	125.9, 131.15, 172.8	asciutto, stato	196.1
- a filare Chardonnet	461.1	- porcospino	26.20	- della stella	526.2	Ashworth, apparecchio compensatore a cunei	74.4
- di filatura Thiele	466.13	- per stoppa	220.14	- arponismo della madre vite del settore	132.9	- meccanismo registratore dei capelli	56.3
		- a tamburo	30.9	arrestare il movimento di alzata e discesa	531.8	asimmetrico	551.11
		- a tamburo combinato con battitoio e avvolgitore	32.11	arrestarsi (caricatore)	29.14	aspa (v. a. aspo, aspino)	12.16, 37.4, 40.10, 423.2, 473.9
				arresto	131.11, 132.8, 159.12, 343.16, 524.2	- addoppiatrice	565.16
				- automatico durante l'addoppiatura	566.8	- austriaca	563.11
				- automatico a bobina ultimata	157.4, 180.4, 357.10	- automatica	423.3
				- automatico alla rottura di un filo	521.8, 524.3	- a bacchette	569.5
				- automatico del fuso alla rottura di un filo	430.12	- a canne	569.6
				- automatico alla parte anteriore	112.2	- da cordaio	498.3
				- automatico alla parte posteriore	111.10	- con dispositivo d'espansione	567.3
				- automatico per recipienti pieni	112.3	- con dispositivo per liberare le matasse	432.10
				- automatico dello scaricatore	59.14	- a due regoli	40.11
				- automatico dello stirotoio	110.13	- esagonale	565.5
				- automatico-elettrico per stirotoio	112.6	- francese	563.13
				- del carro	206.13, 358.11	- ad incrociatura Grant	432.2
				- nel carro	172.2	- indipendente	431.16
						- inglese	563.16
						- irlandese	563.14
						- per lucignolo	567.14

aspa a r matasse . . .	564.12	assistente cordaio . . .	494.11	asta di spostamento . . .	564.18	avvitato, dente	312.6
- per matasse corte (lunghe)	563.5.9	- filatore	3.2.3	- di tensione	337.9. 340.14	- eccentrico	560.10
- per matasse di media lunghezza	563.8	assorbente, sali -l'acqua	483.13	- verticale d'arresto	526.1	avvolgere	156.6
- metrica	563.10	assorbimento d'acqua dai fili	556.6	- verticale della rastrelliera	394.7	- in curve rapide	351.15
- con romana e porta-bobine	611.17	- diverso d'umidità	572.11	- di vetro	543.7. 544.8	- la falda	451.10
- a ruzzelle	569.7	- irregolare dell'acqua	574.9	aste inclinate	197.11	- il filato nel senso delle lancette dell'orologio	154.2
- scozzese	563.15	assorbire materia grassa (fibra di lana)	314.3	- a scosse	38.10	- i fili separatamente	421.15
- di Silesia	563.12	- olio	314.2	- sospese, serie di	28.11	- sull'aspo	421.15
- spostabile	611.16	- l'umidità (lino)	217.14	- spogliatrice	245.5	- il filo	137.16
- a zettatura Grant	432.2	assorbito, umidità -a	572.10	asticciola molleggiante	529.13	- il filo sulle bobine	461.8
aspare	12.15	assortimento di apparati di tiratura	387.12	astuccio dell'albero del cilindro pettinatore	92.8	- il filo sul fuso nudo	155.17
aspatolo doppio	565.2	- di carde 80.10, 198.10, 318.20	318.20	- per implombare le funi metalliche	513.14	- il filo stirato	467.1
- doppio a rompifilo	565.3	- di due (tre) carde	198.11, 319.1.2	atmosfera carica d'acido carbonico	459.14	- il lucignolo intorno alla bobina	124.17
- per filato grosso	568.3	- di due carde con alimentazione per lungo	199.8	- di gas d'ammoniaca	460.8	- i nastri sopra la bacchetta	249.2
- a mano	565.4	- di pesi di precisione	615.2	attacca-bave	421.12, 423.7.13	- il nastro smerigliato ad elica	71.21
- meccanico	565.6	- di vasi	223.12	attaccacavali	3.4.5, 176.2	- i rocchetti con filo cucirino	537.7
- meccanico per fili di lino	568.2	- processo d'	610.15	attaccare il filo	352.15	- la seta su rocchetti	470.12
- a pitte teste	564.11	assortire le barbe per la loro lunghezza	446.11	attaccaccio (cuoio)	109.6	- in spire incrociate	515.10
- semplice	564.10.14	- le manelle sopra bilance	576.17	- filo di viscosio	469.3	- sopra stelle di cartone	536.9
- per seta artificiale	473.3	- in manipoli (balla di juta)	236.5	- lana -a	269.14	- la tela	45.7
- a una sola fronte	564.14	- per pesata	612.10	attaccato, pelo di lana	276.19	avvolgimento (v. a. incannatura)	124.16, 156.5
- con una testa	564.10	assortito, juta -a	236.3	attacco della catena	170.13	- aperto	519.8
aspatore	4.18, 562.10	- stracci -i	399.8	- del filo	158.14, 352.14	- automatico	249.3, 327.18
- a mano	4.20	assortitore di cascami 4.2	216.3	- fare l' - ad un filo rotto	158.15	- della catena del settore	173.8
aspatrice	4.19, 562.11	- di cascami ritorti	4.4	- fare l' - del lucignolo rotto	133.12	- della falda	37.2
- a mano	4.21	- di juta	236.6	attacus cynthia	410.12	- del filo	137.17
- di seta	421.1	- della lana	264.1	attenuare il nastro	100.11	- in forma di bobina	154.16
aspatura	12.14	- di stoppe	216.3	attenuazione del nastro per stiramento	100.10	- sul fuso nudo	155.16, 515.3
- dei fili	562.3	- di stracci	400.1	attingitoio dell'acido a chiusura automatica	402.16	- incrociato	96.14
- incrociata	565.13	assortitrice di cascami	4.3	attivo, bobina -a	124.11, 547.10	- iniziale	133.21
aspergere	441.4	- di cascami ritorti	4.5	atto alla filatura	7.2	- per mezzo dell'aletta	125.1
- uniformemente	239.11	- della lana	264.2	attorcigliare i fili di seta	422.6	- per mezzo della bobina	124.21
aspirazione dei manipoli di juta	239.10	- di stracci	400.2	attrito dell'anellino	552.4	- dei nastri	386.15
- a mano	441.6	assottigliamento delle estremità	243.10	- tra anello e anellino	150.15	- dei nastri su bobine	386.16
- apparato di	441.7	- del nastro per stiramento	100.10	- fra le fibre	6.21	- dei nastri da carda	83.9
aspetto della madreperla	415.7	assottigliare il nastro	100.11	- del freno	47.2	- parallelo	518.20, 526.6
aspi collocati sotto il banco	526.8	assottigliato, estremità -a	243.11	- al mantello delle fibre	6.22	- della riserva di filo	156.12
aspino (v. a. aspa, aspo)	423.2	asta	11.7	- momento di	149.7	- serrato	519.9
- a contagiri	611.14	- di accoppiamento	344.2	Aubena, torcitoio	432.1	- sotto tensione regolabile	526.9
- a guida-fili mobile	612.6	- d'afferramento	558.9	aumentando di densità, sbarrette ad aghi	380.10	- sopra un tubo	515.11
- con porta-bobine e guida-fili mobile (fisso)	612.1.2	- di arresto	525.14	aumentante, circonferenza	535.9	- del velo	324.13
- di precisione	612.3.4	- di avvolgimento delle nappette	450.10	aumentare la divisibilità delle fibre	237.8	avvolgitore di filo su cartoncini	5.11
- per provini	602.14, 610.16	- di cambiamento	353.16	- la filabilità della fibra	237.13	avvolgitrice di filo su cartoncini	5.12
- a ruzzelle con guida-fili mobile	612.7	- del carro	608.12	- la pressione dei cilindri	107.4.5	avvolto, fili -l sull'albero	196.12
- a ruzzelle regolabili	611.18	- del cassetto	292.7	- la resistenza del filo	541.15	avvolto, v. a. comando	
aspirare dell'aria	31.16	- di connessione	283.10	- (stiramento)	107.4	- dell'albero a due tempi	161.3
- aria secca	295.8	- con dadi	558.7	- (torsione)	501.6	- per attrito	516.14
- il filo per la fillera	463.9	- dentata (v. a. dentiera, cremagliera)	343.11	- la velocità dei fusi	188.14	- a catena	242.4
- la polvere di smeriglio	72.1	- dentata doppia	506.10	- la viscosità	464.10	- dei cilindri stiratori	182.9
- i vapori ammoniacali	466.1	- dentata mobile	191.2	aumento del diametro alla parte superiore del corpo della bobina	174.9	- a cinghia	502.3
aspiratore	22.7, 24.8, 197.13, 296.13, 370.16	- dentata mobile sul carro	190.13	- graduale nel diametro del corpo della bobina	174.10	- a corda	502.1
aspirazione	37.8	- dentata per regolare lo scartamento dei cilindri	390.18	- graduale della temperatura	280.5	- con corda incrociata (aperta)	360.7.8
- d'aria secca	295.7	- dentata a scatto	608.4	- momento di peso	571.13	- a doppia velocità dei fusi	189.6
aspo (v. a. aspa, aspino)	12.16, 423.2	- di disinnesto	357.8	- permanente di peso	571.14	- a due cinghie	182.6
- frenato	522.13	- filettata 349.12, 529.12, 530.7	530.7	- di peso delle bobine per la vaporizzazione	571.12	- dei fusi per l'avvolgimento sul fuso	188.6
- di sgvolgimento	424.13	- di guida 128.1, 487.18, 558.2.11	558.2.11	- di peso della tela	47.13	- dei fusi per cordette a tre gole	144.5
asportare le barbe dal cilindro	108.1	- del guida-cinghia	527.2	- dello stiramento	42.12	- intermediario	192.2
- il cotone dalla balla	19.18	- dei guida-fili 430.2, 431.20, 566.4	431.20, 566.4	- della tensione sul nastro	337.18	- a nastro	502.2
- il pettenuzzo	446.7	- del guida-fili a movimento trasversale	565.9	- della ruota colla marcia del funaio	497.16	- con motore elettrico	609.5
- il pulviscolo mediante soffiamento	75.15	- guida-fili con movimento di va e vieni	473.7, 529.10, 537.11	azionare per attrito (cilindro)	251.9	- da un rullo di frizione	516.13
asportazione degli scarti	380.3	- del guida-filo	561.6	- i fusi con una corda doppia	191.16	azionatore direttamente dal fuso	516.11
assaggiare il filato	605.2	- guida-filo	544.7	- azionato direttamente dal fuso	516.11	- da un disco di frizione (fuso)	516.8
assaggio dei filati	605.1	- guida-lucignoli	394.12	- meccanicamente	609.3	- con motore elettrico	609.5
asse dei cilindri sfregatori	334.1	- oscillante	381.3	- da un rullo di frizione	516.13	- la bobina viene	516.9
- del fuso	122.16	- a pettine	379.12	- cilindro di pressione	267.8	azionatore della spola	554.13
- di gravità	553.6	- del pettine	58.6	- azione degli acidi	302.14	- degli agenti d'oliaggio	237.6
- con impanatura a passo contrario	339.5	- porta-bobine	394.11	- del calore sulla fibra	292.17	- cardatrice del cap-pello	58.11
- d'incassatura dei fusi	343.8	- porta-bobine con guarnizione di ferro	394.15	cardatrice del cap-pello	58.11	chimica del sudiciume	272.5
- della leva del guida-cinghia	182.2	- di pressione	384.12				
- della leva di scoccamento	185.9	- pulitrice	213.16				
- della placca regolatrice di rotazione del settore	184.10	- a punte	218.9				
- superiore della rastrelliera	394.10	- regolabile	354.9, 573.6				
assiale, movimento	516.17	- di regolamento del guida-filo	538.1				
- , sgvolgimento	153.10	- del sopporti della piastra d'anello	151.13				
assicella di marca	235.6	- sospesa cuneiforme	43.8				
- di protezione	229.11	- spogliatrice	213.16, 245.11				
assicelle	445.9						
assicurare la posizione della barba colla pressione	447.3						
assistente	5.17						
- cardatore	251.3						

azione d'indebolimento dell'acqua dura sugli acidi	302.16	baionetta, chiusura a	549.1	banco di tiratura con moto a vite per stoppa di lino	224.1	battitura dei bozzoli	440.15
- meccanica del sudiciume	272.6	- avariata	15.8	- di tiratura a pettini circolari	221.8	- della lana	266.18
- reciproca fra aria e calore	292.12	- avariata dall'acqua di mare	15.8	- di tiratura a sbarrette a movimento circolare	372.7	- della lana da pettine	365.4
- degli spigoli dei ferri dell'umidità sulle corde	500.18	- bagnata	15.7	- di tiratura semplice con cilindri guarniti di pettini	372.14	- del lino	217.15
azza di seta lavorata	586.6	- di canapa	228.10	- di tiratura con doppia serie di pettini	372.1	- dei pell	514.6
azzurrate leggermente il nastro pettinato	386.1	- di canapa legata con corde	228.12	- di tiratura con una sola serie di pettini	371.18	- ripetuta	42.3
azzurrate, pettinato	386.2	- cilindrica	15.22	- di tiratura con una sola serie di pettini	371.18	battuto, lana - a	310.9
		- di cotone	15.20	banderuola	450.10	Baudouin, dispositivo per la formazione del nastro	98.11
		- di cotone aperta	18.6	bandolo	564.1	Baumgärtel, dinamometro	607.9
		- di juta	235.2	barba di fibre	445.12	bava	70.3
		- di lana	264.6	- di fibre di seta	444.8	- di bozzolo	411.5
		- di lino	210.6	- pettinata	446.10	- fina	425.17
		- Lowry	16.1	di seta inserita nel morsetto	445.8	- grossa	426.1
		- senza marca	16.6	- il cilindro fa la formazione di 107.16, 108.5	107.15	- regolare	427.13
		- parallelepipeda	15.21	- mettere la - nella pressa	450.6	- ricoperta di sericina	411.10
		- pressata	16.2	barbino di vetro	422.4	bavella	411.11
		- ben pressata	16.3	- guida-filo regolabile per differenti altezze	473.5	- di seta selvatica	427.17
		- non pressata	16.4	barege, filo	584.20	Bazar, filo	579.7
		- a pressione uniforme	16.3	barile d'olio	361.15	Beaumé, areometro	303.13
		- rotonda	15.22	bariletto	171.6	becco della filiera	467.9
		- di seta greggia	412.17	barili	578.10	- a gas	455.8
		- tonda	15.22	barra	183.12	- della leva	179.1
		ballare (cilindro di pressione)	107.11	- del guida-stopponi	129.7	- per l'olio	148.3
		balle di qualità diversa	18.12	- irrigidente	89.8	- del pedale	50.15
		ballonamento	226.13	- oscillante	112.5	- di presa	158.5
		ballone di filo	152.11	- a punte	48.2	beige, filo	584.7
		bambagiato, bozzolo	416.15	- regolabile	309.3	bendella	498.2
		banco	550.12	- di rinforzo	89.8	benzaldeide	458.5
		- di carda a mano	318.14	- rotonda	97.9	benzina	297.16
		- delle filatrici di seta	422.15	- trasversale	106.8	benzolo	462.20
		- a frotteur	387.13	barre disposte in forma di griglia	369.1	Bergier, apparecchio incrociato	422.13
		- a fusi	11.10	- inclinate	197.11	Bertholon, corona del fuso	432.3
		- a fusi per borretta	454.3	- oscillanti ad aghi	220.13	biancastro	585.10
		- a fusi per canapa	233.8	- piatte di ferro	368.7	bianco di Spagna	298.18
		- a fusi Combe	224.8	base	13.8	bicarbonato di ammonio	464.2
		- a fusi in fino	122.9	- della bobina	543.14	bicromato potassico	300.11
		- a fusi in doppio fino	122.11	- della cannetta	527.17	- di sodio	300.12
		- a fusi in extra fino	122.11	- conica	518.17	bidone	361.13
		- a fusi in finissimo	122.10	- conica del fuso	355.12	biella 96.3, 98.14, 99.11, - a corosolo	292.2
		- a fusi con fusi passivi	233.12	- conica incassata	543.10	- dell'eccentrico	246.4
		- a fusi in grosso	122.7	- della guida	104.13	biglietto di stagionatura	616.3
		- a fusi intermedio	122.8	- organica	457.5	bilancetta di precisione	612.15
		- a fusi per juta	390.13	- ossidabile	457.6	- per provini	603.2
		- a fusi per lino a lunga fibra	224.5	- del primo strato	156.13	bilancia (v. a. romana, bilancetta)	603.4
		- a fusi per seta	452.3	bassa temperatura	572.6	- automatica per provini	603.3
		- a fusi in sopralfino	122.10	bassi prodotti di seta	435.5	- decimale	613.1
		- a fusi con stramento a sbarrette	390.11	bastone da imballaggio	577.11	- differenziale e di titolo	614.14
		- a fusi per stoppa	224.12	bastoni del battitore rotativo	195.10	- a molla per tela d'ovatta	47.12
		- da imballare	577.12	battere	310.10	- a pacchi	615.1
		- di inversione	448.4	- i bozzoli	440.14	- di precisione	616.8
		- del pettine	213.1	- la lana	266.17	- di precisione orizzontale per filati	613.5
		- porta-cilindri	105.3	- il pettenuzzo	453.3	- per provini	603.2
		- a rota frotteur in grosso	387.16	- a secco	310.11	- a quadrante	613.13
		- a rota frotteur in fino	387.20	- il vello	265.11	- per i rotoli degli apritoi e battitoi	613.4
		- a rota frotteur intermedio, primo (secondo)	387.17.19	batteria di lavaggio	279.11	- semplice a peso	613.7
		banco a tirare (v. a. stratoio)	102.9	battimento, effetto di	31.5	- sferica	613.13
		- a tirare per canapa	233.2	battitoio	7.7	- per tela d'ovatta	47.11
		- a tirare in grosso	8.11	- con aspa cardatrice	47.17	- di titolo	613.6
		- a tirare in grosso per fibre corte (lunghe)	451.2.4	- per cascami di seta	441.11	bilanciare la pressione	94.9
		- a tirare in grosso per fibre di media lunghezza	451.3	- doppio	41.19	bilanciere 125.6, 131.7, 162.3, 560.13	500.13
		- a tirare in grosso con gill-box	451.5	- finitore	42.2	bilancio 525.5, 530.17, 534.16	12.6
		- a tirare in grosso a pettini circolari	451.7	- in fino	42.2	binare (v. a. accoppiare, addoppiare)	12.7
		- a tirare per lino lungo	223.4	- intermedio	42.1	- i fili	515.8
		- a tirare per seta	451.17	- preliminarare	41.20	- la greggia	430.7
		- a tirare con teste disposte tutte nella stessa direzione	104.4	- semplice	40.9	binario	503.9
		- a tirare a teste incrociate	103.15	- a due volanti	41.19	- del carro	558.5
		- a tirare a x teste di y uscite con z capi	104.10	- operaio addetto al primo	42.5	- fissato sul pavimento della corderia	504.1
		- tiratore preliminarare	81.3	battitore 7.7, 37.4, 196.6, 201.4, 232.12, 262.7	201.4	- sospeso al soffitto della corderia	503.15
		- di tiratura a catena	253.9	- avvolgitore	197.16	binato, fili - i	515.5
		- di tiratura a catena continua	219.4	- a quattro braccia	261.8	binatoio	12.8
		- di tiratura doppio con cilindri guarniti di pettini	372.15	- cardatore	313.4	- per fili grossi	535.14
		- di tiratura con file d'aghi a gradini	372.6	- di caucchi	441.13	binatrice	12.8
		- di tiratura con moto a vite	218.10	- per cenci	400.19	- per bobine a flange piane	521.15
				- di cuolo	441.12	- di nastri	81.6
				- doppio per juta	259.11	- per far rocche a filo incrociato	523.11
				- con graticcio di scarica	197.17	- di seta	430.13
				- da oliare	317.13	binatura (v. a. accoppiamento, addoppiamento)	12.6
				- spirale	312.9	- a x capi	430.6
				- spirale per cascami di seta	442.5	- della seta	430.6
				- a tamburo conico	259.1	bindelli di seta	451.15
				- rotativo	195.10	bioccoli di cascame	195.8
				battitrice per cascami di juta	258.13		

bioccoli sodi	25.18
bioccolo di cotone	20.5
Birmingham, scala di	66.20
bisolfato alcalino	465.4
- potassico	303.8
bisolfato d'ammonio	465.1
- di sodio	465.2
- pasta al	475.6
- processo al	479.10
biaso	411.2
- del mitilo	411.4
Blamire, apparato ad alimentazione trasversale	327.10
blando, apertura -a	25.14
bloccaggio del volante	44.8
blocco per il collocamento delle punte	87.3
- cuneiforme di legno	229.9
- finitore	87.5
- del freno	359.3
- di legno	243.8, 442.2
- di legno con punte d'acciaio	405.7
- del pettine	229.7
- regolatore	501.9
- di torsione	342.14
- tubulare	342.14
bobina (v. a. cannetta, spola, rocca, rochetto, rocchetto)	122.8, 137.19, 154.9, 257.15, 527.6
- di alimentazione	334.10, 393.2
- in anticipo	141.18
- attiva	124.11, 547.10
- d'avvolgimento	356.7, 388.13
- ad avvolgimento incrociato	96.14
- cilindrica	140.18
- cilindrica a filo incrociato	519.8
- completa	157.3
- conica	141.1
- convessa	140.19
- con corpo cilindrico e punta conica	519.3
- difettosa	174.12
- ad estremità coniche a filo incrociato	122.1, 519.5
- a filo incrociato ad avvolgimento aperto (serrato)	519.8.9
- a filo incrociato ed estremità coniche	519.7
- per il filo da intrecciare	511.9
- fissa	516.15
- a flange piane con profilo cilindrico	519.4
- a flange per il primo ritorcicolo	522.7
- ad una flangia	519.2
- a forma di bottiglia	519.2
- frenata	516.16
- d'incannatura	536.2
- ad incannatura incrociata	351.18
- di lucignolo	208.3
- per macchine ad intreccio	520.9
- per macchine da rivestire fili	520.7
- di nastro	96.13
- con nastri colorati	387.3
- per navette di macchine a ricamare	520.11
- d'ordito	154.13
- d'ordito del self-actings	569.2
- passiva	124.13, 547.11
- di pettinato	392.10
- piena	140.17
- che precede il fuso	124.11
- di preparazione	342.2
- di preparazione orizzontale	341.11
- rimanente indietro al fuso	124.13
- a svolgimento assiale	153.9
- di stoppino	204.9
- per telai a tulle inglese	520.10
- di trama	154.10
- di trama del self-actings	569.3
- di trama per telai a nastri	520.8
- per trecciare	519.12
- di trefolo	505.3
- tubulare	208.1
- ultimata	157.3
bobinatore	4.14

bobinatore a mano	4.16
bobinatrice	4.15
- a mano	4.17
bobine di frotteur	568.9
- con strati di altezza variabile	156.1
- di trefoli	503.13
bobinoir	389.1
bocca di caricamento	35.6
- di scaricamento	35.7
- di scarico 24.10, 259.5,	312.2
- del tubo	39.9
bocchettone	289.10
bocciolo 181.3, 246.6,	282.15, 445.7
- sull'albero ad eccentrici	346.2
bollettino del titolo	602.19
bollire i bozzoli 418.10,	419.14
- far - l'amianto	490.4
- far - in bagno di sapone rinnovato	433.9
- far - nel bagno di sgommatura	433.7
- far - i cascami di seta	436.19
- far - a fuoco diretto	418.11
- far - la seta in sacchi di tela	433.10
- far - le trecce di crine	514.11
bollito, treccia -a	514.12
bollitura	436.21
- di piante gelatinose	316.13
Bölsterli, fuso per ritorcicolo	547.9
bombyx mori	414.2
Booth-Sawyer, fuso	145.4
borace	316.9, 433.17
borato sodico	433.17
borra in massa	436.3
boretta	446.12, 452.14
- aggrovigliata	452.17
- carica d'impurezze	452.18
bossolo	59.2
- dell'albero del carrello	94.13
- dell'albero del rullo di svolgimento	358.14
- in bronzo	351.10
- del fuso	532.9
- mobile	567.8
bossolo	110.8, 544.1
Botany, filo	584.1
botte di lavaggio	278.5
bottone	423.1
- in agata	430.4
- artificiale	590.10
- colorato	590.11
- di cotone	590.7
- di lana	590.6
- metallico	146.2
- molle	590.12
- naturale	590.9
- di seta	590.8
- solido	590.13
bottoni	400.8
- grossi	96.7
- legati	561.10
- piatti	561.11
- formare	560.7
- formazione del	559.7
bourrette	452.14
bozzoli cotti	436.22
- difettosi	415.8
- solforati	427.1
bozzolo	413.1
- di Actias selene	414.9
- ammuffito	415.16
- appuntito	414.13
- autunnale	413.8
- avariato	415.11
- bambagiato	416.15
- a bava fina	416.4
- bianco	414.15
- del bombyx mori	414.2
- cinturato	414.10
- dipanabile	413.8
- non dipanabile 415.10,	436.6
- doppio	414.12
- a doppio involuppo	417.6
- elastico	416.21
- essiccato	413.10
- femmina	414.7
- filabile	413.5
- non filabile 415.10,	436.6
- filato irregolarmente	416.7
- filato regolarmente	416.6
- filato a foggia di reticella	416.17
- filato con interruzione	416.9

bozzolo filato senza interruzione	416.8
- forato	415.18
- fresco	413.9
- galleggiante	420.2
- giallo	414.16
- giallo dorato	415.2
- a grana fina	416.20
- grigio	415.6
- impermeabile	416.12
- macchiato 415.13,	436.9
- a maglie grandi	416.18
- marcio	415.16
- maschio	414.6
- morto 415.12,	436.11
- nuovo	421.9
- ovale	414.8
- paglierino	415.1
- a pareti spesse	416.14
- permeabile all'acqua	416.13
- povero di seta	416.3
- primaverile	413.7
- della razza annuale	413.15
- della razza bivoltina	413.16
- della razza monovoltina	413.15
- della razza polivoltina	413.17
- ricco in sericina	417.2
- ricco di seta	416.2
- con dei riflessi metallici	415.6
- per la riproduzione	413.6
- ristretto al centro	414.10
- roschiato	415.17
- rugginoso	415.14
- secco	413.10
- selvatico	436.13
- da seme di razza del Bengala	414.4
- da seme di razza giapponese	414.3
- da seme di razza pura	414.1
- sfarfallato 415.18,	436.7
- soffocato	413.10
- solforato	413.11
- solido	416.10
- sottoposto a suffumigazioni solforose	413.11
- stagionato	413.10
- stufato	413.10
- tarmato 415.19,	436.8
- a tenuta d'acqua	416.12
- a tessuto fitto	416.11
- di tessuto a strati non uniti	416.19
- trasparente	416.16
- verde	415.6
- verde pallido	415.3
braccia dell'aspa	566.13
braccio	205.8
- d'agitazione curvato	285.11
- dell'aletta 130.3,	548.5
- articolato	567.9
- dell'aspa in due parti	432.11
- della bacchetta	180.11
- battitore	266.21
- della bilancia	613.8
- cavo dell'aletta	130.7
- cavo con fessura laterale	130.8
- del contrappeso 74.3,	549.9
- curvo serra-punte	181.11
- doppio	535.1
- dell'eccentrico 60.5,	111.15
- d'espansione	332.18
- a forma di falchetto	184.7
- a glifo	360.3
- di guida	559.6
- del guida-filo	534.2
- della leva della campana di rientrata	183.5
- di leva del freno	147.7
- mobile 342.9,	611.9
- obliquo	554.6
- oscillante 391.11,	537.10
- del pettine	58.5
- pieno dell'aletta	452.6
- per la puleggia di tensione	349.9
- della rastrelliera	894.9
- regolabile del supporto di regolazione	127.8, 348.7
- ricurvo sull'albero della controbacchetta	169.7
- ricurvo della (contro-) bacchetta	166.4.5
- a scatto	346.3
- scivolante	184.4
- del settore 170.3,	350.6
- del supporto	127.7
bracciuolo	89.10

Braunschweig. Jute-spinnerel, apparecchio d'immersione	242.5
Brigg e Webb, ritorcicolo per juta	549.13
brocca 128.3, 523.14,	538.9
- della bobina	523.5
bronzo	94.6
Brooks e Doxey, differenziale	127.1
brovatura delle matasse di seta	432.13
Brown, pultore rotativo	129.1
bruciapeli, macchina a bruciare le estremità della guarnizione di cuoio	110.5
- il filo	455.5
bruciatura dei fili	455.4
- con fili d'acciaio temperato	70.6
bucare obliquamente le corde	512.5
buchi, produzione di - nelle corde	512.4
buco conico	478.13
- di guida	452.7
- d'uomo	298.5
budella	497.6
buffalo, pelle di	332.3
bullone	530.11
- di ferro	497.6
- di fissaggio	54.12
- del paracolpi	347.1
- di tensione	344.12
- a vite 346.6,	362.11
buretta	361.13
bussola di guida delle aste del sopporti	151.12
- mobile	118.4
Butterworth, pettine spazzatore	58.4

C

cadere (asta a pettine)	379.13
- (bilancino)	525.7
- sui fusi (tubetti)	361.7
- nelle viti inferiori (sbarretta)	251.15
caduta dell'arpione	357.13
calandra 45.11, 48.10, 51.9,	119.15
- a due (tre, quattro) rulli	45.14, 15.16
calandrare il cilindro appena rivestito	118.10
- l'ovatta	45.12
- il rullo rivestito di cuoio	119.13
calandatura dell'ovatta	45.13
calcareo, bagno	270.17
- acqua leggermente -a	419.5
calce	270.12
- viva	298.17, 460.7
calcestruzzo	570.13
calcinazione, forno di	273.12
calcolo della finezza	606.19
- del numero dei nastri da riunire	223.9
- del prezzo del filato	19.9
- dello stiramento	222.16, 387.9
caldaia per bagno di sapone	277.3
- tubolare	296.3
- di vaporizzazione per bobine	571.4
caldaia di cottura	490.4
- a vapore	227.5
caldo, conservare in un ambiente	64.3
calibro 92.3, 362.5, 445.11,	446.15, 505.4
- per l'albero della bacchetta	362.14
- per l'altezza dei fusi	362.9
- per bacchetta	362.7
- di carda	78.5
- a corsoio	363.1
- a croce	105.8
- per fili metallici	509.14
- inglese per fili di ferro	66.20
- per regolare i cilindri scanalati	362.15
- per regolare il filo di ferro della bacchetta	362.8
- per regolare l'inclinazione dei fusi 178.7,	362.6

calibro per regolare la posizione della contro-bacchetta	362.16	canapa da cordaio	495.2	cappello sferico	381.10	carda in grosso di Lawson	248.8
- per i tamburi di latta	362.10	- corta	496.11	- a spazzatura automatica	53.2	- in grosso semicircolare con alimentazione a canale	247.5
- a triplice scanalatura	499.6	- d'Europa	492.3	cappiare	563.23	- per lana artificiale	406.10
calo di peso	17.1	- da funalo	495.2	cappiatura a catena	564.2	- per lana corta	318.18
calore artificiale	292.15	- digrossata	496.1	- delle matasse	563.22	- per lana di pecora	318.17
- secco	417.14	- di Manilla	492.5	caprio	540.3	- a loquettes	329.9
caloria	293.7	- pettinata	228.5, 495.17	- del filzuolo	564.5	- a mano	318.13
calorifero	306.4	- pettinata in fino	228.6	capsula di oliatura	817.2	- a mano fissa	318.15
calotta	381.10	- pulita	496.6	- del tamburo	31.9	- a mano libera	318.16
calze	397.14	- raffinata	496.9	capsule, frantumi di	26.15	- mescolatrice con sfregatori	370.5
calzeria, stracci di	397.11	- scapecchiata	495.17	caratteristiche delle guarnizioni di carda	334.14	- mista	80.6
cambiamento dell'aria	293.16	- di scarto	228.3	carbonato ammonico	276.18	- per mohair	409.16
- d'incannatura	535.11	- di scavra di lische	228.8	- potassico	272.9	- molata	338.16
- del morsetti	215.8	- scotolata	228.4, 495.9	- potassico greggio	273.9	- per pelli	409.3
cambiare le bobine	141.3	- di Sisal	492.6	- potassico puro	273.8	- a due piccoli tamburi	201.13
- il contrappeso	613.16	- spuntita	496.3	- potassico non raffinato	273.9	- principale	369.14
- la lunghezza della corsa del guida-filo	533.13	canapificio	234.13	- di soda	276.1, 309.10	- con raccoglitore dei pulviscoli di lana	322.5
- la posizione del filato	576.3	canapo	494.16	carbone	120.12	- da ramli	262.15
- il recipiente di filatura	470.11	candeggio, bagno di	470.15	carbonio	301.16	- rapida Risler	48.5
- le ruote di inversione	131.13	canna	76.4	carbonizzare i bozzoli	440.8	- ripassatrice	324.11
cambio dell'acqua di trattura	419.13	cannella per avvolgere la tela	46.7	- la lana sudicia	301.11	- rompitrice	197.15
- anticipato della cinghia	191.10	cannello a gas	491.6	carbonizzati (lappola)	307.3	- di rottura 197.15, 199.9, 319.5	80.5
- delle bobine	141.2	cannetta (v. a. bobina)	530.4, 532.11	carbonizzato, lana - a	308.9	- a rulli	80.5
- della marcia del carro	183.2	- ad avvolgimento incrociato	519.13	carbonizzatore della lana	301.12	- semicircolare con alimentazione e uscita diametralmente opposte	249.13
- meccanismo di - con albero a piú tempi e disposizione a leve (in parte) dipendenti	185.11.12	- disposta verticalmente (orizzontalmente)	529.3.4	carbonizzazione mediante aria calda circolante	308.8	- semicircolare con parte operatrice alla metà inferiore	232.19
Camel, filatoio	430.3	- per trama	529.6	- del cascami di seta	440.7	- semicircolare con parte operatrice alla metà superiore	232.18
camera d'aria	352.4	- tubulare	520.3	- dei cenci di seta	456.1	- semplice	80.7, 319.3
- di battitura	197.4, 267.10	cannettiera	526.4	- della lana	301.1	- senza coperchio	221.13
- di bollitura	436.21	- con cono di guida	527.14	- della lana calcinata	301.7	- singola per lana da pettine	369.13
- in calcestruzzo	570.13	- con dispositivo d'avvolgimento del filo sotto tensione regolabile	526.9	- della lana lavata	301.6	- spazzatrice	323.15
- di carbonizzazione	306.6	- a filo incrociato con guida-filo rotativo	531.1	- della lana sudicia	301.10	- con spazzatura automatica	340.19
- di deposito dei casami	78.6	- a filo incrociato con guida-filo di va e vieni	528.16	- del materiale strappato	402.6	- sputatrice	323.15
- di deposito dei fanghi	361.18	- a filo incrociato con guida-filo viaggiante e con apparecchio rompitrama	532.3	- con preservazione dei colori	403.2	- da stoppa di canapa	232.14
- d'essiccazione	294.5.7, 296.4, 616.11	- a filo incrociato con tamburo a scanalatura spirale	529.1	- con soluzioni di sale	305.12	- a due tamburi pettinatori	201.13, 322.3
- d'essiccazione con condensatore a vapore	294.1	- con fuso a movimento assiale di va e vieni e con guida-filo mosso da rullo di frizione	530.1	- degli stracci	402.1	- doppia - con alimentazione per lungo	199.8
- a guisa di cassa	307.7	- con guida-filo ad alette movimento di va e vieni azionato da disco di frizione	533.8	- lana	407.22	- prima	319.5
- incombustibile	227.8	cantina di umidificazione	574.13	- di tessuti follati	402.8	cardaggio, lavoro di	318.10
- di mischia	22.10	- di umidificazione con canali per l'acqua	575.3	- di tessuti in loden	402.7	cardante, estremità - del dente	335.18
- a parete perforata	286.4	- di umidificazione con polverizzatore	574.14	- in via secca	402.7	- facoltà	51.4
- di solforazione	434.20	cantine per filato	574.19	- in via umida	302.11, 456.2	cardare	7.14, 8.4
- di umidificazione	575.6	- umide	574.11	carbtorundo	70.21	- il cotone	49.13
- della valvola a cassetto	291.8	capacità di coagulamento del precipitante	464.5	carcassa	94.14	- la lana	318.6
- di vaporizzazione per filati	570.10	capo-carderia	4.7, 75.17	carda 7.15, 49.12, 480.11, 481.5	481.5	- in umido	369.12
- di vaporizzazione orizzontale per bobine	571.10	- cordaio	494.12	- con alimentazione di stoppini	334.9	cardato, lana - a	318.9
camicia di ottone	542.9	- d'esercizio	1.16	- ad amianto	490.13	cardatore	4.6
camino per il fumo	306.16	- filo	420.12	- ad avantreno	321.17	- di cotone	49.14
- per i vapori	297.4	capillare	461.2	- a borretta	453.5	- di juta	251.2
camma	252.4.7	capo-carderia	4.7, 75.17	- a cappelli	77.2	- di lana	318.11
campana	370.11, 392.7, 500.14	- cordaio	494.12	- a cappelli fissi	77.3	- di pelli	409.4
- di frizione	354.10	- d'esercizio	1.16	- a capelli girevoli 77.9, 248.11	248.11	- cilindro	51.3
- di rientrata	161.6, 349.13	- filo	420.12	- a capelli inferiori	80.4	cardatrice, azione	58.11
campeggio	238.16	- libero del nastro	82.10	- a cilindri 80.5, 198.5, 221.4, 318.19	318.19	cardatura	7.13, 8.3
campi di lavoro inclinati (verticali)	246.15	- del materiale da filare	496.16	- con consegna di nastri (di tela d'ovatta)	198.5.6	- del cascami di filatura	198.1
campione del filato	605.3	- meccanico	5.20	- a due cilindri pettinatori	491.3	- del cotone	49.8
- di lana	363.16	- oliatore	239.4	- circolare con alimentazione e uscita allo stesso lato	250.1	- in fino (grosso) della juta	247.1, 249.1
- del nastro pettinato	374.17	- riparto dei banchi	2.6	- continua	199.10	- della juta	246.13
- preso	298.10	- sala	421.2	- continua americana	203.5, 319.7, 328.13	- della lana	318.4
- tipo	13.8	- sala di filatura	1.17	- coperchio	319.7, 328.13	- della lana da pettine	369.11
- tipo di ritorto	540.2	capovolgere la barba	445.15	- coperta	221.12	- leggera	221.2
- prendere un	298.9	- a mano la barba	450.12	- per cotone	198.2	- a mano	49.11
campo di misura della bilancia	612.14	- aggiustabile	286.8	- a doghe	77.2	- della stoppa di canapa	232.13
- di pettinatura	218.6	- della bossola	94.13	- a doghe ed a cilindri	80.6	- della stoppa di lino	220.20
- di pettinatura, doppio canale	379.6	- fisso	62.6	- doppia	80.8	- doppia	80.9
- di alimentazione	203.6, 379.10	- del fuso	123.11	- doppia per lana da pettine	369.15	- cardate riunite	198.13
- di alimentazione per i fasci di juta	244.13	- libero del nastro	82.10	- con estrattore dei pelli rigidi	322.11	carderia di lino	222.2
- di alimentazione in latta	377.4	- meccanico	5.20	- a falda	319.8, 324.11	cardine del cilindro 59.1,	394.1
- d'ammissione del vapore	291.9	- oliatore	239.4	- a filare in grosso	199.10, 203.5, 319.7, 328.13	cardo a mano	49.10
- del cilindro ad aghi	250.4	- riparto dei banchi	2.6	- filatrice	341.6	carica della camera di vaporizzazione	572.3
- del cilindro scanalato	329.14	- sala	421.2	- di filatura in grosso con tramoggia di alimentazione	490.14	- disposta diagonalmente	326.10
- del fuso	488.13	- sala di filatura di cotone	137.8	- a file di punte che si scavalcano	339.15	- dei filati con vaporizzazione	570.4
- di ghisa	247.7	capovolgere la barba	445.15	- per filo flammé	589.16	- dell'idroestrattore con lana	305.1
- per le impurità	201.7, 203.8	- a mano la barba	450.12	- finitrice	199.10, 232.16	- (non) incrociata	326.8.9
- di lubrificazione	344.14	- aggiustabile	286.8	- finitrice con alimentazione di tela d'ovatta	250.2	- di un morsetto	448.6
- di muratura	306.9	- della bossola	94.13	- finitrice per amianto con divisore di velo	491.2	- uniforme	819.16
- per l'olio	355.2	- fisso	62.6	- in fino	199.10, 232.16	carica di materiale da pettinare (pinza)	99.7
- sotterraneo	402.18	- del fuso	431.19	- in fino da stoppa di lino con testa di stiramento	221.3	caricamento dei cilindri stiratori	143.6
- per stoppino di lubrificazione	344.13	- di ghisa	77.7	- in grosso 199.9, 232.16, 320.14	320.14		
- sistema a	80.11	- girevole	53.7, 54.7				
canali per l'acqua	575.9	- guarnito	53.18				
- longitudinali	477.4	- non guarnito	53.12				
canapa battuta	228.4	- di legno	77.4				

caricamento dei pesi . . .	107.1
- del traino . . .	500.11
caricare i cilindri stratori . . .	143.5
- la controbacchetta . . .	168.10
- la pressa . . .	448.3
- il recipiente . . .	304.11
caricarsi di fibre (pettine) caricato (fuso d'avvolgimento) . . .	443.7
- di rame, filo ? . . .	527.12
- seta -a . . .	467.4
- seta -a . . .	587.11
caricatore automatico a tramoggia . . .	28.5
carico doppio . . .	252.12
- di fibre, cilindro . . .	323.16
- d'impurezze, borretta -a . . .	452.16
- a leva e contrappesi dei cilindri stratori . . .	252.13
- di rottura . . .	513.9, 606.14
- semplice . . .	252.11
- pettine . . .	375.15
carniccio . . .	118.15, 332.5
carpine . . .	149.12
carrageen . . .	316.14
carrello 92.1, 96.5, 123.1, 160.3, 327.14, 361.10, 122.12, 307.8, 122.13, 17.7, 500.1, 502.15, 178.3, 503.14, 608.14, 160.3, 343.18, 557.5, 558.15, 557.4, 233.3, 214.6, 230.3, 245.8, 123.1, 125.8, 140.15, 255.14, 391.10, 47.18, 445.6, 504.10, 551.6, 206.5, 504.14, 164.11, 11.2, 144.6, 145.10, 521.12, 171.10, 250.15, 224.8, 527.8, 144.6, 479.9.10, 390.1, 479.11, 479.11, 479.13, 149.9, 309.8, 479.12, 480.1, 479.14, 309.8, 109.12, 16.9, 107.7, 520.14.15, 62.1, 536.10, 610.3, 610.5, 76.10, 412.8, 236.13, 453.16, 96.7, 440.12, 8.2, 31.15, 398.5, 398.19, 209.12	

casacami di canapa . . .	228.9
- dei cappelli . . .	194.18
- di carda . . .	194.16
- di carda unti di olio . . .	298.13
- della catena . . .	398.20
- dei cilindri . . .	398.13
- delle coperture dei cilindri delle lavatrici meccaniche . . .	399.1
- di cotone . . .	194.12
- di cotone egiziano . . .	194.15
- di cuoio . . .	120.14
- di fibre di juta . . .	258.11
- di filanda . . .	435.18
- di filato . . .	298.14, 398.15
- di filatura . . .	398.11
- del gran tamburo . . .	194.19
- d'incannatura . . .	398.18
- di jumel . . .	194.15
- del lucignoli . . .	398.14
- della macchina lavatrice . . .	398.6
- di macò . . .	194.15
- di pettinato . . .	398.10
- di pettinatura . . .	82.7, 100.1, 452.15
- prodotti dal pulitore serici . . .	108.11, 495.5
- di seta . . .	412.19, 435.5.14
- di seta fermentati . . .	438.3
- di seta naturale . . .	472.6
- di seta (non) pettinati . . .	446.8.9
- di seta sovramacerati . . .	438.4
- di seta vera . . .	472.6
- non sgommati . . .	436.2
- degli stiratoi . . .	398.8
- del tamburo . . .	78.14
- di tessitura . . .	398.18
- della trama . . .	398.21
- di trattura . . .	424.9
- di vaporizzazione . . .	435.17
cascaia, disposto in cascemir, filato di stracci di . . .	104.3, 585.21, 407.17
caseina all'acetone . . .	471.20
- mercantile . . .	471.14
- spugnosa . . .	471.18
casca . . .	244.14
- d'acqua . . .	573.11
- alimentare . . .	320.2
- di alimentazione . . .	382.17
- d'aria . . .	37.6
- per i cascamir . . .	86.9, 96.9
- di ferro . . .	570.12
- filtrante . . .	271.14
- di filtrazione . . .	470.5
- dei fusoli . . .	530.2
- di latta perforata . . .	571.11
- di legno . . .	570.11
- metallica con coperchio a cerniere . . .	208.2
- a molla . . .	607.11
- a polvere 28.7, 33.9, 38.8.16, 48.13, 221.10, 267.2	
- raccogliatrice della lana . . .	296.1
- raccogliatrice dei pettenuzzi . . .	447.10
- raccogliatrice dei pezzi del regolatore . . .	404.10, 29.9
- a rocchetti . . .	113.7, 569.8
- rotante . . .	208.5
- separatrice per corpi estranei . . .	24.12
- a stoppa . . .	229.12
- per tubetto . . .	361.9
- a guisa di . . .	307.7
casce foderate di carta . . .	578.9
- girevoli . . .	208.1
cassetta . . .	487.3
- con coperchio a cerniere . . .	487.2
- da filare . . .	487.9.14, 488.1
cassettiera a bilancini . . .	525.8
cassetto a chiocciola . . .	291.7
cassone delle aspe riscaldato . . .	420.16
- di essiccazione . . .	295.13
- con fondo bucherellato . . .	439.14
- a polvere 27.10, 38.13, 31.11	
- a polvere a scaricamento automatico . . .	38.13
- di pressa . . .	288.3
castoro, filo di . . .	584.3
catasta di balle . . .	17.12
catena allentata . . .	180.1
- articolata 152.4, 184.9, 560.1	
- per l'azionamento della carda . . .	824.7
- dei cappelli . . .	73.14

catena dei cappelli moventesi nella stessa direzione del (in senso inverso al) gran tamburo . . .	57.6.7
- di chappe . . .	587.21
- che comanda il vaso girevole . . .	94.11
- continua . . .	254.5
- a disegno senza fine . . .	559.18
- fissa . . .	183.13
- di Galle . . .	395.7
- a gomito . . .	179.14
- dei morsetti . . .	446.14
- ordinaria . . .	188.11
- pendente . . .	188.10
- di pettini senza fine . . .	214.4
- per raccorciare il periodo di scoccamento . . .	207.2
- a sbarrette . . .	219.5
- di scoccamento . . .	179.13, 183.3, 206.13
- senza fine . . .	254.5
- del settore . . .	170.12, 350.10
- a torsione forte . . .	138.10
- ad uncini alla Vaucanson . . .	395.6
catenaccio di chiusura . . .	44.11
catramato, filo di canapa . . .	508.18
- funame non . . .	508.21
- fune -a . . .	508.18
catrame . . .	484.7, 507.19
- di carbon fossile . . .	508.2
- di legno . . .	507.20
- ricco di resina . . .	508.1
- vegetale . . .	507.20
- colore di . . .	16.8
caucciù artificiale . . .	65.10
- naturale . . .	65.9
- scanalato . . .	245.7
- vulcanizzato . . .	65.12
cavaliere . . .	339.16
cavalletto . . .	281.5, 289.6, 500.13
- da cordalo . . .	498.1
- del sopporto . . .	105.5
cavare la matassa . . .	610.14
- le matasse dall'aspa . . .	564.7
cavi per manovra . . .	596.21
- stanti . . .	596.20
- triangolari . . .	509.15
- per uso marittimo . . .	596.19
caviglia . . .	354.1
cavità . . .	328.2, 383.6
- della puleggia . . .	44.13
cavo (v. a. fune, corda) . . .	494.15, 596.14.22
- d'alaggio . . .	596.5
- per uso ancoraggio . . .	596.16
- per argani . . .	596.24
- armato . . .	597.4
- di canapa . . .	494.16, 592.3
- a tre capi . . .	596.15
- formato da fili metallici paralleli . . .	596.23
- a gherlino . . .	594.17
- metallico . . .	494.17
- da rimorchio . . .	596.13
- albero . . .	189.8
- braccio . . .	130.7
- cilindro . . .	21.3
cellula del porta-bozzoli . . .	423.10
cellule della juta . . .	237.10
cellulosa . . .	301.14
- di legno . . .	475.4
- di legno di pino preparata col processo alla soda . . .	479.8
cellulosico, sostanza -a . . .	472.12
cementare il cilindro di ferro . . .	120.11
cementato, ferro - alla superficie . . .	120.15
cementazione . . .	120.17, 65.6
cemento . . .	65.6
cenci (v. a. stracci) . . .	455.15
- di tessuti di seta . . .	399.3
cencio . . .	399.3
- per lo sfregamento . . .	396.6
cenerario . . .	507.7
generatore . . .	402.11
centigrammo . . .	402.11
centimetri quadrati . . .	601.1
centimetro . . .	335.9
- per . . .	600.9
- per . . .	116.13
centrifugare i cascamir di seta . . .	439.16
- la lana . . .	305.21
centrifuga, stracci -i . . .	403.19
centrifugazione della lana . . .	288.13

centro di gravità . . .	191.6
- della leva di scoccamento . . .	179.2
- di rotazione . . .	344.9
ceppo del freno . . .	171.13
cera . . .	484.3
- del sudiciume . . .	274.10
ceralacca . . .	591.13
cerchietti, tendenza a formare . . .	569.13
cerchio di bobine . . .	97.1
- di ferro . . .	16.11
cerchione . . .	56.15
cernere la canapa pettinata . . .	228.7
- i cascamir . . .	49.6
- i cascamir di juta . . .	258.12
- i cenci di seta . . .	455.16
- con cura . . .	216.13
- la lana . . .	263.15
- le lane secondo la loro lunghezza . . .	364.16
- a mano . . .	265.2
- partite miste . . .	216.15
- a secondo del colore . . .	265.4
- a secondo della finezza . . .	364.17
- secondo la qualità . . .	18.11
cerniera . . .	27.14
- sferica . . .	334.5
- porta a . . .	195.13
cernita delle balle . . .	18.10
- dei bozzoli . . .	413.2
- della canapa . . .	231.7
- in fino . . .	399.11
- in grosso . . .	399.10
- della lana . . .	263.14
- della lana a secondo della qualità dei velli . . .	264.23
- del lino pettinato . . .	216.17
- di partite miste . . .	216.14
- a secondo dei fiocchi e della finezza . . .	265.3
- degli stracci . . .	399.7
cernito, lino non . . .	216.16
- stracci -i . . .	399.8
ceroso, sudiciume . . .	274.9
cera a lana . . .	286.13
- di vimini . . .	286.14
cestino di fili metallici . . .	273.1
cesto . . .	289.3
- a bobine . . .	361.11
- di filati . . .	570.17
- di fili metallici . . .	273.1
- di filo di ferro . . .	616.9
- girante . . .	305.3
- di vaporizzazione a larghe maglie . . .	571.5
cestone per bozzoli . . .	415.20
Chapon, filatoio . . .	209.12
chappe bianco . . .	588.2
- giallo . . .	588.1
- per tessitura . . .	587.23
- tussah . . .	587.22
Chardonnet, apparecchio a filare . . .	461.1
- filatoio . . .	460.16
- processo . . .	456.10
- torcitolo per seta . . .	431.14
cheviot . . .	397.3
- mescolato . . .	583.24
- di panno . . .	397.4
chiarificare le acque sudicie . . .	299.7
chiarificazione . . .	299.6
- dell'acqua di lavaggio . . .	299.1
chiave . . .	87.6
- doppia . . .	363.8
- semplice per dadi . . .	363.7
chiavetta . . .	535.4
chiazze, nastro che presenta delle . . .	101.23
chilogramma . . .	600.23
chilogrammetrico, titolo chimica, azione . . .	599.13, 272.5
chimicamente combinata, acqua . . .	468.1
- puro . . .	309.11
chimico, lavaggio . . .	297.7
china grass . . .	261.3
chinino . . .	457.7
chiocciola avanzante . . .	181.14
- del settore . . .	170.14
chiodatura . . .	64.4
- diretta della guarnizione . . .	61.15
chiodo . . .	338.4
- a capocchia nascosta . . .	61.14
- metallico . . .	61.8
- di piombo . . .	61.9
- di rame . . .	61.10
- a testa cieca . . .	61.14

chiudere il circuito . . .	118.12
- il freno . . .	347.9
- le pinze . . .	449.16
- la punta alla bobina . . .	171.5
chiudersi (lignuolo) . . .	511.4
- automaticamente (pressa) . . .	450.2
chiusura automatica . . .	402.16
- a baionetta . . .	549.1
- del circuito . . .	113.13
- del coperchio . . .	487.14
- per eccentrico . . .	219.9
- dell'innesto . . .	357.13
- dello scatto . . .	180.3
- stretta della fune senza aumentarne la torsione . . .	501.6
- movimento di - della pinza . . .	91.5
ciclo di colpi . . .	82.17.20
- dei movimenti delle pinze . . .	382.10
cigna continua . . .	441.16
cilindrare il rullo rivestito di cuoio . . .	119.13
cilindratura del lino . . .	217.16
- del rullo rivestito di cuoio . . .	119.14
cilindri alimentari . . .	486.9
- alimentatori . . .	259.13, 358.13
- alimentatori con cilindro inferiore che gira indietro (avanti) . . .	543.3.6
- alimentatori a denti di sega in spirali opposte . . .	370.4
- alimentatori del volante . . .	33.13
- di alimentazione . . .	253.5, 257.6
- attrattori . . .	86.5
- conici . . .	231.3
- di consegna . . .	526.11
- fornitori . . .	489.10
- guida . . .	482.5
- di guida per i trefoli . . .	504.7
- ingrananti sino al fondo . . .	116.8
- d'introduzione . . .	218.7
- di pressione . . .	385.11
- di pressione caricati delle selle . . .	143.10
- di raddolcimento con scanalature opposte (alternate) . . .	240.11, 241.1
- per rompere le lappole . . .	367.7
- scanalati di alimentazione . . .	267.7
- scaricatori del pettenuzzo . . .	449.12
- separatori degli scarti . . .	380.4
- sovrapposti con punte radiali . . .	243.13
- spremitori . . .	478.17, 485.5
- di stramento regolabili . . .	389.4
- stiratori . . .	122.3, 257.9
- strappatori . . .	449.9
- di svolgimento dei nastri tagliati . . .	489.8
- trasportatori . . .	322.2
- di trazione . . .	86.5, 115.5
- per l'umidificazione . . .	486.13
- d'uscita . . .	219.2, 262.5, 449.11
cilindrico, perfettamente (tamburo) . . .	78.12
cilindro v. a. rullo . . .	
- d'acciaio . . .	120.18
- d'acciaio ricoperto di flanella . . .	129.4
- ad aghi . . .	250.3, 384.12
- con aghi lunghi . . .	373.5
- ad alette disposte in spirale . . .	309.2
- alimentatore . . .	43.3, 502.11, 819.18, 502.11
- alimentatore a denti di sega . . .	199.2
- alimentatore del filo . . .	635.15
- alimentatore a scanalature . . .	30.11
- alimentatore a superficie ruvida . . .	559.12
- di alimentazione . . .	99.13, 203.7, 251.7, 373.4, 545.6
- di alimentazione a denti . . .	318.5
- anteriore . . .	142.7, 199.4, 319.20, 321.2, 393.5
- armato di strisce a denti . . .	867.9
- arrotatore . . .	70.9, 202.13

cilindro per arrotolare il foglio di carta . . .	481.8
- d'aspirazione . . .	441.9
- d'aspirazione . . .	313.9, 392.8
- attrattore . . .	378.11
- attrattore ruvido . . .	550.4
- attrattore superiore (inferiore) . . .	90.10.11
- d'attrito per l'avvolgimento . . .	482.8
- d'avvolgimento . . .	249.12
- d'avvolgimento dei nastri di carta . . .	482.7, 483.7
- avvolgitore scanalato . . .	48.11
- a bussole mobili . . .	116.4
- a canale . . .	247.8, 250.3
- da carda . . .	202.15
- cardatore . . .	51.3
- carico di fibre . . .	323.18
- di caucciù . . .	392.11
- cavo . . .	21.3
- cavo per avvolgere la tela . . .	46.7
- di chiusura . . .	78.9, 202.9
- a coltelli . . .	322.12, 368.5
- di compressione . . .	249.8
- compressore . . .	197.9
- condensatore . . .	32.7
- dentato . . .	443.1
- dentato di alimentazione . . .	29.13, 377.5
- dentato a stella . . .	235.13
- a denti . . .	259.14
- a denti inclinati . . .	30.3
- disintegratore . . .	20.9
- distaccatore . . .	85.11, 247.12, 250.9
- distaccatore di legno . . .	281.12
- divisore . . .	204.4, 330.14
- egualizzatore . . .	22.5, 29.3
- egualizzatore con punte rientranti . . .	30.4
- d'entrata a guarnizione di denti a sega . . .	367.13
- non esattamente circolare . . .	337.1
- essiccatore . . .	481.7
- d'essiccazione . . .	476.17
- di ferro . . .	120.9
- a due fili (ad un solo filo) per tavola . . .	143.1.2
- fornitore . . .	51.1, 77.13, 393.5, 488.11
- frantumatore con nervature circolari . . .	490.10
- di frizione . . .	341.14, 523.7
- frontale . . .	142.7, 393.5
- di ghisa ricoperto di flanella . . .	129.3
- girante scentrato . . .	202.18
- a gole . . .	483.4, 485.7
- del graticcio . . .	244.1
- con guarnizione di gesso . . .	336.15
- con guarnizione di legno . . .	336.14
- di guida . . .	331.2, 394.4, 485.4, 489.3, 506.7
- di guida di Hübner . . .	99.1
- guida-catene . . .	244.6
- guida-fili . . .	473.6
- guida lucidato . . .	384.10
- guida per il nastro di carta . . .	488.10
- di immersione . . .	278.8, 281.18.14, 385.8, 441.10, 486.11
- di immersione in rame . . .	576.2
- inferiore . . .	115.6
- inferiore d'alimentazione fisso . . .	311.14
- inferiore fisso . . .	20.10
- inferiore che gira indietro (avanti) . . .	543.3.6
- d'innaffiamento d'acqua . . .	242.8
- intero . . .	116.3
- di introduzione . . .	372.8, 393.3
- di latta . . .	248.2
- di latta con guarnizione a denti . . .	248.9
- lavoratore . . .	115.6, 199.12
- libero . . .	549.5
- liscio . . .	389.8
- del manicotto di sfregamento . . .	204.5
- di marcia . . .	156.3
- mediano . . .	142.6
- di mezzo . . .	142.6
- da molare . . .	70.9
- molatore . . .	70.9

cilindro a movimento di va e vieni . . .	201.8
- a naso . . .	322.6
- nettatore . . .	85.12
- d'oliaggio . . .	242.7
- operatore . . .	51.3, 199.12, 247.10, 250.7, 321.5, 370.1, 406.6, 443.2.9
- perforato . . .	220.15
- pettinatore . . .	51.3, 85.3, 87.8, 92.7, 262.4, 321.5.9, 377.11, 580.8
- pettinatore del cascame . . .	378.13
- pettinatore con guarnizione ad anelli . . .	330.2
- pettinatore ricurvo . . .	381.8
- pettinatore per il volante . . .	51.13
- a pettine . . .	97.15
- posteriore . . .	142.5, 393.3
- di presa . . .	341.10
- di pressione . . .	20.12, 85.11, 109.13, 115.7, 223.6, 233.4, 321.12, 611.8
- di pressione azionato . . .	267.6
- di pressione caricato . . .	502.12
- di pressione elastico . . .	115.9
- di pressione guarnito di pelle . . .	142.9
- di pressione di legno faggio . . .	393.10
- di pressione posteriore . . .	142.11
- di pressione ricoperto di cuoio . . .	378.9
- di pressione scanalato . . .	115.8
- di protezione . . .	546.2
- provvisto di punte da pettine . . .	311.12
- pulitore . . .	52.5, 98.3, 199.3, 201.11, 443.3.11
- pulitore dei cilindri di alimentazione . . .	253.7
- pulitore guarnito con fili metallici . . .	57.12
- pulitore ricoperto di feltro . . .	255.2
- di pulltura . . .	142.10
- a punte . . .	320.10, 392.12
- raccogliatore . . .	368.14, 383.13, 478.6
- raccogliatore ricoperto di feltro . . .	322.7
- di raddolcimento per juta . . .	240.9
- di raddolcimento con scanalature arrotondate . . .	240.8
- raddoppiatore . . .	388.11
- rapido . . .	200.2, 321.8
- regolatore . . .	28.13, 32.13
- ricoperto di cuoio . . .	85.11
- ricoperto di feltro per inumidire . . .	482.3
- ricoperto di peluzzo . . .	378.10
- di rinculo . . .	85.10
- di ritegno . . .	383.8, 384.14
- rivestito di carta vetrata . . .	109.12
- rivestito di cuoio . . .	115.12
- rompi-lappole . . .	368.11
- scanalato . . .	42.15, 115.6, 143.3, 243.16, 329.13
- scanalato anteriore . . .	137.3
- scanalato con denti piramidali . . .	240.14
- scanalato in ferro a grana fina . . .	191.4
- scanalato ad un solo filo per tavola . . .	393.11
- scanalato frontale . . .	137.8
- scanalato di ghisa dura . . .	308.14
- scanalato intermedio . . .	137.2
- scanalato ad orli . . .	116.9
- scanalato posteriore . . .	137.1
- scanalato di rinculo posteriore (anteriore) . . .	90.4.5
- scanalato a risalti . . .	116.9
- a scanalatura . . .	531.9
- scaricatore . . .	35.9, 38.5, 75.12, 86.7, 88.9, 94.8, 321.9
- scaricatore della stoppa . . .	230.6
- di scarico . . .	384.15
- separatore . . .	200.9
- sfregatore . . .	115.2, 333.6
- smappolatore . . .	868.12, 369.4
- smerigliato . . .	100.11

cilindro a smeriglio . . .	202.13
- a spazzola . . .	255.3
- spazzolatore 86.6, 88.4 . . .	341.1, 378.12
- spogliatore . . .	200.1, 247.11, 250.8, 321.6, 370.2
- spogliatore e battitore . . .	22.6, 29.5
- spogliatore a doppia azione . . .	321.7
- spogliatore in ferro scanalato . . .	247.13
- spogliatore grande . . .	51.7, 79.5
- spremitore . . .	279.2, 288.9, 439.12
- a staccio . . .	32.8, 87.11
- stratore . . .	102.13, 115.6, 218.12, 251.8, 255.1
- di strappamento . . .	85.11, 378.7
- strappatore . . .	85.11, 381.5
- strappatore inferiore (superiore) . . .	93.1.2
- superiore . . .	20.11, 115.7
- superiore d'alimentazione spostabile . . .	311.13
- superiore coperto di strati di corda di canapa . . .	279.4
- superiore coperto di uno strato di nastri di lana . . .	279.5
- superiore di legno duro . . .	225.5
- superiore a pressione a molla . . .	235.14
- a (una sola) tavola mobile . . .	116.3.6
- a due tavole mobili . . .	116.7
- temperato a cartoccio . . .	107.7
- di tensione per le cigne . . .	204.3
- trasportatore . . .	199.5, 363.13
- trasportatore dell'acqua . . .	486.12
- di trazione . . .	85.11, 378.11
- a vapore . . .	291.12
- a velocità circonferenziale progressiva . . .	21.2
- cimento . . .	304.7
- cimosse . . .	400.14
- cinghia aperta . . .	24.5
- dei cilindri spogliatori . . .	324.8
- dei coni . . .	28.12, 43.13, 255.17
- di connessione . . .	149.5
- di cuoio con peso . . .	183.1
- cinghie incrociate . . .	330.9
- cinturato, bozzolo . . .	414.10
- ciocca di lana strappata . . .	378.8
- da pettinare . . .	82.10
- ciocche congiunte . . .	383.11
- ciottoli crivellati . . .	271.12
- circolare (lisciva) . . .	439.3
- circolare, cilindro non esattamente . . .	337.1
- circolazione d'aria . . .	293.10
- automatica dell'olio . . .	148.4
- (continua) dell'acqua di lavaggio . . .	290.7, 284.10
circolo dentato delle pinze . . .	449.3
- delle punte . . .	30.8
circonferenza aumentante della bobina . . .	535.9
- della bobina . . .	124.9
- della fune . . .	500.15
- variabile della spola . . .	224.7
circolo . . .	113.12
- classe di cotone . . .	13.7
- di lana . . .	266.9
- 1/4 (2/3, 3/4) di . . .	14.20.21, 15.1
- intera . . .	14.19
- mezza . . .	14.18
- tipo di prima . . .	14.3
classifica della balle . . .	18.10
- del lino pettinato . . .	216.17
classificare secondo la qualità (balle) . . .	18.11
classificato, juta - a . . .	236.3
- lino non . . .	216.16
classificazione francese (inglese) del filo . . .	66.17.15
- della juta . . .	235.1
- secondo la finezza (il colore) . . .	399.11.12
cloriformio . . .	463.2
cloruro di alluminio . . .	305.16, 457.14
- di ammonio . . .	316.6
- di calcio . . .	457.12
- cromoso . . .	457.3
- ferroso . . .	456.12

cloruro di magnesio	305.17,	colori, di vari	397.25, 591.15	concentrico, regolamento	554.14	contatto elettrico	423.6
— manganoso	457.13, 483.15	colpi di pinza (al	82.17.19	conciato alla quercia,		— lunghezza del	107.6
— mercurico	457.4	minuto)	223.17	cuolo	332.4	conversione dei titoli	603.10
— mercurioso	459.12	colpo della soneria	478.6	condensamento del velo	327.6	convertire, numero da	603.14
— metallico riduttore	456.11	coltelli circolari dentati	119.3, 368.6, 406.2, 409.10	condensare il velo	327.7	contenente acido	315.15
— potassico	272.11	coltello 27.9, 36.3, 51.8, 118.2.9,		condensatore	298.4	— acqua	459.3
— di sodio	465.6	119.3, 368.6, 406.2, 409.10		— a vapore	294.1	— glicerina	315.21
— stannoso	457.1	— da cascami	78.7	condizionare il filato	573.7,	— proteina	435.2
— di zinco	457.15	— circolare	482.11, 483.2	condizionatura dei filati	615.4	— sapone	366.4
coagulamento, capacità di	464.6	— a estremità ricurva	196.14	condotta d'acqua	569.10	contenere grasso libero	277.15
coagulare, far — la solu-		— in forma di falce	231.13,	condotto	461.4	contenuto v. a. tenore,	
zione di viscoso	468.14	400.16		— d'adduzione del va-	111.7	percentuale	
coagulazione, bagno di	460.1	— a lama smussa	382.18	pore	280.11	— in acido solforico	315.6
cocco, fibra di	492.5	— pulitore	199.6	— di alimentazione	23.14	— d'acqua	15.5
— filato di	588.14	— della scotola	495.5	— dell'aria compressa	455.10	— di grasso	274.4
coclea di trasporto	40.4	— sopporto a	111.13	— di collegamento zin-		— di impurità	26.9
coda del fiocco	375.11	coltivatore di lino	210.7	cato	39.6	— di sudiciume	271.19
— del vello	265.16	comandato, spostamento	206.6	— del cotone	39.14	— della tramoggia	30.2
codilla	232.4	comando v. a. aziona-		— del gas	455.9	— di umidità 10.8, 15.5, 293.13	
codino di porco 143.15, 257.10,		mento		— in lamiera	84.4	continuazione del telaio	530.16
524.4		— a corda	171.1	— del nastro	76.18	continuo, movimento	182.7
coefficiente d'attrito	47.3	— destro, a	85.5	— della polvere	259.10	contracorrente, principio	
— di torsione	9.2, 154.8	— con disco a frizione	139.13	— dei tubetti	361.4	della	280.8, 295.11
coesione, acquistare	8.20	— elettrico	157.6	conduttore, filo — elet-		contralbero pendente	350.23
coke	402.10	— elettrico per motore		trico	113.4	contramanovella	292.6
colla d'amido	117.13	a corrente continua		conduzione delle acque		contrappesi	23.11
— dura	117.15	(trifasica)	157.7.12	di lavaggio secondo		contrappeso 34.8, 39.2, 106.15,	
— ad essiccamento ra-		— per frizione	473.10	il principio della		125.11, 133.1, 258.8, 328.5,	
pido	117.11	— a frizione superiore	238.17	contracorrente	280.8	613.15	
— da falegname	71.12	— individuale con corda	473.11	— di calore	294.15	— del pedale	33.3, 43.4
— forte	71.12, 117.17	— inferiore	239.12	congegno antiballone a		contrario, in direzione — a	57.5
— grumosa	117.13	— con leva a squadra	360.6	plastra chiusa		—, muoversi in senso	447.7
— da panno	117.10	— per il movimento la-		(aperta)	153.1, 152.18	controbacchetta	160.6, 351.19
— di pesce	333.2, 471.2	terale dei cuoi di		congiungimento	493.21	— caricata	168.9
— tenace	117.12	sfregamento	333.13	congiunto, ciocche — e	383.11	contro-corda	177.10, 359.7
— applicare la	117.6	— di oscillazione	98.17	congiunzione, fermaglio		— marcia	555.10
collare 39.10, 123.2, 130.15, 131.2,		— parallelo	360.5	di	328.4	— scrolli	169.11, 349.15
176.10, 354.13		— positivo a fune	144.11	— di frizione	34.7	controllo del cotone	13.3
— sull'albero	533.6	— con pulegge a cono	43.5	— mobili uno sull'altro	163.2	— della fibra	14.9
— di bronzo	354.16	— a ruote dentate	140.2	conico, pignone	224.9	— della miscchia	19.5
— per le estremità del-		— sinistro, a	83.4	connessione, cinghia di	176.7	— della percentuale di	
l'albero dei tamburi		— a tensione equilibrata	37.1	cono	149.5	cascame	100.2
— del fuso	555.1	— mediante una vite a		cono 43.12, 255.16	176.7	— del peso delle balle	16.16
— mobile	178.1	passo contrario	373.17	— d'avvolgimento	155.12	— della regolarità	609.9
— di ottone	156.11	— con vite senza fine	473.8	— di carta compressa	239.8	— della regolazione	80.3
— di registro	95.14	comando bianco	596.8	— di cuoio	187.3	— della resistenza	606.9
collare il panno al cilin-		— catramato	593.6	— di frizione doppio	527.3	— della torsione del filo	610.8
dro	117.6	Combe, banco a fusi	224.8	— di frizione esteriore	158.1	copale polverizzato	458.19
—, macchina a	117.23	combinantesi, sale —		— di frizione rivestito di		cooperchio	31.8, 126.7, 361.5,
— pressa per	119.8	coll'ammoniaca	405.6	cuoio	158.3	441.17, 444.6, 487.4.15	
collari del cilindro	202.17	combinato, grasso	272.2	— di frizione della ruota		— d'acciaio	123.5
collarino	130.16	— grasso non	274.2	— di scoccamento	190.8	— aggiustabile	286.8
— del fuso	130.2	combinazione ammoni-		— di ghisa	289.9	— anteriore del cilindro	291.11
collato a freddo	119.5	cale	276.17	— di guida	528.2	— della bussola	94.13
collaudare i cilindri	120.3	— di calce	270.12	— inferiore	136.8	— del canale di lubrifi-	
collegamento, condotto		— del grasso di lana col		— nettatore	109.2	cazione	344.14
di	39.6	sudiciume in un sa-		— spaccato	332.14	— a cerniera	79.3, 267.1,
— verga di	160.5	pone solubile	272.7	— superiore	149.3	— chiuso	323.7
collegare le estremità		— di magnesia	270.11	— superiore della bobina	167.11	— in ghisa con nervatura	376.2
degli stoppini	330.1	cominciare a filare	155.3	conocchia	10.17	— dell'introduttore	78.8
colletto del cilindro	110.1	— una nuova levata	352.12	consegna dei cilindri	345.9	— con lame longitudi-	
collettore di rame	113.5	commerciante in sete	412.20	— di nastri	198.5	nali	312.14
collo del cilindro	110.1	compresso una volta, la-		— di tela d'ovatta	198.0	— in lamiera	201.10
— d'oca della bacchetta		voro	500.7	—, meccanismo di —		— di legno	248.1
collocamento alternato		commettere una corda	500.4	della carda	59.13	— di legno guarnito di	
delle bobine	551.2	— cordami	503.10	— parte di — della carda	202.11	velluto	108.10
— della guarnizione	63.2	committitore	494.9	conservare i nastri in un		— libero	284.1
— del rotolo sul rullo di		— di gomene	494.10	ambiente caldo	64.3	— metallico regolabile	202.7
svolgimento	50.11	commettitura doppia	501.1	consistenza della colla	117.14	— nettatore	108.8
collocare attorno del ci-		— semplice	500.3	consumarsi (corda del		— protettore	195.12, 201.8
lindro (panno)	118.7	commissione, pettina-		fuso)	555.7	— pulitore	108.8
— le manelle sulla tavola		tura a	376.15	— (nastri d'acciaio)	331.7	— di pulizia	95.12
della pressa	577.17	compartimento	27.12	— durante la molatura	69.15	— di quercia	201.9
— il nastro da carda	63.3	— del tamburo	282.3	consumato, cuoio	185.8	— dello scaricatore	79.2
— in piedi la balla	17.13	— compensare il peso	86.2	—, rotala — a	174.4	— della secchia	283.2
— i recipienti uno ac-		compensatore a cunei	74.4.5	consumazione di forza	148.11	— del serbatoio d'olio	178.2
canto all'altro (dietro		—, cuneo	73.7	consumo dovuto alla mo-		— della spazzola	88.3
l'altro)	279.13.14	compensazione della		latura	69.14	— di spia	27.11
— il rotolo	41.8	pressione	572.13	— irregolare dei collari		— spostabile	177.5
collocato liberamente	342.10	completo, levata — a	387.1	del cilindro	202.17	— superiore rivestito	
collocatore di tubetti	176.4	complimentare, opera-		— di lana	264.4	con argilla	376.4
collocazione dei reci-		zioni — i	515.1	— dei nastri d'acciaio	331.8	— del tamburo	33.6
pienti a diverso livello		composizione di cuoio	64.15	— di aspone	277.8	— del vaso girevole	112.4
collodione di acetone	460.3	composto del cloro	305.15	— settimanale di cotone	17.14	— del volante	33.14, 44.9,
— filabile	459.6	— di magnesia	270.11	contabile	5.24	202.6, 323.9	
— fluidissimo	462.12	compratore di lino	210.10	contagiri	360.10	coperte	397.8
colofonia	117.20	— compressione d'aria	352.1	— del fusi	133.10	coperto, bacino	225.14
colonna	505.13	— della juta	239.1, 240.6	contare i giri	563.18	copertura dell'anima	595.2
— della rastrelliera	188.12	— della juta bagnata	240.1	contatore	389.2	— di caucci	116.1
colorato	491.14, 590.11	— compresso, juta — a	235.9	— delle agugliate	358.4	— del cilindro di pres-	
colore di base	811.4	compressore	130.11	— di alimentazione	346.19	sione	115.11,
— dei bozzoli	414.14	comprimere in balle		— automatico	389.5	— di cuoio	115.15, 118.11
— di catrame	16.8	(cascami di juta)	260.12	— del lucignolo	207.3	— di feltro	115.14
— del cotone	13.9	— la juta bagnata	240.2	— di matasse	133.11	— di flanella 78.10, 115.13, 117.3	
— difettoso	236.14	— l'ovatta	45.10	— per un numero fissato		— di legno	116.2
— madre	311.4	— il velo	59.16	(variabile) di giri 563.19.20		— di panno	117.3
— mescolato	194.6	concentrato, lisciva — a	275.18	— della produzione	133.9	— di vernice	120.7
— per nuanzare	311.5	concentrazione per vapo-		— a suoneria	223.14, 249.10,	copiglia	497.11
— di un solo	589.17	rizzazione 273.11, 305.18,		— di torsione	370.6,	coppa	527.9
colori, seta a	587.12	471.7				— della bobina	145.11

coppa di frizione sull'albero a due tempi	161.10	corderia a mano	494.20	cotone egiziano	194.15	cuolo per sfregatori	332.2
coppia di cilindri	561.5	— meccanica	501.11	— di fibra corta (lunga)	14.12.18	— di vacca	64.14
— di cilindri orizzontali	240.7	cordetta	11.3	— fulminante	402.10	— di vitello	64.13
— di cilindri scanalati	443.15	— del freno	140.10	— greggio	13.4	— composizione di	64.15
— di cilindri stiratori	102.14	— del fusi	356.8, 308.8	— impuro	15.15	cuore del lino	211.6
— di tiratura	388.7	— per i fusi intrecciata	359.10	— indurito	15.11	— di ramie	262.8
coprimento dei cilindri di pressione	389.10	cordicella	11.3, 593.10	— lana-cotone, fondazione di	65.2	— eccentrico a	551.7
— del filato con delle tele bagnate	573.13	— per asciugatoi	593.21	— lana-gomma elastica, fondazione di	65.8	cursore (v. a. anellino, travellina, mobile)	137.20, 150.6
coprire le fibre di juta d'uno strato d'olio	237.11	— di canapa	593.11	— macchiato	13.10	— a forcilla	150.13
coprisci di fibre (volante)	323.4	— da frustino	593.13	— in masse compatte	15.11	— in ritardo	141.18
— del filo esterno (filo fondamentale)	560.2	— per imballaggio	593.20	— originario	195.1	curva	524.12
copri-ruota del carro	351.9	— da licci	593.14	— pressato	20.2	— molto rapida	517.8
— ruote	349.2	— da muratori	593.12	— tinto	13.4	curvato, braccio	285.11
— ruote delle ralle dei fusi	255.13	— per stenditoi	593.21	— di taglio corto (lungo)	14.12.13	curvatura	475.11
copritore di cilindri	3.15	cordificio	494.13	— tinto	13.10, 194.4	cuscinetto	105.6, 360.7
corda (v. a. fune, cavo)	493.18, 594.13	cordino	593.15	— umido	15.3	— autolubrificante	145.2
— in amianto	595.8	cordoncino	580.11	cotonificio	1.7, 137.6	— a collo flessibile	289.13
— d'azionamento del carro a bobine	504.3	— di cappiatura	564.1	cotonizzazione della filaccia	261.11	— a rulli	158.9
— ad anima schiacciata	594.19	cordone	493.17	cotoniera	5.16	— a scorrimento	59.3
— aperta	360.8	— di canapa	592.3	cotoniere	5.15	— a sfere	355.5
— d'arresto	549.8	— da passamanteria	593.18	Cotton, disposizione delle sbarrette	215.10		
— di budella	497.6	— di sacco	593.9	cottura del lino	217.18		
— di canapa	592.4	cordonet	580.10	— della seta	433.11		
— a tre (quattro) capi	594.15.16	cordonetto	586.19	cremagliera v. a. dentiera, asta dentata			
— di comando del carro	503.2	— grossolano	587.3	— verticale	136.11		
— commessa in gherlino	594.17	coreggia continua	441.18	— crepaggio	484.19		
— conica	594.11	Cornet, filatoio per lana pettinata	392.9	— crepo	586.20		
— a contrappeso	181.6	— pettinata	392.9	— della Cina	586.21		
— a z cordoni	594.14	— di canapa	497.13	— creta purgata	298.18		
— di cotone	592.8	— da frustino	379.17	— Crighton, apritoio	34.11		
— di crine di cavallo	507.5	— del dente	68.11, 335.16	— crine artificiale	588.11		
— di cuolo	592.10	— del fuso	431.19	— di cavallo	493.2		
— doppia	191.16	— del fuso di Bertholon	432.3	— della chioma	493.4		
— doppia per l'azionamento del due tamburi	550.11	— girevole a punte di pettine	379.7	— delle code	493.3		
— di entrata del carro	169.12	— dell'intelaiatura	55.12	— del collo	493.4		
— del filatoio automatico	359.4	— a punte di pettine girevole	448.12	crisalide	417.7		
— dei fusi	341.18	— rotante di rame	360.13	crisallidi fibrosi	489.12		
— a gherlino	501.3	— grande	379.1, 449.6	crivellato, ciottoli — i	271.12		
— incrociata	169.14	— numero	68.6	croce	498.16		
— indebolita dall'intramatura	508.22	— ruvidi	507.2	— dell'albero ad eccentrici	394.3		
— ingrassata	359.12	corpo della bobina	543.15	— dell'aspa	566.13, 567.6		
— intrecciata	597.7	— cilindrico	519.8	— a espansione per cuoi di sfregamento	332.17		
— di juta	235.4	— riccio in carbone	120.12	— perno con sezione a	242.16		
— in lana di legno	595.7	corrente d'acqua	285.6	— crocile	499.1, 500.13		
— da lancia	593.19	— d'aria inumidita	573.1	— cromato di potassio	316.5		
— della lumaca di rientrata	359.5	— d'aria prodotta dal volante	323.1	— Crossley, pettinatrice	446.13		
— di Manilla	592.7	— d'aria umidificata e temperata	574.18	— cucchiaino a staccio	418.16		
— motrice	349.10	— continua	157.8	— cucurina, seta	586.17		
— di ormeggio	594.1	— elettrica	112.9	— cucirino, filo	581.22		
— in paglia	595.6	— indotta	360.15	— cucito, cordami — i	597.11		
— per paranchi	596.9	— trifasica	157.13	— cucitrice di cinghie	3.13		
— per la pesca caricata con pesti	596.12	corrente a destra	68.17	— cucitura delle corde	512.5		
— piatta	597.12	— a sinistra	68.18	— cuciture	400.15		
— piatta cucita	597.13	correnti d'aria compressa	478.3	— "Tibet"	407.18		
— a piombo	258.2	correre intermittente	386.18	cuffia del tamburo	31.9		
— da ponte	594.10	— semplice (lucignolo)	133.14	— del volante	44.9		
— quadrata	597.9	corretto, posizione — a	97.4	culissa di guida	20.18		
— in quattro	594.16	corsa d'andata del carro	159.10	— cuneo	73.13, 332.15, 497.7		
— a quattro trefoli	594.16	— assiale progressiva	517.2	— d'acciaio	213.2		
— rettangolare	597.8	— aumentante	334.2	— compensatore	73.7		
— di rientrata	206.7	— del carro 164.10, 214.7, 345.1, 551.10		— regolabile orizzontalmente e verticalmente	162.7		
— senza fine	503.1	— della cordetta	144.7	—, disporre del — i sotto le estremità dei capelli	73.6		
— a sezione di trapezio	597.10	— costante	151.8	cuocere la seta	433.8		
— per trasmissione	597.1	— del guida-filo	535.10	cuoi di sfregamento	331.13		
— in tre	594.15	— inclinata della corda	349.10	— sfregatori divisi	333.10		
— a tre trefoli	594.15	— motrice	177.1	— sfregatori lavati	332.13		
— di uscita 177.9, 206.8, 494.6		— intermittente	177.1	cuoio	64.11		
cordaio	494.6	— della madre vite del settore	172.3	— artificiale	64.20		
— a mano	494.7	— del morsetti	215.5	— di bufalo	204.7		
cordaiole	494.0	— del porta-anelli	151.7	— conciato alla quercia	332.4		
cordame bagnato	507.10	— regolabile	334.8	— consumato	185.8		
— di pelli	514.1	— di ritorno del carro	159.13	— di frotteur	387.15		
— ripassato	507.16	— degli sfregatori	334.4	— di lana	389.14		
— sfregato	507.12	— variabile	144.1, 551.15	— di molatura	340.4		
cordami	592.1	corsolo	552.3	— di montone	64.13		
— di canapa	494.19	— della rotala	167.4, 352.7	— ruvido	97.14		
— cuciti	597.11	— biella a	246.4	— senza fine	93.3, 98.5		
— intrecciati	597.5	corteccia interna del tozzolo	417.5	— di sfregamento	332.16		
— ritorti	592.2	— di quillaja	278.2	— di sfregamento liscio	331.15		
— corde intrecciate	510.1	costante della cardatura	49.20	— di sfregamento di pelle	332.3		
— delle lumache	359.9	— di stiramento	49.20	— di bufalo	332.3		
— rettangolari	510.3	— di torsione	154.8	— di sfregamento ruvido	331.16		
— rotonde	512.2	— corsa	151.8	— di sfregamento con scanalature	331.17		
cordellina	593.10	costola	282.4	— di sfregamento con scanalature incrociate	332.1		
corderia	492.1, 494.18, 496.19, 503.11	— dell'aspa	565.7, 567.4	— di sfregamento con superficie raschiata (intagliata)	331.18, 331.19		
		costruzione del fuso	145.8	— sfregatore	331.13, 387.15		
		— interna della bobina	571.17				
		cotone	492.13				
		— collodio	457.19				
		— diagonale	65.4				

D

dado ad alette	332.19, 548.4
— d'aggiustaggio	54.10
— doppio	290.5
— sul quadrante	350.7
— del settore	170.14
danneggiato, fibra — a	26.2
— vello non	264.19
davanti della testiera	352.17
David, dinamometro	607.7
debole, fibra	14.5
—, lisciva	275.20
decantazione d'un liquido	462.3
decigrammo	600.24
decimetro	600.8
decolorazione degli stracci	401.7.13
decomporre il grasso	300.14
decomposizione del composito di cloro	305.19
—, filatoio a	225.8
—, tino di	300.1
decorticazione dei fusti	261.4
decozione schiumosa	278.1
— di scorza di quercia	419.16
deformata (mascella)	84.12
Deles, fissaggio della guarnizione	62.7
—, placca d'acciaio munita di punte	62.8
denaro	602.23
denaturato, alcool	458.6
—, olio di oliva	314.20
denier internazionale	602.24
denominazione della lana	266.12
densità della guarnizione di denti	68.4
— della materia	64.8
dentato, rullo	20.9
—, segmento	170.11
— a stella, cilindro	235.13
dentatura esterna	256.10
— interna 126.10, 256.11, 505.15	
— iperboloidi	343.2
dente	36.3, 72.12, 312.11
— dell'agitatore	278.11
— dell'asta di guida	538.12
— avvitato	312.8
— di carda	67.2, 335.8
— di carda con doppio ginocchio	336.4
— di carda smussato	338.13
— dritto del lupo	313.10
— di guarnizione	67.2
— metallico	283.7
— ovale	558.10
— della scanalatura	116.12
— di sega	336.10
— a sezione triangolare	406.8
— del tamburo	30.13
dentello del tamburo	444.4
denterella	173.4
— con nocce	172.12
denti fini	335.12
— grossi	335.11
— del pettine	229.8
— piramidali	240.14
— in porcellana	536.5
— sfalsati	30.14
—, disporre i — alternativamente l'uno dietro all'altro secondo costole longitudinali	69.5

denti, i - sono disposti su linee rette gli uni dietro gli altri	68.14	dentiera (v. a. asta dentata, cremagliera)	343.11, 568.16	depositare il pulviscolo - e tenere le fibre	322.10, 383.13	- un velo di fibre 480.10	481.2	- far - la calce	271.2	deposito di cotone	17.8	- dei fanghi	361.18	- di fibre tessili	480.2	- del filato in cantine umide	574.11	- del sudiciume	234.5	- mettere in	17.9	deposizione (ipocicloidale) del nastro	70.19.20	depurazione dell'acqua - del cascami di filatura	270.20, 298.12	- delle fibre di seta	438.16	derivazione dell'elettricità	570.2	Déru, sollevatore	281.1	desintegrare il legno bollito	476.8	- del legno in fibre	475.11	destrina	428.15	destro, a comando	83.4	- filato a torsione	153.14	destrorso, torsione - a	541.1	detergente	274.17	deterioramento per la fermentazione	236.19	determinare il tenore di soda	276.4	- il titolo	598.3	- l'umidità	615.4	determinazione dell'allungamento	608.17	- del grado d'umidità	615.5	- del tenore in grasso	299.15	- del titolo	603.11	- della torsione	9.10	deviazione dell'indotto	380.16	diagramma intermedio	298.11	diagonale, alimentazione a giacitura	326.11	- cotone	85.4	- stoffa	64.24	diagonalmente, carica disposta	326.10	diametro dell'anello	149.16	- della bobina	124.15	- del filato	10.1, 66.16	- della fune	500.16	- irregolare del filo	411.13	- delle spire della molla	608.1	difetti, trattura senza	421.3	difettoso agguistamento	174.3	- bobina - a	174.12	- di colore	236.14	- parti - e	455.2	differenti lunghezze di filzuoli	566.9	differenza tra la lunghezza calcolata e quella reale	604.11	- di qualità	15.2	- di temperatura	293.6	- di torsione	154.5	differenziale Brooks e	127.1	- Doxey	127.3	- Houldsworth	126.1	- Tweedale	126.11	- con ingranaggio cilindrico a dentatura interna	126.10	- con ingranaggio cilindrico a doppio rapporto	127.2	- disco	347.14	- meccanismo	125.14	- ruota	134.11	- ruotismo	255.12	digrossatura chimica	297.9	digrossare la canapa	495.18	digrossato, canapa - a	496.1	diluito, acido	303.1	- lisciva - a	275.20	diminuire la altezza del nocciolo della bobina	167.9	- la proprietà di feltratura	302.10	- (viscosità)	463.11	diminuzione di peso per evaporazione	570.7	- del peso della falda	42.13	diminuzione della proprietà di feltratura	302.9	dinamometro	606.24, 607.9	- Baumgärtel	607.7	- David	607.7	- Goldschmidt	609.2	- Holzach	609.8	- Hoyer	608.7	- Poller	607.8	- Reusch	608.11	- Riedinger	607.8	- Schopper	608.6	- Waluwright	607.10, 608.5	- automatico per fili semplici	609.4	- automatico a matasse	609.5	- continuo	609.6	- per determinare l'allungamento	608.18	- per determinare la resistenza e l'allungamento	609.1.3	- per fissare al muro	607.2	- a molla	607.4	- a peso	607.3	- tascabile a quadrante	607.1	- a trazione meccanica	607.5	- verticale	608.5	dipanabile, bozzolo	413.5	- bozzolo non	436.6	dipanamento per la punta della canetta	556.9	dipinare	562.5	dipendente, leve in parte - i	185.12	direttore di filatura	1.12	- gerente di filatura	1.11	- tecnico	1.16	diretrice	421.2	direzione dell'alimentazione	325.12.14	- dell'avvolgimento	153.12	- contraria	57.5, 540.5	- di formazione della falda	325.16	- di giramento del fuso	541.11	- di marcia delle fibre	325.15	- del movimento	191.1	- opposta alla torsione	431.7	- opposta, torcere nella	499.14	- di rotazione	181.8	- dello spostamento	191.2	- di torsione	153.11, 541.12	- trasversale	325.18	- della uscita del carro	173.9	- nella stessa	23.2, 57.4, 499.13	dirigere il calibro lentamente (rapidamente)	499.10.11	- il calibro a mezzo d'una corda	499.9	diritto, palette - e	45.3	- animella - a	594.20	dirompimento	475.11	disacidificato, olio	148.9	- stracci - i	403.7	disacidificazione	403.6	disbracamento automatico	357.5	disbracare	346.12	disbracato	346.17	discendente, incannatura	351.13	- parte - della scannatura	531.11	- spirale	351.12	discendere (bacchetta)	165.16	- (carro porta-bobine)	547.7	- (truogo)	200.11	discesa del recipiente	320.7	disco	97.13, 488.7, 603.7	- arrotatore	73.2	- del bocciolo	185.3	- di chiusura	124.2	- a condotto obliquo	76.3	- coperto di cuoio ruvido	381.9	- di cuoio per il rocchetto	140.12	- di deviazione	232.16	- differenziale	347.14	- a divisioni	54.11, 55.10	- di feltro	544.12	- di feltro per il rocchetto	140.11	- del freno	549.3	- a frizione	140.1, 233.18, 529.8, 532.5	- a frizione sulla brocca	529.7	- a frizione scanalata	448.11	- girevole	422.14	- del giunto	345.19	disco a gradini per ottenere differenti lunghezze di filzuoli	566.9	- graduato	432.7	- di guida	150.18	- Horstfall	72.8	- inchiodato sull'albero motore	158.2	- intagliato	370.8	- d'inversione	161.11, 448.5	- lentiforme con intagli	421.13	- a manovella	292.3	- con orlo conico	531.5	- portante i cappelli	56.14	- portizzatore guarnito di felpa	98.12	- di scorrimento	511.12	- a smeriglio	70.12	- di trascinamento	552.15	- trascinante	132.4	- del volante	35.9	discontinuità, nastro che presenta delle	101.23	disfare le arricciature	358.3	disgiro del fuso	165.2	disgiungere il meccanismo d'arresto	113.14	disgranaggio	185.5	disgrassatura della lana	273.13	- col metodo fisico	366.9	disgregamento delle falde a mano	20.1	disgregare gli ammassi di cotone	20.4	- gli ammassi fibrosi	21.6	disimpegno dello scatto	346.14	disinnestare	346.12	- i cilindri scanalati	121.4	- i con di frizione	163.2	- il recipiente di filatura	470.10	- la rientrata del carro	170.1	disinnestato	346.17	- ogni fuso può essere - separatamente	521.6	disinnesto automatico per recipienti pieni	112.3	- dei con di frizione	163.3	- elettrico	112.13	- del manicotto	163.10	- meccanico	113.15	disinserire il recipiente	470.10	dislocamento della costruzione interna della bobina	571.17	disodorare la seta fermentata	438.1	disporre le bobine	97.7	- del con sotto le estremità dei cappelli	73.6	dispositivo v. a. meccanismo, apparecchio, apparato, macchina	384.7, 388.8	- d'afferramento di Parr-Curtis	558.6	- di alimentazione	93.10, 382.15	- di alimentazione per binare e ritorcere	356.13	- di alimentazione dei bottoni	590.20	- di alimentazione del filato automatico con un paio di cilindri stiratori	205.3	- di alimentazione reversibile	40.6	- per arrestare il movimento di alzata e discesa	531.8	- ad asta dentata per regolare lo scartamento dei cilindri	390.18	- automatico a chiudere la punta alla bobina	181.10	- automatico di chiusura del coperchio	487.14	- automatico per l'inversione del manipolo	229.14	- di avvolgimento della catena del settore	173.8	- di avvolgimento del filo sotto tensione regolabile	526.9	- per bilanciare la pressione	94.9	- per cambiare la lunghezza della corsa del guida-filo	533.13	- a chiudere la punta alla bobina	171.5	dispositivo per compensare il peso	86.2	- per depositare e tenere le fibre	383.13	- di disinnesto meccanico	113.15	- per eliminare i peli rigidi	409.9	- d'espansione	567.3	- per evitare fili doppi	354.3	- per evitare la separazione della miscela	313.7	- per formare lunghe falde	327.19	- per la formazione del nastro, di Baudouin	93.11	- di freno per la bobina	506.8	- di guida automatico del filo e delle bobine	612.4	- d'innesto	53.1, 527.4	- d'innudimento	485.12	- di inversione automatica della corrente d'aria	575.10	- di levata	145.6	- per liberare le matasse	432.10	- di misura	149.8	- a molle per resistere all'urto del carro	192.9	- per montare le guarnizioni	337.10	- di movimento eccentrico delle punte	30.5	- per il movimento di saliscendi	152.7	- per l'oliatura	366.12	- di piegatura	488.14	- a pinze	343.9	- a ponte per il ritiro delle matasse	565.11	- di presa	388.8	- di pulimento dei cilindri a punte	389.6	- per la pulitura dei cilindri	108.7	- per raccorcere la catena di scoccamento	179.11, 184.1	- per regolare le aste dei guida-fill	535.12	- per rimuovere vecchi cuoi dai cilindri	389.11	- per ripiegare la coda	93.9	- per scaricare il pettenuzzo	446.2	- per lo scemamento della pressione sui cilindri superiori	106.7	- di sfregamento	331.15	- di sfregamento a cilindri	333.7	- di sicurezza per disinnestare la rientrata del carro	170.1	- di sollevamento	304.3	- spazzatamburo	322.13	- di stiramento supplementare per il carro	164.12	- di tensione per cuoi sfregatori	332.13	- di tensione preliminare	536.7	- di tensione dei trefoli	504.6	- di tiratura	388.9	- per torcere la seta artificiale	474.3	- d'umidificazione	488.6	disposizione aperta dei denti	68.10	- delle bacchette della griglia	36.4	- delle corde per l'azionamento del carro	177.8	- dei denti	68.8, 335.10	- dei denti a linee	69.2	- diagonale dei denti	68.15	- diagonale dei denti da quattro (da sei)	68.16, 69.1	- diritta dei denti	68.18	- delle falde	327.13	- delle fibre	386.7	- del filo con (senza) movimento addizionale del fuso	532.1.3	- delle funi per lo spostamento del carro	173.11	- della funicella del volante	353.2	- inclinata dei cilindri di alimentazione	404.6	- in linee a due (tre) denti	69.3.4
--	-------	--	----------------	--	----------------	-------------------------------------	-------	----------------------------	-------	------------------------------	------	------------------------	--------	------------------------------	-------	---	--------	---------------------------	-------	------------------------	------	--	----------	--	----------------	---------------------------------	--------	--	-------	-----------------------------	-------	---	-------	--------------------------------	--------	--------------------	--------	-----------------------------	------	-------------------------------	--------	-----------------------------------	-------	----------------------	--------	---	--------	---	-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	--	--------	---------------------------------	-------	----------------------------------	--------	------------------------	--------	----------------------------	------	-----------------------------------	--------	--------------------------------	--------	--	--------	--------------------	------	--------------------	-------	--	--------	--------------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------------	-------------	------------------------	--------	---------------------------------	--------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	------------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------------	-------	--	-------	--	--------	------------------------	------	----------------------------	-------	-------------------------	-------	----------------------------------	-------	-------------------	-------	-------------------------	-------	----------------------	--------	--	--------	--	-------	-------------------	--------	------------------------	--------	-------------------	--------	----------------------	--------	--------------------------------	-------	--------------------------------	--------	----------------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------	--------	--	-------	--	--------	-------------------------	--------	--	-------	----------------------------------	-------	---	-------	-----------------------	---------------	------------------------	-------	-------------------	-------	-------------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	--------	-----------------------	-------	----------------------	-------	------------------------	---------------	--	-------	----------------------------------	-------	----------------------	-------	--	--------	--	---------	---------------------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------	-----------------------------------	-------	----------------------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------------	-------	-------------------------	-------	--	-------	--------------------	-------	---	--------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------	------	---------------------	-------	--	-----------	-------------------------------	--------	-----------------------	-------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	---------------------------	-------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	--------	--------------------------	-------	-------------------------------	-------	-------------------------	----------------	-------------------------	--------	------------------------------------	-------	--------------------------	--------------------	--	-----------	--	-------	--------------------------------	------	--------------------------	--------	------------------------	--------	--------------------------------	-------	-------------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------------	-------	----------------------	--------	----------------------	--------	------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------	---------------------	--------	----------------------------------	--------	----------------------------------	-------	----------------------	--------	----------------------------------	-------	-----------------	---------------------	------------------------	------	--------------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------------	------	-------------------------------------	-------	---------------------------------------	--------	---------------------------	--------	---------------------------	--------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------	--	--------	-----------------------	-------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------	----------------------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	--------	---	-------	----------------------	-------	----------------------	--------	-----------------------	------	---	-------	------------------------	-------	--------------------------	---------------	------------------------------------	--------	-------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------	-------	--	-------	----------------------------	--------	-------------------------	-------	------------------------------	--------	-------------------------	-------	-------------------------	------	--	--------	-----------------------------------	-------	----------------------------	-------	---	--------	------------------------	-------	------------------------------------	--------	-------------------------------	-------	--	------	--	------	---------------------------------	------	-----------------------------------	--------	------------------------	--------	----------------------------------	-------	-------------------------------	-------	---------------------------------------	--------	------------------------------------	-------	------------------------	--------	--	-------	--	-------	---------------------------------	-------	-----------------------	--------	---------------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------------------	--------	---	--------	---	-------	------------------------------	------	---	------	---	--------------	---	-------	------------------------------	---------------	---	--------	--	--------	--	-------	--	------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	-------	--	-------	---	------	--	--------	---	-------	--	------	--	--------	-------------------------------------	--------	---	-------	--------------------------	-------	------------------------------------	-------	--	-------	--------------------------------------	--------	---	-------	------------------------------------	-------	---	-------	-----------------------	-------------	---------------------------	--------	--	--------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	-----------------------	-------	--	-------	--	--------	---	------	--	-------	----------------------------	--------	--------------------------	--------	---------------------	-------	---	--------	----------------------	-------	---	-------	--	-------	---	---------------	---	--------	--	--------	-----------------------------------	------	---	-------	--	-------	----------------------------	--------	---------------------------------------	-------	--	-------	-----------------------------	-------	---------------------------	--------	--	--------	---	--------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-------	---	-------	------------------------------	-------	---	-------	---	------	---	-------	-----------------------	--------------	-------------------------------	------	---------------------------------	-------	---	-------------	-------------------------------	-------	-------------------------	--------	-------------------------	-------	---	---------	---	--------	---	-------	---	-------	--	--------

disposizione dei passaggi	103.11	distruggere i colori (acido solforico)	403.5	drappi follati e non follati	399.13	elementi vegetali	402.2
- piena dei denti	68.10	- il fiocco nella lavatura distruttiva, influenza -a degli acidi	269.8	drizza	596.17	elemento della fibra	6.18
- delle punte di guarnizione	67.5	distrutto, fiocco	302.13	due fronti, a	545.11	elettrocista	5.21
- di rocchetti per filati di seta	545.3.4	distribuzione della lappola per azione chimica	269.7	- piani, a	551.1	elettricità delle fibre	102.8
- delle sbarrette, sistema Cotton	215.10	disuguale, filo	301.5	- velocità dei fusi	189.2	elettrico, azionato con motore	609.5
- semplice dei denti	68.10	dito	172.11, 180.8	duplex, pettinatrice	91.1.2	- comando	157.6, 157.7.12
- uniforme delle fibre	7.16	- d'arresto	180.8	durata dell'alimentazione	94.3	- eccitazione -a	102.6
- del volante	202.4	- del contatore	179.3	- della carbonizzazione	307.1	elevatore	560.9
- del volante sopra lo scaricatore	202.5	- fisso	549.10	- del lavaggio	268.14	- a secchielli	40.2
disposti a zigzag (fusi)	123.4	- di guida	349.4	durezza dell'anello	150.1	- a tazze	40.3
disposto alternato	384.2	- d'innesto	353.15	- media, filato di	606.1	elica a passo piccolo (largo)	561.1.2
disseccamento della materia fibrosa	25.4	- delle maglie	254.4	- permanente	270.1	- avvolgere ad	71.21
- sino al peso assoluto	615.10	- regolabile	205.11	- temporanea	269.22	elicoidale, scanalatura	92.15
disseccare la seta sul rocchetto	468.6	- sul telaio	185.6	- totale dell'acqua	269.21	elicoidalmente, alette	312.12
- la seta sotto tensione	470.16	- tenditore della catena	547.8	- uniforme	66.12	eliminare l'acqua	302.4
dissoluzione del grasso di lana	274.16	dividere il lenzuolo fra due pettini	444.7	- vitrea	74.11	- l'acqua chimicamente combinata dal filo	468.1
dissolvente per la nitrocellulosa	458.2	- in manipoli (lino)	213.4	duttilità del filo	10.2, 608.16	- l'alcool dal filo mediante lavaggio	463.16
- volatile	297.10	- i trefoli	500.5			- l'aria saturata d'umidità	293.15
dissolvente il grasso	275.2	- il velo	329.7			- le crisalidi	438.21
- potere	275.1	- il vello	205.1			- le impurezze del filo mediante sfregamento	455.3
- proprietà	419.7	divisibilità delle fibre	237.8			- la lana morticina	266.6
dissolvere la caseina	471.19	divisione con aghi	478.4			- i peli rigidi dal tamburo	409.8.9
- colla di pesce	459.8	- con coltelli circolari dentati	478.5			- il pulviscolo	75.14
- la guttaperca	459.7	- con correnti d'aria compressa	478.3			- il rame dal filo disseccato	467.16
- l'incollamento delle bavelle mediante gas	438.5	- delle fibre	230.16			- le sostanze coloranti resinose	432.16
- la potassa	273.6	- del foglio di pasta sullo staccio in nastri per mezzo di getti	477.13			- il sudiciume della lana	271.18
distaccabile, serbatoio ad olio	147.8	- del velo della carda	193.6			- la terra da follone lavando con acqua	298.16
distaccamento della falda dal tamburo	321.14	- del velo con cigne	203.12			- i vapori di etere	462.11
- meccanismo di	381.6	- del velo in striscie (trasversali)	329.6.10			- lo zolfo della seta	434.22
distaccare	378.6	- apparato di - a cigna	203.13, 330.7			eliminatore della polvere	203.10
- il fuso dall'aletta	547.13	- , apparato di - del velo	330.5			eliminazione dell'acido	403.6
- il saltarello	131.12	divisioni	183.15			- dell'acido nella lana con bianco di Spagna	310.4
- la stoppa dai denti	213.17	divisorio (operaio)	215.14			- dell'acido con macchine di lavaggio	310.1
distaccarsi (denti)	64.10	- belgio	330.7			- dell'acqua dalla lana (mediante idroestrattore)	287.5, 288.12
distaccatore	213.16, 328.10	- a cigna	203.13			- dei bottoni	400.8
distacco dei cilindri scanalati mediante leve	121.7	- a cinghie multiple	330.11			- chimica della lappola	301.1
- delle cuciture	400.15	- a una sola cinghia	330.10			- degli elementi vegetali	402.2
- , doppio - delle fibre dalla guarnizione	201.14	- della falda	203.11			- delle fibre corte	374.4
distante, cilindri registrati troppo - i fra di loro	105.10	- a nastro d'acciaio	330.12			- delle impurità del filo	428.20, 454.12
distanza fra le assi dei fusi	129.13	- di velo	193.9, 203.11, 330.5, 491.2			- della lana morticina	266.5
- fra i bottoni	561.8	Dobson e Barlow, apparecchio per arrotare i cappelli	74.9			- delle lappole	308.10, 369.5
- fra il cilindro strappatore inferiore e la macchina inferiore	93.5	- , apparecchio di regolazione del gran tamburo	79.6			- delle materie in sospensione	271.1
- delle sbarrette	372.2	- , differenziale	127.3			- dei nodi di lino	216.8
- , adattare la - dei supporti	127.9	- , meccanismo d'arresto automatico	110.14			- dell'olio	385.6
distendere la canapa	231.18	- , meccanismo di inversione	132.5			- parziale a macchina dell'acqua di risciacquo	287.9
- la colla sopra una lastra	117.16	- , meccanismo registratore del cappello	54.15			- delle polveri dagli stracci	400.17
- la juta pettinata	246.10	- , pettinatrice duplex	91.1			- del rame dal filo	467.15
- i peli per asciugarli	514.4	doghe di legno dolce, apertura	285.3, 25.14			- del solfato di sodio per lavaggio	309.16
distendimento della canapa	231.17	- , rendere la fibra di juta	237.7			- delle sostanze vegetali	301.4
- della juta pettinata	246.9	dolcezza del filato	138.20			- dei tratti sottili del nastro	387.8
- del lino	217.20	doppia azione, cilindro spogliatore a	321.7			emulsione d'acqua e d'olio	233.14
- della tela del rotolo	86.4	- carda	319.4			entrare, far - la ciocca negli aghi	383.10
distenditore	219.10	- carda con alimentazione per lungo	199.8			entrata dell'acqua di lavaggio	280.14
distenditrice	219.11	- cardatura	80.9			- d'aria	323.2
disteso, canapa -a	231.19	- facciata, con	257.2			- della lana	296.15
- , juta -a	246.11	- filatura	343.5			- del vapore	571.7
distillare l'acetone alla calce viva	460.7	- leva	182.10			epicicloidale, ingranaggi con denti -i	126.12
distillazione della soluzione di grasso	298.11	- serie di pettini	372.1			equilibraggio del carro	132.10
distorcere	501.5	- torsione, filatoio a	491.10			equilibramento, apparecchio di	79.8
distorcersi ((filato)	569.15	- torta	422.7			equilibrare le masse	291.1
distorcimento delle trecce	514.14	- velocità	189.4, 189.6			- le razze dell'aspa	40.14
- dei trefoli	500.8	doppio (bozzolo)	414.12, 436.12			- il tamburo	145.1
distorto, filo fiammé	561.13	- campo di pettinatura	451.6			equilibrarsi (momenti di rotazione e di attrito)	149.7
distribuire il liquido d'oliaggio sotto forma di fine spruzzo	239.12	- cilindro pettinatore	333.8			equilibrato, tamburo	144.16, 312.1
- l'olio	318.1	- distacco delle fibre dalla guarnizione	201.14			- , tenalone -a	37.1
distributore d'aria	572.18	- effetto, lupo a cenci a fondo	405.6, 285.8, 571.6			equilibrio delle masse	290.15
distributrice di lana	266.13	- fondo a molla	76.13			erezione delle fibrille in seguito di elettricità	570.1
distribuzione a cassetto a chiocciola	291.6	- fondo a staccio inclinato	278.13			eri, seta	410.10
- irregolare della torsione	154.7	- ginocchio	336.4			esagerare in tiratura	101.15
- uniforme delle fibre senza parallelizzazione	263.6	- rapporto	127.2				
- , meccanismo di - del filatoio automatico	182.1	- avvolgimento della tela	50.13				
		- filo	354.4				
		doppione	414.12, 436.12				

E

Eastwood, lavatrice per

ebanite

ebollizione del legno in

una lisciva

- punto d'

ebonite

eccentricamente, montato

eccentrici regolabili

eccentrico

- dell'alimentazione

- per l'alzata del carro

- anteriore

- assiale

- avvitato

- del carro

- dei cilindri

- a cuore

- a cuore asimmetrico (simmetrico)

- della leva del guidacingolo

- delle pinze

- posteriore

- per raccorcire la catena del settore

- a scanalatura

- degli sfregatori

- a spostamento assiale superiore del movimento del carro

- albero

- , dispositivo di movimento

eccessivo, alimentazione

-a

- , tiratura -a

eccesso di acido

- di consumazione di forza

- di sapone

eccitato, fibre -e dall'elettricità

eccitazione elettrica delle fibre

effetto di battimento

- della carbonizzazione

- equalizzatore dell'addoppiamento

- reciproco fra la corrente d'aria e la forza centrifuga

- della sbianca

- di serraggio

- di sfregamento

efficacia del cilindro

eguagliamento della disposizione delle fibre

eguagliare il nastro

eguagliatura dello strato di fiocchi

eguale (quantitativo del materiale nel truogo)

- lunghezza

egualante, addoppiatura

egualizzare il cuoio

- la falda

- la superficie

egualizzatore, effetto

egualizzazione mediante addoppiamento

elasticità

- aumentata

- della materia

Elbeuf, titolo francese

elementi del sudiciume

esame del cotone	13.3
- della mischia	19.5
esaminare i bozzoli	413.4
- al microscopio	467.13
- col tatto (cotone)	13.11
- il tenore del bagno acido	303.12
- il tiglio	14.10
- l'uniformità dei fili	610.2
esente da sali di ferro, acqua	438.19
esistenza di lana	264.3
espansibile, carrucola	250.15
espansione, dispositivo d'esplosivo	567.3
297.12	
esporre all'aria secca e calda (lana)	292.16
essenza di patate	297.18
essiccamento rapido, colla ad.	117.11
essiccante all'aria, olio	458.11
essiccare all'aria ed al sole	292.11
- i bozzoli	417.9
- il cascame impregnato in un forno di carbonizzazione	440.12
- i cascami di seta lavati	440.4
- lentamente	292.20
- rapidamente	292.19
- al sole	417.15
essiccato, nastro	386.3
essiccatoio a canale per filati di lino	227.7
- meccanico Mc Naught	295.3
- meccanico Norton	295.12
- meccanico Snoeck	296.7
essiccazione con aria calda	417.16
- artificiale	292.14
- dei bozzoli	417.10
- dei cascami di seta	440.3
- a circolazione d'aria	293.19
- completa della lana	292.8
- in dati limiti di temperatura	417.12
- del filato di lino	227.4.5
- finale della lana	292.8
- della lana	287.4
- della lana da pettine	365.5
- naturale all'aria aperta	292.10
- dei peli	514.13
- rapida	292.18
- secondo il principio della contracorrente	295.11
- alla temperatura di z gradi	293.2
estensibilità del filo	10.2
extract	407.21
estraneo, corpi -i	24.12
estrarre il grasso	273.18
- il grasso di lana dall'acqua di lavaggio	299.14
- le parti dure	196.3
- provini	602.15
- i sali di potassa dal sudicume	272.13
estratto	318.11
- di campeggio	238.16
estrattore	298.3
- dell'acqua dalla lana	287.8
- del grasso	273.15
- delle impurità	376.10
- dell'olio colla pompa	148.12
- delle parti dure dai cascami di filatura	196.2
- dei peli rigidi	322.11
- della polvere	197.1
- dei residui delle lap-pole	406.3
- dei sali di potassa dal sudicume	272.12
estrazione della seta dai bozzoli	418.5
estremità d'afferramento delle pinze	449.2
- anteriore del fiocco	375.9
- assottigliata	243.11
- dei cappelli	73.6
- cardante del dente	335.18
- del cilindro scanalato	393.11
- di coda del lino	211.9
- coniche	519.7
- dure delle radici	243.3
- della guarnizione di cuoio	110.4
- del lino	211.5
- posteriore del fiocco	375.11
- alle radici del lino	211.9
- delle radici tagliate ad angoli retti	243.5

estremità della sbarretta	252.9
- sporgenti	118.8
- del telaio	558.16
- del telaio con ponte	565.12
- di testa del lino	211.8
etere	297.15
- acetico	460.10
- solforico	71.13
etichetta	16.9
- indicante la qualità	235.5
- mettere le -e ai fasci comprati	210.4
evacuazione dell'olio sporco mediante pompa	555.3
evaporare del petrolio	438.8
evaporato, acqua -a	293.12
evaporazione	293.10
- di benzina	438.10
- dell'umidità raffreddando il filato	572.9
evitare l'accesso d'aria	59.11
- la separazione della miscela	313.7
evoluzioni del filatoio automatico	159.8, 182.1

F

fabbrica di guarnizioni da carda	69.8
- di lana artificiale	396.4
- di scardassi	69.8
- della seta artificiale	467.5
- di spago	494.14
fabbricante di guarnizioni da carda	69.8
- di scardassi	69.8
fabbricazione dei cavi metallici	509.1
- dei cilindri scanalati	120.8
- dei cordami di canapa	494.19
- dei cordami cuciti	512.1
- dei cordami torti	494.18
- delle corde intrecciate	510.1
- del filato pettinato	364.2
- di fili artificiali di cellulosa di legno	475.1
- dei fili di carta	479.7
- di fili di pasta di legno	476.5
- di fili provenienti da fibre di legno	475.10
- del filo flammé per filatura in fino	590.2
- di filo di lana cardata	263.13
- dei tessuti da carda	65.12
fabbro	5.25
facile, svolgimento	41.16
facilmente girevole	128.1
- marciare	390.7
facoltà cardante	51.4, 67.9
- precipitante	463.7
- di pressa	51.4, 67.9
fagara, seta	410.9
faggio	393.10
Fairbairn, impianto di una pettinatura	447.11
falce	243.6
- in forma di	231.13
falda (v. a. ovatta, tela d'ovatta)	7.11, 41.7, 198.8, 325.3, 328.12
- alimentata nella direzione trasversale	325.18
- alimentata al minuto	41.18
- alimentatrice	41.11
- della carda in grosso (in fino)	325.4.5
- di cascame	322.8
- di cotone nella balla	19.17
- a fibre disposte nel senso dell'alimentazione	325.6
- a fibre incrociate	325.7
- formata per avvolgimento del velo	324.13
- formata sovrapponendo i velli	325.1
- di seta	450.17
falde prodotte coll'apparecchio Blamire	825.2
falegname	5.23
faloppa	415.9, 436.5
falsa torsione	9.7
falsificazione del lino	209.14
falso fondo	571.6
- organino	586.13
- pelo di camello	363.13

fango	361.18
- del grasso di lana	300.2
farina di torba	299.11
fascio	243.17
- di lino	217.8
- di lino legato	210.5
- preparato di lino	210.5
fastello di canapa	496.13
- di lino	217.8
- di lino legato	210.5
fattura, peso di	16.19
felpa	98.12, 557.16
feltrante, potere	396.3
- proprietà	406.14
feltrato, materiali (non) -i	395.14, 396.1, 396.1
feltratura, proprietà di	302.10
feltro	478.16
- grosso	65.4
- di lana	397.19
- unto	397.20
fendere il cuoio	118.20
fenderai (manicotto)	119.12
feritoia curva	123.14
- di guida	537.9
- di regolazione	90.9
fermaglio di congiunzione	328.4
fermare l'aspa	424.15
- il carro durante l'entrata	357.6
- il contatore	370.12
- le estremità annodate dei trefoli agli uncini	504.16
fermars (carro)	164.18
fermata del carro	164.19
fermentare i cascami all'aperto	437.19
- i cascami di seta	437.11
fermentazione dei cascami di seta	437.8
- della juta imballata umida	236.18
ferri angolari girevoli	367.11
ferro battuto	286.1
- di cavallo, nucleo a - cementato alla superficie	113.9, 120.15
- per entrare le matasse	578.5
- a grana fina	191.4
- per sfregare la canapa	495.12
fessura arrotondata	373.13
- laterale	130.8
fessure a forma d'angoli	354.5
fiacco, fibra -a	14.5
fiamma d'un canello a gas	491.6
fiammelline di gas	455.6
fibra	6.12
- arricciata	6.19
- di cocco	492.15
- corta	6.16, 195.5
- di cotone	14.8
- danneggiata	26.2
- debole	14.5
- elastica	14.4
- elementare	49.18
- fiacca	14.5
- di fibrolina	434.6
- flessibile	240.5
- a foggia di nastro	427.17
- di legno	588.19
- del lino della Nuova Zelanda	492.8
- di lino ricca in materie gommosse	225.11
- liscia	6.17
- lunga	6.15
- morta	14.6
- ondulata	6.18
- di ortica bianca	261.3
- pieghevole	240.5
- della pinna marina	411.2
- di radice	236.9
- sdruciolevole	194.8
- senza resistenza	14.5
- serica del bomboce domestico	411.6
- serica di forma cilindrica appiattita	411.12
- di seta trasparente	428.1
- di testa	236.8
- vulcanizzata	76.11
fibre eccitate dall'elettricità	102.7
- di media lunghezza	451.8
- pettinate	245.3
- sciolte	247.3
- tessili	480.2
- vegetali	402.3
fibrille	570.1
fibrolina	411.9
fibroso, materia -a	20.8

fibroso, cristalli -i	489.12
fila di cilindri	103.7
- di denti	85.5
- di fori	61.7
- di fusi	123.3
- di gills	223.7
- di punte, ultima	88.2
filabile	7.2
- non (bozzolo)	436.6
filabilità	7.1
- della fibra di juta	237.13
- inferiore del mungo	406.13
filaccia	261.9
- di lino	211.17
filaccioso, juta -a	236.15
filamento di bozzolo appezato	421.10
filanda	412.9.10
filandiere	412.7
filare	1.3
- la canapa	234.3
- i cascami di cotone	194.13
- il cotone al sistema di carda a filare	193.4
- i fili di vigogna	408.3
- il filo di borretta	454.4
- il filo di viscosio	468.12
- in fino	9.17
- in grosso	9.14
- la juta	234.8
- la lana oliata	318.2
- la lana secca	318.3
- con leggera torsione	496.18
- il lino	210.18
- a secco	256.18
- senza torsione supplementare	164.15
- la seta artificiale	467.6
- la seta dal bozzolo a secco	421.17
- a torsione dolce	138.17
- il viscosio	468.11, 469.1
filastica	582.3
filati v. a. fili	
- di canapa	582.1
- di cascami di seta	587.18
- colorati	194.3
- di cotone	579.2
- di fantasia	589.12
- grossolani di seta	545.3
- di juta	582.5
- di lana	582.11
- di lana cardata	582.12
- di lana pettinata	583.16
- di lino	581.5
- di peli	585.8
- di seta	586.3
- di seta artificiale	588.5
- di seta a forte torsione	545.4
filato (v. a. filo)	9.19
- (seta)	430.5
- adatto alla follatura	606.6
- d'alpaca	585.14.15
- di amianto	589.10
- di amianto con anima	589.11
- di borretta	588.3
- carico	605.15
- di carta	588.21
- di cascame	195.3
- di cascemir	585.21
- per catena	154.14
- per catena ordinario	138.11
- per catena a torsione forte	138.10
- di cellulosa	588.18
- di chappe	587.19
- di chappe ad un solo capo	587.20
- di cocco	588.14
- per corda	493.15
- per corda (fino, grossolano)	592.11.12.13
- per corda mal unito	592.14
- di crine di cavallo	586.1
- di durezza media	606.1
- duro	605.22
- di fibra di legno	588.19
- di filosaella	587.24
- finto	591.2
- in fino	590.3
- flammé	589.14
- forte	598.18
- a forte torsione	498.7
- di galettame	587.24
- imitazione	194.3
- increspato	591.3
- ineguale	605.21
- irregolare	605.21
- di lana di pino	588.16
- lavato	605.9
- non lavato	605.8

filato liscio	363.17	filatolo automatico per numeri fini	188.16	filatrice di lana car- data	263.11	filatura con torsione supplementare	164.13
- da maglierie	585.4	- per bobine tubulari	208.1	- di lana di lama	408.17	- su tubetti per bobine di trama	154.11
- in matassine corte	563.6	- Camel	430.3	- di lana pettinata	364.6	- del vetro	491.5
- meno regolare	605.20	- a campana	392.5	- di lino	224.16	- di vigogna	408.1
- di a mezza'once	604.7	- per canapa	234.4	- a mano	10.11	- doppia	343.5
- di mezza catena	138.21	- a cassette girevoli	208.1	- d'orditi	2.20	file d'aghi a gradini	372.3
- mezza-lana per maglieria	585.2	- a cassette per filati di carta	486.16	- di pelli	408.8	- di rocchetti l'una sopra l'altra	474.9
- mezzo pettinato	364.11	- Chapon	209.12	- di pelli di cammello	408.12	filetato, asta -a	529.12
- misto di alpaca e seta	585.16	- del Chardonnet	460.18	- di pelli di vitello	408.10	filetati	398.15
- di mohair (misto)	585.19.20	- continuo	11.12, 138.2	- a secco	225.7	filetto piano	252.5
- molto regolare	605.18	- continuo ad alette	11.13, 138.3	- di seta	421.1, 435.11	- rettangolare	218.11
- olioso	605.7	- continuo ad anelli	11.14, 138.4, 226.7, 341.9	- di stoppa	225.2	- della vite	252.6
- ordito	498.11	- continuo ad anelli per filare la catena	154.15	- di trama	2.22	filati v. a. filati	
- di passamanteria	585.7	- continuo ad anelli per filare il lino	226.8	- in umido	225.10	- accoppiati 12.9, 424.1, 515.5	
- di pasta da carta	588.20	- continuo ad anelli per filare la trama	154.12	filatura	1.2	- addoppiati	515.5
- di pelo biancastro	585.10	- continuo ad anelli per filo di carta	486.7	- (opificio)	1.6	- artificiali della caseina	471.13
- di pelo bianco	585.9	- continuo ad anelli per filo di pasta da carta	479.6	- d'alpaca	409.6	- artificiali di cellulosa	
- di pelo di cammello	585.13	- continuo ad anelli per porta-fusil oscillante	391.8	- dell'amianto	489.5	- di legno	475.1
- di pelo di capra	585.18	- continuo ad anelli con testa a torsione	342.1	- ad anelli	138.5	- artificiali di fibroina	472.5
- di pelo grigiastro	585.11	- continuo a fusi	341.7	- della borretta	452.12	- artificiali di materie vegetali gelatinose	472.11
- di pelo grigio scuro	585.12	- continuo a fusi con doppia facciata	257.2	- della canapa	228.1, 233.6	- artificiali della soluzione di osseina	472.16
- di pelo per tappeti	586.2	- continuo a fusi con doppia facciata	390.16	- di canapa (opificio)	234.13	- artificiali di sostanze albuminose	471.10
- di pelo di vacca	585.23	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della canapa lunga	228.13	- avvolti sull'albero	196.12
- di pelo di vitello	582.22	- continuo ad anelli con testa a torsione	342.1	- a x capi	421.5	- binati	515.5
- a perle di ceralacca	591.13	- continuo a fusi	341.7	- a un capo	496.15	- di carta	479.7
- di pettenuzzo	454.5	- continuo a fusi con doppia facciata	257.2	- del cascami di cotone	194.12	- doppi	334.7
- pettinato	363.18	- continuo a fusi con doppia facciata	390.16	- dei cascami di seta	435.3.12	- doppi, dispositivo per evitare	354.3
- pettinato duro	364.7	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- dello chappe	452.2	- duri, macchina per ritirare i	196.5
- pettinato mescolato	364.1	- continuo ad anelli con testa a torsione	342.1	- di cotone	1.7	- esteriori	334.7
- pettinato soffice	364.8	- continuo a fusi	341.7	- di cotone (opificio)	137.6	- grossi	535.14
- piatto	589.7	- continuo a fusi con doppia facciata	257.2	- del cotone	13.1, 121.8	- da innaspere	424.14
- piatto con anima di filo tessile	589.8	- continuo a fusi con doppia facciata	390.16	- definitiva	9.16, 137.4	- metallici saldati	477.10
- piatto con anima metallica	589.9	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- effettiva	9.16	- di pasta di legno	476.5
- pulito	605.5	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- delle fibre di legno	476.4	- provenienti da fibre di legno	475.10
- di ramie	588.15	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di filati colorati	194.2	- di vari colori	591.15
- regolare	605.19	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di filati imitazione	194.3	fillera	422.2, 466.7
- resistente	9.22	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di filati di pelli	408.6	- otturata	466.10
- ritorto (v. a. ritorto, filo ritorto)	12.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di filo pettinato flammé	590.4	filling, macchina	443.5.13
- rotondo	589.6	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del filo semplice	496.15	filo (v. a. filato)	535.5
- saturo d'umidità	615.7	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in fine	137.4	- d'acciaio	65.16, 493.11
- sbiancato	605.11	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in fine della canapa	234.2	- d'acciaio temperato e ricotto	66.4
- secco	606.5	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in fine della juta	256.14	- di albumina	471.11
- della seta	429.15	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in fine del lino	224.14	- allentato	140.7
- silvaline	589.2	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in grosso	9.13	- alpaga	583.2
- sinistoso	153.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in grosso della canapa	233.7	- d'arcade	581.21
- di Smirne	585.5	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- in grosso del lino	224.3	- attaccaticcio	469.3
- soffice	159.19, 606.2	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- intermittente	138.12, 159.4	- barège	584.20
- per tappezzeria	585.6	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della juta	234.5.9, 254.10	- Bazar	579.7
- tessilne	589.5	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di juta (opificio)	234.7	- beige	584.7
- tessilite	589.4	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della juta con stoppa	234.16	- di borretta	454.4
- tessilosa	589.3	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di canapa	234.16	- Botany	584.1
- tinto	605.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della juta con stoppa	234.14	- a bottoni	560.12
- tinto in colori solidi	605.14	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di lino	234.14	- di bozzolo	411.5
- di torba	588.17	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana	263.1	- brillante	581.2
- a torsione destra	153.14	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana d'Angora	409.13	- brillantino	583.10
- con torsione dolce	9.19	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana da carda	341.3	- da calze	580.13, 585.1
- con torsione forte	9.20	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana cardata	263.2	- da far calzette	580.13
- a torsione sinistra	153.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di lana cardata (opificio)	263.7	- di canapa	592.8
- per trama	139.1	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana pettinata	363.9	- di canapa incatramato	508.16
- umido	606.4	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di lana pettinata (opificio)	364.3	- in cannetta	583.11
- a umido	227.3	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della lana da pettine	386.4	- per carde	65.14
- per l'uncinetto	585.3	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del lino	210.17	- caricato di rame	467.4
- uniforme	605.19	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di lino (opificio)	209.6	- di carta	475.8
- unto	605.6	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del lino a lunga fibra	210.18	- alla casalinga	583.8
- viscelline	588.12	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- a mano	10.9	- per castorina	580.20
- water	138.11	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- meccanica	11.9	- per castoro	584.3
- xiloline	589.1	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del mezzo pettinato	364.12	- di catena pettinato	583.20
- zeffiro	545.11	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del mohair	409.13	- cheviot	583.23
filato senza (con) interruzione	416.8.9	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di mohair (opificio)	409.12	- di cimossa	582.17
- irregolarmente	416.7	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- al mule	138.15	- Coconada	579.5
- regolarmente	416.8	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- multipla	146.11	- conduttore elettrico	113.4
filato a fusi fissi	341.4	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del nastri di carta	484.22	- di cotone	580.1
- con fusi viaggianti	343.6	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- dei pelli	514.7	- di cotone cardato	580.5
filatolo	10.15, 137.7	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di pelli di casemir	409.7	- di cotone egiziano	579.3
- ad acqua calda	225.8	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- preparatoria	9.13, 121.9	- di cotone gazato	580.81
- ad alette	225.3	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- preparatoria della juta	254.11	- di cotone pettinato	580.6
- ad aletta orizzontale	501.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del ramie	261.1.11	- per crespo	584.19
- ad alette per la filatura simultanea dei nastri di carta e di materia fibrosa	485.9	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- del ramie pettinato	262.12	- da cuclre in canapa	582.1
- ad alette per fili di carta con bagnatore e meccanismo d'arrotondamento	485.1	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- dello scarto di pettinatura del ramie	262.14	- cucirino	580.8, 581.22
- ad alette per filo di pasta da carta	479.5	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- senza stramento supplementare del carro	393.7	- damascato	584.16
- per amianto	491.9	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- senza torsione supplementare	164.14	- definitivo	539.18
- ad anelli per seta	452.9	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della seta	410.1, 420.15	- disuguale	169.1
- automatico	343.13	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della seta artificiale	456.8.4	- doppio	354.4
- automatico per cascami di cotone	204.14	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di shoddy di seta	455.14	- doppio peloso	425.8
- automatico per filo pettinato	392.14	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della stoppa di canapa	228.14	- elastico	606.3
- automatico intermittente	11.17, 188.14, 159.7	- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della stoppa di juta	234.10	- elementare	539.3
		- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- della stoppa di lino	210.19	- esplosivo di cotone fulminante (pirosolfina)	462.10
		- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di titoli bassi della lana pettinata	364.13	- essiccato	227.11
		- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- di titoli fini (opificio)	1.8		
		- continuo ad anelli con porta-fusil oscillante	391.8	- a torsione dolce	138.16		

filo esterno 559.4	559.9	filo metallico antiballone 153.8	filo, il - è torto mentre s'aggancia sul sostegno 554.1	foglio di guarnizione 60.19, 64.5
- extract 583.2		- metallico cilindrico 493.12	filocella, filato di 587.24	- di pasta da carta 481.1
- feltro 591.14		- metallico piatto 493.13	filtrante, materia 271.4	- di pasta da carta di- viso precedentemente 478.7
- di ferro 493.7		- di mezza-lana 579.11	filtrare sotto alta pres- sione 271.3	follare in larghezza 484.20
- di ferro della bac- chetta 160.5		- mezzo pettinato 583.17	-a 463.15	follatura, addatto alla 606.8
- di ferro cilindrico 65.17		- misto 582.8	filtrazione finale 271.6	fondamento in legno 290.6
- di ferro a sezione cir- colare 65.17		- misto chiaro 582.10	- mediante un filtro di amianto 465.17	fondazioni di carta 64.18
- di ferro della contro- bacchetta 160.7		- misto di lana e cotone 579.10	- preventiva 271.5	- di cotone-lana-cotone 65.2
- di ferro galvanizzato 493.8		- misto scuro 582.9	filtro ad acqua 271.7	- di cotone-lana-gomma elastica 65.3
- di ferro ramato 493.10		- mouliné 584.12	- di amianto 465.17	- in cuoio e tessuto 335.2
- di ferro stagnato 493.9		- mungo 583.3	- a ghiaia 271.10	- in tessuto e feltro 335.1
- di ferro tondo 65.17		- mungo a forte torsione 583.4	- per olio 361.17	fondino 131.3
- di ferro zincato 493.8		- nitrato 581.4	- a pressione 271.13	fondo della bobina 175.16
- del filatoio continuo 580.2		- di numero grosso di grande morbidezza 193.10	- di sabbia 271.15	- bucherellato 439.14
- del filatoio continuo ad alette 138.6		- ad occhelli di mohair 502.1	- primo 271.3, 362.1	- di cartone 62.1
- per filetto 580.16		- in olio 583.14	- secondo 271.3, 362.2	- della gabbia 22.12
- finale 539.18		- d'ordito pettinato 583.20	filzuolo 582.22, 599.1	- di legno 76.9
- fino 598.17		- Orleans 584.17	- di seta 432.12	- perforato 283.3, 286.2
- in fino 9.18		- d'ottone 512.9	fine della catena del settore 184.11	- del recipiente 278.13
- flammé 580.23		- a sezione ovoidale 65.18	- della rientrata 188.14	- a stacco, doppio 62.12
- flammé di un solo colore 589.17		- per passamanterie 580.18	- per ollo 38.8	- del tino 285.7
- flammé di lana car- data 582.15		- di pasta 478.14	- del tamburo crivellato 44.10	- unito da cerniera 320.8
- flammé prodotto per addoppiatura 589.15		- di pelo 591.5	finezza della bava 416.5	- doppio - a molla 78.13
- flammé stampato 580.24		- peloso 193.11	- del filo 598.16	- falso 571.6
- da flanella 583.9		- perlato 591.8	finimento dei fill di fan- tasia 454.6	forato, bozzolo 415.18
- fondamentale 559.3.8, 561.15, 591.4		- persiano 584.23	- del lino pettinato 216.4	forca disbraccatrice della carda 324.9
- fondamentale, il - si copre del filo esterno 560.2		- pettinato 392.14	finitrice 388.2	- di disinnesto 95.6, 156.6, 348.13
- fondamentale, il - dà della torsione al filo esterno 560.3		- pettinato flammé 590.4	fiocchi 265.18	- di guida 331.3
- di fondo 591.4		- pettinato (non) lavato 583.18.19	- bagnati 287.10	forchetta 166.9
- fragile di seta greggia 428.4		- piatto 65.19	- di fibre 198.4	- del giunto a denti 347.3
- per fustagni 193.12, 597.17		- pilot 580.19	- di seta 450.17	- guida-stoppino 129.8
- gazato 455.13		- a piombo 363.2	- delle zampe 265.20	- spostacchingia 112.1
- di gelatina insolubile 471.9		- per pizzi 581.23	- le fibre trovansi in fiocco 25.13	forchetto di ferro 340.11
- genappe 584.14		- profilato 493.14	- distrutto 269.7	forgiato, anello 149.17
- glacé 580.7		- di prima (seconda, terza) qualità 579.12.13.14	- di fibre di seta 444.8	fori per l'azionatore della spola 554.12
- di greggia addentel- lato 425.11		- di rame 461.11, 595.18	- di lana 375.8	- sfalsati 105.1
- di greggia arricciato 425.11		- a sezione rettangolare 65.19	- della pinna 411.4	forma dei bozzoli 414.5
- di greggia con capi svolazzanti 425.10		- per ricamo 584.22	fissa-corde 3.12	- del dente di guarni- zione 67.3
- di greggia con occhelli 425.12		- per ricamo al tamburo 580.15	fissaggio della corda di rientrata 181.7	- di griglia 477.5
- di greggia peloso 425.6		- (non) ricotto 595.21, 596.1	- del foglio di guarni- zione 61.5	- delle punte de carda 335.14
- di greggia seghettato 425.11		- di ring 138.7	- della guarnizione 61.18, 62.2.3.4.5.6.7	- della superficie d'av- volgimento 155.6
- di greggia con sfiloni 425.15		- ritirandosi dalla can- netta 525.2	- indiretto della guarni- zione 61.16	formaldeide 297.17
- greggio 581.8		- ritorto v. a. ritorto 590.5	- del nastro 99.2	formalina 316.8
- griselle 583.5		- ritorto a bottoni 591.18	- della riserva per for- mare il fondo 146.3	formante, parte - dello strato 155.14, 351.11
- in grosso 342.6, 579.18		- ritorto a nodi 590.5, 591.18	fissare l'acqua 302.5	formare la bobina 140.14
- in grosso di lino 224.10		- ritorto semplice 539.14	- la barba sul morsetto 445.10	- i bottoni 591.2
- in grosso di stoppa 224.13		- del rochetto 112.12	- la controbacchetta 175.11	- un nastro 50.7
- hairas 584.5		- in rochetto 583.12	- i denti 68.2	- il nocciolo 154.19
- imbevuto di catrame 508.15		- rotondo spianato 66.3	- il filo 432.6	- nodi (bava) 425.18
- di imitazione 408.4, 579.8		- screziato 580.23	- la fine della catena del settore 184.11	- delle tele di parecchi nastri 81.5
- di imitazione vigogna 579.9		- secco e fragile 428.4	- i manipoli nei morsetti tagliati 562.2	- un velo 50.2.5
- impermeabile all'acqua 468.7		- del self-acting 580.3	- le spire con vaporizza- zione 591.7	formazione di arricci- ture 169.4, 358.1.2
- che va all'incannatura 528.8, 533.3		- semplice 515.4, 539.3	fissazione dei denti 68.1	- di ballone 152.12
- innaspato 610.12		- serico 425.9	fitto, tela juta -a. 16.12	- di barba 107.16, 108.5
- da intrecciare 511.8, 580.17		- di seta arruffato 425.16	flanella 389.13, 397.6	- della bobina 140.13, 154.17, 190.10
- jaspé 579.19, 584.9		- di seta greggia irrego- larmente innaspato 425.5	flanga inferiore del tubo - della spola 518.16	- di bobine con strati di altezza variabile 156.1
- di Jumel 579.3		- di seta povero di rame 467.17	flange del cilindro d'av- volgimento 249.8	- di bottoni 560.6
- di juta pettinata 582.6		- di seta raggrinzato 434.17	flessibile, rendere la fibra flessibilità della corda 513.3	- della corda coll'oc- chiello di guida 511.15
- di lana artificiale 582.18		- di seta verde- malachite 467.18	flessione del cappello 53.10	- d'una emulsione 275.4
- di lana cardata 263.5		- settoriale 66.2, 336.9	- elastica del dente in- dietro 67.8	- del filo 450.6, 468.10
- di lana meccanica 582.18		- di rhoddy 592.19	floche 586.23	- di gocce 464.7
- di lana musselina 584.15		- speciale 493.14	floche fioche 587.3	- di lunghe falde con incrocciamento 327.9
- di lana semipettinata 364.11		- stampato 581.1	floscio, ritorto 539.19	- di muffa 574.10
- di lana per tappeti 583.8		- stirato 467.1	fluidissimo, olio 148.7	- di nastri di carta sullo staccio 476.18
- per lasting 584.18		- strato pel suo proprio peso 466.15	fluidità del dissolvente focolare 306.14	- del nastro 50.6, 98.11
- per lavori all'uncinetto 580.12		- di stoppa 581.7	- a coke 402.10	- del nocciolo 168.7
- di legatura 581.16		- di stoppa di canapa 582.2	foderare con lamiera di zinco 239.7	- di nodi 423.14
- per licci 581.21		- di stoppa di juta 582.7	foderato, casse -e di carta foderatura di caucciù scanalato 245.7	- di nodi per interruzione dell'alimentazione 560.4
- di lino 581.6, 592.9		- di stoppa scuro 581.15	fodere 407.16	- delle punte dure alle bobine 175.5
- di lino apprettato 581.14		- tagliato 169.1	foglio di carta entrante - di carta inumidito 482.6	- di ricci 183.13
- di lino di filatura a mezzo umido 581.12		- da tappeti 583.7	- di carta ricoperto di (uno strato di) fibre (tessili) 480.8, 481.8	- dello strato durante l'alzata 551.16
- di lino di filatura a secco (ad umido) 581.11.13		- tesò 140.8		- di tasche 327.1
- di lino lucido 581.16		- per tessere 581.18		- della tela d'ovatta 32.8, 45.6
- di lino sbiancato 581.17		- tessile 589.8		- dei trefoli 498.4
- Luisiana 579.4		- „Thibet“ 583.1		- , allo stato di 480.10
- lustrato 580.7, 584.4		- tinto 580.22		fornello ad alcool 616.6
- a macchina 581.10		- Togolina 579.6		fornire il lucidino 163.13
- di Macò 579.3		- di Tournai 584.21		- la quantità di calore fornitura su due lati 83.11
- a mano 581.9		- di trama pettinato 583.21		
- marmorizzato 584.10		- troppo torto 541.8		
- meccanico 581.10		- a sezione triangolare 66.1		
- mercerizzato 581.3		- sul tubo 583.13		
- merino 583.22		- universale 582.15		
- per merletti 581.23		- di vetro colorato 491.14		
- mescolato 582.14		- di vetro flessibile 491.8		

fornitura da un solo lato	83.12	fune metallica a costru-		fuso per ritorcere a		ghisa	21.9
forno di calcinazione	273.10	zione chiusa	595.18	doppia azione	553.9	- dura	55.1
- di carbonizzazione	306.8.6.	- metallica a fili fini		- per ritorcere per bo-		giallo dorato, bozzolo	415.2
	370.14.15.16	(grossi)	595.10.11	bine ad una sola		Glanetta	159.5, 341.5
- a pettine	375.18	- metallica in filo (non		flangia	556.8	gill	218.9
foro per l'olio	126.9	ricotto)	595.21, 596.1	- per ritorcere con col-		gill-box	371.18, 385.17
- di sortita	36.8	- metallica flessibile	595.17	lare e ralla riuniti	553.4	- circolare	372.7
forte tensione del filo	552.2	- metallica piatta	597.2	- per ritorcere Rabbeth	553.4	- con sbarrette incurvate	372.11
- , alimentazione	102.3	- metallica a spirale	595.13	- per ritorcere di Rieter	552.12	ginocchiera	133.3
- , liscivia	275.18	- metallica a trefoli		- di ritorcitoio	546.3	- a compensazione	133.5
- , torsione	8.24	piatti	595.14	- di ritorcitura	550.2	ginocchio della punta di	
forza del bagno acido	303.11	- per orologi da torre	593.22	- rotante	137.14	carda	335.15
- centrifuga	130.14, 288.13	- per piani inclinati	597.2	- rotante a velocità uni-		girante attorno al perno	534.4
- centrifuga del tam-		- portante	596.8	forme	139.11	- scontrato	202.16
buro	31.4	- per pozzi d'estrazione	596.5	- con serbatoio ad olio		- con velocità uniforme	123.8
- , dare la - al filato	9.21	- rotonda	596.3	a filettatura multipla	146.11	- con difficoltà	107.13
fosfato di ammonio	464.1	- saturata di catrame	508.19	- a serbatoio d'olio la-		- freddo	148.15
fossa di fermentazione	437.15	- traente	596.7	terale	556.7	- intermittenemente	342.4
fragile (fibra)	15.17	- di trasmissione	98.16	- con (senza) serbatoio		- a intermittenza	84.8
- (rivestimento di cuoio)	110.2	- di trazione	596.7	ad olio staccabile	553.7.8	- irregolarmente	384.13
frammenti di cristalli	442.7	- a trefoli triangolari	595.15	- spostabile	534.6	- in una padellina	544.6
francese, classificazione-		- a sezione triangolare	596.4	- susseguente la bobina	123.10	- non rotondo	107.8
del filo	66.17	- vecchia di canapa	507.6	- a sezione triangolare	455.11	- in senso inverso	165.3
- , procedimento - di fi-		funicella	11.3, 593.17	- ad uncino	497.9	- in senso opposto	29.4
latura	364.10	- del volante	353.2	- verticale	208.10	- ad una velocità angola-	
frantoio per balle	20.6	fuoco diretto	418.11	- , un (misura)	564.13	lare costante	516.7
- per i fusti del ramie	281.5	- , pigliare	222.4	fusone	154.9	- con velocità periferica	
- per la juta	240.6	fuoruocita dell'umidità		fusti del ramie	261.5	crecente	102.15
frantumatrice meccanica		assorbita	572.10	fusto della bacchetta	166.7	- ad una velocità periferica	
a cilindri per amianto	490.9	fusaiuolo	10.13	- del perno	544.3	costante	516.10
frantumi di capsule	26.15	fusi passivi	233.12			- , far - mediante ma-	
- di semi	28.14	fuso	160.1, 510.6, 527.7.15,			novella	54.14
freddo, collato a	119.5	530.3, 532.10, 552.14				giratorio, aletta - a	233.10
- , girare	148.15	- ad accentrimento auto-				girevole, cappello	53.7
- , rotazione - a	148.14	matico	146.5			- , facilmente	128.6
freigare con olio di pesce	333.5	- Acme	147.1			giri contati, seta a	602.17
frenante, pressione	47.1	- ad aletta 10.19, 122.5,	139.10			- del fuso al minuto	137.15
frenare il bilanciere me-		257.11, 485.8				- di torcitura, due - con	
diante una leva ad		547.9				un giro del fuso	554.2
angolo	162.4	- ad alette di Bölaterli	489.11			- di torsione per metro	431.2
- il rocchetto	544.13	- ad anello	486.15, 489.11			giro dell'anellino	150.14
- la spola	140.9	- d'avvolgimento	534.1			- d'aspo	562.23, 599.10
frenato, filo	527.11	- d'avvolgimento a mo-				- d'aspo di x yards	
- , rocca - a	525.13	vimento assiale di va-				(metri)	599.8.9
freno	289.11, 337.12, 347.5	e vienl	526.14			- del fuso	554.2
- dell'aletta	548.2	- d'avvolgimento con				- del pettine circolare	82.20
- automatico	258.4	movimento di rota-				- il fuso fa x - i	144.3
- del fuso	147.4, 209.3	zione e corsa assiale				giù, mettere in	291.2
- al ginocchio	147.9	progressiva	517.2			giudizio del filo all'occhio	610.1
- a mano	109.14	- d'avvolgimento con				giunto a denti	29.12, 345.17
- a mascella	47.5	movimento di rota-				- a denti per il conta-	
- a nastro	46.9	zione e con moto as-				tore di alimentazione	346.4
- a nastro per il mani-		siiale di va e vienl	517.1			- incollato del cuoio	119.7
cotto del cilindro di		- con azionamento a				- metallico per corde	513.13
alimentazione	347.6	corda (nastro, cinghia)				giuntura (v. a. intreccia-	
- a scarpa per ritorcitoi		502.1.2.3				tura)	359.18.19
pesanti	549.12	- con becco per l'olio				- delle corde	493.19
- di scoccamento	161.8	laterale	147.11			- del cuoio	119.7
- della spola	545.9, 549.2	- per binatrici di seta	430.14			- delle falde	325.11
- del tamburo	192.11	Booth-Sawyer	145.4			- mal fatta	159.1
fresa tagliatrice	57.1	- della cannetta	531.2			- della tela	81.8
fresato, scanalatura - a	523.9	- con cassetta	487.1			giuoco del filatoio	159.9
fretta, molatura in	69.18	- cavo	233.9			- delle pinze	382.10
friabile, lappola	302.8	- conico	431.17			Glanzstoff	588.6
- , sericina	411.15	- conico alle due estre-				glicerina	428.11, 484.1
Friar, apparecchio d'im-		mità	145.8			glifo, pezzo a	125.7
mersione	241.6	- consegnatore	502.9			- , sopporto a	190.14
frizione (doppia) di scoc-		- con cuscinetto a sfere	355.5			gocce, si formano	464.8
camento	179.8, 190.7	- a disco con dispositivo				gocciolare, far - l'eccesso	
- supplementare	190.9	d'umidificazione	488.6			di acido	304.19
frontale, sopporto inter-		- ad equilibrio automa-				gola	109.15, 493.5
mediario	178.5	tico	548.11, 553.5			- del cilindro	393.12
fronte, di una sola	548.9	- per filatoio ad anelli	144.2			- della corda	180.13
fronti, a due	548.10	- di filatoio continuo ad				- di davanti	353.9
frotteur	387.13	anelli	226.8			- di dietro	353.10
Fucus crispus	316.14	- del filatoio continuo				- doppia	353.12
fulcrato	44.2	Gessner	341.8			- di frizione a forma di	
fumana	574.15	- che gira come (nella				cuneo	180.14
fumo	306.16	direzione opposta				- della puleggia da	
funalo	494.6	del)le sfere d'un orolo-				corda	506.11
funaiuolo	494.6	gio	541.13.14			- del rocchetto per la	
funame bianco	508.21	- girante con velocità				corretta del freno	140.10
- non catramato	508.21	uniforme	123.8			- della sella	106.14
funami torti	494.18	- per fare gomitioli	538.13			- singola	353.11
fune (v. a. cavo, corda)	493.18, 594.13	- a gravitazione	146.5, 548.11			- del volante	353.8
	596.18	- con imbottitura di				Goldschmidt, dinamo-	
- arrotolata	596.18	sughero	146.8			metro	609.2
- per aspo	596.10	- lungo per ritorcitura				gomina	494.15, 596.16
- catramata	508.18	d'articoli pesanti	552.10			gomitolata	39.8
- per ferrovie aeree	597.3	- a mano	10.12			gomitolata	5.6
- di filo d'acciaio	596.2	- a movimento assiale				gomitolata	5.5
- di filo di ferro	595.20	di va e vienl	530.1			gomitolatrice	538.2
- di filo di ottone	595.19	con noce	474.5			gomitolo	518.4, 520.17
- di filo di rame	595.18	- nudo	155.16, 155.17			- rigomfiato nel mezzo	520.18
- dei fusi	206.3	- obliquo in acciaio	553.10			- di spago	593.7
- di juta	235.4	- precedente la bobina	123.9			- , macchina a - i	518.5
- per legare i ponti del		- con punta conica	233.16			gomma	290.3
muratori	594.10	- Rabbeth	145.7			- arabica	428.1c
- metallica	595.9	- di rastrelliera	550.1			- elastica	65.8
- metallica con anima		- a sezione rettangolare	208.9			- di seta	411.8
di canapa	595.12	ritardato	139.12				
		- per ritorcere	502.10				

gommoso, materie - e	225.11	graticcio inferiore orizzontale	21.8 29.2.	guarnizione del cappello	61.2	guida-fili smaltato	564.17
- punti - i	434.7	- con meccanismo di inversione automatica	40.7	- di carda	323.11, 334.13	guida-filo 523.3, 525.10, 528.9, 530.9, 531.6, 534.13, 538.8, 611.3	538.8, 611.3
gonfiamento della lana	284.3	- mobile	20.8	- di carda a denti grossi (fini)	335.11.12	- ad alette	533.8
- della sericina sotto forma di nodo	411.18	- orizzontale sopra liste di cuoio	201.1	- da carda a denti di sega	199.7	- a corsa variabile	551.15
gonfiarsi (lana)	284.2	- A polvere	38.15	- di carda con fondazione in cuoio e tessuto	335.2	- mobile	143.14
gradazione di tinta	194.7	- principale	23.7	- di carda con fondazione in tessuto e feltro	335.1	- mosso da rullo di frizione	530.1
gradini, lisciva di x	275.19	- a punte	22.4, 200.7	- di carda con fondazione in tessuto	334.15	- con movimento in senso verticale	143.14
gradini aggiustabili verticalmente	567.9	- spogliatore	320.4	- di carda con fondazione in tessuto	335.6.7	- a movimento di va e vieni	474.3, 522.3, 536.12
grado di cardatura	49.11	- verticale	23.4	- di carda con punte d'acciaio (stagnato)	335.6.7	- oscillante	208.7, 526.13
- di durezza	74.12	- verticale doppio	201.8	- di carda con punte di ferro	335.5	- oscillante del filo esterno	560.8
- di durezza dell'acqua	269.20	- verticale di trasporto	21.9	- di carda rugosa	339.17	- regolabile	226.3, 486.14
- di finezza	598.15	graticola di legno	229.13	- di cilindro	62.13	- rotativo	531.1
- idrotimetrico dell'acqua	269.20	gravità, asse di	553.9	- del cilindro alimentatore	248.3	- viaggiante	532.3
- di rigidità del dente	67.4	- centro di	191.6	- del cilindro operatore	248.7	guida-fuso superiore	255.5
- di saturazione	272.17	groggia (v. a. filo di greggia, seta greggia)	425.2	- del cilindro di pressione	115.11	guida-lucignolo di legno	394.11
- di sechezza	615.12	- dell'Anatolia	426.12	- del cilindro di pressione	248.5	- del secondo cilindro	191.12
- di stiramento	142.12	- del Bengala	426.9	- di cuoio del cilindro distaccatore	248.6	guida-nastro	90.12, 104.12
- della tempera	74.12	- di Brussa	426.12	- di cuoio del cilindro di pressione	109.8	- doppio	105.2
- di torcitura	431.3	- con capi annodati	428.17	- di cuoio scanalata	109.9	- per riunirici	373.10
- di torsione	9.3	- cinese	426.5	- di denti	68.3	- superiore	89.11
graduale, aumento	174.10, 280.5	- della Corea	426.8	- a denti di sega	336.11	- trasversale	104.14
- riduzione	174.11	- europea	426.14	- di ferro	394.15	guida-stoppino	129.6, 257.5
gradualmente, pettinare graduato, leva - a	212.1, 241.10	- francese	426.15	- Garnett	336.11	- doppio	129.10
Graf, meccanismo di formazione del filo a bottoni	500.12	- giapponese	426.6	- di gesso	336.15	- a corsa variabile	144.1
graffa	39.10	- in grandi matasse	426.4	- di gomma	76.14	guida-tela	84.3
grafite	63.14	- greca	426.19	- del gran tamburo 60.21	248.4	guidare il filato durante la torcitura	498.13
grammo	600.23	- italiana	426.16	- inchiodata	61.17	- il filo attorno al cilindro	556.4
gran tamburo 51.2, 78.11, 199.11, 247.9, 250.6, 369.17, 370.14, 450.3	406.5	- levantina	426.11	- di lamiera	244.12	- il filo attraverso la scanalatura del tamburo	524.10
- tamburo inferiore	406.4	- pelosa	425.7	- di legno	336.14	- il filo in giro al cilindro inferiore e superiore	543.5
- tamburo superiore	406.4	- persiana	426.10	- di liste di legno con rivestimento di punte metallica	149.13	- il filo a mano	521.13
grana fina 71.3, 191.4, 416.20	71.2	- in piccole matasse	426.3	- del pettinatore per filo fiammé di un solo colore	589.17	- in su la lana lungo la piastra di vetro	283.12
- grossa	71.2	- rinaspatata	424.18	- di punte di carda del cilindro scaricatore	86.6	- sopra un ponte (tela d'ovatta)	201.2
- piatta	71.5	- siriana	426.13	- di punte della sbarretta	86.14	Gully, regolatore	172.4
- rotonda	71.4	- spagnuola	426.18	- dello scaricatore	61.1	guasciolo	424.8
- dello smeriglio	71.1	- ungherese	426.17	- a sega	199.7	gutta-perca	459.7
- a spigoli vivi	71.6	- uniforme	425.4	- di spazzatura	340.17		
granatina	586.10	greggio, cotone	13.4	- del tamburo	201.14		
grande corona	379.1, 449.5	- filo	581.8	- del volante con aghi più forti ad intervalli	336.7		
- cilindro spogliatore	51.7, 79.5	grigiastro	585.11	- del volante con spazi vuoti	336.8		
- velocità del fuso	147.10	grigio scuro	585.12	guida	247.14, 250.13, 251.12, 281.11, 392.2, 345.2, 244.4		
grandi matasse, greggia in	426.4	griglia	27.6.16, 49.1, 220.12, 259.3	- per ago	392.2		
granellini di crisalidi	442.7	- antiballone	153.4	- del carro	345.2		
grano	603.1	- con barre inclinate	107.11	- delle catene	244.4		
Grant, aspa ad incrocatura	432.2	- a barre piatte di ferro	368.7	- dei cilindri di pressione	163.14		
granuloso, strato - di sericina	411.19	- a barre con placca a pettine	36.11	- del cilindro superiore	279.6		
grasso animale	315.12	- di cernita	399.15	- del coltello	118.3		
- (non) combinato	272.2, 274.2	- conica del volante	35.4	- a culissa	46.3		
- contenente acido	315.15	- di ferro	570.16	- per il filo da intrecciare	511.10		
- di crisalide	419.11	- a ferri angolari	367.10	- di filo di rame	461.11		
- di gualchiera	316.11	- in filo metallico	267.13, 297.5	- del fuso	130.1		
- di lana	299.14	- del gran tamburo	79.1	- a imbuto	506.6		
- di lana leggero	274.7	- sotto l'introduttore	78.1	- delle maglie della catena	254.3		
- di lana liquido	300.15	- in lamiera	267.12	- per il nastro di carta	486.5		
- di lana oleoso	274.7	- di lamiera d'acciaio	267.11	- per il nastro di materia fibrosa	486.6		
- di lana pesante	274.8	- mobile	48.4	- orizzontale delle morse	214.8, 230.3		
- di lana solidificato	300.18	- a piastra	36.7	- del pettine	379.11		
- di lana viscido	274.8	- a polvere 29.8, 260.4	312.13	- fra le pinze	86.5		
- libero	274.2	- registrabile	48.4	- positiva della (contro-) bacchetta	169.5, 171.9		
- liquido	315.13	- regolabile	48.4	- regolabile	372.10		
- naturale	315.14	- rettilinea	33.8, 33.16	- ricurva	342.11		
- naturale delle lana	274.1	- delle sbarre a punte	260.11	- dei rulli	29.8, 33.4		
- neutrale	315.16	- Schällbaum	48.1	- delle sbarrette	219.6		
- rancido	274.11	- spostabile di fianco	196.16	- spaccata	482.9		
- saponificabile	274.3, 315.10	- del tamburo	31.12, 33.7	- dello stoppino	120.5		
- saponificato	275.7	- a tasche	36.9	- per il tessuto pulitore	395.3		
- vegetale	315.11	- del volante	33.15	- trasversale del nastro	111.4		
graticci senza fine	575.14	griglie	153.5	- di vetro con scanalatura	548.9		
- senza fine con movimento nella stessa direzione (opposto)	23.2.3	grossa	577.9	- a vite delle sbarrette	251.13		
- di trasporto	22.3	grossazza	174.14	guida-cinghia	186.4		
graticcio (v. a. tavola)	307.10, 375.9	- della carica	41.14	guida-cingolo	357.1		
- alimentatore	48.6	- della falda	325.8	guida-cingolo	102.5		
- di alimentazione 41.1	190.1	- del filato	10.1, 598.14	guida-corda	466.6		
- di alimentazione a punte	443.8	- nel filo	454.10	guida-fili 423.1.9, 461.10, 612.2	612.2		
- alimentatore verticale a punte	260.0	grossolano, lino	217.3	- mobile	612.1		
- d'aspirazione in rete metallica	573.12	- tela juta - a	16.13				
- distributore	23.8	grumello	454.7				
- elevatore a punte	28.6	grumoso, colla - a	117.13				
- per falda	328.11	gruppo	454.7				
- di filo metallico 204.4	295.4	- di cilindri	103.7				
- inclinato a punte	28.6	- di tubi di riscaldamento	295.5				
		guaina del fuso	510.9				
		gualchiera, grasso di	316.11				
		guardapalma	498.2				
		guarnire il cilindro	337.4				
		- con cuoio ruvido (turbina)	97.14				
		guarnito di aghi, tamburo	446.4				
		- cappello (non)	53.12.13				
		guarnitore di corde	4.11				
		guarnitura di punte d'acciaio	48.12				
		guarnizione ad anelli	221.6				

H

Heilmann, pettinatrice	84.1, 377.1
- pettinatrice per stoppa	222.9
Hetherington, rullo arrotatore	74.6
Higgin, apparecchio di spazzatura	52.14
Hille, ritorcicolo per filo di fantasia	561.4
Holden, pettinatrice	379.4
Holzach, dinamometro	609.8
Horsfall, disco	72.8
- rullo arrotatore	339.8
Houldsworth, differenziale	126.1
Howarde e Bullough, meccanismo registratore dei cappelli	53.16
Hoyer, dinamometro	608.7
Hübner, pettinatrice	96.10, 381.7
- cilindro di guida	99.1

I

idoneità delle varie specie ad essere mischiate	18.17
idrato di potassio	276.9
idraulicamente, vello pressato	264.14
idraulico, pressa - a	288.2
idrocarburo liquido	463.1
idrocellulosa	301.15
idroestrattore	288.16, 439.17
- con comando superiore (inferiore)	288.17, 289.12
- piombato all'interno	304.21
idrogeno	301.17
idrolisi della cellulosa	460.13
idrossido di alluminio	465.13
- di magnesio	465.13
idrotimetrico, grado	269.20
igroscopicità	573.8, 615.6
igroscopico, proprietà - a	302.1
- sal - i	483.13

innalzarsi (controac-	inamidimento durante	lamiera d'acciaio	lanciar fuori della lana
chetta)	l'avvolgimento	- di chiusura del tam-	le particelle d'acqua
innaspamento	- durante la filatura	buro a stacco	288.14
innaspere 12.15, 562.6,	- dei rotoli di nastro di	- guida	lane diversamente colo-
matasse corte	carta	- nera	rate
- il provino	inumidire il cordame con	- ondulata	310.20
- dai rocchetti	stracci bagnati	- perforata	lanolina
innaspata, filo - di filato	- il cotone con acqua	- a punte	300.19
innaspato, filo	- il filato	- registrabile	lanterna
innaspatura della seta	- il foglio di carta	- scanalata	502.5
artificiale	- la mischia	- di zinco	lanterna, ruota a 540.8,
innestare	inumidito, foglio di carta	lamina	lanugine di pettinatura
innestato	inversione automatica	- d'acciaio 56.5, 93.8,	lappola carbonizzata
innesto a frizione	della barba	laminato, seta -a	- friabile
- della campana di rien-	- dei manipoli	laminatoio	- intera
trata	- a mano delle barbe	- per seta	- nera
inorganico, sale	- di marcia	laminatoio	lappole
inaspere la lana	- di marcia del carro	- per seta	- distrutte
inaspato, lana -a	inverso, i fusi girano in	laminatura del lino	- rotte
inaspone il filo di seta	senso	laminazione, praticare le	larghezza dell'apertura
greggia	- rotazione -a dei fusi	scanalature mediante	- registrabile
insaponato, seta greggia	invertire la barba	lampada ad alcool	- delle maglie della rete
-a	- la corsa del carro	lana acidulata	metallica
inserire il nastro nella	- i manipoli durante la	lana aciculata	lasciare il cotone nella
corona a punte	pettinatura	- adatta per pettinare	mischia
inserirsi nel fiocco (pet-	- il manipolo nell'uscirio	- afferrata	25.5
tine)	dal pettine	- d'agnello	lastra di sfregamento
inserito, barba -a nel	- il moto	- di alpaca	lastre di lavagna
morsetto	- i rastrelli	- ammucchiata	333.12
insertato, nervatura -a	- il rastrelli	- d'Angora	304.8
inserzione di legno	- dei morsetti	- aperta	lastrina di guida (a ferito-
- delle sbarrette nel	- a scatto	- artificiale	toia)
fiocco	involucro	- artificiale di articoli	522.5
insolubile, rendere la ge-	- di ghisa	- artificiale di maglieria sfilacciata	laterale, regolazione
latina - nell'acqua	- grossolano di sericina	- artificiale di materiali	59.7
installazione pel richiamo	- interno del bozzolo	(non) feltrati	- spostamento
pneumatico del co-	- in lamiera	395.14, 396.1	24.6
tone	- del volante	- artificiale detta Tibet	lateralmente, telaio della
insufficientemente petti-	involto, un - con tre	- attaccaticcia	cannetta mosso
nato	(sei, dodici) pacchi	- battuta	530.6
intaccato, colori non -	involucro	- bianca	lato della carne del cuoio
intagliato, disco	- di lamiera di ferro	- in blocchi	118.15
intaglio semicircolare	inzuppare gli stracci	- di calcina	latta
intatto, vello	iperbolico, pignone	- calcinata	76.16
intelaiatura del carro	- ruota -a	- del capo	lattato di sodio
- laterale	iperboloide, dentatura	- di capra	457.18
intensità dell'azione degli	ipocicloide, dentatura	- della capra hircus	latte
acidi	- del nastro	- della capra del Tibet	- scremato
- di cardatura	irradiazione di calore	- carbonizzata	471.16
intera classe	irregolare, alimentazione	- da carda	spannato
intermittente, alimenta-	(filo)	- cardata	471.16
zione	- tratti -i nella guar-	- carica di lappole	lavaggio v. a. lavatura
- a corsa	nizione	- carica di sostanze vege-	- all'ammoniaca
- ingranaggio	irregolarità d'incanna-	tali	366.5
- moto	tura	- da cenci	chimico
intermittenza, alimenta-	irregolarmente, girare	- contenente sapone	297.7
zione a	irrigidente, barra	- corta	completo
377.6	irruimento della guar-	- di corto pelo	269.2
interno delle bobine	nizione	- gialla	curato
interrompere l'alimenta-	isocela, linea - a zig-zag	- imbevuta	269.3
zione	isolamento	- industriale	all'etere
554.5	isolare dalla corrente	- infeltrata	268.20
interruttore	elettrica	- inferiore	269.2
interruzione dell'alimen-	itticcolla	- ingrassata artificial-	- di fabbrica
tazione	iuta (v. juta)	mente	268.2
560.4		- inaccata	- finale
intervallo fra i denti		- incrociata	- industriale
- tra due serie		- di lama	268.9
223.16		- lavata industrialmente	- della lana da carda
intrecciamento delle		- di legno	268.11
corde		- lunga	- della lana da pettine
493.19		- meccanica	365.5
intrecciare la corda		- di miscchia	- a macchina
493.20		- morticina	268.19
intrecciato, corda -a		- oliata	- meccanico
597.7		- di pecora	278.3
- lana -a		- di pecore ammalate	- con sapone
269.15		- di pecore da macello	277.2
intrecciatori di corde		- pelata	- al solfuro di carbonio
494.5		- pelata con calcina	366.8
intrecciatrice		- da pettine	- degli stracci
494.2		- di pino	401.2
intreccio, macchine ad		- rennaissance	- con terra da follone
520.9		- ricavata da filati	309.20
intrecciatura (v. a. im-		- strappati	- al tetracloruro di car-
palmatore)		- ricavata da filetti	bonio
359.18, 493.21,		- ricavata da stracci	366.7
493.23		- strappati	- buon
- a ferro di cavallo		- ricca di grasso	269.9
494.1		- rigenerata	- cattivo
intrecciatura		- rinascimento	269.10
493.22		- scevra di grasso	- primo
intrecciatura		- sgrassata	268.22
ad occhiali		- soffice	- secondo
493.24		- spruzzata	269.1
introdurre i nastri d'ac-		- da stracci	304.8
ciolo		- sudicia	lavagna
56.7		- di una sola tosatura	268.10
- lo stoppino a mano		- di due tosature	lavare con acqua sapo-
130.9		- trattata con una solu-	nata
introduttore 51.1, 77.18,		- zione di sale	109.8
199.4,		- umida	- l'amlanto con acqua
406.1,		- del ventre infeltrata	fredda
444.1,		- di vetro	490.3
218.6			- i cascami di seta
introduttori			438.15
introduzione dei denti			297.8
nella tela in senso ret-			- a fondo
tilineo			514.3
253.11			- la lana da carda
- d'uno spillo di filo			268.12
metallico nelle corde			- il precipitato di grasso
512.12			di lana
inumidificazione in can-			300.4
tine			- la seta incannata
574.12			470.15
- per mezzo di polveriz-			- gli stracci
zatori			401.9
574.3			- i velli
inumidimento del boz-			284.11
zoll			lavato, filo pettinato
442.14			(non)
- del cotone con acqua			583.18.19
194.9			lavatore di lana
- del foglio di carta			268.19
480.5,			- a macchina
483.9			284.13
			lavatrice a macchina
			per la lana
			278.4
			- meccanica per lana
			Eastwood
			283.13
			- meccanica Skene e
			Devallée
			282.17
			- meccanica per stracci
			401.6
			lavatura v. a. lavaggio
			- addosso
			268.17
			- del cascami di seta
			438.14
			- della lana
			268.9
			- a mano
			268.16
			lavorante v. a. operato,
			scorvegliante
			lavorante addetta allo
			stiratoio
			100.17, 371.9
			- addetto al cascami
			216.3
			- al gill-box
			372.12.13
			- al lupo
			267.8
			lavorare il bozzolo a
			fresco
			413.12
			- i cascami di seta
			435.8

lavorare il fascio di sotto e di sopra . . . 243.17	leva di comando della bacchetta . . . 166.7	levata, fare la . . . 133.17, 141.9, 175.18, 256.12	liquido per oliare solidificato . . . 316.18
- la seta greggia imbozzimata . . . 428.6	- del contatore di torsione . . . 186.6	levato, rocca - a dal tamburo di comando . . . 525.12	- precipitante . . . 464.14
- la seta greggia insaponata . . . 428.6	- contrappesata . . . 536.4	leviathan . . . 279.11	- saturato di sudiciume . . . 272.16
- la seta greggia allo stato umido . . . 428.5	- a contrappeso . . . 180.7, 329.3	- a tre bacini . . . 280.1	- di sbianca . . . 287.2, 300.10
lavorazione dei cascami - del fili per fustagni . . . 193.3	- di controllo . . . 423.5	- risciacquatrice . . . 286.12	lisca . . . 220.17
- della stoppa di canapa . . . 232.2	- di disinnesto . . . 346.1, 357.7	libano . . . 507.6	- aderente . . . 220.18
- della stoppa di lino . . . 219.12	- doppia . . . 44.6	libbra di Berlino . . . 601.4	- molle . . . 220.19
- degli stracci . . . 399.6	- dell'eccentrico . . . 551.8	- daziaria . . . 601.6	liechezza della scanalatura . . . 116.15
lavori a crochet . . . 397.17	- dell'eccentrico di alimentazione . . . 93.18, 94.2	- inglese . . . 601.3	lisclamento del pettinato . . . 385.3
- preventivi . . . 263.13	- con feritoia . . . 121.6	- russa . . . 601.9	lisciare . . . 385.4
lavoro di cardaggio . . . 318.10	- della forchetta del giunto a denti . . . 347.13	- di Svezia . . . 601.8	- il pattino . . . 175.2
- commesso una volta . . . 500.7	- del freno . . . 147.6, 192.12	- di Torino . . . 601.7	lisciatura . . . 507.1
Lawson, carda in grosso . . . 248.8	- di frizione di fermata . . . 163.1	- di Vienna . . . 601.5	- della ciocca . . . 380.7
Leeson, rocca - con avvolgimento chiuso . . . 519.11	- di frizione di scoccamento . . . 163.1	libera d'olio, aria . . . 575.2	- del pattino . . . 175.1
- rocca - a spire con un dato spazio fra l'una e l'altra . . . 519.10	- a gomito . . . 482.12, 450.7	liberamento della bacchetta . . . 170.2, 352.10	- della peluria . . . 507.15
lega resistente agli acidi . . . 304.22	- graduata . . . 241.10	liberare la canapa dalla lisca . . . 495.4	liscio, cuoio . . . 331.15
legaccio bianco (rosso) . . . 579.15.16	- di guida . . . 133.6	- la lana dall'eccesso d'acido . . . 304.18	- filato . . . 363.17
- del filzuolo . . . 564.5	- del guida-cingolo . . . 161.1, 205.7	- la lana dalle lappole . . . 366.14	lisciva . . . 275.11, 437.4
legamento delle balle - del bottoni con un altro filo . . . 561.9	- di interruzione . . . 455.12	- le matasse . . . 432.10	- alcalina allungata (concentrata) . . . 464.15.16
legare la matassa . . . 12.20	- d'inversione . . . 24.4	- il nottolino . . . 256.4	- alcalina diluita . . . 464.15
- della paglia e della stoppa nel lino . . . 209.16	libera a tre braccia . . . 178.11	- il pettine dei rifiuti . . . 380.2	- calda . . . 275.17
legato con x corde, balla -a . . . 228.12	- lunga . . . 162.3, 186.2	- lo scatto . . . 357.14	- di cenere . . . 419.14.15
legatura . . . 12.19	- a mano . . . 347.15	libero da cotone (da lino), mungo . . . 406.17, 407.1	- concentrata . . . 275.18
- del bandolo ai capi della matassa . . . 564.4	- a mano per lo scarico del peso . . . 88.14	-, coperchio . . . 284.1	- debole . . . 275.20
- del filo fiamme distorto con un terzo filo . . . 561.13	- di manovra per la frizione di scoccamento . . . 179.9	-, grasso . . . 274.2	- diluita . . . 275.20
legge d'avvolgimento . . . 155.5	- del meccanismo d'arresto . . . 533.5	- la molla tesa diviene -a . . . 528.15	- forte . . . 275.18
leggera torsione . . . 496.18	- per mettere in moto . . . 208.11	-, spola -a sul fuso . . . 255.10	- fresca . . . 275.14
leggere al disco il numero dei giri . . . 432.8	- orizzontale . . . 192.13	- trovarsi -a sull'albero (ruota) . . . 161.9	- di x gradi . . . 275.19
- le percentuali dei cascami . . . 100.7	- oscillante 60.4, 131.9, 180.10, 181.13, 537.12, 603.8	libro . . . 445.9	- rafforzata . . . 276.7
leggero, alimentazione -a . . . 102.2	- oscillante per il cilindro di rinculo . . . 89.1	- reversibile . . . 446.16	- di sapone . . . 277.9
- anellino . . . 150.10	- oscillante per l'inversione della marcia . . . 160.10	- di tiglio . . . 492.17	- di soda . . . 275.21
- cardatura -a . . . 221.2	- a pedale . . . 28.10, 43.7, 47.4, 357.9	lignuolo (v. a. trefolo) . . . 493.16	- di soda caustica . . . 437.5
legno . . . 59.10	- con peso del cilindro di rinculo posteriore . . . 90.7	- di canapa . . . 592.5	- usata . . . 276.5
- d'aino . . . 77.5	- con peso del cilindro strappatore . . . 88.15	- centrale . . . 509.6	liscivatura del lino . . . 217.18
- bollito . . . 476.8	- piegabile . . . 172.7	- a x fili . . . 594.3	lisceuse . . . 385.5
- di bosso . . . 110.8	- della pompa . . . 288.6	- di fili metallici . . . 594.2	liste di legno . . . 244.2
- duro . . . 98.13	- di presa di sicurezza . . . 357.12	- lavorato uniformemente . . . 594.8	listello guida-stoppino . . . 142.8
- faggio . . . 393.10	- di pressione . . . 149.4, 393.9	- con torsione a destra . . . 510.4	Lister, pettinatrice . . . 379.8
- d'ontano . . . 77.5	- di pressione a molla . . . 21.1	- con torsione a sinistra . . . 510.5	-, pettinatrice per seta . . . 448.7
- di pino . . . 479.8	- di pressione superiore . . . 385.12	limitare le superfici refrigeranti . . . 295.2	Little e Eastwood, tamburo a pinze . . . 381.11
- di quercia . . . 77.6	- con puleggia . . . 183.8	limite di carico . . . 513.10	livella a bolla d'aria . . . 362.12
legnolo . . . 493.16	- regolabile . . . 534.8	- del titolo . . . 602.12	livellare i porta-cilindri . . . 363.3
Lehner, filatoio . . . 461.15	- regolatrice . . . 30.6	limiti di temperatura . . . 417.12	livellatore dei denti di carda . . . 340.1
Lemaire, apparato di alimentazione . . . 320.8	- ricurva . . . 206.14	linaiuolo . . . 210.8	livello dell'acqua . . . 286.7
lembo sporgente della ciocca . . . 380.7	- di rientrata a tre braccia . . . 350.1	linea d'afferramento tra i cilindri . . . 103.2, 311.16	-, collocazione a diverso locale di mischia . . . 18.15
lentemente, dirigere . . . 499.10	- di rientrata del carro . . . 179.4	- formante il corpo della bobina . . . 168.3	loden . . . 402.7
- essiccare . . . 292.20	- di scatto . . . 205.8, 526.3	- isocele a zig-zag . . . 512.10	logoramento dei nastri d'acciaio . . . 331.8
lente d'acciaio . . . 289.5	- per lo scemamento del peso . . . 106.10	- di ponte del pettine circolare . . . 383.9	logorarsi . . . 331.7
lentifforme, disco . . . 421.13	- di scoccamento . . . 179.5, 205.12	linee a zig-zag che s'inrociano . . . 512.11	logorato . . . 390.9
lento, molatura -a . . . 69.17	- per sollevare la morsa superiore . . . 230.10	linificio . . . 209.6	longitudinale, nel senso -a, scanalature -i . . . 241.2
- precipitante . . . 466.14	- della spazzola di ritaglio . . . 379.18	lino . . . 492.9	loquette . . . 329.12
- rialzo del braccio . . . 613.12	- a squadra . . . 163.1	- adulterato . . . 209.15	lotto cavato dall'aspa . . . 564.6
lenzuolo . . . 444.7	- a tacchetto . . . 350.2	- battuto . . . 209.13	- di lana . . . 206.11
leva 172.6, 190.2, 207.1 . . . 530.12	- di tensione . . . 94.12	- non cernito . . . 216.16	- di lino . . . 210.1.2
- d'accoppiamento . . . 354.8, 510.10	- ad uncino . . . 528.6	- non classificato . . . 216.16	- da pettinare . . . 212.4
- dell'albero della bacchetta . . . 172.14	leva-bobine . . . 3.8	- duro . . . 217.2	Lowry, balla . . . 16.1
- di alimentazione . . . 90.3, 93.14	leve in parte dipendenti . . . 185.12	- a fibre lunghe (corte) . . . 210.22, 211.4	lubrificante, prodotto . . . 314.8
- ad angolo 111.14, 152.2, 162.5, 183.4, 254.8, 347.4	- disposizione a . . . 186.1	- fino . . . 218.18	lubrificare i fusi con pettrollo . . . 555.4
- ad angolo del battente . . . 321.16	- sistema di - con forchetta e rullo di guida per la catena di scoccamento . . . 166.8	- greggio . . . 209.9	- la lana . . . 313.14
- ad angolo con braccio a glifo . . . 360.3	levare la barba . . . 445.16	- grossolano . . . 217.3	lubrificatore Josephy per fusi . . . 355.15
- ad angolo a contrappeso . . . 173.10	- la bobina piena . . . 133.17, 226.14	- macerato sul prato (all'acqua) . . . 209.7.8	lubrificazione delle corde - costantemente uniforni ad anello . . . 148.18
- ad angolo del guida-cingolo . . . 357.3	- fuori il velo di fibre . . . 322.15	- morbido . . . 217.4	- delle fibre per oliaggio . . . 237.12
- d'arresto . . . 209.1, 532.12	- il fuso . . . 148.1	- della Nuova-Zelanda . . . 492.8	luce tra le sbarrette . . . 48.3
- d'arresto a tre braccia . . . 549.7	- la lisca dalla stoppa . . . 232.10	- omogeneo . . . 216.20	- di scarico del vapore . . . 291.13
- d'arresto verticale a due braccia . . . 567.5	- il riempimento dalle guarnizioni . . . 75.4	- paglioso . . . 217.6	lucentezza caratteristica della seta selvatica . . . 427.20
- a due bracci . . . 132.14, 183.9, 487.17	- la tela . . . 47.9	- pettinato . . . 212.9	- della fibra serica . . . 427.18
- a tre braccia . . . 179.10	- la vecchia guarnizione . . . 336.13	- pettinato a macchina . . . 212.11	lucidare il filo d'acciaio . . . 66.8
- con braccia di lunghezza ineguale . . . 535.13	levata . . . 183.19, 227.1, 386.20	- pettinato a mano . . . 212.10	lucidato, cilindro-guida . . . 384.10
- a caduta . . . 179.8	- della barba . . . 445.17	- pulito . . . 216.19	- seta -a . . . 587.15
- di cambiamento . . . 848.6	- delle bobine . . . 133.18, 175.17	- reciso . . . 211.3	lucido, punta -a . . . 86.18
- caricata da peso . . . 233.15	- delle bobine piene . . . 141.6	- sano . . . 216.21	lucignolo (v. a. stoppino) . . . 9.15, 122.2, 159.15, 342.6, 579.18
- della cinghia . . . 185.2	- completa . . . 387.1	- scotolato . . . 209.13	- di borretta con falsa torsione . . . 454.1
- di comando . . . 587.15	- durante la marcia . . . 387.2	- (non) tagliato . . . 210.23, 211.3	- doppio . . . 141.20
	- cominciare una nuova . . . 387.2	- tenace . . . 217.1	- leggermente torto . . . 122.4
	- dispositivo di . . . 145.6	- tenue . . . 217.5	- di pasta da carta . . . 479.4
		liquidissimo, collodione . . . 462.12	- di poca consistenza . . . 122.4
		liquido di coagulazione . . . 462.15	- semplice . . . 133.15
		- cupro-ammoniacale . . . 464.13	- stirato . . . 159.18
		- di lavaggio . . . 278.7	lumaca di rientrata . . . 169.10, 349.14
		- oleoso . . . 315.17	- di uscita . . . 163.7.8.9, 177.6
		- d'ollaggio . . . 239.10	lumache del carro . . . 169.9
		- per oliare . . . 314.8	Luna, seta . . . 588.8
			lunghe falde, formare . . . 327.19

lunghe falde, formazione di	327.9	macchina per depositare un velo di fibre sul foglio di carta	480.10, 481.2	macerare i cascami di seta	436.15, 437.1	mantenere in imbracciamento	191.15
lunghezza dell'agugliata	207.7	per disporre le corde	69.7	la chappe in acqua bollente	436.17	la regolarità del titolo	421.7
della bobina	533.12	doppia	209.11	macerazione dei cascami di seta	436.14	mantice a mano	75.16
calcolata del filato	604.8	per egualizzare il cuoio	118.17	della chappe	436.18	manuale, abilità	10.14
del cappello	53.8	a falda	451.12, 453.4	della filaccia	261.10	manubrio della valvola	371.8
del contatto	107.6	per fendere il cuoio	118.20	macero dei bozzoli	418.6.12	marabout	536.14
della corsa	533.13	per filare	11.11	macina verticale	476.11, 490.11	marca della balla	16.7
eguale di nastri indicata dal colpo della soneria	223.17	per filare il filo di carta da fogli di carta	489.1	maco, cascami di madreperla	194.15, 415.7	di qualità	235.7
della fibra	6.14, 14.11	a filare in grosso	121.11	madrevite del settore	170.14, 350.7	di suddivisione	55.11
del filato da produrre	604.8	a filare la seta artificiale	466.2, 467.0	maestra	421.2	marcia (pignone)	555.11
del filo	563.1	filatrice per seta artificiale	466.2	maestranza	5.19	indietro del cordaio	496.20
libera delle punte	86.13	di filatura	137.7	magazzinaggio del cotone	16.14	levata durante la	387.2
della matassa	598.21	filling	443.5.13	magazziniere	6.2	marciare bene	390.5
della matassa in metri (yards)	603.16.17	flasa	502.14	magazzino di cotone	17.8	facilmente	390.7
della matassina	599.7	a due fronti	209.11	di lana	264.5	male	390.6
della porzione di tela alimentata	93.11	per fare le funi metalliche	509.4	di lino	210.14	pesantemente	390.8
reale del filato	604.9	per gazare	521.5	di lino pettinato	217.11	a vuoto	222.1
riscontrata del filato	604.9	per gazare i filati di chappe	455.7	temporaneo	210.15	marcio, bozzolo	415.16
della sovrapposizione di strappamento	513.11, 606.11	a gomitolli	518.5	maglia	44.5	martello	370.10
del taglio	14.11	per intrecciare	506.15	di catena	254.2	Martin, apparecchio incrociatore	422.10
del tubo	518.1	per intrecciare le corde	510.2	della rete metallica	195.11	Martin, ritorcitolo per fili nodosi	559.2
uniforme dei nastri alimentati	223.13	per intrecciare corde rettangolari	510.3, 511.7	maglie articolate	44.4	mascella fissa	381.13
del velo	327.17	per fabbricare la lana di legno	476.3	a - fine	16.12	inferiore 84.11, 89.13, 92.11, 377.10	
pollice di	68.5	per lavare i velli	284.11	a - grosse	16.13	superiore 84.10, 89.10, 92.10, 99.6, 377.9	
lupo	7.8, 232.12	magneto-elettrica	113.1	a - larghe	571.6	mascelle d'afferramento	506.12
battitore	266.19, 311.10	a mano per tornare i collari dei fusi	363.4	maglieria sfilacciata	396.2	maschera di respirazione degli operai al lupo	442.8
battitore per cascami di cotone	267.14, 196.15	mobile	502.15	magnesia	270.11	massa di bozzoli sbattuta	440.17
battitore-sfibratore a tre tamburi	267.4	a molare	71.24, 339.0	magneto-elettrica, macchina	113.1	fibrosa sciolta	440.18
cardatore	197.15, 313.4	per montare i manicotti di cuoio	119.10	Malard, apparato di immersione	365.8	masse compatte, in (cotone)	15.11
per cascami di seta	442.4	orizzontale per far corde	506.3	Malcolm, apparecchio d'immersione	242.1	matassa 12.17, 133.8, 562.10	
a cenci	405.1.5	per pestare il legno	476.9	malzano, vello	365.3	completa	610.13
a cenci a doppio effetto	405.6	pettinatrice semplice	213.14	manata	82.10	di filo	522.12
a cenci secchi	403.17	pettinatrice di seta	444.16	di fibre	8.7	giapponese	426.7
a cenci umidi	404.1	di preparazione per filo di pasta	478.14	di lino	212.8	di greggia	424.12
combinato	313.3	per la prova dell'olio	149.1	mandrino filettato	72.11	di juta	235.18
ingrassatore	317.13	per provare le corde	513.12	a molle	119.11	legata in matassine	12.21
per juta	244.9	per pulire cascami di corde	260.5	maneggiare la pasta per filare	460.15	di x matassine	598.22
mescolatore	313.1	a recidere	242.15	con terra da follone (cascami)	298.15	di x metri	603.18
a polvere	401.1	a recidere la canapa	231.15	manella	576.12	originale	602.16
polverizzatore	308.13	a recidere il lino	211.2	da cinque (dieci) matasse	576.14.15	ripiegata	576.18
per scarti di lana	406.7	risciacquatrice per lana con rastrelli leviathan	286.11	manico di legno	340.12	di seta	426.2
sfibratore	197.8, 311.11	risciacquatrice ovale	285.1	manicotto d'accoppiamento	183.6, 345.16	di x yards	604.1
sfibratore per lana sudicia	268.1	per ritirare i fili duri dai cascami	196.5	d'accoppiamento a denti	182.12	matassatore	5.1
sfilacciatore	404.5, 490.8	per rivestire le corde	506.14	d'accoppiamento per la rientrata del carro	161.0	matassatrice	5.2
per stoppa	220.14	per sbattere la stoppa a schiacciare e raddolcire le fibre di juta	241.4	dell'albero a due tempi	161.12	matasse lunghe	563.9
lustrare lo spago	507.17	sciacquatrice con propulsore	285.12	del cilindro di pressione	115.11	di media lunghezza	563.8
		scopinatrice	420.8	di cuoio	118.12	x - pesano mezzo (un) chilogramma	604.2.3
		scorrevole	502.15	di cuoio collato a freddo	119.5	x - pesano una libra inglese	604.4
		semplice	209.10	dentato	531.4	matassina 12.18, 562.22, 599.1	
		spanditrice	218.4	di disinnesto	163.5, 345.18	corta	563.7
		spanditrice per canapa	232.1	di distacco per la uscita del carro	163.4	una - di x giri d'aspo	599.5
		spanditrice per juta	246.12	d'innesto per i cilindri stiratori	176.8	due (sei)	599.3.4
		a far spole	12.4	di sfregamento	204.6	matassine, x - nella	599.3
		a x spole per fare cavi metallici	509.13	di sollevamento	209.2	matassa	598.19
		a stirare	102.9	a due tempi a corsa intermittente	177.1	di seta lavorata	586.6
		per stirare e lustrare lo spago	507.17	maniglia	74.3	materassa d'ovatta	41.7
		a tagliare il lino	211.2	manipoli di fibre pulite	231.10	di seta	450.17
		per tagliare le strisce di cuoio	118.18	manipolo	217.21	materia che assorbe l'olio lubrificante	355.11
		per il taglio del foglio di carta in nastri	482.1	afferrato	214.13, 230.5	esplosiva	462.6
		per tirare ed allungare le cordette dei fusi	356.4	di canapa annodato	231.5	fibrosa	6.9
		per fare trefoli	502.8.13	di fibre	8.7	fibrosa (non)pettinata	82.1.2
		combinata per far trefoli e cavi metallici	509.5	di juta	235.18	fibrosa volante	25.19
		a vapore	291.5	di juta di colore di feltoso	236.14	filabile	6.9
		verticale per far le corde	505.2.8	di juta filacciosa	236.15	filabile impura	195.6
		macchinario per com- mettere cordami	503.10	di juta di qualità scadente	236.17	da filare	6.9
		macchine mietitrici-legatrici	592.15, 593.9	di juta ritorto	235.19	filtrante (otturata)	271.4, 463.14
		ricamatrici	583.9	di lino	212.8, 213.3	di fondo della guar-nizione	64.6
		a ritorcere	542.14	sciolto	236.2	gommosa	225.18
		a ritorcere ad anelli	530.5	mano dolce, albero di	177.8, 394.5	grassa	299.18
		da rivestire fili	620.7	manometro	385.15	teasile	6.9
				manovella	171.4, 181.1, 350.9, 500.14, 504.8, 567.11, 611.5	vegetale polverizzata	308.12
				manovra a mano della vite del settore	171.8	materiale fibroso aperto	7.9
				mantello della fibra	6.20	fibroso in fiocco	7.9
				del filato	9.23	fibroso sfioccato	7.9
						del filo	65.16
						di imbottitura	514.15
						da pettinare	99.7
						da seccare	292.9
						secco al tatto	308.17

M

materiale senza pezzi non strappati	404.13	meccanismo di formazione del filo a bottoni e fiamme di Graf	560.12	metodo di sgrassatura Schlieper	276.14	misuratore della circonferenza della corda	500.17
materiali (non) feltrati	395.14, 396.1	— gulda-cinghia	178.10	— di stigliatura	615.9	— del lucignolo	207.3
materie prime	470.18	— d'incannatura	167.2	— di titolazione	602.13	— di tensione	609.7
— prime della filatura del cascami di seta	435.13	— di incannatura per banchi a fusi	256.6	— di trattura	421.14	misurazione del filo durante l'innaspamento	563.21
— in sospensione	270.24	— ad ingranaggi con denti epicicloidali	126.12	metri, r— al chilogramma metrico, misura — a	604.6, 600.6	— misure lineari	600.5
— vegetali gelatinose	472.11	— di inversione	125.4, 131.6	— sistema — di titolazione	599.12	— di lunghezza	600.5
matita	608.13	— di inversione delle barbe	446.1	— titolo	599.13	mitilo	411.3
mazzo di fibre di seta	444.8	— di inversione a cinghie aperte ed incrociate	24.5	metro	600.7	mobile (v. a. cursore, anellino, travellina)	150.6, 552.3
mazzotto di filato	577.3	— di inversione Dobson e Barlow	132.5	mettere l'aletta sul fuso	255.7	— di ottone	228.10
Mc Naught, essiccatoio	295.3	— di inversione della marcia	23.12, 163.8	— la barba nella pressa colla bacchetta	450.6	mobile in culisse di guida	20.13
— sollevatore	283.4	— delle lumache di uscita di movimento di va e vieni del rullo arrotatore	72.4	— i bottoni sulla tavola alimentatrice	590.17	— stufa	417.17
meccanicamente, azionato	609.3	— per prevenire la formazione di arriccature	358.2	— i bottoni sul velo	590.18	moderatore	205.9, 349.1
meccanismo v. a. dispositivo, apparecchio, apparato, macchina		— di scoccamento	166.3, 348.15	— il fuso esattamente nel mezzo dell'anello	552.9	modo di montatura	63.4
— di alimentazione a cilindri	223.5	— serra-punte	181.10, 184.5	— in moto, leva per	208.11	modulo di lavoro	606.18
— di alimentazione del filo durante la torsione supplementare	189.9	— del settore	170.6	— in pacchi	576.6	molair	409.13
— di alimentazione del nastro	382.3	— di sicurezza per fermare il carro durante l'entrata	357.6	— da parte le balie di qualità diversa	18.12	mola a disco	70.12, 72.9
— di alimentazione supplementare durante l'incannatura	181.15	— per slappolare per carde	368.15	— la spola sul fuso	255.9	— viaggiante per arrotatura laterale	72.15
— per alleggerire la bacchetta	354.6	— slappolatore	367.8	— in strati (manipoli di juta)	239.9	molare v. a. arrotare	
— per l'alzata dei guida-fili	143.16	— slappolatore per carde	368.10	Meunier-Grün, pettinatrice	380.9	— le carde	339.6
— per l'anticipo della cinghia	191.9	— di sollevamento	273.2	Mezankoor, seta indiana	410.15	— concavo	70.1
— d'arresto	504.5	— spostata-cinghia	205.5, 357.1	mezza catena, filato di	138.21	— a fondo i denti	338.15
— d'arresto per l'aspa	474.1	— di stiramento	102.12	— classe	14.18	— la guarnizione da carda	69.11
— d'arresto automatico	47.7, 535.7	— di stiramento per le due parti del self-acting	176.6	— innaspata di filato, una	564.9	— mentre la carda lavora	70.8
— d'arresto automatico a bobina ultimata	157.4, 357.10	— a suoneria	223.14	— lana Tibet	407.20	— con olio	338.18
— d'arresto automatico Dobson e Barlow	110.14	— di tensione della catena del settore	351.4	— lana, filo di	579.11	— durante il riposo	70.7
— d'arresto automatico alla rottura di un filo	521.8	— di torcitura supplementare	506.1	— matassa	562.20	— a secco	338.17
— d'arresto automatico per recipienti pieni	112.3	— di trasmissione a cono	527.1	— mezzo dell'anello	552.9	— e tornire, scorritoio per	405.8
— d'arresto del cilindro superiore con freno sul fuso	554.4	— d'uscita del carro	347.11	— carro	344.15	molato, carda — a	338.16
— d'arresto alla rottura d'un filo per ritorcitori	554.3	— media di mischia	19.1	— fino, stracci — i	396.15	molatore di carde	4.9, 71.22
— d'arresto sensibile	534.15	— mediano, parte — a	211.6	— giro del manicotto a due tempi	163.12, 177.2	molatura concava	69.19
— d'arrotondamento	485.1	— medio (filo)	138.21, 580.4	— pettinato	364.12	— del dente	67.11
— ad asatura incrociata	565.13	— alcalino di sgommatura	433.5	— umido, filatoio a micrometrica, romana	226.2	— a fondo	338.14
— per l'azionamento dei cilindri stiratori	182.9	— per sgommare	433.4	— vite	56.16	— in fretta	69.18
— di cambio con albero a più tempi e disposizione a leve (in parte) dipendenti	185.11.12	— parte — a della barba	445.14	— micron	600.11	— delle guarnizioni	338.8
— di cambio con disposizione a leve (e senza albero a più tempi)	185.13, 186.1	— parte — a del fiocco	375.10	— microscopio	467.13	— laterale	67.15, 339.9
— di cambio della marcia del carro	183.2	— qualità — a	19.2	miglioramento del lino		— lenta	69.17
— del carro dei ritorcitori ad anelli	551.6	— tenere — di acqua	287.7	— pettinato durante il magazzinaggio	217.13	— a macchina	338.21
— di chiusura dello scatto	180.3	Mélen, sollevatore	282.12	— milligrammo	601.2	— a mano	71.23, 338.19
— di consegna della carda	59.18	mensola di guida	357.3	— millimetro	600.10	— precisa	340.5
— di consegna dei nastri	253.4	mercenario, pettinatura — a	376.15	— minio	117.21	— a punta conica	67.13
— contagiri	611.15	mercerizzato, filo	581.3	— minuto, colpi di pinza al miperle	82.19	— delle punte da carda	69.10
— contatore per un numero fissato (variabile) di giri	563.19.20	mercurio	608.8	— miscela di colori (libera di bottoni, uniforme)	587.1	— superficiale	67.12
— differenziale	125.14, 255.12	merletti	400.11	— di bottoni, uniforme)	310.21, 311.1.2	— a vomere	67.16
— di disbraccamento automatico	357.5	mescolando, qualità ottenuta	236.12	— intima	310.19, 318.8	molazza per canapa a cilindri conici	231.1
— per disfare le arriccature	358.3	mescolare del cotone coll'amianto alla carda	491.4	— della lana	310.7	molettone	397.9
— di disinnesto elettrico	112.13	— le struse di diverse specie	451.1	— di lane diversamente colorate	310.21	molia	27.5, 98.8, 149.6
— per la disposizione delle falde	327.13	mescolato, lana bene — a	317.11	— di qualità diverse	310.17	— di contatto	113.8
— di distacco con movimento al passo di pellegrino	381.6	mescolatore di cotone	18.16	— di bottoni alla lana	590.16	— di controllo	423.4
— di distribuzione del filato automatico	182.1	messaggero	3.19	— del cascami con cotone originario	195.1	— ad elica	510.11, 607.12
— per le evoluzioni del filato automatico	182.1	messo da parte	399.9	— del cotone	17.15	— ad elica intorno all'albero	528.13
— di formazione della bobina	190.10	metallo bianco	290.8	— di lana	310.18	— a fogli	279.7, 461.7
— per la formazione di bobine con strati di altezza variabile	156.1	Meteora, seta	588.10	— della lana al cotone	408.2	— per freno	207.14, 358.8
— per la formazione dei bottoni	559.7	metodo di carbonizzazione	301.8	— a macchina	19.15	— piana	95.11
		— di condizionatura	615.9	— a mano	19.12	— della pinza	89.4
		— di essiccazione	417.11	— fatta a mano	19.14	— di pressione	106.2, 483.3, 534.9
		— di fermentazione	437.12	— del pettenuzzi	453.2	— di repulsione	290.4
		— di filatura	1.5	— pneumatica	24.7	— rilasciata	106.5
		— di filatura continua	138.1	— della stoppa	220.21	— per scatto	173.5
		— di precipitazione	299.16	— fare la	18.13	— di sicurezza	95.8
		— per la prova del filo	66.21	— far la — a macchina	19.16	— snervata	106.5
		— di sgommatura	433.2	— lasciare il cotone nella mischiare i cascami con cotone originario	195.2	— a spirale conica	288.11
				— i cascami mettendoli a strati sovrapposti	197.5	— a spirale piatta	235.17
				— i cascami di seta	442.12	— in tensione	106.4
				— il cotone	18.13	— tesa	106.4
				— il cotone tinto in diversi colori	194.5	— di trazione	106.3
				— la juta	236.11	molle, incannatura	169.3
				— lane diversamente colorate	310.20	— punta — della bobina	175.4
				— a mano	19.13	— trefolo	499.15
				— per ottenere una qualità media	19.2	molleggiante, arco momentaneo, aumento	571.13
				— in parti uguali	19.3	momento di attrito	149.7
				misto, partite — e	216.15	— critico della torsione	9.9
				misura di base	598.11	— di rotazione	149.7
				— inglese	600.12	mondarina di bozzoli	413.3
				— metrica	600.6	mondarino	376.11
				misurare la matassa originale	602.18	mondatura	376.10
						— del bozzoli	413.2
						— delle nappette	450.14
						montaggio delle corde	359.15
						— delle corde sul tamburo	550.10
						— delle cordette dei fusi	158.12
						— della guarnizione	63.2
						— del manicotto di cuoio	119.8
						montante in forma di l	344.4
						— del sopporto della leva oscillante	132.18
						montante, spirale	351.11

montare facilmente girevole	128.6
- le bobine di preparazione	352.13
- le cordette	359.16, 158.13
- le guarnizioni	337.10.11
- il manicotto di cuoio	119.9
- a mano il nastro di guarnizione	337.8
- i nastri ad anelli	63.6
- il nastro da carda	63.3
- il nastro ad elica	63.7
- il nastro sotto forte tensione	63.5
- le spole dei banchi	226.6
- a zig-zag (aria)	297.2
montato eccentricamente - sopra rulli	447.8, 200.4
montatore di carde	4.11, 63.8
- di cinghie	3.14
- di filatoi	3.10
montatura dei fogli di guarnizione	337.5
- della guarnizione	63.2
- della guarnizione del cappello	61.4
- della guarnizione di carda	336.12
- della guarnizione sul gran tamburo	63.1
- dei nastri di guarnizione	337.6
morbidezza	483.16
- filo di grande	193.10
morbido, acqua -a	270.3
- lino	217.4
mordente, potere - dello smeriglio	71.1
moresca	435.15
morire, far - la crisalide (con calore secco)	417.8.14
moritura della crisalide - a secco dei bozzoli	417.7, 417.10
morsa	84.9, 214.5, 230.4
morsetta	214.5, 230.4
- con foderatura di caucci scanalato	245.7
morsetti	84.9
morsetto	445.9
- di alimentazione	99.9
- strappatore	99.8
morso della pinza	382.14
morto, bozzolo	415.12
- fibra -a	14.6
moto v. a. movimento - d'arresto automatico	110.13
- assiale di va e vieni	517.1
- impartito con rullo di altrito	522.11
- intermittente	84.7
motore	504.4
- a corrente continua (trifasica)	157.8.13
- elettrico	609.5
motore, pignone conico - motrice, puleggia	135.4, 35.10
mouliné, filo	584.12
mouliné Vittoria	584.13
movimento v. a. moto - addizionale del fuso	532.1.2
- d'allentamento del filo	168.13
- di alzata ed abbassamento	140.16
- di alzata e discesa	531.8
- d'apertura della pinza	91.6
- assiale di va e vieni	72.3, 516.17
- in avanti	23.9, 91.3
- del carro	344.16
- di chiusura della pinza	91.5
- continuo dell'albero a due tempi	182.7
- di distacco della pinza	382.13
- eccentrico	30.5
- della falda	326.1
- d'incannatura a scatto all'indietro	23.10, 91.4
- intermittente in avanti	377.7
- laterale	333.13
- secondo date leggi	151.5
- lento	295.14
- di nettatura del pettine	58.7
- opposto	23.3
- oscillante	58.10, 92.4
- oscillatorio	350.17
- al passo di pelegrino	406.9
- del porta-anelli	151.4
- retrogrado	58.4

movimento di rinculo	205.4
- di ritorno delle alette	505.7
- di ritorno del fuso	511.5
- di rotazione	517.1
- della ruota a stella	190.12
- di saliscendi	140.10, 152.7
- nella stessa direzione	23.2
- di va e vieni 201.3, 516.18	
- di va e vieni lungo i cilindri stiratori	129.9
- variabile	151.6
- verticale del carro	140.16
- in senso verticale	143.14
mozzo folle (fisso)sull'albero	528.11.12
- scanalato	497.12
mucchio di balle	17.12
- di lana (bene maccolata)	311.6, 317.11
- di lana a strati	317.7
mucilaggine	472.13
mucoidina	411.7
muffa	574.10
muga, seta	410.11
mule	11.16, 138.13
--jenny	11.15, 159.6, 343.7
mulinello	10.15
moltiplicatore	603.12
multiplo, velo	326.18
mungo	406.12
- bianco	407.4
- bleu	407.5
- libero da cotone (da lino)	406.17, 407.1
- mezza lana	407.2
- da stracci vecchi (nuovi)	406.15.16
- tinto	407.3
muovere in olio (perno) - e rimuovere le matasse nel bagno	290.11, 433.14
muoversi allontanandosi l'una dall'altra (forchette guida-stop-pino)	129.12
- in direzione contraria - nel senso (contrario) della dentatura	57.5, 323.12.13
- in senso contrario (tamburi pettinatori)	447.7
- in senso inverso	57.7
- nella stessa direzione - l'una verso l'altra (forchette guida-stop-pino)	57.4, 129.11
muratura, canale di	300.9
muro di rinchiodimento	375.19
musselina, stracci di	407.13

N

nafta	297.19
naftolo	316.7
nappetta di fibre di seta	444.8
nappeuse	442.15
nasello	36.8
Nasmith, pettinatrice	87.7
naso	27.9
- a lumaca	162.1
- del pedale	43.2, 50.15
- regolabile	152.9
nastri	400.10.13
- della carda rompitrice	249.2
- di carta	476.18
- di caucci	477.6
- impermeabili di caucci	479.8
- incrociati	387.18
- longitudinali a forma di griglia	477.5
- metallici saldati	477.9
- di seta	451.15
- tagliati	489.8
- torti assieme	387.7
nastro	387.11, 448.13
- d'acciaio	56.2.5, 331.1
- d'acciaio fisso	331.5
- d'acciaio del freno	347.7
- d'acciaio spostabile	331.6
- d'acciaio temperato	331.4
- con addoppiamento totale	386.14
- allimentato	102.4
- bianco	374.11
- di canapa	496.14
- di carborundo	71.18
- di carda	7.20, 51.15, 60.20, 449.4

nastro di carda con fondo in tessuto di cotone	62.12
- di carta	486.2, 487.12
- di carta arrotondato	484.14
- di carta entrante	484.13
- di cascami di pettinatura	82.9
- di cascami di seta pettinati	446.0
- colorato	374.12
- continuo	245.12
- continuo della pettinatrice	214.4, 230.9
- divisore	204.11
- doppio	386.12
- essiccato	386.3
- di feltro saturato d'olio	356.1
- di fibre disposte in senso parallelo alla lunghezza	329.2
- di fibre trasversali	326.12
- finale	102.5
- senza fine di cuoio	93.3
- del freno	46.13, 564.19
- di guarnizione	60.20
- di guarnizione con punte d'ago	336.5
- di guarnizione del volante (con fondazione di cuoio)	62.11, 336.6
- ineguale	102.1
- introdotto	102.4
- lavorato	82.3
- di lino	218.3
- di materia fibrosa	486.3
- metallico con estremità di cuoio	535.3
- normale	374.10
- pettinato 82.4, 374.7, 384.11	
- pettinato a macchina	374.9
- pettinato a mano	374.8
- di pettinato	450.9
- di pettinatrice	374.6
- che presenta delle discontinuità (chiazze)	101.23
- prodotto	102.5
- proveniente dallo stratoio	101.18, 121.14
- pulitore	62.10
- pulitore continuo	108.12
- pulitore continuo di lana (cotone)	108.13.14
- con rigature	101.22
- sbiancato	374.13
- di sfregamento	331.14
- di sfregamento di feltro e cuoio (caucci)	332.7.8
- singolo	386.11
- smerigliato (liscio)	71.17.20
- smerigliato a striature	71.19
- spazzatore	62.9, 75.7
- spazzatore a mano	75.6
- spazzatore a spirale	75.8
- stampato	374.16
- strato	101.19
- di stoppa	221.16
- con strappi	101.22
- con striature	101.22
- di velo 193.7, 203.14, 221.14	
- sotto forma di	221.15
- il - presenta dei tagli trasversali	108.2
natura della seta	427.2
naturale, caucci	65.9
- essiccazione	292.10
navette delle macchine a cucire	520.12
- di macchine a ricamare	520.11
nebbia d'acqua	574.15
negozianti (in grosso) di cenci	399.4.5
- di lino	210.8
nero, la lappola diventa -a	307.2
neratura	53.11, 355.8
- inserata	355.3
- del sopporto	324.5
nerature circolari	490.10
nettare v. a. pulire - la cassa a polvere	49.2
- il materiale fibroso	7.3
nettatore a cuneo	109.4
nettatura v. a. pulitura del cotone	25.6
nettezza del cotone	15.12
- del filato	605.4
- qualità diverse in rapporto alla	15.14

netto, sezione di rottura -a	10.6
neutralizzare l'acido solforico	463.4
- l'ammoniaca mediante bisolfiti	465.3
neutralizzazione degli acidi nella lana	309.4
neuro, grasso	315.16
- procedimento	305.11
- sapone	277.13
- soluzione -a	469.6
Neyret-Brenier, pettinatrice meccanica circolare	449.14
nido sferico dell'Anaphe	414.11
nitrite di etile	492.14
- di sodio (in soluzione)	460.5, 463.20
Noble, pettinatrice	378.15
noce 11.2, 258.1, 343.1, 487.6, 521.12	
- della catena del cap-pelli	74.1
- a corda	487.10
- del fuso	144.6, 555.16
- denterella con	172.12
nocciolo della bobina	154.18, 187.7
- di ferro	115.10
- formare il	154.19
nodi, la bava forma	425.13
nodo	424.1, 454.8
- del filzuolo	564.5
- di lino	216.8
- lungo	159.1
- gonfiamento sotto forma di	411.18
nodoso, juta -a	236.16
normale, nastro	374.10
Northrop, tubo per trama	147.2
Norton, essiccatoio	295.12
nota di stagionatura	616.3
nottolino 131.11, 172.9, 173.7, 256.3, 258.7, 358.9, 608.3	
- d'arresto	95.10
- di levata	531.14
nuanza	194.7
nuanzare, colore per	311.5
nucleo della bobina	543.14
- di ferro	115.10
- a ferro di cavallo	113.9
- di fibre pettinate	82.3
nudo, fuso	155.17
numerare	598.3
numerazione chilogrammetrica	599.12
- internazionale	599.12
- metrica	599.12
numero v. a. titolo - dell'alimentazione	102.4
- alto	194.1
- dell'anellino	150.12, 552.5
- basso	193.13, 598.5
- cercato	603.15
- dei colpi	31.7, 82.18
- da convertire	603.14
- corona	68.6
- dei denti	31.2
- di fabbrica	19.8
- del filo	66.19, 598.4
- fino	194.1
- di giri d'asso per matassina	599.6
- del giri del fuso	144.4
- dei giri di torsione per unità di lunghezza	542.1
- grosso	193.13
- della guarnizione 68.7, 335.9	
- degli incavi per centimetro (pollice)	116.13.14
- indice del titolo	602.10
- di matasse	598.20
- di metri contenuto in una matassa	603.13
- dei nastri da riunire	223.9
- del Paesl Bassal	600.4
- della partita	19.7
- dei rochetti	429.14
- della seta	601.14
- delle spire	124.19
nuvoloso, superficie ad aspetto - della guarnizione di carda	338.10

O

obliquo, il cilindro arrotatore è all' - con rispetto al gran tamburo	78.4
---	------

obliquo, in giacitura -a 142.4
 -, passaggio in . . . 550.8
 occhelli 400.9
 - avvolti nelle estremità
 dell'aletta 501.17
 - saldati 501.18
 -, filo con . . . 425.12
 -, tendenza a formare 569.13
 occhiello 533.4
 - di guida 487.6, 511.14, 610.4
 - di guida in filo metallico 143.15
 - guida-nastro 488.2
 - d'intrecciatura 511.14
 - di inversione 230.11
 - di vetro 544.9
 -, il filo forma un -
 sul sostegno . . . 553.13
 occhio 131.10
 -, giudizio all' 610.1
 odore fresco (lino) 210.2
 -, forte - durante la
 fermentazione 437.20
 Offermann, meccanismo
 per slappolare 368.15
 olandese 476.12
 oleina 315.4
 oleoso, grasso di lana 274.7
 oliaggio centrale per fusi
 da ritorcere 555.6
 - (compiuto) della juta 237.2.16
 - degli stracci 403.13
 oliare la juta 237.4
 - la lana 313.14
 oliato, juta (non) -a 237.14.17
 oliatore 3.11, 95.4, 128.6, 295.10
 - per fusi del filatoio ad
 anelli 391.6
 - di juta 239.5
 - della lana 314.6
 oliatura del cascame di
 seta 441.2
 - della lana 313.13
 - a mano 317.1
 olio (non) adulterato 315.22.23
 - animale 314.24
 - d'arachide 433.19
 - di balena 315.2
 - di bagnatura incolore 238.7
 - di bagnatura che non
 macchia 238.8
 - di bassa qualità 316.1
 - di camelina 458.16
 - di canapa 458.14
 - di cocco 315.7
 - di cozza disacidificato 148.9
 - contenente glicerina 315.21
 - di cotone 314.18, 458.12
 - denso 359.14
 - essiccante all'aria 458.11
 - di foca raffinato 238.3
 - per fusi denso (fluidissimo) 148.6.7
 - di ginepro 462.17
 - grasso 314.10
 - per l'ingrasso della
 lana 314.9
 - di lino 458.21, 484.8
 - lubrificante 355.11
 - per macchine 361.12
 - mescolato 315.24
 - minerale 315.3
 - di noce 458.15
 - di oliva (denaturato) 314.19.20
 - di papavero 314.15
 - di patate 297.18
 - di pesce 238.2, 315.2
 - di piede di bue 441.3
 - di pino 314.22
 - di pino rosso 458.18
 - di ravizzone 314.12
 - di ravizzone raffinato 314.13
 - di ravizzone nero 314.14
 - resinificato 238.11
 - resinoso 315.20
 - ricco in materie grasse 148.10
 - di ricino 314.16, 458.17
 - di rosmarino 314.21
 - per rosso turco 238.9
 - saponificabile 315.18
 - di sesamo 433.21
 - sgocciolante 317.15
 - sporco 555.8
 - per stoppa 220.22
 - tagliato 315.24
 - di tornasole 314.17
 - di tremantina 314.23, 462.16
 - vegetale 148.8, 238.4, 314.11
 - vulcanizzato 458.10
 -, rinnovare l' 148.1

ollo, togliere l' - colla
 pompa 148.13
 olloso, filato 605.7
 -, scopature -e 194.20
 oltranza, stirare a 101.15
 omogeneità della tela 81.7
 omogeneo, lino 216.20
 -, struttura -a 605.17
 ondata, seta 586.15
 ondulato, fibra -a 6.18
 ontano, legno d' 77.5
 opaco, seta -a 427.19
 operaia 5.14
 - addetta alla lisseuse 385.19
 - addetta alla riunitrice 2.4
 - addetta agli stratoi 2.3
 - addoppiatrice 5.10
 - aspatrice 4.10, 562.11
 - aspatrice di cotone 562.13
 - aspatrice di lana 562.15
 - aspatrice di lino 562.17
 - di banco 2.7-11
 - ai cascami 4.1
 - domestica 0.6
 - della incannatrice 2.13
 - d'organzini 430.17
 - piegatrice 576.11
 - preparatrice 2.2
 - per seta 412.14, 412.14
 operaio (v. a. lavorante,
 sorvegliante) 5.13
 - addetto al battitoio 42.5
 - addetto alla cernita
 dei cascami 196.4
 - addetto alla lisseuse 385.18
 - addetto al lupo (sfi-
 bratore) 197.3, 268.2
 - addetto alla pettinat-
 trice 215.18
 - addetto alla regola-
 zione delle carde 60.17
 - addetto al ring 141.17
 - addetto alla vaporiz-
 zazione 570.18
 - addoppiatore 5.9
 - dell'apritore 22.8
 - aspatore 4.18, 562.10
 - aspatore di cotone 562.12
 - aspatore di lana 562.14
 - aspatore di lino 562.18
 - carbonizzatore 301.12
 - ai cascami 3.24
 - domestico 6.5
 - che entra (esce) i
 manipoli nei (dai)
 morsetti . . . 215.15, 215.16
 - al lupo 267.8
 - pettinatore 4.12, 83.2
 - porta-bobine 2.14
 - preparatore 2.1
 - per seta 412.13
 - spazzatamburi 4.10
 operatore (cilindro) 370.1
 operazione di mischia 19.11
 operazioni complemen-
 tari 227.3, 515.1
 - preparatorie 17.14
 - preventive 364.14
 opificio di pettinatura
 del lino 211.13
 opposto, direzione -a
 alla torsione 431.7
 -, disposto in direzione
 -a alla rotazione
 (presso) 180.13
 -, girare in senso 29.4
 -, movimento 23.3
 -, le punte sono rivolte
 in senso 67.6
 -, strati di filato -i negli
 strati incannati 517.9
 ora, produzione per 83.9
 orecchio di corda 594.12
 -, regolare per l' 322.17
 ordinamento delle punte 87.2
 ordire il filato 498.10
 ordito di cheviot 584.2
 orditura del filato 498.9
 organi di comando 114.1, 134.1,
 158.10, 160.11, 184.12, 186.7,
 565.9
 - operatori 122.14
 organico, base -a 457.8
 organo di regolazione 43.16
 organzino 431.9, 586.7
 - ritorto 431.12
 - semplice 431.11
 - falso 586.18
 orificio della filiera 467.9
 orina putridita 276.15
 orizzontale, gratificio 21.8

orizzontale, passaggio 550.6
 -, spostamento 54.3
 orizzontalmente, can-
 netta disposta 529.4
 orli dell'anello 150.3
 orlo conico 531.5
 - del nastro 108.3
 - del recipiente con
 guarnizione metallica 226.1
 ortica bianca 261.3
 oscillante, guida-filo 208.7
 -, leva 181.13
 -, movimento 58.10
 oscillatorio, movimento 350.17
 oscillazione del braccio
 della bilancia 613.11
 - pendolare dell'albero
 del recipiente 290.1
 oscuro, seta -a 427.19
 osseina 472.15
 ossidabile, base 457.6
 ossido d'alluminio 484.9
 - di rame ammoniacale 458.22
 ossigeno 301.18
 ottone 124.7
 otturato, materia filtrante
 -a 463.14
 -, filiera -a 466.10
 ovale, dente 558.10
 ovale di seta 587.4
 ovatta (v. a. tela, falda) 7.11
 - di cascami 452.18
 - da bozzoli doppi 436.4
 - per filtrare 463.12
 - di vetro 491.15
 ovoidale, filo a sezione 65.18

P

pacco di filato 577.3
 - di filato di libbre cin-
 que (dieci) 577.4.5
 - ad una grossa 577.9
 padella 131.3
 padellina 122.17, 177.14
 - di porcellana 128.15
 - di terra cotta 128.13
 - di vetro 128.14, 544.4
 - di vetro attaccato di
 acido 128.16
 padrone 1.13
 paglia 402.5, 492.16
 -, legare della - nel lino 209.16
 pagliero, bozzolo 415.1
 paglioso, lino 217.6
 palo di cilindri 205.1
 palette diritte 45.3
 - ricurve all'indietro (in
 avanti) 45.4
 pallottole 432.11
 palo del blocco regolatore 501.10
 pane di resina 508.12
 panierone per bozzoli 418.15
 - di filati 570.17
 pannicello 400.7
 panno per cilindri 117.4, 118.1
 - di lana garzato 397.5
 paracolpi 347.1
 paraffina 484.5
 paraldeide 458.4
 parallelepipedo, balla 15.21
 parallelizzazione delle
 fibre 101.1
 parallelizzare le fibre 374.5
 parallelizzazione delle
 fibre 231.9, 386.6
 parallelo al carro (alla
 testiera) 188.4, 188.5
 -, cilindro arrotatore -
 al gran tamburo 73.9
 -, comando 360.5
 -, a marcia -a 221.5
 -, regolare le superfici
 di lavoro -e fra di
 loro 60.16
 paravento 391.2
 parete della gabbia 22.11
 - intermedia 284.4, 296.11, 306.9
 - laterale a cerniera 303.19
 - laterale del gran tam-
 buro 79.19
 - posteriore spostabile 320.9
 paroma 507.6
 Parr-Curtis, dispositivo
 d'afferramento del
 filo 558.6
 parte di alimentazione
 della carda 202.10

parte articolata per l'in-
 crocio degli strati 168.6
 - ascendente della sca-
 malatura 531.10
 - carnosa del cuoio 332.5
 - centrale vuota della
 bobina 174.7
 - di coda del lino 211.9
 - di consegna della carda 202.11
 - del coperchio a cer-
 niere 488.3
 - corrispondente al noc-
 ciolo 167.13
 - dentata 531.12
 - dentata del settore 350.13
 - discendente della sca-
 malatura 531.11
 - formante dello strato 155.14
 351.11
 - granitica del cuoio 332.6
 - incollata dello sfrega-
 tore 333.2
 - d'incrocio dello strato 155.16,
 351.12
 - intermedia del cilindro
 scanalato 393.13
 - media della barba 445.14
 - media del fiocco 375.10
 - mediana (lunga) del
 lino 211.6.7
 - operante dell'ago di
 carda 338.12
 - alle radici del lino 211.9
 - ripiegata della ciocca 383.7
 - sovrastorta nel filo 454.9
 - sporgente del fiocco 378.1
 - superficiale di gomma
 elastica 65.8
 - superiore del corpo
 della bobina 174.9
 - di testa del lino 211.8
 - d'uscita della carda 202.11
 parti difettose 455.2
 - dure 196.2.3
 - singole 121.12
 particelle d'acqua 288.14
 partita di lana 266.11
 - per lavaggio 268.15
 - di lino 210.1
 - da pettinare 212.4
 - di qualità inferiore di
 mezza classe 14.18
 -, intera 14.16
 partite miste 218.13
 parziale, eliminazione 287.9
 -, stramento 101.6
 passa-filo 527.10
 passaggio 25.15, 103.8
 - dell'acqua di lavaggio 284.10
 - dei bagni di lavaggio
 da bacino a bacino 280.6
 - al banco a tirare 371.15
 - per il battitoio 42.4
 - del fil sopra fiammel-
 line di gas 455.6
 - del filo traverso acqua
 fredda 542.7
 - (forzato) dell'aria uni-
 da per il filato 573.3.10
 - della materia tessile
 senza essere afferrata
 dai denti del cilindro 319.19
 - dei nastri 386.17
 - del nastro attraverso
 lo strato 101.5
 - in obliquo (orizzonta-
 le) delle corde sulle
 noci 550.8.9
 - ripetuto 25.16
 - dello spago attraverso
 le corde 512.8
 passaggi di tiratura 101.17
 passamanterie 400.12
 passare attorno al cilin-
 dro (filo) 546.1
 - in un bagno (filo) 459.10,
 467.4
 - entro un occhiello di
 guida (filo) 137.13
 - per stratoi (nastri) 452.1
 -, far - nell'acqua calda
 (filo) 225.12
 -, far - attraverso il
 pettine (coda della
 ciocca) 92.13
 -, far - traverso acqua
 (filo) 542.6
 passato più volte di se-
 guito 25.17
 passiva, bobina 124.13, 547.11
 passo 350.15

passo ampio	561.2	perforatore singolo	337.16	Peso della lana sudicia.	269.16	pettinatrice rettilinea	
- d'avvolgimento	155.7	perforazioni prima del-		- della leva di pressione	385.10	- multipla	83.7
- contrario	339.5	l'inchioldamento	337.15	- del lino greggio	212.6	- rettilinea a una testa	
- del fusi	129.13	pergamena vegetale	389.12	- lordo	141.14, 434.12	- (a più teste)	83.6.7
- d'incannatura	155.7, 537.4	pericolo d'accensione		- lungo	94.10	- semplice	213.14
- largo	561.3	spontanea	317.12	- mercantile	413.13, 616.2	- con serie di pettini	215.11
- di pelegriano	381.8, 406.9	- del fuoco	308.8	- dei nastri da riunire	223.10	- di seta	444.16
- piccolo	561.1	- d'incendio nelle car-		- netto	141.15	- Staub e Montfort	99.15
- semplice	566.6	derie	222.2	- a pagamento	616.2	- a x teste	83.8
- delle spire nel trefolo	498.15	periferia dell'aspo	563.2	- di pressione	257.14, 523.2	pettinatrice (operaia)	4.13
- d'uomo	298.5	periodi ed evoluzioni per		- primitivo	615.15	- di canapa	229.3
pasta al bisolfito	475.6	la formazione di una		- proprio	606.12	- di cotone	81.16
- di carta	477.12	agugliata	159.9	- regolabile	253.1	- in grosso	212.18
- per filare	460.14	periodo di scoccamento	207.2	- di rottura	606.15	- di lino	211.15
- di legno	475.3	perla argentata	591.12	- secco assoluto	15.6	- a macchina della lana	376.13
- alla soda	475.5	- dorata	591.11	- di sospensione	499.3	- di stoppe	222.8
pastoso rendere -a la		- metallica	591.10	- a sospensione libera	105.14	pettinatura	7.21, 8.3, 81.13
fibra	314.4	- di vetro	591.9	- stagionato	615.16	- della canapa	229.1, 495.10
Paterson, apparecchio		perle di ceralacca	591.13	- tipo	598.9	- dei cascami di seta	444.12
d'oliaggio	241.5	permanganato potassico	401.15	- di titolazione	598.8	- della coda della ciocca	82.14
pattini	167.6	- di soda	401.14	- togliere il - dal ci-		- a commissione	376.15
pattino	125.7, 352.6	permeabile all'acqua,		lindro	107.3	- del cotone	80.15
- di davanti (per la for-		carta	480.1	pestare i cascami coi piedi	440.2	- finale	231.6
mazione del nocciolo)	167.10,	perni	546.9	- il legno	476.9	- in fino	212.19
	168.7,	- d'acciaio inchiodati	568.12	pestatore triangolare	261.7	- a fondo	376.7
- diseguale	175.3	- di legno conici	568.11	pestello	439.10	- in grosso	212.16
- per freno	359.2, 548.3	- a due molle	568.13	- meccanico	439.9	- della juta	245.1
- di inversione	230.11	- spaccati in legno	568.10	petrolio	238.6, 462.18	- della lana	374.1
- posteriore	167.12	- un piatto porta più	568.14	pettenuzzo	446.12, 452.14	- di lana	376.14
pavimento	291.4	perno 96.11, 128.3, 139.7,	142.3,	pettinare	7.22, 8.4, 81.14	- del lino	211.10
pece	508.3	353.17, 530.15, 532.13,	534.17,	- la barba	443.10	- a macchina	376.12
- bianca	508.5		557.9	- la ciocca	82.11	- a mano	212.14, 375.4
- bruna	508.7	- dell'albero	290.11	- la coda	82.15	- meccanica	213.13
- da calzolaio	508.8	- dell'anello	384.3	- le estremità	376.6	- mercenaria	376.15
- greggia	508.4	- d'appoggio bagnante		- le fibre di juta	245.2	- dei peli	514.5
- nera	508.6	in olio	290.10	- le fibre di seta	444.14	- del pettenuzzo	453.14
- da sellaio	508.9	- della bobina	523.5.14	- gradualmente	212.1	- del ramiè	262.2.10
pectina difficilmente so-		- di bosso	544.1	- il lino	211.12	- della seta	440.15
lubile	412.3, 437.9	- del braccio della pinza	88.12	- il lino (non) tagliato	212.2.3	- della stoppa	211.16, 225.5
pedale 11.6, 32.14, 43.7,	50.10,	- cavo	342.15	- a mano	212.15	- della testa della ciocca	82.13
	234.1	- della cerniera	488.4	- la stoppa	222.6	pettine 8.5, 308.8, 443.6,	446.3,
- fulcrato sulla sbarra		- del cilindro lavoratore		- la testa	32.12, 445.13		447.9
a coltelli	44.2	(spogliatore)	324.2.3	pettinato	8.1, 374.7	- d'acciaio	340.10
- ricambiabile	33.2	- del cono di guida	528.3	- azzurrato	386.2	- di alimentazione	382.4
pedaliera	28.11	- della forchetta	281.7	- di borretta	453.15	- anulare	379.5
peggiore di qualità		- di ghisa dura	55.1	- di lana mohair	409.14	- carico	375.15
peli	493.1	- nel guida filo	528.10	- a macchina	374.9	- circolare 85.4, 98.10,	221.9,
- di cascemir	409.7	- di legno	543.16	- a mano	374.8		378.2
- rigidi	409.8	- della leva	354.2	- mélange	584.6	- circolare con sbarrette	
pelle di buffalo	332.3	- della leva portapinza	89.5	- di ramiè	262.8	ad aghi aumentando	
- di montone	64.13, 118.14	- della leva di tensione		- in fino, canapa -a	228.6	di densità	380.10
- di vitello	64.12, 118.13	- della catena	94.11	- a macchina, lino	212.11	- collocato nel forno	376.5
pele (seta)	426.20	- di liberamento	346.7	- a mano, lino	212.10	- continuo articolato	233.5
- arricciato	514.10	- di manovella regola-		- materia fibrosa non -a	82.1	- distaccatore	321.10, 327.12
- di cammello	585.13	bile	246.3	pettinatore	4.12, 370.15	- egualizzatore	200.6, 200.8,
- di capra	585.18	- del nottolino	96.1	- di canapa	229.2		320.3.11
- caprino	408.13	- orizzontale per il roc-		- di cotone	81.15	- in fino 213.7, 229.5,	495.16
- di chèvre	363.13	chetto	568.7	- in grosso	212.17, 213.11	- fisso 85.8, 90.1, 92.12,	375.14
- del filo serico	425.9	- per la puleggia di ten-		- di lana	375.6	- fitto	229.5
- di lana attaccato	276.13	sione	349.11	- di lino	211.14	- in grosso 213.5, 229.4,	495.14
- di seta	586.16	- a punta smussata		- a mano	213.10, 375.5	- di guida per i nastri	
- di vacca	493.5	per mescolare	313.2	- di stoppe	222.7	di carta	489.9
- di vitello	585.22	- regolabile in altezza	537.14	pettinatrice (macchina)	7.23,	- interamente fornito di	
peloso, filo	193.11	- delle sbarrette	219.8	- circolare	8.6, 262.3	dentì	330.3
- greggia -a	425.7	- del settore	181.2, 350.16	- a comando sinistro	83.12, 376.19	- intersecante	381.4
- la seta diviene -a		- con sezione a croce	242.18	(destra)	83.4.5	- a mano 212.20, 245.4,	495.13
durante l'ebollizione	434.18,	- della spola	565.8	- continua	83.12	- a mano per canapa	229.6
seta non -a	427.15	- trascinate	130.5	- Crossley	446.13	- medio	213.6, 495.15
peluria	435.16	- verticale	97.11	- con dispositivo auto-		- mobile	375.13
- di filatura	398.12	perlica di essiccatoio	227.10	matico per l'inversione		- oscillante	213.15, 245.13
peluzzo	378.10	pesante, anellino	150.11	del manipolo	229.14	- oscillante scaricatore	
pendente, catena		pesantemente, marciare	390.8	- duplex	91.1.2	di stoppa	230.7
pendolare, oscillazione		pesare	612.9	- Gegauff con pinza		- pulitore	320.12
pendolo sospeso, a		- a denari	602.22	oscillante	91.7	- per la raccolta del	
penetrare (vapore)		- prima del disseccare	615.13	- Hellmann	84.1, 377.1	cascame	58.1
- nelle fibre (pettine		- il provino	602.21	- Holden	379.4	- rado	229.4
fisso)	85.9	- la tela	47.10	- Hübner	96.10, 381.7	- rettilineo 85.8, 90.1,	378.5,
- nella lana (rastrelli)	283.11	pesatore	16.18	- Imbs	99.3		381.2, 382.5
penetrazione delle fibre		pesatura di controllo	614.5	- intermittente	83.3	- riscaldato	375.17
nella guarnizione	322.14	- delle falde	325.10	- per lana lunga (corta)		- scaricatore della stoppa	
percentuale v. a. conte-		- dei filati	612.8	- Lister	376.17.18		213.15
nuto, tenore		- del provino	602.20	- Lister-Warburton	379.8	- con spazi vuoti	330.4
- di cascame	100.2	- della quantità di lana	319.14	- meccanica doppia	449.13	- spazzatore	58.2, 340.9
- d'olio nel filo petti-		- recipiente di	200.10	- meccanica per juta con	214.8	- spazzatore a movi-	
na o	570.3	pesi	600.21	campi di lavoro ver-		mento retrogrado	58.4.8
percorso dei battitori	196.7	- di precisione	615.2	ticali (inclinati) 245.5,	246.1	- superiore	85.8
perdita dovuta al la-		peso	482.13	- meccanica per stoppa		- staccatore 51.6, 59.18,	98.1
vaggio (alla sbianca) 605.10.12		- assoluto	615.16	- meccanica a due teste		- staccatore del cascame	86.8,
- in lunghezza	604.10	- della balla	16.20	- per seta tipo Lister	448.7		88.8, 378.14
- in peso per la lavatura	269.17	- base (della pettina-		Meunier-Grün	380.9	- tagliatore	381.4
- in peso della seta	434.13	tura)	217.9, 598.9	- Naamith	87.7	- di trasporto	379.15
- di resistenza	302.6	- della bobina	141.12, 157.5	- Neyret-Brenier	449.14	- verticale	382.7
- in sericina alla sgom-		- brutto	141.14	- Noble	378.15	pesi	121.12
matura (cottura)	434.14.15	- del cappello	53.9	- plans	444.17	- di cristalli	442.7
- di toralione	146.4	- dei cerchi	17.4	- Pinel e Lecoeur	99.14	- di lana di qualità sca-	
- d'umidità alla stagio-		- commerciale	606.8	- rettilinea 83.3, 376.20,	444.17	dente	265.91
natura	615.18	- di controllo	613.17	- rettilinea con fornitura		- non strappati 404.12,	406.2
perfetto, trattura -a	421.3	- della falda	325.9	rettilinea con fornitura		pezzo d'amianto	490.7
perforato, tamburo	32.3	- di fattura	16.19	- da un solo lato (su		- articolato	111.11
perforatore	512.6	- del filato	141.13	due lati)	83.10.11		
- multiplo	338.1	- finale	615.16				

pezzo fisso del coperchio	488.	pignone iperbolico per il comando dei fusi (delle bobine)	135.15	placca spazzatrice	340.13	posizioni differenti del porta-anelli durante la filatura 156.8.9.12.13.	157.1
- di ghisa	184.14	- di marcia	134.3, 186.10,	- d'urto	192.10	polassa caustica	276.9
- a glifo	125.7	- di ricambio	114.2, 176.14,	placche sfregatrici	388.4	- greggia	273.9
- a gradini	560.5	- del rullo frontale	178.12	platina	582.14	- sciolta	273.7
- di guida in forma di cono cavo	584.5	- del settore	170.10	Platt, apparecchio per arrotare i cappelli	73.8	potere di allungamento	513.4
- di guida ricurvo	564.16	- di stramento	114.2, 184.2,	- pettine spazzatore a movimento retrogrado	58.8	- battente	31.6
- oscillante anteriore	125.5	176.14, 186.8	pneumaticamente, richiama - il cotone	39.4	- dissolvente	275.1	
- oscillante posteriore	131.8	- del tamburo di latta	555.12	pneumatico, mischia - a richiamo - del cotone	24.7	- esplosivo	462.4
- di rotai mobile	307.12	- testa di cavallo	186.4	polito, piastra di vetro - a	37.7	- feitrante	396.3
- scrittore	531.13	- di tiratura del carro	187.10	Poller, dinamometro	607.8	- mordente	71.7
Pfaff, apparecchio di spazzatura per capelli	52.11	- di torsione	134.3	pollice inglese	600.15	- saponificante	272.4
piani, rastrelliera a tre	141.20	- di torsione superiore (inferiore)	555.10.11	- di lunghezza, mettere aghi per un	68.5	- solvente	457.18
piano inclinato	172.10, 184.2	- di trazione	186.8	- striature per	71.16	povero di rame, filo di seta	467.17
- inclinato regolabile	180.2	- di velocità del contatore	207.9	polo	113.6	- di seta, bozzolo	416.3
- inclinato per regolare lo scoccamento	165.9	piletta	122.17, 131.3	- magnetico	360.12	precedente, fuso - la bobina	123.9
- inclinato spostabile	179.16	pillacole	266.1	polvere	26.13	precedere (bobina)	124.12
- strato - di smeriglio	71.14	piluccare il cotone dagli imballaggi	18.7	- d'acciaio	339.12	precipitante alcalino	464.13
pianta della sala di mischia	22.15	Pinel e Lecœur, pettinatrice	99.14	- di calce viva	298.17	- a base di una soluzione alcalina caustica	464.14
piastra alimentare	84.3, 377.3	pinna marina	411.3	- di carda	371.5	- lento	466.14
- antiballone aperta (chiusa)	152.19, 153.2	pinza	84.9, 91.9, 377.8	- di corno	120.13	precipitante, bagno	469.2
- di appoggio del nastro	111.5	- di alimentazione fissa	380.12	- della molatura	339.11	precipitare la calce	271.2
- di base	95.3	- aperta	382.11, 558.3	- di molatura	375.3, 398.9	- la caseina	471.16
- di ebanite	112.11	- chiusa	382.12	- di sapone	277.21	- il filo di viscoso	468.15
- di guida del nastro	111.1	- nelle macchine per far corde	506.9	- di smeriglio	72.1	- il grasso della lana	299.17
- di sostegno dell'anello	151.11	- dentata	118.5	- di ventilatore	49.7, 194.21	- il viscoso	468.13
- di vetro polita	283.5	- a denti	86.10	- il cotone fa	15.16	precipitato di gesso	310.6
piastre di separazione	153.5	- per il filo	557.6	polverizzazione delle lappole	308.11	- di grasso di lana (lavato)	300.3.5
piattaforma girevole	442.3	- oscillante	381.1	polverizzare le sostanze vegetali	302.7	- d'idrossido di alluminio	459.16
- girevole del vaso	76.5	- regolabile	432.5	polverizzato, materia vegetale - a	308.12	- di sapone di calce	270.18
- mobile	572.16	- di ritegno	382.8	polverizzatore d'acqua ad alta pressione	574.5	- di solfato di calce	310.6
piatto	488.7	- di strappamento	382.9	- ad aria compressa	574.3	- di solfuro metallico	469.17
- della bilancia	613.9	pinze	461.6	- a spazzola	576.1	precipitazione	299.16
- dei perni	566.7	- circolari	449.1	- a vapore	574.4	precisione, aspino di	612.3
- con perni d'acciaio inchiodati per canette	568.12	pinzette	461.6	polveroso, stracci - i	396.19	prelevare provini	602.15
- dei pesi della bilancia	613.3	piombato all'interno, idroestrattore	304.21	pompa	284.7	preliminare, apertura	25.10
- della pressa	577.14	piombatura delle corde (v. a. intrecciatura)	493.19	- ad alette	365.14	prendere il filo di collodione con pinzette	461.5
- un - porta più perni	568.14	piombino	863.2	- ad olio	361.11	preparare un bagno di sapone	433.13
piazzamento dei manipoli di juta negli scompartimenti d'oliaggio	239.8	piombo	61.9	- ad olio per filatoio ad anelli	391.7	- le balle per la mischia	18.9
piede dell'asta	151.14	piramidale, denti - i	240.14	- di viscoso	469.18	- alla filatura	9.14, 17.17
- della fibra di juta	236.9	pirossilina	462.10	ponete	201.2	- la lisciva	275.13
- del fuso	131.4	pistone	352.3	- dispositivo a - per il ritiro delle matasse	565.11	preparato, fascio - di lino	210.3
- inglese	600.14	pittura preliminare	117.1	porcellana	128.15	preparatore di cilindri	120.1
- in legno duro	497.1	pizzi, filo per	581.23	porcospino, apritoio	26.25	- della lisciva	275.12
- del lino	211.9	piazichetta ricoperta di felpa	568.5	- tamburo	26.21	preparatorio, processo	17.16
- del perno	128.7, 544.2	placca d'acciaio munita di punte, Deiss	62.8	porta a cerniera	195.13	- stramento	101.7
- tagliato smusso	236.10	- d'acciaio regolabile	429.8	- del focolare	306.13	preparazione	9.13, 122.2
- del tubo	147.3	- anulare riscaldata a vapore	380.1	- per l'interno	38.7	- delle balle per la mischia	18.8
piega	336.3	- di base	352.18	- scorrevole	572.15	- della canapa per la filatura	228.15
piegamento del velo	327.15	- a bobine mobile	522.8	- del tamburo di aspirazione	195.14	- dei cilindri	116.16
piegare indietro gli aghi	339.18	- del cappello	61.6	- d'uscita	260.3	- dei cilindri superiori	110.16
piegarsi (velo)	326.21	- di chiusura	355.10, 404.11,	porta-anelli	151.11	- del cotone alla mischia mediante vaporizzazione	19.10
piegatrice, operaia	576.11	- di fondazione	611.1	- anelli fisso	226.9	- della juta per la filatura	234.16
piegatura	484.18	- dei fusi	343.7	- battitore	441.14	- della lana pel cardaggio	310.8
- della matassa	576.10	- di guida	373.3.11	- bobine	387.14, 612.5	- del lino per la filatura	210.20
pieghevole, fibra	240.5	guida-filo	143.13, 391.1	- bobine (operaio)	176.5	- di miscele di colori	310.22
pieno, albero	189.7	guida-filo in acciaio	554.13	- bozzoli	423.10	- per la pettinatura	371.6
- bobine - e	226.14	guida-filo a tre scanalature	559.10	- cilindri	105.3, 115.1, 127.6,	- del ramie per la filatura	262.1
- vaso	60.11	- di guida con fori sfalsati	105.1	136.6, 358.10, 393.6,	127.6,	- degli stracci	400.3
pietra arenaria	304.10	guida-stoppino	257.7	136.6, 358.10, 393.6,	558.14	- filatura di	121.9
pignone (v. a. ruota)	187.15	- di guida del velo	250.14	- fusi	391.10	presa, facoltà di	51.4
- dell'asta dentata	191.1	- d'innesto	353.14	- fuso oscillante	391.8	- ridare - alla guarnizione	69.13
- del carro	134.5	- laterale	381.12	- fuso	145.9	preservare il fiocco nella lavatura	269.4
- per la catena	254.1	- metallica con fessure a forma d'angoli	354.5	- nottolino di arresto	95.9	preservazione dei colori del fiocco nella lavatura	269.3
- cilindrico	547.1	mobile	262.6	- pettine	99.9	pressa	445.9, 448.2, 450.4
- di comando delle bobine	134.8	per la molatura	338.20	- rotolo	250.12	- per collare gli orli del cuoio	119.6
- di comando del carro	176.11	a pettine	36.12	- spola	611.12	- per filati	577.15
- di comando dei cilindri anteriori	136.3	porta-fusi	355.4.16	- spoie (operaio)	569.9	- a filtro	271.13
- per il comando del cilindro frontale	114.5	di pressione	158.4	- tela	34.5	- idraulica	288.2
- di comando dei fusi	134.9, 532.8	di pressione con scanalature di guida	384.11	- tessuto in filo di ferro	395.4	- meccanica per afferrare i manipoli	215.9
- per il comando del secondo (terzo) cilindro	114.8.10	pulitrice	98.4	- tubetti	3.9	- per mettere in balle ed impacchettare cascami	260.13
- conico	176.7, 187.12	registrabile	404.8, 405.4	- vasi	2.5	- per scarto di pettinatura	375.1
- conico motore del differenziale	185.4	di registro	503.5	portar via le impurità	438.18	- umida	476.16
- conico superiore sull'albero dell'inversione di marcia	185.9	regolatrice di alimentazione	29.10	portinato	6.3	- mettere la barba nella pressa dell'aria calda nel liquido di lavaggio	282.2
- del cono inferiore (superiore)	134.7, 136.1	ricurva	373.12	positivo, azionamento	524.13		
- del contatore di torsione	186.9	ricurva d'arresto	153.6	posizione di avvolgimento del lucignolo	124.18		
- del differenziale	184.6	riplegata	62.3	- della barba	447.3		
- esterno del comando delle bobine	135.3	di riscaldamento	388.10	- bassa	175.11		
- dei fusi	255.15	di separazione a cerniera fra i fusi	568.1	- del carro uscito	164.11		
		slappolatrice	369.2	- corretta della bobina	97.4		
		a smeriglio	338.20	- di fermata	346.18		
				- del filato	576.3		
				- iniziale dell'incannatura	165.7		
				- iniziale dei pattini	175.15		
				- normale	200.13		
				- obliqua (spire)	538.10		
				- della pinza	85.1, 92.9		
				- delle punte	335.13		

pressare il filo di viscosio in una soluzione 468.12
 - il panno sul cilindro 118.6
 pressato, balla (non) - a 16.2.4
 pressione sui cilindri 105.12
 - a contrappesi 105.13
 - esercitata dal gancio 46.11
 - esercitata mediante (catena e) leva 106.11.16
 - frenante 47.1
 - mediante molla inserita nel tirante 106.1
 - a sella 106.12
 - di serraggio (dei cilindri) 103.3, 554.9
 - uniforme 267.8
 -, alta 271.3
 -, creare - nel punto di lavoro 447.2
 pressolo 130.11, 278.14, 452.5
 - per pacchi 577.13
 preventivamente, pulire 26.8
 preventivi, lavori 263.13
 prezzo, calcolo del 19.9
 principale, graticcio 23.7
 procedimento inglese (francese) di filatura 364.9.10
 - neutro 305.11
 processo acido 302.12
 - di aspatura 562.8
 - d'assortimento 610.15
 - di bagnatura 237.5
 - al bisolfito 479.10
 - Chardonnat 456.10
 - di compressione 240.4
 - di fermentazione 437.13
 - di filatura 1.4
 - di filatura con un acido 468.16
 - di filatura intermittente 138.12, 159.4
 - d'ingrassamento 314.7
 - di lavaggio 268.13
 - di lavaggio all'ammoniaca 366.5
 - di lavaggio all'etere 366.6
 - di lavaggio al solfuro di carbonio 366.8
 - di lavaggio al tetracloruro di carbonio 366.7
 - preparatorio 17.16
 - di separazione 49.15
 - alla soda 479.8.9
 - di tempera 66.0
 prodotto anti-ruggine 64.2
 - lubrificante 314.8
 produzione dell'apritoio del banco a fusi 133.7
 - di buchi nelle corde 512.4
 - della carda 318.12
 - della lana artificiale 395.8
 - del ramiè 261.2
 - per testa e per ora 83.9
 profilo del pedale 33.1
 progressiva, velocità 21.2
 proporzione d'impasto 18.18
 proprietà dissolvente 419.7
 - feltrante ridotta 406.14
 - igroscopica 302.1, 573.8
 proprietario di filatura - di una filatura di cotone 1.10
 - di una filatura di lana cardata (pettinata) 263.9, 364.4
 proprio peso 466.15
 propulsore per la lana 286.9
 proteggere il rivestimento di panno 110.6
 - il tubo di una guarnizione metallica 149.13
 proteina 435.2
 protezione, assicella di protossido di manganese 229.11
 prova di allungamento 469.14
 - delle corde 608.15
 - di duttilità 513.1
 - del filo 608.15
 - delle matasse sul telaio a bastoni 66.10
 - dell'olio 542.12
 - dell'olio di bagnatura 149.1
 - di resistenza 238.21
 - di tenacità 606.20
 - della torsione 606.9
 - della torsione 610.8
 provare le corde 513.12
 provinare il filato 605.2
 provinatoria 563.3, 610.10
 provino 562.21
 provvedere i fusi con rochetti 141.11

provvista di lana 264.3
 puleggia 257.13, 470.6
 - sul braccio della bacchetta 180.11
 - con campana di frizione 354.10
 - della catena 180.12, 183.11
 - del cilindro d'avvolgimento 240.12
 - di comando 24.2, 35.10
 - di comando sull'albero del tamburo motore 144.12
 - di comando dell'idroestrattore 290.14
 - a cono 43.12
 - a cono superiore (inferiore) 136.7.8
 - a corda 521.11
 - della doppia leva 182.10
 - eccentrica 420.7
 - fissa della cinghia motrice, azionante l'uscita del carro 180.12
 - fissa con cono di cuoio 187.3
 - folle 160.14
 - folle sull'albero principale 187.4
 - del freno 46.12, 171.12, 347.8
 - del freno guarnita di cuoio 290.13
 - a gola 171.11, 497.3, 503.3, 524.9, 550.13
 - a gola comandata sull'albero del secondo tamburo 144.13
 - a gola per il comando dell'aspiratore 36.1
 - a gola per il comando dello scaricatore 35.11
 - a gola per il comando del tamburo porcospino 36.2
 - a doppia gola 157.9
 - a due (tre) gole 192.2, 557.7
 - a gradini 348.11, 565.1
 - a gradini per corda 538.4
 - di guida per le corde inferiori della tela 171.14, 230.6
 - motrice 35.10, 136.14
 - motrice del cilindro frontale 114.4
 - motrice anteriore 114.3
 - di rinvio 144.14
 - tenditrice con scatto libero 177.11
 - di tensione 353.7
 puleggie fisse sull'albero principale 187.2
 - di guida 504.2
 - di tensione per il filo da intrecciare 511.11
 pulimento dei cilindri a punte 389.6
 pulire v. a. nettare - con benzina (guarnizione di cuoio) 109.7
 - la canapa spuntita 496.5
 - cascami di carda 260.5
 - il cotone 26.4
 - le fibre allo stato asciutto 196.1
 - la filiera all'aria compressa 466.11
 - il filo d'acciaio 66.8
 - il filo di greggia 429.4
 - il materiale fibroso 7.5
 - il pavimento 193.8
 - il pettenuzzo 453.1
 - preventivamente 26.8
 pulito, filato 605.5
 pulitore 3.17, 251.11, 611.13
 - automatico del carro 395.2
 - di canapa 231.8
 - per i cilindri di rinvio 90.6
 - di cotone 26.5
 - di cursore semplice 150.16
 - per due cursori 150.17
 - fisso 108.9
 - inferiore 109.3
 - di lino 216.8
 - della pettinatrice 216.1
 - rotativo di Brown 129.1
 - del rullo di alimentazione 90.2
 pulitrice meccanica per filati di chappe 454.15
 - con movimento di saliscendi 455.1
 - di stoppa 220.11

pulitura v. a. nettatura - dell'amianto in via umida (secca) 490.2.5
 - della canapa spuntita 496.4
 - cappelli 194.18
 - dei cascami 49.5
 - dei cascami di filatura 195.4
 - dei cilindri da carda 203.2
 - dei cilindri stiratori 108.6
 - completa 26.8
 - del cotone 26.3
 - dei filati 454.11
 - della greggia 429.1
 - a macchina 454.14
 - a mano 454.13
 - a mano della lana 310.13
 - meccanica della lana 268.14
 - a secco della lana 268.14
 - della stoppa 220.10
 - della stoppa di canapa 232.9
 - dei tubetti capillari 466.12
 - a umido 268.8
 - del vello 265.12
 -, prima - del cotone 26.7
 pulizia automatica del carro con tessuti viaggianti 193.1
 - del coperchio nettatore 109.5
 pulviscolo di filatura 398.12
 -, eliminare il 75.14
 punta - dell'ago 87.12
 - arrugginata 86.19
 - battitrice 259.8
 - della bobina 155.1
 - di bosso 128.10
 - della cannetta 556.9
 - concava della bobina 174.8
 - conica 233.16
 - del dente di carda 335.17
 - di dente che sporge 339.16
 - del fuso 130.4, 146.1
 - del fuso con bottone metallico 146.2
 - del fuso a sezione angolare 355.14
 - di guarnizione 67.5
 - inserita nel perno 128.8
 - anteriore dell'involuppo del tamburo 260.2
 - di legno duro 128.9
 - lucida 86.18
 - del lupo foggia ad uncino 313.11
 - molle della bobina 175.4
 - piatta 86.17
 - rientrante 30.7
 - rotonda 86.16
 - scuotitrice 260.6
 - per segnare 363.5
 - smussata 313.2
 - temperata 66.5
 - per tracciare 363.5
 - troppo sottile della bobina 174.5
 - dell'ultimo strato 157.1
 punte d'acciaio 335.6
 - d'acciaio stagnato 335.7
 - d'ago 336.5
 - dure, formazione delle 175.5
 - di ferro 335.5
 - della grande corona 449.6
 - inclinate 243.14
 - del manipo 218.9
 - del pettine 213.9
 - radiali 249.13
 - smusse 237.15
 - a uncino 367.15
 puntello 497.3
 punteruolo 512.6
 - multiplo 338.1
 - singolo 337.16
 punti gommosi 434.7
 puntini, velo senza 49.4
 punto di afferramento 42.17
 - d'avvolgimento 155.8
 - d'ebollizione 570.8
 - di fissamento della catena 350.11
 - grosso nel filo 424.1
 - d'incrocio 422.3
 - d'incrocio della traletoria del fuso 511.1
 - d'intrecciatura 511.13
 - di lavoro della catena 447.1
 - di plegatura 336.3
 - di pressione 46.2
 - di regolazione 54.10
 - di rottura 10.5
 - di scarico 24.10
 - di torsione 165.8

pura lana, di 396.11
 purezza del cotone 15.12
 purga dei bozzoli 419.19
 - della seta 432.14
 purgazione del vello 265.12
 puro, acqua - a 270.23
 putrefare i cascami di seta 437.11
 putridito, stracci - i 396.21

Q

quadrante (v. a. settore) 170.7, 350.5
 - per il controllo della regolazione 80.3
 - graduato 100.5
 quadro per utensile 362.4
 qualità di cascami 194.14
 - del cotone 14.2
 - diversa 18.12
 - diverse in rapporto alla nettezza 15.14
 - del filo in grosso 342.7
 - di lana 266.9
 - media 19.2
 - ottenuta mescolando 236.12
 - scadente 236.17
 - tessile 475.8
 - uniforme dell'intera partita 14.16
 - uniforme della seta greggia 425.3
 -, seconda 579.13
 -, terza 579.14
 quantità d'acqua evaporata 293.12
 - di denti per unità di superficie 68.4
 - di lana pesata 319.15
 - necessaria di calore 293.1
 - di soda 309.17
 quantitativo del materiale nel truogo 200.12
 quercia, legno di 77.6
 quillala, corteggia di 278.2

R

Rabbeth, fuso 145.7
 -, fuso per ritorcere 553.4
 raccoglimento delle barbe 444.9
 raccogliere l'acqua spremuta 288.15
 - le balle a secondo delle qualità 236.4
 - le barbe 444.10
 - in mucchi i bozzoli cotti 436.22
 raccogliatore del grasso 298.2
 - con molla a spirale 76.12
 - del nastro 121.13
 - per l'olio 360.4
 - dei pulviscoli 322.5
 - del sudiciume 279.9
 raccolta degli stracci 399.2
 raccorciamento delle fibre 242.11
 - del filo dovuto alla torsione supplementare 348.9
 - della fune 494.4
 raccorcicare la catena di scoccamento 179.11, 184.1
 - la catena del settore 350.8
 - la corsa 535.10
 - le fibre 242.10
 - il periodo di scoccamento 207.2
 -si (trefolo) 499.17
 radancia 494.3
 raddolcire la fibra 237.7, 240.3
 raddrizzamento delle fibre (nel senso longitudinale) 100.16, 101.1
 - dei denti 339.13
 raddrizzare i denti 339.14
 - le fibre 100.16
 -si (fibre) 25.1
 raddrizzatore 449.8
 radiale, punte - i 243.15
 -, spostamento 55.12
 radiatore 306.15
 - ad alette 294.9
 radiazione di calore 294.14
 radice della saponaria 277.22, 316.10

radici del lino	211.9	rastrelliera a tre piani	141.20	registro regolatore	31.17	repulsore a molla	359.1
raffinaggio della pece	508.10	per lucignolo doppio	188.11	di revisione	612.11	residui delle bacinelle	436.1
raffinamento della canapa (pettinata) 230.13,	496.7	- doppia a quattro piani	560.14	- placca di	503.5	- di crisalidi	438.20
- delle estremità	213.8	- per ritorcitori ad anelli	544.11	regolabile in altezza	537.14	- delle lappole	406.8
raffinare la canapa	230.14,	- per ritorcere articolati	569.4	- per differenti altezze	473.5	- di semi	26.14
496.8		- a ruzzelle	544.11	- orizzontalmente e verticalmente	162.7	residuo acido	310.2
- il lucignolo	159.17	- di sgocciolamento della lana umida	287.16	regolamento v. a. regolazione		- di alcali	310.9
raffinato, canapa -a	406.9	- per selfactings	188.7	- concentrico del guidafilo e del fuso	554.14	- d'un nastro pettinato	374.18
- carbonato potassico non	273.9	- semplice	188.8	- delle superfici di frizione	185.7	- d'olio	238.13
- olio	238.3	- per spole a flange verticali	544.6	regolare l'afflusso	439.6	- resinoso	508.11
raffinatura della potassa greggia	273.10	- che porta le spole a zig-zag	188.10	- l'apertura della stribbia	429.10	- di sale	305.20
rafforzare la lisciva	276.6	- a tubi girevoli per spole a dischi	568.8	- le aste del guida-fili	535.12	resinificarsi (olio)	238.12,
rafforzato, lisciva -a	276.7	rastrello 278.12, 282.14,	283.6,	- automaticamente	30.1	resinificato, olio	238.11
rafforzino	593.10	- fisso	296.16	- l'alimentazione	32.1	resinoso, olio	315.20,
raffreddamento ad acqua 36.13		- di legno	366.3	- la corrente d'aria	42.19	resistente agli acidi	304.4.22
- della camera d'essiccazione	294.12	- a pendolo sospeso	317.8	- la distanza	286.7	- filato	9.22
- del filato	572.8	- reversibile	281.9	- il livello dell'acqua	191.13	resistenza delle corde	513.2
raffreddare il filo	227.11	ravvivare i denti	69.18	- a mano	175.14	- della fibra	6.24
raffreddato, recipiente	464.11	razza (dell'aspa)	40.12	- il meccanismo d'incannatura	175.14	- del filato	10.3,
ragazzo-portatore	3.18	- annuale di bachi	413.15	- la pinza	377.12	- alla rottura	10.4,
ragina	497.8	- del Bengala	414.4	- lo scartamento	390.18	- specifica	454.18
raggrinzato, filo	434.17	- bivoltina	413.16	- lo scoccamento	165.9	- alla trazione	66.11,
ralla 97.12, 177.14, 289.4	553.3	- giapponese	414.3	- lo spostamento del guida-filo secondo lo spessore dei fili	517.6	respingere l'accettazione	15.18
- mobile	289.15	- monovoltina	413.15	- lo spostamento del porta-anelli	151.10	respingere	358.16
rallentare la matassa	424.17	- polivoltina	413.17	- le superfici di lavoro parallele fra di loro	60.18	respirazione, maschera di rete metallica	442.8
- la tensione sulle matassa	432.9	- pura	414.1	- il volante per l'orecchio	322.17	rete metallica	202.8
ramato, filo di ferro	493.10	razze dell'aspa rea	566.13	- la tensione del velo	326.20	retrocedere a zero (lancetta)	614.4
rame	61.10	reazione acida	309.5	regolare, alimentazione	27.2	retrogrado, pettine a movimento	58.4
ramiè	261.3	recesso	383.6	- filato meno	605.20	rettangolare, tacino	365.7
rammollimento delle bobine	571.16	recidere la canapa	231.15	- filato molto	605.18	- filo a sezione	65.19
- del grasso di lana	274.14	- la juta	243.2	regolarità del filo	605.16	rettificare il cuoio	118.17
- delle impurità	274.13	- il lino	211.1.2	- del titolo	421.7	rettificatrice per guarnizione di cuoio	109.10
- del legno per vaporizzazione	476.6	- il velo	329.7	regolarmente, stirato	66.13	rettilineo, in senso	253.11
rammolire una bacchetta di vetro alla fiamma d'un cannello a gas	491.6	recipiente d'acido	303.18	regolatore di alimentazione	42.8	Reusch, dinamometro	608.11
- il cordame con acqua	507.8	- per l'acido cloridrico	402.17	- di alimentazione a maglie articolate	34.9,	revisione dei filati	605.1
- il grasso	274.15	- d'acqua	570.14	- di alimentazione a pedali	21.11,	rialzamento della bobina sul fuso	175.13
- l'involucro del bozzolo con acqua bollente	418.8	- alimentare	365.8	- d'alimentazione a rulli antifrizione	34.6	- della sbarretta	252.1
rammollito, sericina -a	412.2	- d'aria	320.5	- ad aste cuneiformi	43.6	rialzato, rocca -a dal tamburo di comando	525.12
rampone d'acciaio	62.5	- di bagnatura	296.2	- automatico del calore	616.16	rialzo lento del braccio	613.12
rancido, grasso	274.11	- di ferro battuto	280.2	- di carde	4.8	riannodare i capi	421.11
rapidamente, dirigere	499.11	- forato	286.1	- d'equilibrio	291.3	riattaccare il filo rotto	133.12,
rapidità dell'azione degli acidi	302.14	- girevole di filatura	470.8	- Gully	172.4	158.15	
rapido, essiccazione -a	292.18	- inferiore	242.2	- d'incannatura	171.8,	ribadito, testa -a	61.11
rapporto di adattamento	386.9	- di lavaggio 280.3, 366.2,	439.5	- della pressione	339.4	ribalta	27.13
- inverso	42.9	- per la liscia	214.2	- a vite	172.15	ricacciare giù per il fuso (filo riattaccato)	158.16
- di stramento	386.8	- della lisciva	439.2	regolazione v. a. regolazione		ricamare, macchina a	520.11
- di trasmissione	537.5	- a mercurio	608.8	- dell'alimentazione	42.7	ricamatrici, macchine	533.9
raschiato, cuoio con superficie -a	331.18	- d'olio	241.9,	- di alimentazione a rulli	34.6	ricambiabile, pedale	33.2
raschiato	90.4	- di pesatura	200.10,	- di antifrizione	43.6	ricambiare la filiera otturata	466.10
raschino	479.1	- pieno	112.3	- del cilindro	58.12	- i nastri d'acciaio	56.6
rassettamento del carro	174.2	- per il pulviscolo	214.2	- dell'alimentazione in rapporto inverso allo spessore della falda	42.9	cambio del fuso	555.8
rastrellare la lana	317.9	- raccogliatore (dell'acqua)	219.5,	- della bacchetta	167.1	ricavare il grasso di lana	299.14
rastrelli leviathan	286.11	- raffreddato	464.11	- mediante il calibro	78.4	ricavatura del grasso	299.13
rastrelliera 96.12, 127.5,	257.3,	- riempito di farina di torba	299.11	- della carda	60.15	- della lana dagli stracci	395.11
379.9, 391.4, 393.1,	394.6,	- di risciacquatura	280.4	- dei cilindri	58.12	ricci, formazione di	133.13
448.9, 522.4,	557.15	- della soluzione	298.5	- dei cilindri, Wiede	59.8	riccio-guidafilo	143.15,
- di bobine	503.8	- per la stoppa	214.1	- dei cilindri della carda	324.1	525.3,	546.8
- per bobine differenti	551.3	- in terracotta	403.1	- del cilindro arrotatore	339.7	- di vetro	422.4
- per bobine ad inclinazione diversa	544.14	- di tubetti	361.8	- della distanza	214.9	ricco in sericina	417.2
- a bobine del selfactings	543.13	recipienti raccoglitori	76.1	- mediante eccentrici	79.7	ricercare il capofilo	420.11
- a cannette staccabile per collocamento alternato delle bobine	569.1	reciproco, azione -a	292.12	- del gran tamburo	79.6	richiamare pneumaticamente mediante una tubazione (cotone)	39.4
- in ferro con tavolette di legno	128.11	- effetto	32.2	- dell'inclinazione del fuso	178.4	richiamo pneumatico del cotone	37.7
- in forma di tetto	391.5	reclione della canapa	231.11	- mediante la lama laterale dei cilindri	59.7	ricinolato di sodio	464.9
- girevole	535.6	- del lino	210.21	- del livello dell'acqua	286.6	ricollocamento dell'aletta	141.7
- per due lucignoli	188.9	- del velo	330.5.6	- della posizione dei cappelli, rifare la	54.13	ricollocare l'aletta	141.6
- mobile	557.3	- del velo con cigne	203.12.13	- del rullo alimentatore all'udito	78.2	ricongiungere per sovrapposizione (ciocchi pettinati)	85.13
- obliqua (a due piani)	544.10,	- del velo in striscie	329.6	- della velocità della falda	78.3	ricoperto di feltro	322.7
551.1		reciso, lino	211.3	- apparecchio Rieter per la	42.10	- anima -a	695.4
- con perni per bobine di frotteur	568.9	refe	580.8,	registro	40.13,	ricopertura di colla	71.9
- con perni di legno conici	568.11	refrigerante a riflusso	298.7	- in legno duro	87.4,	ricoprimento della noce	553.2
- con perni a due molle per cannette	568.13	- superficie	295.1	- avvitato	603.0	ricoprire l'anima	595.3
- con perni spaccati in legno per innaspere da cannette	568.10	refrigeratore	572.1	- in seta del bozzolo	417.3,	- il cilindro colla guarnizione	337.4
- ad un solo piano (a due piani) per lucignolo semplice	142.1.2	reggia	16.11	rendimento della carda	318.12	- il cilindro con una nuova guarnizione	110.3
		registrabile, griglia	48.4	- della macerazione	98.13	ricoprirsi di fibre (pettine)	443.7
		registrare i cappelli	77.8	- della pectinatura	437.7	ricotti	436.1
		- il cilindro arrotatore	70.10	- della pectinatura	212.7	ricotto, filo (non)	595.21,
		- i cilindri mediante il calibro a croce (a corsolo)	105.7.9	- in seta del bozzolo	417.3,	ricottura del cilindro in un corpo ricco in carbone	596.1
		- troppo distante (vicino) (cilindri)	105.10.11		424.5		
		registratore, meccanismo	54.15,		358.16		
		- del cappelli	53.16,				
		- dei cappelli (con arco flessibile)	53.14.15				
		registrazione troppo vicina	70.11				
		registro di mischia	19.6				

ricuperare il dissolvente per mezzo della distillazione	463.5	rinnaspatrice di seta	424.10	ritorcere nella direzione opposta	540.6	ritorto liscio	539.24
ricuperazione della potassa	273.4	rinnaspatura della seta greggia	424.10	- i fili accoppiati	545.12	- mat	580.9
ricupero del grasso della lana	299.18	rinnovare l'olio senza levare il fuso	148.1	- del fil di vari colori	591.15	- ad ondulazioni	591.20
ricurvo in avanti	45.5	rinnovato, bagno	433.0	- leggermente	431.4	- seghettato	539.30
- all'indietro	45.4	rinnovazione dell'aria (per differenze di temperatura)	293.16.17	- a secco	542.8	- semplice	539.14.17
ridare presa alla guarnizione	09.13	- dell'olio	555.5	- la seta	430.16	- a sinistra da filo con torsione a destra	540.7
ridotto, proprietà feltante - a	406.14	riparto d'innaspamento	562.9	- ad umido	542.5	- con torsione sinistra (destorsa)	540.7
ridurre la corsa	125.12	- d'umidificazione	572.17	ritorcitori continui	542.15	- pesanti	549.12, 541.2
- il filo a matasse	562.18	ripassare alla mola	340.3	- ritorcitolo	12.12	- con poca torsione	541.3
- il numero delle fibre in una sezione trasversale	100.13	- i nastri	101.18	- ad alette per spago	501.15	- con torsione di filatura e di ritorcitura eguale	540.8
- la tensione del cursore	151.2	- il gran tamburo con carta vetrata	63.10	- ad alette di una sola fronte	548.9	- manipolo	235.19
riduzione della corsa	125.1	ripassata (della guarnizione)	340.2, 507.13	- ad alette per filato zeffiro	545.11	riunimento di corde rotonde a mezzo di cuciture	512.2
- graduale nel diametro del corpo della bobina	174.11	- dare una	340.3	- ad anelli per fili di fantasia	561.3	riunione di parecchie matasse in una manella	576.18
- dello splendore della fibra	237.1	ripassato, cordame	507.16	- ad anelli per filo cucirino	556.3	- di più fili	565.14
- della tensione del cursore	151.1	ripestare dopo il disseccare	615.14	- ad anelli per lana pettinata	556.1	riunire più bave in un filo	421.4
- della torsione	501.8	ripetere la tiratura	101.16	- ad anelli con un solo tamburo (con due tamburi)	550.6.7	- in fasci (lino pettinato)	217.7
- della velocità	42.16, 347.16	ripetuto, battitura - a	42.3	- Brigg e Webb per juta	549.13	- z nastri (in un nastro unico)	104.7, 223.8
Riedinger, dinamometro	607.6	- passaggio	25.16	- per chappe	549.4	- più recipienti in una macchina	279.10
riempimento di legno duro tra i fusi	123.6	ripettinatura	376.9	- doppio	543.2	riunito, carde - e	198.13
- con legno degli spazi nocivi	59.10	ripiano per la lana	294.8	- per filo di fantasia di Hille	561.4	riunito	81.6, 251.10
- levare il - dalle guarnizioni	75.4	ripiegare, dispositivo per la coda	93.9	- ad anelli per lana pettinata	543.2	riunitrice	80.12, 81.6, 373.1, 453.10
riempitura di sughero	595.5	ripiegato, parte - a della ciocca	383.7	- intermittente automatico con rastrelliera (con carro) mobile	557.3.14	riversibile, alimentazione	40.6
rientrante, punta	30.7	riposare ad angolo retto nella lunghezza del velo (fibre)	327.17	- per juta	549.11	- rastrello	504.12
rientrata del carro	159.13, 166.12, 349.7	riposo, bacchetta e controbacchetta sono in	165.1	- di Martin per filati nodosi	559.2	riversibilità della corrente d'aria	573.2
Rieter, apparecchio compensatore	74.5	- molare durante il	70.7	- a secco	552.7	rivestimento di cuoio	110.2
- apparecchio per la regolazione dei cilindri	58.14	ripresa	616.1	- semplice	543.1	- del foglio di carta	490.2
- apparecchio di spazzatura per cappelli	52.13	ripulire la filiera all'aria compressa	466.11	- per spago	501.14	- di legno	312.5
- fuso per ritorcere	552.12	ripulsore	358.16	- per spirali di filo di pelo	591.6	- con panno	116.17
- macchina per la prova dell'olio	149.1	risalto, cilindro a - i	116.9	- di Stein per fili nodosi	559.11	- da una parte	480.3
- meccanismo registratore dei cappelli	55.4	riscaldamento all'aria secca	570.6	- ad umido	552.6	- sulle due parti	480.4
rifare la guarnizione di cuoio	110.3	- al collare del fuso	555.1	- primo	522.7	- in pietra	376.1
- la regolazione	54.13	- diretto	306.2	ritorcitore	5.7, 539.6	- di punte	244.2
rifinitura del filo	456.9	- del fuso	148.16	- di canapa	539.10	- di tavole	244.11
rifiutare l'accettazione	15.18	- della scatola del pettine	60.9	- di cotone	539.8	rivestire le corde	506.14
rifiuti di pettinatura	374.19, 452.15	- mediante serpentini	437.18	- di lana	539.12	- fili	520.7
riga	87.4	- a vapore	308.7	ritorcitrice	5.8, 539.7	- di panno	116.16
rigato, spicchio	85.7, 378.3	riscaldar-e la lisciva	275.16	- di canapa	539.11	rivestito di cuoio	158.5
rigature, nastro con	101.22	- il pettine	375.16	- di cotone	539.9	rovinato in senso opposto	67.6
rigenerare il bagno	304.14	- (scatola del pettine)	60.8	- di lana	539.13	- nello stesso senso	67.7
rigettato, i pezzi non strappati vengono - i	404.14	- si (juta oliata)	237.15	ritorcitura	12.10, 539.1	robinetto a tre vie	371.1
rigidità	67.4	riscaldato a gas	616.14	- d'articoli pesanti	552.10	- di vetro	466.5
rigonfiamento	467.8	- dal vapore	572.8	- continua	542.18	rocca (v. a. rocchetto, rocchettoni)	10.17, 525.11
rigonfiato nel mezzo, rocchetto	519.1	risciacquare con acqua	284.16	- extra forte	541.6	- a forma di bottiglia	141.1
rilassato, molla - a	106.5	- i cascami di seta	438.17	- floecia	541.4	- conica a filo incrociato	523.10
rilavorato, stoppa - a	219.15	risciacquatrice leviathan	286.12	- forte	541.5	- Leeson con avvolgimento chiuso	519.11
rimpiacciare le spine logorate	313.12	- macchina	285.1	- intermittente	557.2	- Leeson a spire con un dato spazio fra l'una e l'altra	519.10
rimpicciolimento del nastro per stramento	100.10	- macchinina - con rastrelli leviathan	286.11	- con ritorcitori continui	542.17	- di lucignolo	590.2
rimuovere l'eccesso d'acido coll'idro-estrattore	304.20	risciacquatura della lana	284.14	- al secco	542.2	- per la vendita	520.13
- la lana nel bagno	304.16	- degli stracci	401.6	- nello stesso senso	540.10	roccadino	446.12, 452.14
- la lana dalle lappole	368.9	risciacquo della lana nell'acqua pura	284.17	- della seta	430.15	rocche a filo incrociato	551.4
- la liscia dalla superficiele della corda	507.4	riserva di filo	145.13, 156.10, 528.1	- ad umido	542.4	rocchetti di lamiera	516.4
- le matasse nel bagno	433.14	- di filo, seconda	157.2	ritornare (carro)	166.13	rocchettiera	12.1
- la tela dal tamburo	198.9	- di lucignoli	224.11	ritorno delle alette	505.7	- ad avvolgimento incrociato (a più teste)	521.4, 524.5
- vecchi cuoi dai cilindri	389.11	- di nastri	224.4	- automatico del materiale insufficientemente aperto	405.3	- per filo incrociato con tamburo guida-fili	523.5
rincannare la matassa	424.12	- di punte	86.15	- del carro	343.17, 348.10, 557.13	- a rapido movimento d'incrociatura per bobine cilindriche (coniche)	522.9.10
rinculare (leva ad uncino)	528.7	Risler, carda rapida	48.5	- del fuso	511.5	- a tamburo con scannatura spirale ed azionamento positivo del fuso	524.13
rinculo, movimento di	205.4	risparmio di calore	294.16	- del truogo alla sua posizione normale	200.13	rocchetto (v. a. rocca, rocchettoni)	11.1, 128.2, 461.12, 523.4
- rapido intermittente	561.7	risultato della cernita	266.7	ritorsione del filo su se stesso	569.14	- sull'albero principale	187.5
rinforzo laterale della nervatura	53.11	- della stagionatura	615.17	- ad anellini	591.19	- con asta del guida-fili	429.6
ring, filatolo	138.4	ritagli	396.8	- borretta	588.4	- avvolgitore	474.8
rinnaspaggio della seta greggia	424.10	- di sartoria	397.18	- bourrette	588.4	- di carta	124.5
rinnaspate (la seta greggia)	424.11, 562.7	- di tessuti di seta	455.13	- a più capi	539.15	- con dischi di chiusura	124.1
rinnaspato, greggia - a	424.18	ritagliare il manipolo	242.12	- a sei capi per maglieria	580.14	- per filo cucirino	520.16
		ritagliatura della canapa	231.11	- a z capi	539.16	- d'induzione	112.7
		- a mano	231.12	- dolce	539.21	- di legno	97.3, 124.4, 537.8
		- della stoppa lunga	232.11	- duro	539.22	- di legno duro	124.8
		ritardato, fuso	139.12	- fantasia	589.13	- in legno per la tela	96.6
		- spola - a	139.11	- flammé	591.16	- d'ordito	520.5
		- velocità - a	166.15	- fiocci	539.19	- di ottone perforato	124.7
		ritardo, cursore in	141.18	- forte	539.23	- raccogliatore	430.11, 550.3
		ritemperare i denti	74.10	- incrociato	591.17	rigonfiato nel mezzo	519.1
		ritenere le lappole	367.14	- ineguale	540.1		
		ritinti, stracci	398.4	- di lana cardata	583.15		
		ritirandosi, filo - dalla cannetta	525.2	- di lana pettinata	584.11		
		ritirare il lucignolo dalla cassa	208.5	- di lino	581.19		
		ritiro del lucignolo dalla cassa	208.4	- di lino setaceo	581.20		
		- delle matasse	565.10				
		ritorcere	12.11, 539.5				

rocchetto di ritorno . . .	550.3	rottura del lucignolo . . .	125.8	ruota di alzata ed ab-		ruote coniche di inver-	
- a schiena d'asino . . .	519.1	- del nastro . . .	111.8	bassamento del carro	230.1	sione di marcia . . .	132.3
- scorrevole . . .	520.4	- del velo . . .	50.4	- ad arpioni . . .	74.8	135.10	
- del settore . . .	170.10	rovesciamento dei mani-		- d'arresto 125.10, 258.8,	358.5,	- con ingranaggi inter-	
- di spago . . .	593.8	poli . . .	215.3		370.7	mittenti . . .	537.1
- a superficie convessa	519.1	rovesciare i manipoli		- di arresto a 14 denti . . .	96.2	ruotismi composti . . .	187.6
- di avvolgimento . . .	430.10	(durante la pettina-		- azionatrice della ca-	447.4	ruotismo differenziale . . .	255.12
- di torcitura . . .	474.4	tura) . . .	215.2.4	- del carro . . .	206.1	ruvido al tatto (cotone)	14.1
- di vetro . . .	468.8	rugginoso, bozzolo	415.14	- a catena del braccio		- , cuolo . . .	331.16
rocchettone (v. a. roc-		rugoso, guarnizione -	339.17	del settore . . .	172.13	- , velo . . .	329.5
chetto, rocca)	525.11	rulli di alimentazione	197.2	- cilindrica . . .	660.11	ruzzelle . . .	612.7
romana (v. a. bilancia)		- da calandra . . .	34.2, 48.10	- cilindrica per l'albero			
- di Amaler-Laffon . . .	387.10, 613.13	- di compressione . . .	250.10	posteriore con arresto	187.11		
- e aspa ordinaria . . .	614.7	- dei graticci . . .	24.6	- cilindrica a denti fini	566.14		
- differenziale per i ca-		- di guida . . .	525.9	- cilindrica per lo stacco	188.3		
scami . . .	100.3, 614.13	- di legno per l'avanza-		- sul secondo (terzo)			
- per filati e tessuti . . .	614.15	mento della tela . . .	84.2	cilindro . . .	114.9.11	sabbia . . .	26.12, 268.7
- micrometrica . . .	614.6	- scanalati . . .	34.3	- di comando dell'albero		sacchi di tela . . .	433.10
- per provini . . .	603.2	- semplici . . .	43.16	posteriore . . .	177.4	sgola per lock . . .	593.24
- di Staub . . .	614.8	- di tiratura . . .	122.3	- di comando del-		- per scandaglio . . .	593.23
- tascabile . . .	614.12	rullo (v. a. cilindro)	43.9	l'aletta . . .	505.14	- del solcometro . . .	593.24
- universale . . .	614.16	- di addensamento . . .	453.12	- che comanda le bo-		- di sonda . . .	593.23
- per viaggio . . .	614.12	- adduttore al vaso . . .	51.11	bine . . .	131.1	sala di bagnatura . . .	239.3
romboidale, a sezione	248.10	- alimentatore 28.8, 32.12, 43.3,		- di comando dei cilin-		- di battitura . . .	442.6
romper e l'adesione del		50.16, 77.12, 92.14, 287.14		dri e del carro . . .	162.12	- d'imballaggio . . .	576.8
tessuto cellulare . . .	237.9	- d'alimentazione 27.4, 89.14,		- di comando del cilin-		- di miscchia . . .	18.15, 23.1
- gli ammassi fibrosi . . .	21.6	111.3, 321.4		dri e del carro . . .	162.12	- d'ollaggio . . .	239.3
- i bioccoli di cascame . . .	195.8	- anteriore per l'avanza-		- di comando del cilin-		- di pettinatura . . .	211.13
- la fibra di lana . . .	310.16	mento della tela . . .	89.10	dri anteriore . . .	136.2	saldare le punte . . .	86.20
- le lappole . . .	367.7	- ad antifrizione . . .	44.1	- di comando dei cilin-		saldato, maglie - e . . .	477.8
- via le punte del mani-		- d'appoggio della leva		dri posteriori . . .	134.10	- , occhielli - i . . .	501.18
polo . . .	216.9	di comando della bac-		- di comando del cono		saldatolo . . .	86.22
- si (bava) . . .	424.4	chetta . . .	165.12	superiore . . .	135.11	saldatore . . .	86.22
- si (filo) . . .	345.14, 541.10	- arrotatore 70.9, 72.2,	73.11,	- di comando del diffe-		saldatura delle punte . . .	86.21
rompi-balle . . .	20.6	74.7		renziale . . .	135.7	sale . . .	302.2
- balle a pedali . . .	21.10	- arrotatore Hethering-		- conica 24.3, 132.7,	187.7,	- d'alluminio . . .	270.14, 465.14
- balle con tavole di ali-		ton . . .	74.6	252.8		- ammoniacale . . .	316.6
mentazione . . .	20.7	- arrotatore Horsfall . . .	339.8	- conica sull'albero del		- combinantesi coll'am-	
- filo . . .	565.3	- di attrito . . .	523.1	differenziale . . .	135.8	moniaca . . .	465.6
- lappole . . .	368.11	- di attrito per l'avvol-		- conica con arresto . . .	187.8	- comune . . .	465.5
- tela . . .	321.15	gimento . . .	388.12	- del contatore di ali-		- di Glauber . . .	303.7, 309.15
- trama . . .	81.12, 521.8	- di avvolgimento . . .	173.2	mentazione . . .	346.5	- inorganico . . .	463.19
rompitore dei fili accop-		- da calandra . . .	46.1	- a cricco . . .	52.12	- di magnesio . . .	465.9
piati . . .	424.2	- della catena . . .	447.5	- dentata . . .	532.6	- marziale . . .	270.13
rosanilina . . .	457.9	- cilindratore . . .	51.9	- dentata con scala . . .	358.6	- metallico pesante . . .	469.11
rosetta . . .	157.10, 355.13	- di compressione . . .	247.15	- dentata della vite per-		- metallico sciolto nel-	
- in ghisa . . .	524.8	- compressore . . .	51.9, 111.6,	petua . . .	72.7	l'alcool . . .	460.11
- in gomma . . .	290.3	- coperto di flanella . . .	115.2	- a dentatura interna . . .	505.15	- di protossido di man-	
rosciato, bozzolo . . .	415.17	- dentato . . .	522.2	- a denti di sega . . .	125.10	ganese . . .	469.14
rota-frotteur . . .	203.16	- dentato di alimenta-	20.9	- differenziale . . .	126.3, 134.11	- solubile di zinco . . .	469.13
- in tela metallica . . .	388.3	zione . . .	84.5	- esterna di comando		sali assorbenti l'acqua . . .	483.13
rotaia articolata . . .	168.4	- per fissare la fine della		dei fusi . . .	134.12	- igroscopici . . .	483.13
- per il carrello a gra-		catena . . .	184.11	- facente un pezzo col		- di potassa . . .	272.12
tticci . . .	307.13	- folle . . .	547.3	manicotto d'accoppia-		salire (carro porta-bo-	
- del carro . . .	343.6	- di fondo con camicia		mento . . .	348.12	bine) . . .	547.6
- consumata . . .	174.4	di ottone . . .	542.9	- di ferro . . .	497.15	- e discendere per l'al-	
- corta . . .	183.14	- formatore . . .	165.10	- a formare spolette a		tezza della bobina	
- con divisioni . . .	183.15	- di frizione . . .	529.11, 530.8	mano . . .	521.9	(aletta) . . .	548.8
- di formazione mobile	190.11	- frontale . . .	176.12	- del freno di scocca-		saliscendi, movimento	
- d'incannatura . . .	167.3, 352.5	- di guida . . .	166.8	mento . . .	161.8	di . . .	152.7, 448.15, 455.1
rotaie del carro . . .	353.1	- inferiore del nastro		- del funaio . . .	496.21	salnitro . . .	419.17
rotante, fuso . . .	137.14	continuo . . .	245.10	- di fune . . .	596.18	saltare fuori (perno) . . .	128.18
rotazione dell'aletta . . .	130.10	- inferiore della tela	214.11,	- indicatrice . . .	207.6	saltarello . . .	131.11
- fredda del fuso . . .	148.14	230.8		- intermedia . . .	187.9, 505.16	saltellamento del cilindro	
- dei fusi durante		- posteriore per l'avanza-		- intermedia del co-		di pressione . . .	107.10
l'uscita del carro . . .	164.3	zamento della tela . . .	89.9	mando delle bobine		sano, lino . . .	216.21
- intermittente . . .	342.3	- di pressione . . .	46.1, 115.7	(dei fusi) . . .	136.12.13	- , vello . . .	365.2
- inversa . . .	165.2.4, 348.16	- pulitore di legno co-		- di inversione . . .	131.13	saponaria . . .	316.16
- del manicotto a due		perto di flanella . . .	108.15	- iperbolica delle bobine	135.6	saponato, acqua legger-	
tempi . . .	163.11	- pulitore con movi-		- iperbolica dei fusi . . .	135.2	mente - a . . .	573.17
- ad una velocità acce-		mento di va e		- a lanterna . . .	256.9, 546.8	sapone . . .	484.6
lerata . . .	347.17	vieni . . .	109.1	- per il moto dei rulli . . .	187.16	- non adulterato . . .	277.12
rotella . . .	144.6, 258.1	- raccogliatore cavo . . .	46.7	- motrice . . .	11.5	- ammoniacale . . .	468.4
- di deviazione . . .	281.10	- raccogliatore del pul-		- motrice del cilindro		- d'armonio . . .	276.20
- guida-filo . . .	529.9	viscolo . . .	323.10	posteriore . . .	114.7	- andro . . .	277.19
- mobile . . .	510.12	- regolatore . . .	559.14	- a largo mozzo con		- animale . . .	434.1
rotolato, vello . . .	264.15	- regolatore di svolgi-		giunto a denti . . .	187.13	- bianco . . .	316.2
rotolo di alimentazione . . .	448.8	mento . . .	342.8	- di ottone . . .	347.2	- di calce . . .	270.18
- di carta 481.3, 482.1, 489.2		- a scanalature elicoi-		- di ricambio . . .	196.5	- duro . . .	277.17
- a falda . . .	34.4	dali grosse . . .	92.15	- di ricambio poste-		- di magnesia . . .	270.15
- di fune . . .	596.18	- a spazzola a spirale . . .	57.11	riore . . .	186.10	- di Marsiglia . . .	277.18, 434.2
- formato di nastri . . .	250.5	- spogliatore . . .	51.5	- di ritorcitura . . .	497.17	- molle . . .	277.16, 316.3
- di nastro di carta . . .	485.2	- stiratore . . .	102.13	- dei rulli e innesto . . .	187.14	- neutro . . .	277.13
485.10, 486.8, 487.7.11, 488.8		- superiore . . .	115.7	- del rullo posteriore . . .	176.15	- all'oleina . . .	434.3
- di nastro di materia		- superiore del nastro		- a scatto . . .	187.1	- all'olio d'arachide . . .	433.19
fibrosa . . .	485.11	continuo . . .	245.9	- di scoccamento . . .	190.8	- all'olio di cocco . . .	433.20
- di tela dal battitore	50.9, 77.10	- superiore della tela . . .	214.10	- a stella 125.10, 132.1,	190.6,	- all'olio di sesamo . . .	433.21
- di tela d'ovatta . . .	7.12	- di avvolgimento 356.14,	358.15	207.12		- all'olio vegetale . . .	433.18
rotondo, balla - a . . .	15.22	- di avvolgimento in		- testa di cavallo 114.6,	176.13	- di palma . . .	428.9
- , il cilindro non gira		legno . . .	377.2	- testa di cavallo in-		- in pezzi . . .	277.19
- , punta - a . . .	86.16	- di avvolgimento della		feriore (superiore) . . .	555.18.14	- in polvere . . .	277.21
- , spianato, filo . . .	66.3	tela . . .	50.8	- di tiratura del carro	186.12	- di potassa . . .	277.16, 316.3
rotore . . .	113.2.10	- tenditore 144.15, 157.11,	525.4	- di torsione . . .	207.5	- di sego . . .	310.5
rotto, lappole - e . . .	367.5	- di tensione 41.6, 98.6,	525.4,	- a vite perpetua 188.2,	373.9	- di soia . . .	277.17
rottura della bava . . .	424.3	528.12		- a vite perpetua con		- solubile . . .	272.7
- della corda . . .	192.1	- di trazione . . .	115.6	divisione . . .	207.13	- verde . . .	316.3
- del filo 521.7, 541.9,	554.8	ruota (v. a. pignone)		- a vite perpetua con		saponificabile, grasso . . .	274.3
- del filo per il suo peso		- d'accoppiamento . . .	127.4	giunto a denti . . .	207.8	saponificante, sostanza . . .	275.8
proprio . . .	606.13	- sull'albero motore per		ruote azionate alterna-		saponificare diretta-	
- istantanea del filo . . .	606.22	l'uscita del carro . . .	189.5	tivamente . . .	537.3	mente . . .	276.4
				- coniche . . .	126.4	- il grasso . . .	275.6

S